

Handleiding XML-Module ANVA 4/5

ANVA Gebruikersdocumentatie

Datum: 8-7-2025

Versie: 2.0

Inhoudsopgave

Bepalingen/disclaimer	7
1 Inleiding XML-module	8
1.1 Zoeken in dit document.....	8
2 Aanpassingen	9
3 Algemeen	10
3.1 Werking in het kort.....	10
3.2 Inrichting XML-module (ANVA Hub)	10
3.2.1 Organisatie en gebruikersaccount aanmaken.....	10
3.2.2 OpenID client aanmaken en configureren op ANVA Hub	10
3.2.3 Authenticatie token opvragen via OpenID Connect client credential flow	11
3.3 XML-bericht versturen via endpoint op ANVA Hub	12
3.3.1 /backoffice/request.....	13
3.3.2 /backoffice/v2/request.....	13
3.4 Overzicht functionele entiteitgroepen	14
3.4.1 Entiteitgroep voor Webview.....	14
3.4.2 Entiteitgroep voor Webmuteren	15
3.4.3 Entiteitgroep voor Webtariferen	15
3.5 XML-bericht	15
3.5.1 <REQUEST>	15
3.5.2 <FUNCTION>	16
3.5.3 <PARAM>.....	16
4 Webview	18
4.1 Algemeen	18
4.1.1 Collecties.....	18
4.1.2 Entiteiten	18
4.1.3 Selectie <WHERE>	19
4.1.4 Hiërarchie entiteiten	22
4.1.5 Response.....	23
4.2 Relatie-View.....	23
4.2.1 Sleutels op de tabellen	24
4.2.2 Voorbeeld opvragen relaties met primaire sleutel.....	24
4.2.3 Voorbeeld opvragen van labels + alle info.....	24
4.2.4 Objectadministratie.....	25
4.3 Contracten-View.....	27
4.3.1 Contracten-View Basis.....	28
4.3.2 Contracten-View Uitgebreid	46
4.4 Factuur-View.....	48
4.4.1 Entiteit Factuur.....	48
4.4.2 Entiteit Facspec.....	50
4.4.3 Entiteit Betaling	52
4.5 Dossier-View.....	54
4.5.1 Webview select op entiteit Dossier.....	54
4.5.2 Sleutels op de tabellen	55
4.5.3 Voorbeeld opvragen van de dossiers	55
4.5.4 Entiteit Dossier.getfilefromdocstore.....	56
4.5.5 Functie Dossier.getdoc	57
4.5.6 Functie Dossier.getpdf.....	57
4.6 Schade-View.....	58

4.6.1	Entiteit Schade.....	58
4.6.2	Entiteit Schadebetrokkene	59
4.6.3	Entiteit Schadepolis.....	62
4.6.4	Entiteit Schadedekking	62
4.6.5	Entiteit schadereserveringen/schadebetalingen	63
4.6.6	Entiteit schadeverhaalboeking	65
5	Webmuteren	67
5.1	Algemeen	67
5.1.1	Muteren DTD	67
5.1.2	Parameters	68
5.1.3	Entiteiten	68
5.1.4	Collecties.....	69
5.1.5	Update	69
5.1.6	Gebruik van ACTIE	70
5.1.7	Nieuwe Records.....	70
5.1.8	Execute.....	71
5.1.9	Result.....	71
5.1.10	Time-out.....	71
5.1.11	DTD Result	71
5.2	Relaties.....	73
5.2.1	Nieuwe relatie opvoeren.....	73
5.2.2	Compliance Check uitvoeren	73
5.2.3	Adreswijziging	73
5.2.4	Object opvoeren	74
5.3	Contracten.....	75
5.3.1	Datum opgeven.....	75
5.3.2	Formulier gegenereerd bij muteren of invoeren van een (wacht)polis	75
5.3.3	Automatisch salderen.....	75
5.3.4	Macro uitvoeren op medewerker	76
5.3.5	Polis in de wacht.....	76
5.3.6	Dekking in de wacht.....	77
5.3.7	Verwijderen van een dekking	78
5.3.8	E-ABS-polis en verdeling.....	79
5.3.9	UIV-polis.....	83
6	Slotacties.....	85
6.1	Inleiding.....	85
6.2	Slotacties zelf activeren bij <SLOTACTIES UITVOEREN="Nee">	85
6.2.1	Slotacties <SLOTACTIES>.....	85
6.2.2	ADN <ADN>.....	85
6.2.3	ADN View <ADN View>.....	85
6.2.4	Extern tarifieren <EXTERN-TARIFEREN>	86
6.2.5	Formulier <FORMULIER>	86
6.2.6	NAW Schade <NAW-SCHADE>	86
6.2.7	Boeking <BOEKING>	86
6.2.8	FISH Nabevraging <FISH-NABEVAGING AANMAKEN>	87
6.2.9	RDW-melding <AAN_AFMELDEN>/<AANMELDEN>/<AFMELDEN>.....	87
6.3	Tabel Standaard ANVA <SLOTACTIES UITVOEREN="Ja" of "Systeem">.....	88
7	Mandaatgegevens (SEPA)	89
7.1	Mandaatgegevens opvragen	89
7.1.1	Entiteit Mandaat	89

7.1.2	Mandaatgegevens opvragen zonder kantoorcode (geen concern of concern met één boekhouding).....	90
7.2	Mandaatgegevens muteren.....	90
7.2.1	Mandaatgegevens muteren zonder kantoorcode (geen concern of concern met één boekhouding).....	90
7.2.2	Mandaatgegevens muteren met kantoorcode (concern)	91
8	Memo en notitie	92
8.1	Toevoegen van een memo.....	92
8.2	Notitie opgeven.....	92
9	Agenda en werkljst.....	93
9.1	Hashtotaal	93
9.2	Entiteit Agenda en Werkljst.....	93
9.2.1	Extra entiteiten.....	93
9.2.2	Sleutels op de tabellen	94
9.3	Opvragen Agenda.....	94
9.4	Opvragen Werkljst.....	96
9.5	Agenda muteren.....	96
9.5.1	Losse Agenda.....	97
9.5.2	Agenda bij Polis.....	97
9.6	Werkljst muteren	97
10	Verwijzing opgeven.....	99
10.1	Voorbeeld verwijzing 'betaling polis door'	99
10.2	Voorbeeld verwijzing tussen twee relaties opgeven	99
11	Boeking.....	101
11.1	Boeking volmacht/pool/beurs.....	101
11.1.1	Functie 1: Het toevoegen van een boeking.....	101
11.1.2	Functie 2: Terugboeken factuur	102
11.1.3	Mogelijke foutmeldingen.....	103
11.1.4	Tabel 1 Stuurparameters / algemene labels	104
11.1.5	Tabel 2 Maatschappijtabel handmatige verdeling.....	105
11.1.6	Tabel 3 Bedragenlabels boekingscherm.....	105
11.1.7	Voorbeelden XML-request.....	106
11.1.8	Meerdere boekingen	110
11.1.9	Automatisch rekenen met restitutie en suppletie	110
11.2	Afwijkende omschrijving	111
11.3	Terugboeken verzameling	112
11.4	Boeking Sentoo (Cariben).....	112
12	Dossier en documenten.....	114
12.1	Extern document in dossier.....	114
12.1.1	Toevoegen document aan relatie.....	115
12.1.2	Toevoegen document aan polis.....	115
12.1.3	Toevoegen document aan schade	116
12.1.4	Mogelijke foutmeldingen.....	116
12.2	Document naar documentstore + werkljstitem	117
12.2.1	Informatie Postex en Agentberichten via GRS	119
12.2.2	Toevoegen document aan relatie.....	119
12.2.3	Toevoegen document aan polis.....	120
12.2.4	Toevoegen document aan pakket.....	120
12.2.5	Toevoegen document aan schade	120
12.2.6	Mogelijke foutmeldingen.....	121

12.3	Document vanuit iFile/DIS 2.0	122
12.3.1	Informatie Postex en Agentberichten via GRS	122
12.3.2	Toevoegen document aan relatie	124
12.3.3	Toevoegen document aan pakket	125
12.3.4	Toevoegen document aan polis	125
12.3.5	Toevoegen document aan schade-dossier	126
12.3.6	Toevoegen taak aan werklĳst	127
12.3.7	Mogelijke foutmeldingen	127
12.4	Document vanuit Postex	128
12.4.1	Toevoegen document aan polis met afroep voor Postex	129
12.4.1	Mogelijke foutmeldingen	130
12.5	Document vanuit Agentberichten via GRS (ANVA Postbus)	130
12.5.1	Toevoegen document aan polis met afroep voor GRS Agent	132
12.5.1	Mogelijke foutmeldingen	132
13	Schade	134
13.1	Nieuwe schadedossier	134
13.1.1	Nieuw schadedossier op de actuele polis	136
13.1.2	Nieuw schadedossier op een polishistorie-versienummer	136
13.1.3	Nieuw schadedossier met inlooprisico	137
13.1.4	Response-bericht met de nieuwe schadekey	137
13.2	Mutatie van een bestaand schadedossier	138
13.3	Afroep van een formulier	138
13.4	Betrokkene(n) toevoegen in schadedossier	138
13.4.1	Toevoegen 1 ^e lijns betrokkene Tegenpartij	139
13.4.2	Response-bericht met het volgnummer schadebetrokkene	139
13.4.3	Toevoegen 2 ^e lijns betrokkene onder Verzekeringnemer	139
13.4.4	Koppelen vaste betrokkene (EXP, 2 ^e lijns) onder Verzekeringnemer	140
13.4.5	Koppelen vaste betrokkene (MIJ, TUS, 2 ^e lijns) onder Tegenpartij	140
13.5	Schadereservering	141
13.5.1	Schadereservering standreserve	141
13.5.2	Schadereservering bedragen toevoegen	142
13.6	Schadeboeking (uitkering)	142
13.6.1	Ziektekostenvolmacht boeking (uitkering)	144
13.6.2	Excasso onderdrukken bij schadeboeking	145
13.6.3	Retourbericht met nieuw ANVA boekingsbericht-volgnr en factuurnr	146
13.6.4	Schade-boeking in de wacht	146
13.7	Schade verhaaldboekingen	146
13.7.1	Retourbericht met ANVA verhaaldboekingsbericht-volgnr	147
13.8	Verzekeringsbericht in schadedossier	148
13.8.1	Retourbericht verzekeringsgegevens in schade	148
13.9	Memo schade oorzaak	149
13.10	Memo schade omschrijving	149
13.11	Dossiergegevens gekoppeld document	150
13.11.1	Retourbericht ANVA-dossiergegevens	151
13.12	Voorbeelden gecombineerd bericht voor aanmaak schadedossier en boeking	151
13.13	FISH-schademeldingen	152
13.14	Schadedossier gereedmelden	152
14	Webtariferen	153
14.1	XML Interface-Webtariferen functionele entiteitgroep	153
14.2	XML Interface-Webtariferen functies	153

14.2.1	webtariferen.start.....	153
14.2.2	webtariferen.update.....	154
14.2.3	webtariferen.select.....	154
14.3	TRF-directory initieel vullen en periodiek verversen.....	154
15	Foutcodes.....	155

Bepalingen/disclaimer

Gebruik

De XML-documentatie mag enkel en alleen gebruikt worden voor XML-entiteiten waar licenties voor zijn aangeschaft bij ANVA bv. De documentatie mag enkel en alleen door de licentiehouder van de XML-entiteiten beschikbaar worden gesteld aan een derde partij, mits deze derde partij uit naam van de licentiehouder XML-georiënteerde oplossingen bouwt. ANVA houdt de licentiehouder verantwoordelijk dat de XML-documentatie door de derde partij enkel en alleen voor de licentiehouder wordt aangewend en er geen reclame-uitingen mee worden verricht door de derde partij. ANVA behoudt zich het recht voor om bij overschrijding van deze gebruiksvoorwaarden de XML-licentie per direct in te trekken.

Inzet ANVA XML-module

Met betrekking tot de XML-module is van belang te melden dat deze interface is afgestemd op de ANVA-programmatuur en ook louter functioneert in combinatie met deze software op het gebied van relatie-, polis- en dekkingsgegevens. Met behulp van de XML-module kunnen jouw klanten en of agenten via jouw webapplicatie relatie- en polisgegevens uit ANVA raadplegen en muteren.

De XML-module is nadrukkelijk bedoeld om de ANVA-gegevens te ontsluiten voor jouw klanten en partners. Indien de XML-module wordt aangewend voor andere doeleinden, zoals inzetten van andere applicaties voor de ANVA-gebruikers met mede tot doel om de ANVA-gebruikerslicentie terug te brengen, anderzijds indien het tot doel heeft de ANVA-applicatie te ontsluiten voor aangesloten agenten en of anderen type gebruikers, dit om op die manier de ANVA-applicatie te hosten als zijnde een provider, dan geldt er voor het gebruik van de ANVA-applicatie een ander licentiemodel. Je dient vooraf aan ANVA kenbaar te maken met welk doel je de XML-module gaat inzetten. Een aangepast ANVA-applicatie licentiemodel kan dan voor jouw kantoor van toepassing zijn.

De XML-module, in de huidige versie, werkt alleen met gegevens die worden gebruikt en beheert binnen de isCOBOL-runtime en Ctree Fileserver.

Oneigenlijk gebruik

Indien ANVA constateert dat er oneigenlijk gebruik en of misbruik wordt/is gemaakt van de door haar aan licentiehouder verstrekte XML-module, de XML-entiteiten en of XML-documentatie, dan behoudt ANVA zich het recht voor om de XML-licentie per direct in te trekken en alsnog de licentiekosten aan de licentiehouder door te belasten.

Disclaimer

Ondanks dat de XML-module, haar XML-entiteiten en bijbehorende XML-documentatie door ANVA uitvoerig zijn getest en gecontroleerd, kan ANVA niet uitsluiten dat er zich onvolkomenheden kunnen voordoen bij gebruik van de algehele XML-module. ANVA kan nimmer aansprakelijk gesteld worden, in enige vorm dan ook, voor mogelijke bedrijfsschade en/of verlies die de licentiehouder mogelijkerwijs ondervindt of ondervonden heeft door het gebruik van de XML-Interface.

© 2025 ANVA bv

Uitgegeven in eigen beheer

www.anva.nl

1 Inleiding XML-module

De XML-module is een belangrijk onderdeel van de ANVA 4/5 applicatie. Het wordt in veel uiteenlopende situaties gebruikt door kantoren, partners en andere derde partijen om buiten ANVA om ontwikkelde toepassingen gebruik te laten maken van data en business logica in ANVA 4/5. In veel gevallen worden deze applicaties uitgevoerd op een andere server dan de ANVA 4/5-server.

De XML-module schiet de berichten in via ANVA Hub via een beveiligd endpoint. Deze verbinding maakt gebruik van het TLS-protocol voor de encryptie van berichten, waardoor privacy en integriteit van het berichtenverkeer altijd gewaarborgd is.

Op ANVA Hub wordt een telling bijgehouden van de aangeroepen functies en entiteiten in de XML-berichten. Er wordt geen telling of andere vorm van opslag bijgehouden over de labels en labelwaardes in de XML-berichten. In het applicatielandschap van ANVA vindt ook geen opslag plaats van de aangeleverde XML-berichten en/of antwoorden.

In deze gebruikershandleiding staat alle informatie voor het inrichten en werken met de XML-module. Meer technische informatie, zoals voor partners, vind je op het [Developers Portal](#).

1.1 Zoeken in dit document

De grote hoofdstukken zijn onderverdeeld in:

- [Algemeen](#)
- [Webview](#) (inclusief voorbeelden per onderdeel)
- [Webmuteren](#) met de volgende onderdelen:
 - [Algemeen](#)
 - [Relaties](#)
 - [Contracten](#)
- Informatie per onderdeel:
 - [Slotacties](#)
 - [Mandaatgegevens \(SEPA\)](#)
 - [Memo en notitie](#)
 - [Agenda en werklijst](#)
 - [Verwijzing opgeven](#)
 - [Boeking](#)
 - [Dossier en documenten](#)
 - [Schade](#)
- [Webtarifieren](#)
- [Foutcodes](#)

Bovendien:

- In de inhoudsopgave kan je op een onderdeel klikken en kom je meteen in dat onderdeel.
- Met **Ctrl + F** kan je zoeken met een zoekargument.
- Als je ergens in het document zit, kom je met **Ctrl + HOME** weer naar het begin van het document.

2 Aanpassingen

Datum	Aanpassing	Versie
01-07-2025	Alle XML-documenten samengevoegd	2.0
20-06-2025	- Vanaf release 54.P02: Nieuw endpoint op de Hub (/backoffice/v2/request) - HTTP-STATUS attribuut toegevoegd aan XML Response	1.8
17-06-2025	Response bij time-out toegevoegd (9.11.1)	1.7
03-06-2025	Onderdeel 'Notitie opgeven' toegevoegd.	1.6
05-03-2025	Onderdeel 'Ophalen assurantiebelasting per land uit factuur' toegevoegd aan 'XML-module voorbeelden'	1.5
03-03-2025	- Onderdeel 'Boeking' toegevoegd - Boeking automatisch rekenen met ophalen Sentoo-links (Cariben)	1.4
25-02-2025	- Onderdeel 'Datum opgeven' toegevoegd - Onderdeel 'Macro uitvoeren op medewerker' toegevoegd	1.3
18-09-2024	Onderdeel 'Slotacties toegevoegd'	1.2
06-09-2024	Toegevoegd: 'Opgeven van een verwijzing'	1.1

3 Algemeen

3.1 Werking in het kort

Korte beschrijving van de werking:

1. Aanroep via endpoint via ANVA Hub.
2. Validatie van authenticatie (jwt) op basis van OAuth 2.0 protocol + OpenID Connect layer.
3. Vluchtig bericht op RabbitMQ-server
4. ANVA 4/5 haalt bericht zelf op via uitgaande verbinding (listener) voor verwerking.

Meer technische informatie is te vinden op [Developer Portal](#).

3.2 Inrichting XML-module (ANVA Hub)

3.2.1 Organisatie en gebruikersaccount aanmaken.

Er zijn twee domeinen op ANVA Hub:

- Productie: <https://hub.anva.io>
- Acceptatie (test): <https://hub.anva.cloud>

Deze actie moet door een medewerker van ANVA worden uitgevoerd

1. Controleer of de organisatie al aanwezig is op ANVA Hub.
2. Maak eventueel de organisatie aan.
3. Maak een gebruiker aan. Ken de rollen Basic, Beheerder en Pilot toe.
4. Instrueer de beheerder van de organisatie om via het 'wachtwoord vergeten'-proces een nieuw wachtwoord aan te maken voor het account en daarmee te activeren.

3.2.2 OpenID client aanmaken en configureren op ANVA Hub

Ten behoeve van authenticatie moet er een OpenID client worden aangemaakt. Deze actie kan door een medewerker van Customer Support worden uitgevoerd zodra zij de aanvraag en toestemming hebben gekregen van de beheerder van de organisatie.

Zodra de ANVA-medewerker toestemming heeft, zal hij/zij een gebruiker en OpenID aanmaken op ANVA Hub. De beheerder van de organisatie ontvangt vier gegevens die de externe partij nodig heeft:

- Tenantcode/organisatiecode
- OpenID Client ID
- OpenID Client Secret*
- Domein/omgeving

* Het secret is niet zichtbaar voor een ANVA-medewerker, deze moet de beheerder zelf vernieuwen vanwege veiligheidsredenen. Het secret kan daarna ook op ieder moment worden vernieuwd.

Klantmap

 Instellingen  Actieve sessies

OpenID Client ID

88356d37-5a08-4832-b595-fda475670a5d

OpenID Client Secret

zNBuSMKAXByjnWsyogfeslgPRGlzd

 Vernieuwen

Als externe partij ontvang je al deze gegevens van de beheerder van de organisatie. ANVA mag deze gegevens vanwege veiligheidsredenen niet direct aan de externe partij verstrekken. Zodra de OpenID is aangemaakt is hij te beheren door een beheerder van de organisatie.

3.2.3 Authenticatie token opvragen via OpenID Connect client credential flow

De OpenID Connect client credential flow kan worden gebruikt voor authenticatie wanneer het berichtenverkeer plaatsvindt tussen een externe applicatie en ANVA Hub, waarbij het niet van belang is dat de authenticatie op gebruikersniveau plaatsvindt.

Onderstaand voorbeeldbericht voor het verkrijgen van een authenticatietoken kan worden gebruikt op het acceptatiedomein van ANVA Hub (.cloud)

1. POST /identity/token HTTP/1.1
2. Host: api.anva.cloud
3. authorization: Basic
YTRhYjkwYzEtMzczNi00NTExLWE1NjQtYjRkODgxZDBmYjA5O1NjdmF2bHNlQXJJb0dMUUnFxSEZsWEdi
enVmT2xvRg
4. Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
5. scopes=Basic orgCode:anvadevelop&grant_type=client_credentials

Regel 1 beschrijft het endpoint waar een POST-request naar verstuurd kan worden

Regel 2 beschrijft het (acceptatie)domein van ANVA Hub waar de request naar verstuurd kan worden

Regel 3 beschrijft de header van de request, waarin een key 'authorization' is opgenomen. De value van de key bevat de waarde 'Basic' met een spatie gevolgd door een base64-encoded string van het clientId en clientSecret. In bovenstaand voorbeeld de combinatie 'a4ab90c1-3736-4511-a564-b4d881d0fb09:ScvavlseArloGLRqqHFIxGbzufOloF'. Let op de dubbele punt tussen clientId en clientSecret!

Regel 4 beschrijft eveneens de header van de request, waarin een key 'Content-Type' is opgenomen. De value van de key bevat de waarde 'application/x-www-form-urlencoded' om het formaat van de response aan te geven.

Regel 5 beschrijft de body van de request, waarin 2 keys zijn opgenomen. De eerste key 'scopes' met als value 'Basic orgCode:anvadevelop' geeft aan welke subset aan rechten het token moet bevatten en voor welke organisatie het token gebruikt mag worden. Zowel de opgegeven rechten als organisatie moeten uiteraard aan de gebruikte OpenID client zijn toegekend; het is dus niet mogelijk om meer rechten aan te vragen of bij een andere organisatie 'in te loggen' dan op basis van de configuratie van de OpenID client is toegestaan. De tweede key in de body betreft 'grant_type' met als value 'client_credentials'. Deze key en value geeft aan op basis van welke OpenID Connect methode een token verkregen moet worden. De client_credential methode is geschikt voor tokens die worden gebruikt bij systeem naar systeem berichtenverkeer.

```
{
    "access_token":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJvcmdhbmml6YXRpb25jb2RlIjoiYW52YWRLdmVsb3AiLCJlbGlnbnRpZCI6ImE0YWV1SMGMxLTMzMzYtNDUxMS1hNTY0LWl0ZDg4MWQwZWmIWOSIsImVudF1c2VybmFtZSI6IlNURVBIBQU5CIIiwiz3JvdXBzIjpbIjpwMCMJdLCJvbkJlaGFsZk9mVXNlcm5hbWUiOiJzdGVwaGFuYiIsIm0ySWQioiI5NzEzOTQ2My0xNjI4LTRlZjItODQ4OS0xZmRlOGI2YzQ1MDkiLCJvbkbjlaGFsZk9mQW52YVVzZXJuYWI1IjoilRFUEhBTkiiLCJvcmdhbmml6YXRpb25uYW11IjoiYW52YWRLdmVsb3AiLCJvcmdhbmml6YXRpb24iOiI3ZTziYjE2MCM05MMWQ5LTQwOTMtYmM1MCM05Njk5ZDQ0NmU0N3ZqLiLCJleHAiOjE2MDE5Njc3MDQsImldhdCI6MTYyYwMTkzMTcwNCwianRpIjoimTF1ZTU5ODctMDU2YS00ZjJmLTg0N2EtMzh1YTQyMGVlMzJlIn0.qJTnF6ZB7zqjeI_S2JoqaHSHza5OndKCE_BlhM-KKQ",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": "3600"
}
```

Regel 4 beschrijft een key in de header van het bericht waarmee de authenticatie wordt geregeld. De key 'Authorization' bevat als value het token-type 'Bearer' met daarna een spatie en vervolgens het eerder verkregen access_token.

Regel 5 beschrijft de body van de request waarin het XML-bericht opgenomen kan worden.

3.3.1 /backoffice/request

Dit endpoint gedraagt zich simpelweg als een transport kanaal. Als er een response terug komt op de XML-request zal dit endpoint altijd de HTTP response status code 200 OK terug geven.

Voor backwards compatibility stript dit endpoint alle HTTP-STATUS-attributen uit de XML-response.

Voorbeeld request:

```
POST https://api.anva.cloud/backoffice/request
accept: text/xml
Authorization: Bearer ...
Content-Type: text/xml

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES></RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

response:

```
HTTP/2 200
content-type: text/xml; charset=utf-8

<RESPONSE>
  <RESULT CODE="0" NAME="webview.select">
    <RELATIES/>
    <FOOTER>
      <ERRORS>
        <ERROR CODE="-1">
          <DESCRIPTION>No item in collection</DESCRIPTION>
          <CODE_LOCATION>WEBVIEW@VERWERK-XML-INHOUD-2.1</CODE_LOCATION>
        </ERROR>
      </ERRORS>
    </FOOTER>
  </RESULT>
</REQUEST>
```

3.3.2 /backoffice/v2/request

Vanaf ANVA versie 54.P02 zullen XML responses, wanneer er een foutcode teruggegeven wordt, in de meeste gevallen, ook een corresponderend HTTP-STATUS attribuut teruggeven.

Op dit endpoint wordt deze HTTP-STATUS attribuut ook gebruikt als statuscode van de HTTP response.

Als er een foutcode teruggegeven wordt zonder een bijbehorend HTTP-STATUS attribuut zal de HTTP response status code 502 Bad Gateway gebruikt worden.

Voorbeeld request:

```

POST https://api.anva.cloud/backoffice/v2/request
accept: text/xml
Authorization: Bearer ...
Content-Type: text/xml

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES></RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Response:

```

HTTP/2 400
content-type: text/xml; charset=utf-8

<RESPONSE>
  <RESULT CODE="0" NAME="webview.select">
    <RELATIES/>
    <FOOTER>
      <ERRORS>
        <ERROR CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
          <DESCRIPTION>No item in collection</DESCRIPTION>
          <CODE_LOCATION>WEBVIEW@VERWERK-XML-INHOUD-2.1</CODE_LOCATION>
        </ERROR>
      </ERRORS>
    </FOOTER>
  </RESULT>
</REQUEST>

```

3.4 Overzicht functionele entiteitgroepen

Binnen de XML-module onderscheiden we functionele entiteitgroepen. De entiteitgroepen zijn logisch opgebouwd uit gerelateerde functies. Entiteitgroepen overlappen deels en vullen elkaar aan. Afhankelijk van de toepassing kan er een keus uit de volgende functionele entiteitgroepen gemaakt worden.

In dit document worden voorbeelden gebruikt gebaseerd op entiteitgroepen voor Webview. De opbouw van de XML-definities voor Webmuteren zijn identiek.

3.4.1 Entiteitgroep voor Webview

Groep	Entiteiten	Extra index mogelijk
Relatie-view	Relatie Relatie-info	ja
Contracten-view	Pakketten Polissen Dekkingen Pool-verdeling Assuradeuren-verdeling Wacht polis Wacht dekking	ja ja ja nee nee ja ja
Dossier-view	Dossier PDF's	nee nee
Agenda/WKL-view	Agenda Werklijst	nee nee
Contact-view	Contact-administratie	nee

Groep	Entiteiten	Extra index mogelijk
Factuur-view	Factuur Facspec Betalingen	ja nee ja
Schade-view	Schade Schadepolis Schadedekking Schadebetrokkene	ja ja ja nee
XML-formulier-Output	Online gegenereerd formulier in XML	nee

Een toelichting op het gebruik van 'Extra index' staat in hoofdstuk [Index IND](#).

3.4.2 Entiteitgroep voor Webmuteren

Groep	Entiteiten
Relatie-mut	Relatie
Contracten-mut	Pakketten Polissen Dekkingen Wacht polis Wacht dekking
Agenda/WKL-mut	Agenda Werklijst
Contact-mut	Contact-administratie
Schade-mut	Schade gegevens algemeen Schade relatie Schadepolis Schade dekking Vluchtige betrokkene Koppelen vaste betrokkene Schadememo Schadeoorzaak Schadereserve Koppeling extern document
Schade-boeking-mut	Schadeboeking Schade uitkering in de wacht
Dienstverband-mut	Dienstverband

3.4.3 Entiteitgroep voor Webtariferen

Groep	Entiteiten
Tariferen	Pakket Polis Dekking

3.5 XML-bericht

3.5.1 <REQUEST>

Het root-element voor een verzoek in een XML-bericht is de <REQUEST>.

Voorbeeld request voor het opvragen van gegevens (Webview):

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

3.5.2 <FUNCTION>

Voor het opvragen van gegevens (Webview) bevat het XML-bericht het element <FUNCTION> een attribuut NAME met de waarde "webview.select".

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

3.5.3 <PARAM>

Voor het opvragen van gegevens (Webview) bevat het XML-bericht het element <PARAM NAME> een attribuut "select".

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Binnen het element <FUNCTION NAME="webview.select"> zijn de volgende parameters optioneel.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="stats"/>
    <PARAM NAME="display"/>
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="oms"/>
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```


- **<PARAM NAME="stats"/>**

Optioneel. Indien <PARAM NAME="stats"/> aanwezig is worden er enkele statistieken zoals <RESPONSE_TIME> van de query teruggegeven.

- **<PARAM NAME="display"/>**

Optioneel. Indien <PARAM NAME="display"/> aanwezig is zal naast de waarde de geformatteerde waarde (displaywaarde), zoals in ANVA 4/5 pad **BLL** (Beheer - Labels en coderingen - Labels) staat, als attribuut in de teruggegeven labels worden opgenomen.

- **<PARAM NAME="beknopt"/>**

Optioneel. Indien <PARAM NAME="beknopt"/> aanwezig is zal de **Omschrijving beknopt**, zoals in ANVA 4/5 pad **BLL** (Beheer - Labels en coderingen - Labels) staat, als attribuut in de teruggegeven labels worden opgenomen.

- **<PARAM NAME="oms"/>**

Optioneel. Indien <PARAM NAME="oms"/> aanwezig is zal de **Omschrijving**, zoals in ANVA 4/5 pad **BLL** (Beheer - Labels en coderingen - Labels) staat, als attribuut in de teruggegeven labels worden opgenomen.

Hieronder een voorbeeld response van de attributen "display", "beknopt" en "oms" en een voorbeeldscherm in ANVA 4/5 pad **BLL**.

```
<L NR="29" OMS="Geboortedatum" BEKNOPT="Geb.dat." DISPLAY="12-10-1970">19701012</L>
```

4 Webview

4.1 Algemeen

Binnen het element `<PARAM NAME="select">` wordt de Webview-opdracht opgegeven. Deze entiteiten kunnen los of in een hiërarchie worden opgevraagd.

4.1.1 Collecties

Met een collectie-element (`<RELATIES>`, `<PAKKETTEN>`, `<POLISSEN>`, enz.) wordt aangegeven uit welke tabel er iets teruggegeven moet worden.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

4.1.2 Entiteiten

Met een entiteit-element (`<RELATIE>`, `<PAKKET>`, `<POLIS>`, enz.) wordt aangegeven wat er uit elke rij van die tabel teruggegeven moet worden.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

In bovenstaand voorbeeld wordt de ANVA 4/5-entiteit `<RELATIE>` gebruikt. Dezelfde syntax wordt gebruikt voor de overige entiteiten. De entiteit is verplicht, de inhoud is optioneel.

4.1.2.1 Sleutel `<PK>`

Met `<PK/>` wordt gespecificeerd dat de primary key van het record moet worden teruggegeven. Dit veld is nodig wanneer deze specifieke relatie opnieuw opgehaald moet worden.

4.1.2.2 Label `<L>`

Met `<L NR="..." />` kan een label worden gespecificeerd dat moet worden teruggegeven. Het label wordt ook teruggegeven wanneer het een lege waarde heeft. Je kan meerdere labels '`<L NR="..." />`' onder elkaar opgeven.

Met `<L NR="*" />` kan worden gespecificeerd dat alle gevulde labels moeten worden teruggegeven. Een veld wordt, ook wanneer het met meerdere labels op te halen is, slechts 1 keer teruggegeven.

4.1.2.3 Index `<IND>`

Met de optie `<IND NAME="..." />` kan in bepaalde bestanden een indexveld worden gespecificeerd dat moet worden teruggegeven. Het veld wordt ook teruggegeven wanneer het een lege waarde heeft.

Met `<IND NAME="*" />` kan worden gespecificeerd dat alle gevulde indexvelden moeten worden teruggegeven.

Het zoekbestand met de extra index(en) kan met behulp van een ANVAINI-bestand en via pad **IIRDO** worden opgebouwd. Voor meer informatie zie [Extra zoekmogelijkheden toevoegen aan Acceptatie](#) in ANVA Help.

4.1.3 Selectie `<WHERE>`

Met de optie `<WHERE>` element kan aangegeven worden welke records er geselecteerd moeten worden.

Het `<WHERE>` element kan meerdere criteria bevatten. De criteria zijn eenvoudig van opzet en moeten allemaal `TRUE` opleveren voor de selectie van een record (boolse en operator).

Indien het eerste label van de `WHERE`-clausule een bestaande index van het bestand betreft (bijvoorbeeld agent in het polisbestand) zal de XML-module deze index gebruiken. Hierdoor kan het resultaat aanzienlijk sneller aangeleverd worden. Het resultaat zal op de volgorde van deze index binnenkomen.

Indien het eerste label van de `WHERE`-clausule een alternatieve extra index van het bestand betreft zal de XML-module deze index gebruiken. Hierdoor kan het resultaat aanzienlijk sneller aangeleverd worden. Het resultaat zal dan echter op de volgorde van deze index binnenkomen.

In een tabel in [Entiteitgroep voor Webview](#) is aangegeven voor welke labels een extra index mogelijk is.

Indien het eerste label van de `WHERE`-clausule geen index van het bestand is, dan kan de selectie langer duren.

4.1.3.1 Sleutel `<PK>`, Label `<L>`, Index `<IND>` en operators

Er kan geselecteerd worden op de primary key (`<PK EQ="..." />`) de labels (`<L NR="..." EQ="..." />`) en een extra indexveld (`<IND NAME="..." EQ="..." />`).

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="2"/>
          <POLISSEN>
            <POLIS>
              <PK/>
              <L NR="1"/>
              <L NR="10000"/>
              <L NR="10004"/>
            </POLIS>
          </POLISSEN>
        </RELATIE>
        <WHERE>
          <L NR="10027" EQ="123"/>
```

```

    </WHERE>
  </RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

In bovenstaand voorbeeld worden één relatielabel en drie polislabeis opgevraagd van alle polissen die in label **10027 Agent** de waarde **123** hebben.

```

<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK/>
    <L NR="2"/>
    <POLISSEN>
      <POLIS>
        <PK/>
        <L NR="1"/>
        <L NR="10000"/>
        <L NR="10004"/>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
  </RELATIE>
  <WHERE>
    <IND NAME="ZOEK-10017" EQ="1"/>
  </WHERE>
</RELATIES>

```

In dit voorbeeld worden één relatielabel en drie polislabeis opgevraagd van alle polissen die in extra indexlabel **10017 Wijzigingsreden** de waarde **1** hebben.

Het zoekbestand met de extra index(en) kan met behulp van een ANVAINI-bestand en via pad **IIRDO** worden opgebouwd.

4.1.3.2 Vergelijkingen en operators

Bij de selectie-criteria op labels onder de **WHERE**-clausule kunnen de volgende vergelijkingen opgegeven worden:

vergelijking	Operator(s)	XML
Gelijk aan	$a = b$	<code><L NR="..." EQ="b"></code>
niet gelijk aan	$a \neq b$	<code><L NR="..." NE="b"></code>
kleiner dan	$a < b$	<code><L NR="..." LT="b"></code>
groter dan	$a > b$	<code><L NR="..." GT="b"></code>
kleiner dan of gelijk aan	$a \leq b$	<code><L NR="..." LE="b"></code>
groter dan of gelijk aan	$a \geq b$	<code><L NR="..." GE="b"></code>
Bereik	$b \leq a \leq c$	<code><L NR="..." GE="b" LE="c"></code>

vergelijking	Operator(s)	XML
Gelijk aan	label = waarde	<code><L NR="..." EQ="waarde"></code>
niet gelijk aan	label $\neq$ waarde	<code><L NR="..." NE="waarde"></code>
kleiner dan	label < waarde	<code><L NR="..." LT="waarde"></code>
groter dan	label > waarde	<code><L NR="..." GT="waarde"></code>
kleiner dan of gelijk aan	label $\leq$ waarde	<code><L NR="..." LE="waarde"></code>
groter dan of gelijk aan	label $\geq$ waarde	<code><L NR="..." GE="waarde"></code>
Bereik	label = waarde	<code><L NR="..." EQ="waarde"></code>

Voor een niet inclusief bereik (waarde < label < waarde) kan ook `<L NR="..." GT="b" LT="c">` gebruikt worden. Ook (waarde $\leq$ label < waarde) en (waarde < label $\leq$ waarde) kunnen op deze wijze

aangegeven worden. Wanneer de vergelijking `<L NR="..." GT="b" LT="c">` niet werkt, kan deze als volgt genoteerd worden:

```
<L NR="..." GT="b">
<L NR="..." LT="c">
```

Alle vergelijkingen zijn hoofdletterongevoelig (case-insensitive).

De XML-module kan in ieder geval 5 criteria per collectie aan (dit kunnen er meer zijn). Wanneer het maximum aantal criteria overschreden is wordt er een foutmelding teruggegeven.

De vergelijkingen worden in het ANVA-systeem door dezelfde routine uitgevoerd als in het selectiesysteem. Dit betekent onder andere dat er in de waarde wildcards gebruikt kunnen worden:

Wildcard	Beschrijving
*	0, 1 of meer willekeurige karakters
?	1 willekeurig karakter

4.1.3.3 Beperking TOP

De resultaatset kan beperkt worden in het aantal op te leveren entiteiten met de optie (`<WHERE TOP="11"/>`). In dit voorbeeld worden er maximaal 11 entiteiten teruggegeven.

```
<RELATIES>
  <POLISSEN>
    <POLIS>
      <PK/>
      <L NR="1"/>
      <L NR="10000"/>
      <L NR="10004"/>
    </POLIS>
  </POLISSEN>
  <WHERE TOP="11">
    <L NR="10027" EQ="00123"/>
  </WHERE>
</RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

4.1.3.4 Startpunt in combinatie met TOP

```
<WHERE TOP="11">
  <L NR="10027" EQ="123"/>
  <PK GT="POLBES_00000456020500105001"/>
</WHERE>
</RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

Indien de vorige bevraging middels een TOP-opdracht een beperkte resultaatset heeft opgeleverd, dan kan met een regel

```
<PK GT="POLBES_000004560500105001"/>
```

een startpunt worden opgegeven op de primary key binnen de reeks van de eerste sleutel (wijzigingsreden = 123). Hierbij wordt direct gestart binnen de geselecteerde key in de eerste regel (wijzigingsreden in dit voorbeeld) op het record met de poliskey 000000020500105001 en niet met de kleinste poliskey. Het startpunt voor de tweede serie is hier het laatste polis-keynummer; die key moet door de aanvrager worden meegegeven in de `<PK GT>`.

Agentkey	Poliskey
123	000000050200102001
123	000000050200302003
123	000000050300102001
123	000000080200102001
123	000000080200202002
123	000000080300102001
123	000001290100101001
123	000001290200102001
123	000001290200202002
123	000001290800108001
123	000004560200102001

TOP = 11 ,

123	000004560200102001
123	000004560200402004
123	000004880100101001
123	000004880200102001

enz

4.1.4 Hiërarchie entiteiten

Entiteiten kunnen in de XML in een hiërarchie geplaatst worden. Hiervoor wordt naast de labels van een entiteit een collectie element geplaatst waar de onderliggende entiteiten in geplaatst kunnen worden:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="*" />
          <POLISSEN>
            <POLIS>
              <PK/>
              <L NR="*" />
            </POLIS>
          </POLISSEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Iedere entiteit kan op deze manier in principe in iedere andere entiteit genest worden.

Wanneer aan het XML-bericht een hiërarchie van entiteiten wordt opgevraagd zullen sommige combinaties echter geen geneste entiteiten opleveren.

In de entiteit kunnen andere collectie-elementen, al dan niet met <WHERE> elementen, worden genest. Hierbij wordt rekening gehouden met de impliciete relatie tussen de geneste entiteit en zijn parent.

```
<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK/>
    <L NR="*" />
    <POLISSEN>
      <POLIS>
        <PK/>
        <L NR="*" />
      </POLIS>
    </POLISSEN>
  </RELATIE>
  <WHERE>
    <L NR="2" EQ="Jansen" />
```

```
</WHERE>
</RELATIES>
```

4.1.5 Response

Het antwoord op de eenvoudige relatieselectie ziet er ongeveer als volgt uit:

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <RELATIES>
      <RELATIE>
        <PK>...</PK>
        <L NR="1">...</L>
        <L NR="2">...</L>
        <L NR="3">...</L>
        <L NR="4">...</L>
        ...
      </RELATIE>
    </RELATIES>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

De volgorde waarop de labels worden teruggegeven is niet gedefinieerd.

De volgorde waarop de entiteiten in de collecties worden teruggegeven is ook niet gedefinieerd.

De volgorde waarop geneste collecties worden teruggegeven is hetzelfde als waarop deze werden aangevraagd.

Als in de REQUEST om een geneste collectie is gevraagd maar er zijn geen geneste items gevonden, dan wordt dit aangegeven met een lege geneste collectie:

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <RELATIES>
      <RELATIE>
        <PK>...</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
        <POLISSEN/>
      </RELATIE>
    </RELATIES>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

4.2 Relatie-View

Binnen de interface Relatie-view zijn de volgende entiteiten beschikbaar;

- Relatie
- Object(en)/locatie(s)
- Relatie-info

In deze view kunnen de gegevens van een relatie worden opgevraagd.

Het request dient geplaatst te worden binnen de tag <DATA> .

4.2.1 Sleutels op de tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Relatie – NAWBES	00001	Relatienummer
Relatie – NAWBES	00002	Achternaam
Relatie – NAWBES	00011	Postcode
Relatie – NAWBES	00055	Verbindingssleutel

4.2.2 Voorbeeld opvragen relaties met primaire sleutel

In dit voorbeeld wordt de primaire sleutel opgevraagd en de naam van de relatie.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="2"/>
        </RELATIE>
        <WHERE TOP="2">
          </WHERE>
        </RELATIES>
      </PARAM>
    </FUNCTION>
  </REQUEST>

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <RELATIES>
      <RELATIE>
        <PK>NAWBES 00000001</PK>
        <L NR="2">Test</L>
      </RELATIE>
      <RELATIE>
        <PK>NAWBES 00000002</PK>
        <L NR="2">ANVA Assurantiën</L>
      </RELATIE>
    </RELATIES>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

4.2.3 Voorbeeld opvragen van labels + alle info

In dit voorbeeld wordt weergegeven het opvragen van labels en alle info over dit label waarbij op de primaire sleutel wordt geselecteerd.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="oms"/>
    <PARAM NAME="display"/>
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <L NR="1"/>
          <L NR="2"/>
        </RELATIE>
        <WHERE>
          <PK EQ="NAWBES 00000002"/>
        </WHERE>
        </RELATIES>
      </PARAM>
```



```
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
<RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
  <RELATIES>
    <RELATIE>
      <L NR="1" OMS="Relatienummer" BEKNOPT="Rel.nr."
        DISPLAY="2">2</L>
      <L NR="2" OMS="Achternaam" BEKNOPT="Achternaam"
        DISPLAY="ANVA Assurantiën">ANVA Assurantiën</L>
    </RELATIE>
  </RELATIES>
</RESULT>
</RESPONSE>
```

4.2.4 Objectadministratie

Objecten zijn altijd gekoppeld aan een relatie. De locatie is weer gekoppeld aan het object.

Objecten en locaties worden opgeslagen met een GUID als primaire sleutel. Om deze GUID te gebruiken bij het filteren van de Webview-resultaten, moet deze eerst opgevraagd worden.

Voorbeeld van het opvragen van alle locaties binnen relatienr 1, van zowel de GUID van het object als van de locatie. (In dit voorbeeld zijn de GUIDs in het responsebericht onderstreept):

```
<REQUEST>
<FUNCTION NAME="webview.select">
  <PARAM NAME="display" />
  <PARAM NAME="oms" />
  <PARAM NAME="select">
    <RELATIES>
      <RELATIE>
        <PK/>
        <OBJECTEN>
          <OBJECT>
            </PK>
            <LOCATIES>
              <LOCATIE>
                <PK />
                <L NR="*" />
              </LOCATIE>
            </LOCATIES>
          </OBJECT>
        </OBJECTEN>
      </RELATIE>
      <WHERE>
        <L NR="1" EQ="1" />
      </WHERE>
    </RELATIES>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
<RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
  <RELATIES>
    <RELATIE>
      <PK>NAWBES 00000001</PK>
      <OBJECTEN>
        <OBJECT>
          <PK>OBJECT 000000014621c8e5-bd9c-4126-8e96-c912f04e1adc</PK>
          <LOCATIES>
            <LOCATIE>
              <PK>LOCATIE 04621c8e5-bd9c-4126-8e96-c912f04e1adc c9dlabea-a362-46f6-99d0-
e77435338cd6</PK>
              <L NR="51023" OMS="Land" DISPLAY="België">BE</L>
              <L NR="51024" OMS="Plotnummer" DISPLAY="1">1</L>
              <L NR="51031" OMS="Adresregel-1" DISPLAY="3817es">3817es</L>
              <L NR="51032" OMS="Adresregel-2" DISPLAY="hjgf">hjgf</L>
              <L NR="51033" OMS="Adresregel-3" DISPLAY="fghf">fghf</L>
            </LOCATIE>
          </LOCATIES>
        </OBJECT>
      </OBJECTEN>
    </RELATIE>
  </RELATIES>
</RESULT>
</RESPONSE>
```

Nadat de GUID bekend is, kun je specifiekere informatie opvragen door de GUID te gebruiken in de request. Zie onderstaand voorbeeld, waarbij van één locatie bij een object de gegevens opgevraagd worden.

```
<REQUEST>
<FUNCTION NAME="webview.select">
  <PARAM NAME="display" />
  <PARAM NAME="oms" />
  <PARAM NAME="select">
    <RELATIES>
      <RELATIE>
        <PK/>
        <OBJECTEN>
          <OBJECT>
            <LOCATIES>
              <LOCATIE>
                <L NR="*" />
              </LOCATIE>
              <WHERE>
                <PK EQ="LOCATIE 04621c8e5-bd9c-4126-8e96-c912f04e1adc c9d1abea-a362-46f6-99d0-e77435338cd6"/>
              </WHERE>
            </LOCATIES>
          </OBJECT>
          <WHERE>
            <PK EQ="OBJECT 000000014621c8e5-bd9c-4126-8e96-c912f04e1adc"/>
          </WHERE>
        </OBJECTEN>
      </RELATIE>
      <WHERE>
        <L NR="1" EQ="1" />
      </WHERE>
    </RELATIES>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
<RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
  <RELATIES>
    <RELATIE>
      <PK>NAWBES 00000001</PK>
      <OBJECTEN>
        <OBJECT>
          <LOCATIES>
            <LOCATIE>
              <L NR="51023" OMS="Land" DISPLAY="België">BE</L>
              <L NR="51024" OMS="Plotnummer" DISPLAY="1">1</L>
              <L NR="51031" OMS="Adresregel-1" DISPLAY="3817es">3817es</L>
              <L NR="51032" OMS="Adresregel-2" DISPLAY="hjpgf">hjpgf</L>
              <L NR="51033" OMS="Adresregel-3" DISPLAY="fghf">fghf</L>
            </LOCATIE>
          </LOCATIES>
        </OBJECT>
      </OBJECTEN>
    </RELATIE>
  </RELATIES>
</RESULT>
</RESPONSE>
```

Voor objecten onder een polis wordt dezelfde structuur gebruikt. Hieronder is een voorbeeld van het opvragen van een verzekerd object bij een polis.

```
<REQUEST>
<FUNCTION NAME="webview.select">
  <PARAM NAME="display" />
  <PARAM NAME="oms" />
  <PARAM NAME="select">
    <RELATIES>
      <RELATIE>
        <PK/>
        <POLISSEN>
          <POLIS>
            <OBJECTEN>
              <OBJECT>
                <PK/>
                <L NR="*" />
              </OBJECT>
            </OBJECTEN>
          </POLIS>
        <WHERE>
          <L NR="10004" EQ="364135" /> ID moet aangepast worden naar het juiste polisnummer
        </WHERE>
      </RELATIES>
    </FUNCTION>
  </PARAM>
</REQUEST>
```

```

    </RELATIE>
    <WHERE>
    <L NR="1" EQ="1" /> ID moet aangepast worden naar het juiste relatienummer
    </WHERE>
  </RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

Hieronder de response van de XML. Met de juiste GUID kunnen de gekoppelde locaties opgevraagd worden tot aan de uiteindelijke dekking.

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <RELATIES>
      <RELATIE>
        <PK>NAWBES 00000001</PK>
        <POLISSEN>
          <POLIS>
            <OBJECTEN>
              <OBJECT>
                <PK>OBJECT 000000015ceb92d9-dedd-4b02-892f-a80b3df4b015</PK>
                <L NR="51000" OMS="Soort Object" DISPLAY="Machine">MA</L>
                <L NR="51001" OMS="Omschrijving" DISPLAY="Machine object">Machine object</L>
                <L NR="51005" OMS="Soort machine, code"
DISPLAY="Aardappelsorteerinstallatie">3</L>
                <L NR="51006" OMS="Voldoet object aan mach.richtlijn" DISPLAY="Ja">J</L>
                <L NR="51007" OMS="Merk" DISPLAY="Samsung">Samsung</L>
                <L NR="51008" OMS="Serienummer" DISPLAY="684764">684764</L>
                <L NR="51009" OMS="Bouwjaar" DISPLAY="2010">2010</L>
                <L NR="51010" OMS="Aantal gemaakte draaiuren" DISPLAY="20.000">20000</L>
                <L NR="51011" OMS="Gebruik afhankelijk van seizoen" DISPLAY="Ja">J</L>
                <L NR="51012" OMS="Periodieke controle veiligheid" DISPLAY="Ja">J</L>
                <L NR="51013" OMS="Tijdseenheid controle/onderh.,code" DISPLAY="Vier
wekelijks">4</L>
                <L NR="51014" OMS="Logboek controles bijgehouden" DISPLAY="Ja">J</L>
                <L NR="51015" OMS="Dagwaarde" DISPLAY="75.000">75000</L>
                <L NR="51016" OMS="Nieuwwaarde" DISPLAY="150.000">150000</L>
              </OBJECT>
            </OBJECTEN>
          </POLIS>
        </POLISSEN>
      </RELATIE>
    </RELATIES>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

Om tot aan de dekking uit te vragen wordt de volgende structuur gehanteerd binnen de XML waarbij met behulp van ID's en GUIDs tot een specifieke dekking te komen bij gebruik van objecten.

```

<POLISSEN>
  <POLIS>
    <OBJECTEN>
      <OBJECT>
        <LOCATIES>
          <LOCATIE>
            <DEKKINGEN>
              <DEKKING>
                </DEKKING>
              </DEKKINGEN>
            </LOCATIE>
          </LOCATIES>
        </OBJECT>
      </OBJECTEN>
    </POLIS>
  </POLISSEN>

```

4.3 Contracten-View

De interface Contracten-View is een van de uitgebreidere mogelijkheden binnen XML Interface-View. De beschrijving van de entiteit **Contracten** is dan ook opgesplitst in twee niveaus, Basis en Uitgebreid.

Binnen de interface Contracten-View vallen de volgende entiteiten;

- Pakketten
- Polissen

- Dekkingen
- Pool-verdeling
- Assuradeuren-verdeling
- Wacht polis
- Wacht dekking

4.3.1 Contracten-View Basis

In Contracten-View kunnen meerdere entiteiten 'genest' worden opgevraagd.

In de Contracten-View Basis kunnen de volgende Entiteiten opgevraagd worden:

- Relatie
- Pakket
- Polis
- Dekking
- Wachtpolis
- Wachtdekking

Hieronder wordt aangegeven op welke wijze entiteiten genest kunnen worden.

Parent-Child	Aantal	Impliciete Relatie
Dekking – Dekking	1	DEK-KEY-01 = DEK-KEY-01
Dekking – Dossier	0-n	DOS-POLIS-KEY = DEK-REL-VOLG
Dekking – Pakket	0-1	DEK-VOLG <> DEK-VOLG-SUB(1:) AND POL-RELN = DEK-RELN AND POL-VOLG = DEK-VOLG AND POL-VOLG-SUB = 0
Dekking – Polis	1	POL-REL-VOLG = DEK-REL-VOLG
Dekking – Relatie	1	NAW-RELN = DEK-RELN
Dekking – Wachtdekking	0-n	WDK-REL-VOLG = DEK-REL-VOLG AND WDK-NUMMER = DEK-NUMMER
Dekking – Wachtpolis	0-1	WAC-REL-VOLG = DEK-REL-VOLG
Pakket – Dekking	0-n	DEK-RELN = POL-RELN AND DEK-VOLG = POL-VOLG
Pakket – Dossier	0-n	DOS-RELN = POL-RELN AND DOS-VOLG = POL-VOLG
Pakket – Pakket	1	POL-KEY-01 = POL-KEY-01
Pakket – Polis	0-n	POL-RELN = POL-RELN AND POL-VOLG = POL-VOLG
Pakket – Relatie	1	NAW-RELN = POL-RELN
Pakket – Wachtdekking	0-n	WDK-RELN = POL-RELN AND WDK-VOLG = POL-VOLG
Pakket – Wachtpolis	0-n	WAC-RELN = POL-RELN AND WAC-VOLG == POL-VOLG
Polis – Dekking	0-n	DEK-REL-VOLG = POL-REL-VOLG
Polis – Dossier	0-n	DOS-POLIS-KEY = POL-REL-VOLG
Polis – Pakket	0-1	Polis.POL-POLIS-SUB = TRUE AND POL-RELN = POL-RELN AND POL-VOLG = POL-VOLG AND POL-VOLG-SUB = 0
Polis – Polis	1	POL-KEY-01 = POL-KEY-01
Polis – Relatie	1	NAW-RELN = POL-RELN
Polis – Wachtdekking	0-n	WDK-REL-VOLG = POL-REL-VOLG
Polis – Wachtpolis	0-n	WAC-REL-VOLG = POL-REL-VOLG
Relatie – Dekking	0-n	DEK-RELN = NAW-RELN

Parent-Child	Aantal	Impliciete Relatie
Relatie – Pakket	0-n	POL-RELNK = NAW-RELNK
Relatie – Polis	0-n	POL-POLIS-ENKEL == TRUE AND POL-RELNK = NAW-RELNK
Relatie – Relatie	1	NAW-KEY-01 = NAW-KEY-01
Relatie – Wachtdkking	0-n	WDK-RELNK == NAW-RELNK
Relatie – Wachtpolis	0-n	WAC-POLIS-ENKEL == TRUE AND WAC-RELNK == NAW-RELNK
Wachtdkking – Dekking	0-1	DEK-REL-VOLG = WDK-REL-VOLG AND DEK-NUMMER = WDK-NUMMER
Wachtdkking – Pakket	0-1	WDK-VOLG <> WDK-VOLG-SUB(1:) AND POL-RELNK = WDK-RELNK AND POL-VOLG = WDK-VOLG AND POL-VOLG-SUB = 0
Wachtdkking – Polis	0-1	POL-REL-VOLG = WDK-REL-VOLG
Wachtdkking – Relatie	0-1	NAW-RELNK = WDK-RELNK
Wachtdkking – Wachtdkking	1	WDK-KEY-01 = WDK-KEY-01
Wachtdkking – Wachtpolis	0-1	WAC-REL-VOLG = WDK-REL-VOLG AND WAC-VOLG-WACHT = WDK-VOLG-WACHT
Wachtpolis – Dekking	0-n	DEK-REL-VOLG = WAC-REL-VOLG
Wachtpolis – Pakket	0-1	WAC-POLIS-SUB = TRUE AND POL-RELNK = WAC-RELNK AND POL-VOLG = WAC-VOLG AND POL-VOLG-SUB = 0
Wachtpolis – Polis	0-1	POL-REL-VOLG = WAC-REL-VOLG
Wachtpolis – Relatie	0-1	NAW-RELNK = WAC-RELNK
Wachtpolis – Wachtdkking	0-n	WDK-REL-VOLG = WAC-REL-VOLG AND WAC-VOLG-WACHT = WDK-VOLG-WACHT
Wachtpolis – Wachtpolis	1	WAC-KEY-01 = WAC-KEY-01

4.3.1.1 Sleutels op tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Index (sleutel)
Pakket – POLBES	00001	Relatienummer
Pakket – POLBES	60001	Maatschappij
Pakket – POLBES	60004	Polisnummer pakket
Pakket – POLBES	60027	Agent op pakketnivo
Polis – POLBES	00001	Relatienummer
Polis – POLBES	10001	Maatschappij
Polis – POLBES	10004	Polisnummer
Polis – POLBES	10015	Producent
Polis – POLBES	10027	Agent
Polis – POLBES	10033	Kenteken
Polis – POLBES	10095	Collectiviteit
Wachtpolis – WACBES	00001	Relatienummer
Wachtpolis – WACBES	10001	Maatschappij
Wachtpolis – WACBES	10004	Polisnummer

Entiteit – Tabel	Label	Index (sleutel)
Wachtpolis – WACBES	10015	Producent
Wachtpolis – WACBES	10027	Agent
Wachtpolis – WACBES	10033	Kenteken
Wachtpolis – WACBES	10033	Kenteken
Wachtpolis – WACBES	10095	Collectiviteit
Verdeel – VERDEEL		
Dekking – DEKKING	00001	Relatienummer
Wachtdekking – WACDEK	00001	Relatienummer

Indien het eerste label van de WHERE-clausule een bestaande index van het bestand betreft (bijvoorbeeld kenteken in het polisbestand) zal XML-Interface-View deze index gebruiken. Hierdoor kan het resultaat aanzienlijk sneller aangeleverd worden. Het resultaat zal op de volgorde van deze index binnenkomen.

Indien het eerste label van de WHERE clausule een extra index betreft zal XML-Interface-View deze index gebruiken. Hierdoor kan het resultaat aanzienlijk sneller aangeleverd worden. Het resultaat zal dan echter op de volgorde van deze index binnenkomen. Zie ook de tabel voor **Extra Index** in [Entiteitgroep voor Webview](#).

4.3.1.2 Dekking opvragen

Voorbeeld voor het opvragen van alle dekkingslabels van relatienr = 1

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="select">
      <PARAM NAME="select">
        <DEKKINGEN>
          <DEKKING>
            <PK/>
            <L NR="*" />
          </DEKKING>
          <WHERE>
            <L NR="1" EQ="1" />
          </WHERE>
        </DEKKINGEN>
      </PARAM>
    </FUNCTION>
  </REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <DEKKINGEN>
      <DEKKING>
        <PK>DEKKING 00000001020010200100001</PK>
        <L NR="97120" BEKNOPT="Ass.bel.%">7.5</L>
        <L NR="99042" BEKNOPT="Dekking">2410</L>
      </DEKKING>
      <DEKKING>
        <PK>DEKKING 00000001990019900100001</PK>
        <L NR="10039" BEKNOPT="Verz.som">12</L>
        <L NR="99042" BEKNOPT="Dekking">99000</L>
      </DEKKING>
      <DEKKING>
        <PK>DEKKING 00000002800010200100001</PK>
        <L NR="10183" BEKNOPT="Ass.bel.">9</L>
        <L NR="97120" BEKNOPT="Ass.bel.%">7.5</L>
        <L NR="99042" BEKNOPT="Dekking">2010</L>
        <L NR="99045" BEKNOPT="Premie br.">120</L>
        <L NR="99046" BEKNOPT="Premie net">120</L>
        <L NR="99047" BEKNOPT="Incasso">129</L>
      </DEKKING>
    </DEKKINGEN>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

4.3.1.3 Inclusief of exclusief vervallen dekkingen

De entiteit om vervallen dekkingen wel of niet mee te nemen is: **<L NR="VERV" / >**.

Voorbeeld inclusief vervallen dekkingen:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <WACHTPOLISSEN>
        <WACHTPOLIS>
          <L NR="*" />
        <WACHTDEKKINGEN>
          <WACHTDEKKING>
            <PK />
            <L NR="99042" />
            <L NR="10020" />
            <L NR="10059" />
            <L NR="VERV" />
            <L NR="97007" />
          </WACHTDEKKING>
        </WACHTDEKKINGEN>
      </WACHTPOLIS>
    </WACHTPOLISSEN>
    <WHERE>
      <PK EQ="WACBES_000001560500105001001" />
    </WHERE>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

Voorbeeld exclusief vervallen dekkingen:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <WACHTPOLISSEN>
        <WACHTPOLIS>
          <L NR="*" />
        <WACHTDEKKINGEN>
          <WACHTDEKKING>
            <PK />
            <L NR="99042" />
            <L NR="10020" />
            <L NR="10059" />
            <L NR="VERV" NE="J" />
            <L NR="97007" />
          </WACHTDEKKING>
        </WACHTDEKKINGEN>
      </WACHTPOLIS>
    <WHERE>
      <PK EQ="WACBES_000001560500105001001" />
    </WHERE>
  </WACHTPOLISSEN>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

4.3.1.4 Pakket en Polissen opvragen

In dit voorbeeld vragen we de polissen op van Relatie 2.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="oms" />
    <PARAM NAME="display" />
    <PARAM NAME="select">
      <PAKKETTEN>
        <PAKKET>
          <PK />
        </PAKKET>
        <WHERE>
          <L NR="1" EQ="2" />
        </WHERE>
      </PAKKETTEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <PAKKETTEN>
      <PAKKET>
        <PK>POLBES 000000020800100000</PK>
      </PAKKET>
      <PAKKET>
        <PK>POLBES 000000028000100000</PK>
      </PAKKET>
    </PAKKETTEN>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

4.3.1.5 Pakket opvragen alle labels + informatie

Voorbeeld opvragen van alle pakket labels en beknopte informatie over dit label, waarbij op de primaire sleutel (PK) wordt geselecteerd.

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="select">
      <PAKKETTEN>
        <PAKKET>
          <L NR="*" />
        </PAKKET>
        <WHERE>
          <PK EQ="POLBES 000000028000100000"/>
        </WHERE>
      </PAKKETTEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <PAKKETTEN>
      <PAKKET>
        <L NR="1" BEKNOPT="Rel.nr.">2</L>
        <L NR="60000" BEKNOPT="Volgnr.">80001</L>
        <L NR="60001" BEKNOPT="Maatsch.">A015</L>
        <L NR="60004" BEKNOPT="Polnr pak">123</L>
        <L NR="60006" BEKNOPT="Vervalddat.">20100101</L>
        <L NR="60007" BEKNOPT="Termijn">12</L>
        <L NR="60008" BEKNOPT="Ing.datum">20090101</L>
        <L NR="60009" BEKNOPT="Looptijd">120</L>
        <L NR="60010" BEKNOPT="Wijz.datum">20090101</L>
        <L NR="60016" BEKNOPT="Inc.wijze">75</L>
        <L NR="60017" BEKNOPT="Wijz.reden">2</L>
        <L NR="60019" BEKNOPT="Incasso">129</L>
        <L NR="60020" BEKNOPT="Bruto prem">120</L>
        <L NR="60031" BEKNOPT="Contr.vvd">20190101</L>
        <L NR="60100" BEKNOPT="Polissen">1</L>
        <L NR="60114" BEKNOPT="Introdatum">20090821</L>
        <L NR="60116" BEKNOPT="Ltste wijz">20090821</L>
        <L NR="60145" BEKNOPT="Netto pr.">120</L>
        <L NR="60183" BEKNOPT="Ass.bel.">9</L>
        <L NR="60204" BEKNOPT="Mij.soort">1</L>
        <L NR="61000" BEKNOPT="Paketsrt">10</L>
        <L NR="61001" BEKNOPT="Hoofd-vvd">20100101</L>
        <L NR="61002" BEKNOPT="Pak=1 pol.">N</L>
        <L NR="97103" BEKNOPT="Medewerker">ANVA</L>
        <L NR="97144" BEKNOPT="BM/NC fix.">N</L>
        <L NR="62036" BEKNOPT="Pak.kst.">2001</L>
        <L NR="61060" BEKNOPT="Inc.bdr.">129</L>
        <L NR="61061" BEKNOPT="brut.prem.">120</L>
        <L NR="61052" BEKNOPT="Aant pol">1</L>
      </PAKKET>
    </PAKKETTEN>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

4.3.1.6 Polis op peildatum opvragen

Met het WHERE-element kun je aangeven welke records er geselecteerd moeten worden. Het bevat twee criteria: primary key en peildatum. Op basis van de peildatum wordt de juiste polisversie geselecteerd.

Het label dat als peildatum gebruikt wordt, kan in de WHERE-tag gedefinieerd worden. Daarbij kun je bijvoorbeeld de ingangsdatum (label **10008**) of de wijzigingsdatum (label **10010**) in het request

vermelden. Beter is het om label **10793** (Ingangsdatum dekkingperiode polis) te gebruiken, omdat dat label rekening houdt met polissen die niet meer gewijzigd zijn na de laatste prolongatie per hoofdvervaldatum.

Een polis op peildatumselectie ziet er als volgt uit:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="stats" />
    <PARAM NAME="display" />
    <PARAM NAME="oms" />
    <PARAM NAME="waarde" />
    <PARAM NAME="select">
      <POLISSENOPPEILDATUM>
        <POLISOPPEILDATUM>
          <L NR="10004" />
          <L NR="10008" />
          <L NR="10001" />
          <PK />
        <DEKKINGENOPPEILDATUM>
          <DEKKINGOPPEILDATUM>
            <PK />
            <L NR="10020" />
          <OBJECTENOPPEILDATUM>
            <OBJECTOPPEILDATUM>
              <PK />
              <L NR="*" />
            <LOCATIESOPPEILDATUM>
              <LOCATIEOPPEILDATUM>
                <L NR="*" />
              </LOCATIEOPPEILDATUM>
            </LOCATIESOPPEILDATUM>
          </OBJECTOPPEILDATUM>
        </OBJECTENOPPEILDATUM>
      </DEKKINGOPPEILDATUM>
    </DEKKINGENOPPEILDATUM>
  </POLISOPPEILDATUM>
</WHERE>
  <PK EQ="POLBES 000000010200102001" />
  <L NR="10793" EQ="20150602" />
</WHERE>
</POLISSENOPPEILDATUM>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

De geselecteerde polis ziet er uit als onderstaand. Uit de xml kun je opmaken of de polis een actuele, historische of wacht polis betreft:

```
<PK>POLBES 000000010200102001</PK>
<PK>POLHIS 00000001020010200100027</PK>
<PK>WACBES_0000000102001020010001</PK>
```

Idem voor:

```
DEKKING (DEKKING , DEKHIS , WACDEK ) ,
OBJECT (OBJ2ALG , OBJ2ALGH )
LOCATIE (LOCATIE_ , LOCATIEH_).
```

Voor OBJECT en LOCATIE is een wachtsituatie niet mogelijk en wordt de actuele OBJECT c.q. LOCATIE gelezen.

Resultaat van bovenstaand request:

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <POLISSENOPPEILDATUM>
      <POLISOPPEILDATUM>
        <PK>POLHIS 00000001020010200100027</PK>
        <L NR="10004" OMS="Polisnummer" DISPLAY="B400-100001-TEST2">B400-100001-TEST2</L>
        <L NR="10008" OMS="Ingangsdatum" DISPLAY="01-01-2005"> 20050101</L>
        <L NR="10001" OMS="Maatschappij" DISPLAY="Basisvolmacht"> B400</L>
      <DEKKINGENOPPEILDATUM>
        <DEKKINGOPPEILDATUM>
          <PK>DEKHIS 0000000102001020010002700001</PK>
          <L NR="10020" OMS="Bruto premie" DISPLAY="1.265,00"> 1265</L>
        <OBJECTENOPPEILDATUM>
          <OBJECTOPPEILDATUM>
```

```

<PK>OBJ2ALGH e033c8c0-1022-44dd-b1e1-1a64efe09d99 00005</PK>
<L NR="51000" OMS="Soort Object" DISPLAY="Elektronica apparatuur">HE</L>
<L NR="51001" OMS="Omschrijving" DISPLAY="sfasdf"> sfasdf</L>
<LOCATIESOPPEILDATUM>
  <LOCATIEOPPEILDATUM>
    <PK> LOCATIEH f86f198f-154b-4679-a379-1cb8f0f4899b 00010</PK>
    <L NR="51018" OMS="Straat" DISPLAY="helen van Boskoopgaarde">helen van
Boskoopgaarde</L>
    <L NR="51019" OMS="Huisnummer" DISPLAY="61"> 61</L>
    <L NR="51021" OMS="Postcode" DISPLAY="3824 AC"> 3824AC</L>
    <L NR="51022" OMS="Plaats" DISPLAY="D I E M E N">D I E M E N</L>
    <L NR="51024" OMS="Plotnummer" DISPLAY="1"> 1</L>
  </LOCATIEOPPEILDATUM>
</LOCATIESOPPEILDATUM>
</OBJECTOPPEILDATUM>
</OBJECTENOPPEILDATUM>
</DEKKINGOPPEILDATUM>
<DEKKINGOPPEILDATUM>
  <PK>DEKHIS 00000001020010200100027000002</PK>
  <L NR="10020" OMS="Bruto premie" DISPLAY="2.640,00"> 2640</L>
  <OBJECTENOPPEILDATUM>
    <OBJECTOPPEILDATUM>
      <PK>OBJ2ALGH 38bcd868-aa40-46b2-8bb7-56a1a138f472 00005</PK>
      <L NR="51000" OMS="Soort Object" DISPLAY="Elektronica apparatuur">HE</L>
      <L NR="51001" OMS="Omschrijving" DISPLAY="Test object">Test object</L>
      <L NR="51007" OMS="Merk" DISPLAY="Nikon">Nikon</L>
      <L NR="51008" OMS="Serienummer" DISPLAY="2345542334">2345542334</L>
      <L NR="51009" OMS="Bouwjaar" DISPLAY="2015"> 2015</L>
      <L NR="51015" OMS="Dagwaarde" DISPLAY="5.500"> 5500</L>
      <L NR="51016" OMS="Nieuwwaarde" DISPLAY="10.000"> 10000</L>
      <L NR="51135" OMS="Aankoopbon in bezit" DISPLAY="Ja">J</L>
      <L NR="51136" OMS="Soort apparatuur, code" DISPLAY="Audio-, video- en
filmapparatuur">5</L>
      <L NR="51137" OMS="Soort apparatuur, omschrijving"
DISPLAY="Fotocamera">Fotocamera</L>
      <L NR="51138" OMS="Model" DISPLAY="D750">D750</L>
    <LOCATIESOPPEILDATUM>
      <LOCATIEOPPEILDATUM>
        <PK> LOCATIEH cfce8b35-bb63-4787-98f0-016b98bd2949 00010</PK>
        <L NR="51017" OMS="Locatie, omschrijving" DISPLAY="Woonhuis">Woonhuis</L>
        <L NR="51018" OMS="Straat" DISPLAY="Bernard Zweershof">Bernard Zweershof</L>
        <L NR="51019" OMS="Huisnummer" DISPLAY="22"> 22</L>
        <L NR="51021" OMS="Postcode" DISPLAY="1421 KK"> 1421KK</L>
        <L NR="51022" OMS="Plaats" DISPLAY="Uithoorn"> Uithoorn</L>
        <L NR="51024" OMS="Plotnummer" DISPLAY="1"> 1</L>
        <L NR="51025" OMS="Soort gebouw" DISPLAY="Woonhuis">GW</L>
        <L NR="51026" OMS="Bouwaard muren" DISPLAY="(Grotendeels) Beton">S</L>
        <L NR="51027" OMS="Bouwaard dak" DISPLAY="Tentdoek / Zeildoek">F</L>
        <L NR="51028" OMS="Type woning" DISPLAY="Eengezinswoning">1</L>
        <L NR="51029" OMS="Type bedrijfspan" DISPLAY="Woonpand">W</L>
        <L NR="51030" OMS="Woonomgeving" DISPLAY="Woonwijk">W</L>
      </LOCATIEOPPEILDATUM>
    </LOCATIESOPPEILDATUM>
  </OBJECTOPPEILDATUM>
</OBJECTENOPPEILDATUM>
</DEKKINGOPPEILDATUM>
</DEKKINGENOPPEILDATUM>
</POLISOPPEILDATUM>
</POLISSENOPPEILDATUM>
<STATS>
  <RESPONSE TIME>0.48 sec</RESPONSE_TIME>
  <POLISOPPEILDATUM COUNT="1" />
  <DEKKINGOPPEILDATUM COUNT="2" />
  <OBJECTOPPEILDATUM COUNT="2" />
  <LOCATIEOPPEILDATUM COUNT="2" />
</STATS>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.3.1.7 Pakket op peildatum

Bij het opvragen van pakketten op peildatum wordt rekening gehouden met het aanleveren van de pakketgegevens uit het actuele pakket en het pakket uit de historie. Dat is afhankelijk van de peildatum (`<L NR="10793" EQ="20150602" />`) die wordt meegestuurd met het request. De onderliggende polissen worden per stuk gevalideerd en aan de hand van de peildatum wordt de actuele polisversie of de polisversie uit de historie aangeleverd.

Omdat de versies van pakket en polissen verschillend kunnen zijn, wordt afhankelijk van de peildatum de juiste polisversie aangeleverd. Het kan dus voorkomen dat de pakketgegevens uit de historie afkomstig zijn en de polissen uit de actuele polisversie. De afweging welke versie wordt aangeleverd, wordt per polis

uitgevoerd. Op die manier zijn binnen het pakket combinaties mogelijk van actuele polissen en polissen uit wacht of historie.

Voor pakket en polissen zijn labels soms verschillend. Zo is het label voor de ingangsdatum op pakketniveau label **60008** en op polisniveau is dat label **10008**. In het `WHERE`-statement moet het pakketlabel gebruikt worden. Voor de selectie van de polissen wordt dit in de programmatuur omgezet naar het equivalent op polisniveau. Zo wordt **60008** op pakketniveau gebruikt en **10008** op polisniveau.

Label **10793** (ingangsdatum dekking op polisniveau) staat daar los van. We raden aan om dat label te gebruiken om de verzekeringstechnische ingangsdatum van de dekking te laten bepalen. Bij de waardebepaling van dat label wordt rekening gehouden met het al dan niet gewijzigd zijn van een polis.

Voorbeeld:

In een polis staat als ingangsdatum 01-01-2003.

De polis is op 28-03-2007 voor het laatst gewijzigd.

De hoofdvervaldatum staat op 01-01-2017.

Bij selectie op de ingangsdatum (label **10008/60008**) wordt 01-01-2003 gebruikt.

Een selectie op de wijzigingsdatum wordt uitgevoerd op basis van 28-03-2007.

Het voordeel van label **10793** is, dat rekening gehouden wordt met de vorige hoofdvervaldatum. Deze is in het voorbeeld 01-01-2016 en omdat deze jonger (recenter) is dan de wijzigingsdatum en de ingangsdatum, zal deze datum gebruikt worden voor de selectie van de polis.

Voorbeeld:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="stats"/>
    <PARAM NAME="display"/>
    <PARAM NAME="oms"/>
    <PARAM NAME="waarde"/>
    <PARAM NAME="select">
    <PAKKETTENOPPEILDATUM>
      <PAKKETOPPEILDATUM>
        <PK/>
        <L NR="60001"/>
        <L NR="60004"/>
        <POLISSENOPPEILDATUM>
          <POLISOPPEILDATUM>
            <PK/>
            <L NR="10001"/>
            <L NR="10004"/>
            <DEKKINGENOPPEILDATUM>
              <DEKKINGOPPEILDATUM>
                <PK/>
                <L NR="98109"/>
              </DEKKINGOPPEILDATUM>
            </DEKKINGENOPPEILDATUM>
          </POLISOPPEILDATUM>
        </POLISSENOPPEILDATUM>
      </PAKKETOPPEILDATUM>
    <WHERE>
      <PK EQ="POLBES 000000828000100000"/>
      <L NR="10793" EQ="20160715"/>
    </WHERE>
  </PAKKETTENOPPEILDATUM>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

Dit pakket heeft drie polissen met verschillende versies. Om dit voorbeeld toe te lichten worden de schermen getoond met de van toepassing zijnde datums.

Op pakketniveau wordt deze historie geselecteerd, omdat de wijzigingsdatum na de peildatum (15-07-2016) ligt:

Pakket volmacht								
Polisblad, voorwaarden			Clausules, vrije tekst			Totaal premie, incasso, provisie		
04-10-2016	04-10-2016	04-05-2016	04-05-2016	04-05-2016	21-04-2016	21-04-2016	21-04-2016	03-03-

Relatie/volgnr. 82 / 80001 VPI NN
 Rekening-courant Nee Producent Binnendienst
 Incasso relatie

Pakketsoort NN ZPP
 Pakketnummer DOORL REIS 001
 Wijzigingsreden Nieuwe polis nieuwe relatie
 Ingangsdatum 01-01-2015
 Termijn 12

Wijzigingsdatum 15-07-2016 15-08-2016
 Premievervaldatum 01-01-2016
 Hoofdvervaldatum 01-01-2016

De eerste polis is niet gewijzigd en de vorige hoofdvervaldatum is 01-01-2015, dus vandaar dat bij die polis de actuele versie wordt gekozen:

Algemene gegevens	Algemene gegevens 2	Doorlopende reis	Voorwaarden, clausules
Relatie/volnummer	82 / 3001	VPI NN	
Producent relatie/kantoor	Binnendienst		
Maatschappij	NN Schade Volmacht		
Maatschappijsoort	Volmacht		
Hoofdbranche	Transport, reis en scheepvaart		
Branche	Reis / Annulering		
Polisnummer	DR 9 VZ		
Producent	Binnendienst		
Wijzigingsreden	Nieuwe polis nieuwe relatie		
Ingangsdatum	01-01-2015		
Wijzigingsdatum			
Termijn / Premievervaldatum	12 01-01-2016		
Hoofdvervaldatum	01-01-2016		

De tweede polis is gewijzigd op 01-08-2016 en daarom wordt de juiste versie uit de historie geselecteerd:

Algemene gegevens	Algemene gegevens 2	Doorlopende reis	Voorwaarden, clausules	Totaal termijnpremie	V
11-10-2016	11-10-2016	04-05-2016	21-04-2016	21-04-2015	03-03-2015
					03-03-2015
					03-03-2015
					03-

Relatie/volnummer	82 / 3002	VPI NN
Producent relatie/kantoor	Binnendienst	Kantoor 30

Maatschappij	NN Schade Volmacht
Maatschappijsoort	Volmacht
Hoofdbranche	Transport, reis en scheepvaart
Branche	Reis / Annulering

Polisnummer	DR 7 VZ
Producent	Binnendienst
Wijzigingsreden	Nieuwe polis nieuwe relatie

Ingangsdatum	01-01-2015
Wijzigingsdatum	01-08-2016
Termijn / Premievervaldatum	12 01-01-2016
Hoofdvervaldatum	01-01-2016
Looptijd/ Contractsvervaldatum	01-01-2016

De derde polis is niet gewijzigd na 15-07-2016 en van die polis wordt dus de actuele versie geselecteerd:

Algemene gegevens	Algemene gegevens 2	Rechtsbijstand	Voorwaarden, clausules
-------------------	---------------------	----------------	------------------------

Relatie/volnummer	82 / 9001	VPI NN
Producent relatie/kantoor	Binnendienst	

Maatschappij	NN Schade Volmacht
Maatschappijsoort	Volmacht
Hoofdbranche	Rechtsbijstand
Branche	Rechtsbijstand particulier

Polisnummer	RB001
Producent	Binnendienst
Wijzigingsreden	Nieuwe polis nieuwe relatie

Ingangsdatum	01-01-2015
Wijzigingsdatum	
Termijn / Premievervaldatum	12 01-01-2016
Hoofdvervaldatum	01-01-2016

Het resultaat van het Webview-verzoek is als volgt:

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <PAKKETTENOPPEILDATUM>
      <PAKKETOPPEILDATUM>
        <PK>POLHIS 00000082800010000000014</PK>
        <L NR="60001" OMS="Maatschappij" DISPLAY="NN Schade Volmacht">B013</L>
        <L NR="60004" OMS="Polisnummer pakket" DISPLAY="DOORL REIS 001">DOORL REIS 001</L>
        <POLISSENOPPEILDATUM>
          <POLISOPPEILDATUM>
            <PK>POLBES 000000828000103001</PK>
            <L NR="10001" OMS="Maatschappij" DISPLAY="NN Schade Volmacht">B013</L>
            <L NR="10004" OMS="Polisnummer" DISPLAY="DR 9 VZ">DR 9 VZ</L>
            <DEKKINGENOPPEILDATUM>
              <DEKKINGOPPEILDATUM>
                <PK>DEKKING 00000082800010300100001</PK>
                <L NR="98109" OMS="Dekking" DISPLAY="Reis doorlopend">3920</L>
              </DEKKINGOPPEILDATUM>
              <DEKKINGOPPEILDATUM>
                <PK>DEKKING 00000082800010300100002</PK>
                <L NR="98109" OMS="Dekking" DISPLAY="Bagage en schade vakantieverblijf">3935</L>
              </DEKKINGOPPEILDATUM>
              <DEKKINGOPPEILDATUM>
                <PK>DEKKING 00000082800010300100003</PK>
                <L NR="98109" OMS="Dekking" DISPLAY="Geld">3936</L>
              </DEKKINGOPPEILDATUM>
            </DEKKINGENOPPEILDATUM>
          </POLISOPPEILDATUM>
          <POLISOPPEILDATUM>
            <PK>POLHIS 00000082800010300200009</PK>
            <L NR="10001" OMS="Maatschappij" DISPLAY="NN Schade Volmacht">B013</L>
            <L NR="10004" OMS="Polisnummer" DISPLAY="DR 7 VZ">DR 7 VZ</L>
            <DEKKINGENOPPEILDATUM>
              <DEKKINGOPPEILDATUM>
                <PK>DEKHIS 0000008280001030020000900001</PK>
                <L NR="98109" OMS="Dekking" DISPLAY="Reis doorlopend">3920</L>
              </DEKKINGOPPEILDATUM>
              <DEKKINGOPPEILDATUM>
                <PK>DEKHIS 0000008280001030020000900002</PK>
                <L NR="98109" OMS="Dekking" DISPLAY="Bagage en schade vakantieverblijf">3935</L>
              </DEKKINGOPPEILDATUM>
              <DEKKINGOPPEILDATUM>
                <PK>DEKHIS 0000008280001030020000900003</PK>
                <L NR="98109" OMS="Dekking" DISPLAY="Geld">3936</L>
              </DEKKINGOPPEILDATUM>
            </DEKKINGENOPPEILDATUM>
          </POLISOPPEILDATUM>
          <POLISOPPEILDATUM>
            <PK>POLBES 000000828000109001</PK>
            <L NR="10001" OMS="Maatschappij" DISPLAY="NN Schade Volmacht">B013</L>
            <L NR="10004" OMS="Polisnummer" DISPLAY="RB001">RB001</L>
            <DEKKINGENOPPEILDATUM>
              <DEKKINGOPPEILDATUM>
                <PK>DEKKING 00000082800010900100001</PK>
                <L NR="98109" OMS="Dekking" DISPLAY="Rechtsbijstand gezin">9110</L>
              </DEKKINGOPPEILDATUM>
            </DEKKINGENOPPEILDATUM>
          </POLISOPPEILDATUM>
        </POLISSENOPPEILDATUM>
      </PAKKETOPPEILDATUM>
    </PAKKETTENOPPEILDATUM>
  </STATS>
  <RESPONSE TIME>0.06 sec</RESPONSE TIME>
  <PAKKETOPPEILDATUM COUNT="1"/>
  <POLISOPPEILDATUM COUNT="3"/>
  <DEKKINGOPPEILDATUM COUNT="7"/>
</STATS>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.3.1.8 Objecten en locaties bij pakket op peildatum

Naast de polissen met bijbehorende dekkingen onder de polis, is het ook mogelijk objecten (met locaties) op te halen, mits de module Objectadministratie actief is (zie pad **BYSS** deel 7). Daarbij wordt rekening gehouden met de versie van de objecten/locaties die bij de polisversie definitief zijn gemaakt. Als objecten/locaties zijn aangepast zonder daarna ook de polis te muteren, dan wordt die aangepaste versie nog niet opgeleverd bij het ophalen van de dekkingen (onder de polis). Het aanpassen van objecten heeft namelijk altijd consequenties voor de verzekering. In de Webview-module wordt daarmee rekening gehouden.

Het request voor het opvragen van een pakket op peildatum met daarbij de objecten en locaties ziet er als volgt uit:

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="stats"/>
    <PARAM NAME="display"/>
    <PARAM NAME="oms"/>
    <PARAM NAME="waarde"/>
    <PARAM NAME="select">
      <PAKKETTENOPPEILDATUM>
        <PAKKETOPPEILDATUM>
          <PK/>
          <L NR="10793"/>
          <POLISSENOPPEILDATUM>
            <POLISOPPEILDATUM>
              <PK/>
              <L NR="10793"/>
              <DEKKINGENOPPEILDATUM>
                <DEKKINGOPPEILDATUM>
                  <PK/>
                  <L NR="97007"/>
                  <OBJECTENOPPEILDATUM>
                    <OBJECTOPPEILDATUM>
                      <PK/>
                      <L NR="51000"/>
                      <L NR="51001"/>
                      <LOCATIESOPPEILDATUM>
                        <LOCATIEOPPEILDATUM>
                          <L NR="51018"/>
                          <L NR="51019"/>
                        </LOCATIEOPPEILDATUM>
                      </LOCATIESOPPEILDATUM>
                    </OBJECTOPPEILDATUM>
                  </OBJECTENOPPEILDATUM>
                </DEKKINGOPPEILDATUM>
              </DEKKINGENOPPEILDATUM>
            </POLISOPPEILDATUM>
          </POLISSENOPPEILDATUM>
        </PAKKETOPPEILDATUM>
      </PAKKETTENOPPEILDATUM>
    <WHERE>
      <PK EQ="POLBES 000000738000100000"/>
      <L NR="10793" EQ="20150801"/>
    </WHERE>
  </PAKKETTENOPPEILDATUM>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

Het resultaat is als volgt:

```

<RESPONSE>
<RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
  <PAKKETTENOPPEILDATUM>
    <PAKKETOPPEILDATUM>
      <PK>POLBES 000000738000100000</PK>
      <L NR="10793" OMS="Ingangsdatum dekkingsperiode polis" DISPLAY="01-01-2015">20150101</L>
      <POLISSENOPPEILDATUM>
        <POLISOPPEILDATUM>
          <PK>POLBES 000000738000105001</PK>
          <L NR="10793" OMS="Ingangsdatum dekkingsperiode polis" DISPLAY="01-08-2015">20150801</L>
          <DEKKINGENOPPEILDATUM>
            <DEKKINGOPPEILDATUM>
              <PK>DEKKING 00000073800010500100002</PK>
              <L NR="97007" OMS="Dekking volgnummer" DISPLAY="2">2</L>
              <OBJECTENOPPEILDATUM>
                <OBJECTOPPEILDATUM>
                  <PK>OBJECT 0000007380001050010000700002</PK>
                  <L NR="51000" OMS="Soort Object" DISPLAY="Opstal">BA</L>
                  <L NR="51001" OMS="Omschrijving" DISPLAY="Amersfoortsestraat 86, Soesterberg">Amersfoortsestraat 86, Soesterberg</L>
                  <LOCATIESOPPEILDATUM>
                    <LOCATIEOPPEILDATUM>
                      <PK>LOCATIE 0000007380001050010000700002</PK>
                      <L NR="51018" OMS="Straat" DISPLAY="Amersfoortsestraat">Amersfoortsestraat</L>
                      <L NR="51019" OMS="Huisnummer" DISPLAY="86">86</L>
                    </LOCATIEOPPEILDATUM>
                  </LOCATIESOPPEILDATUM>
                </OBJECTOPPEILDATUM>
              </DEKKINGOPPEILDATUM>
            </DEKKINGENOPPEILDATUM>
          <PK>DEKKING 00000073800010500100003</PK>
          <L NR="97007" OMS="Dekking volgnummer" DISPLAY="3">3</L>
          <OBJECTENOPPEILDATUM>
            <OBJECTOPPEILDATUM>
              <PK>OBJECT 0000007380001050010000700003</PK>
              <L NR="51000" OMS="Soort Object" DISPLAY="Inventaris">IT</L>
              <L NR="51001" OMS="Omschrijving" DISPLAY="Alle computer-spullen in het pand">Alle computer-spullen in het pand</L>
            </OBJECTOPPEILDATUM>
          </OBJECTENOPPEILDATUM>
        </POLISOPPEILDATUM>
      </POLISSENOPPEILDATUM>
    </PAKKETOPPEILDATUM>
  </PAKKETTENOPPEILDATUM>
</RESULT>

```

```

        <LOCATIEOPPEILDATUM>
        <PK>LOCATIE 0000007380001050010000700003</PK>
        <L NR="51018" OMS="Straat" DISPLAY="Amersfoortsestraat">Amersfoortsestraat</L>
        <L NR="51019" OMS="Huisnummer" DISPLAY="86">86</L>
        </LOCATIEOPPEILDATUM>
        </LOCATIESOPPEILDATUM>
        </OBJECTOPPEILDATUM>
        </OBJECTENOPPEILDATUM>
        </DEKKINGOPPEILDATUM>
        </DEKKINGENOPPEILDATUM>
        </POLISOPPEILDATUM>
        <POLISOPPEILDATUM>
        <PK>POLHIS 00000073800010500200004</PK>
        <L NR="10793" OMS="Ingangsdatum dekkingsperiode polis" DISPLAY="01-08-
2015">20150801</L>
        <DEKKINGENOPPEILDATUM>
        <DEKKINGOPPEILDATUM>
        <PK>DEKHIS 0000007380001050020000400001</PK>
        <L NR="97007" OMS="Dekking volgnummer" DISPLAY="1">1</L>
        <OBJECTENOPPEILDATUM>
        <OBJECTOPPEILDATUM>
        <PK>OBJECT 0000007380001050020000400001</PK>
        <L NR="51000" OMS="Soort Object" DISPLAY="Opstal">BA</L>
        <L NR="51001" OMS="Omschrijving" DISPLAY="Bekijkdedeuk">Bekijkdedeuk</L>
        <LOCATIESOPPEILDATUM>
        <LOCATIEOPPEILDATUM>
        <PK>LOCATIE 0000007380001050020000400001</PK>
        <L NR="51018" OMS="Straat"
DISPLAY="Amersfoortsestraat">Amersfoortsestraat</L>
        <L NR="51019" OMS="Huisnummer" DISPLAY="86">86</L>
        </LOCATIEOPPEILDATUM>
        </LOCATIESOPPEILDATUM>
        </OBJECTOPPEILDATUM>
        </OBJECTENOPPEILDATUM>
        </DEKKINGOPPEILDATUM>
        </DEKKINGENOPPEILDATUM>
        </POLISOPPEILDATUM>
        </POLISSENOPPEILDATUM>
        </PAKKETOPPEILDATUM>
        </PAKKETTENOPPEILDATUM>
        <STATS>
        <RESPONSE TIME>0.08 sec</RESPONSE TIME>
        <PAKKETOPPEILDATUM COUNT="1"/>
        <POLISOPPEILDATUM COUNT="2"/>
        <DEKKINGOPPEILDATUM COUNT="3"/>
        <OBJECTOPPEILDATUM COUNT="3"/>
        <LOCATIEOPPEILDATUM COUNT="3"/>
        </STATS>
    </RESULT>
</RESPONSE>

```

Het voorbeeld betreft een pakket met twee polissen, waarbij aan de hand van de peildatum de informatie van de eerste polis uit de actuele polisgegevens afkomstig is (POLBES) en bij de tweede polis komt de informatie uit de polishistorie (POLHIS).

4.3.1.9 Wachtpolis opvragen

Een voorbeeld van het uitvragen van wachtpolissen:

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="select">
      <WACHTPOLISSEN>
        <WACHTPOLIS>
          <PK/>
          <L NR="1"/>
          <L NR="10000"/>
          <L NR="10001"/>
          <L NR="10004"/>
        </WACHTPOLIS>
        <WHERE TOP ="4"/>
      </WACHTPOLISSEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <WACHTPOLISSEN>
      <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 000000019900199001001</PK>
        <L NR="1" BEKNOPT="Rel.nr.">1</L>
      </WACHTPOLIS>
    </WACHTPOLISSEN>
  </RESULT>

```



```

        <L NR="10000" BEKNOPT="Volg.">99001</L>
        <L NR="10001" BEKNOPT="Mijnr.">A011</L>
        <L NR="10004" BEKNOPT="Polnr.">T21003163</L>
    </WACHTPOLIS>
    <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 000000020200102001001</PK>
        <L NR="1" BEKNOPT="Rel.nr.">2</L>
        <L NR="10000" BEKNOPT="Volg.">02001</L>
        <L NR="10001" BEKNOPT="Mijnr.">D016</L>
        <L NR="10004" BEKNOPT="Polnr.">T118987856</L>
    </WACHTPOLIS>
    <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 000000090500105001003</PK>
        <L NR="1" BEKNOPT="Rel.nr.">9</L>
        <L NR="10000" BEKNOPT="Volg.">05001</L>
        <L NR="10001" BEKNOPT="Mijnr.">I003</L>
        <L NR="10004" BEKNOPT="Polnr.">T5896854INV</L>
    </WACHTPOLIS>
    <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 000000090500105001004</PK>
        <L NR="1" BEKNOPT="Rel.nr.">9</L>
        <L NR="10000" BEKNOPT="Volg.">05001</L>
        <L NR="10001" BEKNOPT="Mijnr.">I003</L>
        <L NR="10004" BEKNOPT="Polnr.">T5896854INV</L>
    </WACHTPOLIS>
    </WACHTPOLISSEN>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.3.1.10 Wachtdekking opvragen

We vragen hier de Wachtdekking uit van een relatie (nummer 2).

We willen alle pakketten zien, waarvan de wijzigingsdatum groter is dan een opgegeven waarde.

Binnen dit pakket alle polissen

Bij elke polis:

- maatschappij gegevens
- dekkingen
- wachtpolissen
- wachtdekkingen

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="display" />
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK />
          <PAKKETTEN>
            <PAKKET>
              <PK />
              <L NR="60001" />
              <L NR="60004" />
              <POLISSEN>
                <POLIS>
                  <PK />
                  <L NR="10001" />
                  <L NR="10004" />
                  <MAATSCHAPPIJEN>
                    <MAATSCHAPPIJ>
                      <L NR="10001" />
                      <L NR="98061" />
                    </MAATSCHAPPIJ>
                  </MAATSCHAPPIJEN>
                  <DEKKINGEN>
                    <DEKKING>
                      <PK />
                      <L NR="99025" />
                      <L NR="99042" />
                      <L NR="99045" />
                      <L NR="99047" />
                    </DEKKING>
                  </DEKKINGEN>
                </WACHTPOLISSEN>
              </WACHTPOLIS>
            </PAKKET>
          </PAKKETTEN>
          <WACHTDEKKINGEN>
            <WACHTDEKKING>
              <PK />
              <L NR="99025" />
            </WACHTDEKKING>
          </WACHTDEKKINGEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM NAME="select">
  </FUNCTION NAME="webview.select">
</REQUEST>

```

```

        <L NR="99042" />
        <L NR="99045" />
        <L NR="99047" />
      </WACHTDEKKING>
    <WHERE>
      <L NR="VERV" NE="J" />
    </WHERE>
  </WACHTDEKKINGEN>
</WACHTPOLIS>
  <WHERE>
    <L NR="10128" GE="20080924" />
  </WHERE>
</WACHTPOLISSEN>
</POLIS>
</POLISSEN>
</PAKKET>
  <WHERE>
    <L NR="60374" GE="20080924" />
  </WHERE>
</PAKKETTEN>
</RELATIE>
  <WHERE>
    <PK EQ="NAWBES_00000002" />
  </WHERE>
</RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <RELATIES>
      <RELATIE>
        <PK>NAWBES_00000002</PK>
        <PAKKETTEN>
          <PAKKET>
            <PK>POLBES_000000028000100000</PK>
            <L NR="60001" DISPLAY="Aegon Schadeverzekering N.V.">A015</L>
            <L NR="60004" DISPLAY="123">123</L>
          <POLISSEN>
            <POLIS>
              <PK>POLBES_000000028000102001</PK>
              <L NR="10001" DISPLAY="ANVA Schadeverzekering N.V.">A015</L>
              <L NR="10004" DISPLAY="12343">12343</L>
            <MAATSCHAPPIJEN>
              <MAATSCHAPPIJ>
                <L NR="10001" DISPLAY="ANVA Schadeverzekering N.V.">A015</L>
                <L NR="98061" DISPLAY="Provinciaal">1</L>
              </MAATSCHAPPIJ>
            </MAATSCHAPPIJEN>
          <DEKKINGEN>
            <DEKKING>
              <PK>DEKKING_00000002800010200100001</PK>
              <L NR="99025" DISPLAY="">0</L>
              <L NR="99042" DISPLAY="W.A.">2010</L>
              <L NR="99045" DISPLAY="120,00">120</L>
              <L NR="99047" DISPLAY="129,00">129</L>
            </DEKKING>
          </DEKKINGEN>
        </WACHTPOLISSEN>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
  </PAKKET>
</PAKKETTEN>
</RELATIE>
</RELATIES>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.3.1.11 Opvragen welke wachtdekkingen er zijn

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="select">
      <WACHTDEKKINGEN>
        <WACHTDEKKING>
          <PK/>
        </WACHTDEKKING>
        <WHERE TOP="10"/>
      </WACHTDEKKINGEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
<RESPONSE>

```

```

<RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
  <WACHTDEKKINGEN>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000001990019900100100001</PK>
    </WACHTDEKKING>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000002020010200100100001</PK>
    </WACHTDEKKING>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000009050010500100300001</PK>
    </WACHTDEKKING>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000009050010500100400001</PK>
    </WACHTDEKKING>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000009050010500100500001</PK>
    </WACHTDEKKING>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000009050010500100600001</PK>
    </WACHTDEKKING>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000009050010500100700001</PK>
    </WACHTDEKKING>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000009050010500100800001</PK>
    </WACHTDEKKING>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000009050010500100900001</PK>
    </WACHTDEKKING>
    <WACHTDEKKING>
      <PK>WACDEK 00000009050010500101000001</PK>
    </WACHTDEKKING>
  </WACHTDEKKINGEN>
</RESULT>

```

4.3.1.12 Poolverdeling opvragen

We vragen hier een Poolverdeling uit.

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="select">
      <POOLS>
        <POOL>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </POOL>
        <WHERE TOP="10"/>
      </POOLS>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <POOLS>
      <POOL>
        <PK>POOLBES P200</PK>
        <L NR="10021" BEKNOPT="Inc.prov.%">.</L>
        <L NR="10022" BEKNOPT="Inc.prov.t">.</L>
        <L NR="10023" BEKNOPT="Afsl.prov.">.</L>
        <L NR="10029" BEKNOPT="Ag.totprov">.</L>
        <L NR="10038" BEKNOPT="Gewicht">.</L>
        <L NR="10039" BEKNOPT="Verz.som">.</L>
        <L NR="10040" BEKNOPT="Cat.wrde">.</L>
        <L NR="10058" BEKNOPT="Toeslag %">.</L>
        <L NR="10059" BEKNOPT="Toeslag bd">.</L>
        <L NR="10120" BEKNOPT="Bonus prov">.</L>
        <L NR="10121" BEKNOPT="Zelfwerkz.">.</L>
        <L NR="10122" BEKNOPT="Mooz">.</L>
        <L NR="10148" BEKNOPT="BM/NC bedr">.</L>
        <L NR="10183" BEKNOPT="Ass.bel.">.</L>
        <L NR="10185" BEKNOPT="WTZ">.</L>
        <L NR="10206" BEKNOPT="Inc.prov.b">.</L>
        <L NR="10213" BEKNOPT="Ag.toeslag">.</L>
        <L NR="10290" BEKNOPT="Mij.kosten">.</L>
        <L NR="10958" BEKNOPT="Mooz 1e dl">.</L>
        <L NR="10959" BEKNOPT="WTZ 1e dl">.</L>
        <L NR="10960" BEKNOPT="Mooz 2e dl">.</L>
        <L NR="10961" BEKNOPT="WTZ 2e dl">.</L>
        <L NR="10962" BEKNOPT="M/WTZ dg.1">.</L>
        <L NR="10963" BEKNOPT="M/WTZ dg.2">.</L>
        <L NR="97120" BEKNOPT="Ass.bel.%">.</L>
        <L NR="99045" BEKNOPT="Premie br.">.</L>
        <L NR="99046" BEKNOPT="Premie net">.</L>
      </POOL>
    </POOLS>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

```

        <L NR="99047" BEKNOPT="Incasso">.</L>
      </POOL>
    </POOLS>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

4.3.1.13 Assuradeuren-verdeling opvragen

Met deze entiteit kan de verdeling worden opgevraagd.

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="select">
      <VERDELINGEN>
        <VERDELING>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </VERDELING>
        <WHERE TOP="10"/>
      </VERDELINGEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

4.3.1.14 Relatie opvragen (binnen Contracten-View)

Binnen de Contracten-View kan van een Relatie de bijbehorende Pakketten, Dekkingen, Wachtdekkingen en Wachtpolissen worden opgevraagd.

Van een relatie (nummer 2) willen we zien:

- alle pakketten waarvan de wijzigingsdatum groter is dan een opgegeven waarde.
- Binnen dit pakket alle polissen
- Bij elke polis:
 - dekkingen
 - wachtpolissen
 - wachtdekkingen

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="display" />
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK />
          <PAKKETTEN>
            <PAKKET>
              <PK />
              <L NR="60001" />
              <L NR="60004" />
              <POLISSEN>
                <POLIS>
                  <PK />
                  <L NR="10001" />
                  <L NR="10004" />
                  <DEKKINGEN>
                    <DEKKING>
                      <PK />
                      <L NR="99025" />
                      <L NR="99042" />
                      <L NR="99045" />
                      <L NR="99047" />
                    </DEKKING>
                  </DEKKINGEN>
                <WACHTPOLISSEN>
                  <WACHTPOLIS>
                    <PK />
                    <L NR="10001" />
                    <L NR="10004" />
                    <WACHTDEKKINGEN>
                      <WACHTDEKKING>
                        <PK />
                        <L NR="99025" />
                        <L NR="99042" />
                        <L NR="99045" />
                        <L NR="99047" />
                      </WACHTDEKKING>
                    </WACHTDEKKINGEN>
                  </WACHTPOLIS>
                </WACHTPOLISSEN>
              </POLIS>
            </PAKKET>
          </PAKKETTEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

        <WHERE>
        <L NR="VERV" NE="J" />
        </WHERE>
        </WACHTDEKKINGEN>
        </WACHTPOLIS>
        <WHERE>
        <L NR="10128" GE="20080924" />
        </WHERE>
        </WACHTPOLISSEN>
        </POLIS>
        </POLISSEN>
        </PAKKET>
        <WHERE>
        <L NR="60374" GE="20080924" />
        </WHERE>
        </PAKKETTEN>
        </RELATIE>
        <WHERE>
        <PK EQ="NAWBES 00000002" />
        </WHERE>
        </RELATIES>
        </PARAM>
        </FUNCTION>
    </REQUEST>

```

```

<RESPONSE>
<RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <RELATIES>
    <RELATIE>
    <PK>NAWBES 00000002</PK>
    <PAKKETTEN>
    <PAKKET>
    <PK>POLBES 000000028000100000</PK>
    <L NR="60001" DISPLAY="ANVA Schadeverzekering N.V.">A015</L>
    <L NR="60004" DISPLAY="123">123</L>
    <POLISSEN>
    <POLIS>
    <PK>POLBES 000000028000102001</PK>
    <L NR="10001" DISPLAY="ANVA Schadeverzekering N.V.">A015</L>
    <L NR="10004" DISPLAY="12343">12343</L>
    <DEKKINGEN>
    <DEKKING>
    <PK>DEKKING 00000002800010200100001</PK>
    <L NR="99025" DISPLAY="">0</L>
    <L NR="99042" DISPLAY="W.A.">2010</L>
    <L NR="99045" DISPLAY="120,00">120</L>
    <L NR="99047" DISPLAY="129,00">129</L>
    </DEKKING>
    </DEKKINGEN>
    </WACHTPOLISSEN>
    </POLIS>
    </POLISSEN>
    </PAKKET>
    </PAKKETTEN>
    </RELATIE>
    </RELATIES>
    </RESULT>
</RESPONSE>

```

4.3.1.15 Voorbeeld verwisseling entiteit

We vragen nu in de entiteit POLIS een relatie:

```

<REQUEST>
<FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="bron">ANVA.ADVIESMODULE</PARAM>
    <PARAM NAME="select">
    <POLISSEN>
        <POLIS>
            <PK />
            <L NR="10001" />
            <L NR="10004" />
            <RELATIES>
                <RELATIE>
                    <L NR="2" />
                </RELATIE>
            </RELATIES>
        </POLIS>
        <WHERE>
            <PK EQ="POLBES 000000028000102001" />
        </WHERE>
    </POLISSEN>
    </PARAM>
    </FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <POLISSEN>
      <POLIS>
        <PK>POLBES_000000028000102001</PK>
        <L NR="10001">A015</L>
        <L NR="10004">12343</L>
        <RELATIES>
          <RELATIE>
            <L NR="2">ANVA Assurantiën</L>
          </RELATIE>
        </RELATIES>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

4.3.2 Contracten-View Uitgebreid

In de Contracten-view Uitgebreid kunnen de volgende Entiteiten opgevraagd worden:

- Relatie
- Pakket
- Polis Dekking
- Wacht Polis
- Wacht Dekking
- Maatschappij
- Gebruik
- Kantoor
- Pool
- Verdeling

4.3.2.1 Voorbeeld toepassing Uitgebreid

We vragen hier de gegevens van een relatie (nummer 2) uit.

We willen alle pakketten zien waarvan de wijzigingsdatum groter is dan een opgegeven waarde.

Binnen dit pakket alle polissen

Bij elke polis:

- maatschappij gegevens
- dekkingen
- wachtpolissen
- wachtdekkingen

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="display" />
    <PARAM NAME="select">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK />
          <PAKKETTEN>
            <PAKKET>
              <PK />
              <L NR="60001" />
              <L NR="60004" />
              <POLISSEN>
                <POLIS>
                  <PK />
                  <L NR="10001" />
                  <L NR="10004" />
                  <MAATSCHAPPIJEN>
                    <MAATSCHAPPIJ>
                      <L NR="10001" />
                      <L NR="98061" />
                    </MAATSCHAPPIJ>
                  </MAATSCHAPPIJEN>
                  <DEKKINGEN>
                    <DEKKING>
                      <PK />
                      <L NR="99025" />
                    </DEKKING>
                  </DEKKINGEN>
                </POLIS>
              </POLISSEN>
            </PAKKET>
          </PAKKETTEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

        <L NR="99042" />
        <L NR="99045" />
        <L NR="99047" />
      </DEKKING>
    </DEKKINGEN>
    <WACHTPOLISSEN>
      <WACHTPOLIS>
        <PK />
        <L NR="10001" />
        <L NR="10004" />
        <WACHTDEKKINGEN>
          <WACHTDEKKING>
            <PK />
            <L NR="99025" />
            <L NR="99042" />
            <L NR="99045" />
            <L NR="99047" />
          </WACHTDEKKING>
          <WHERE>
            <L NR="VERV" NE="J" />
          </WHERE>
        </WACHTDEKKINGEN>
      </WACHTPOLIS>
      <WHERE>
        <L NR="10128" GE="20080924" />
      </WHERE>
    </WACHTPOLISSEN>
  </POLIS>
</POLISSEN>
</PAKKET>
  <WHERE>
    <L NR="60374" GE="20080924" />
  </WHERE>
</PAKKETTEN>
</RELATIE>
  <WHERE>
    <PK EQ="NAWBES 00000002" />
  </WHERE>
</RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <RELATIES>
      <RELATIE>
        <PK>NAWBES 00000002</PK>
        <PAKKETTEN>
          <PAKKET>
            <PK>POLBES 000000028000100000</PK>
            <L NR="60001" DISPLAY="ANVA Schadeverzekering N.V.">A015</L>
            <L NR="60004" DISPLAY="123">123</L>
          </POLISSEN>
          <POLIS>
            <PK>POLBES 000000028000102001</PK>
            <L NR="10001" DISPLAY="ANVA Schadeverzekering N.V.">A015</L>
            <L NR="10004" DISPLAY="12343">12343</L>
            <MAATSCHAPPIJEN>
              <MAATSCHAPPIJ>
                <L NR="10001" DISPLAY="ANVA Schadeverzekering N.V.">A015</L>
                <L NR="98061" DISPLAY="Provinciaal">1</L>
              </MAATSCHAPPIJ>
            </MAATSCHAPPIJEN>
          <DEKKINGEN>
            <DEKKING>
              <PK>DEKKING 00000002800010200100001</PK>
              <L NR="99025" DISPLAY=" ">0</L>
              <L NR="99042" DISPLAY="W.A.">2010</L>
              <L NR="99045" DISPLAY="120,00">120</L>
              <L NR="99047" DISPLAY="129,00">129</L>
            </DEKKING>
          </DEKKINGEN>
        </WACHTPOLISSEN>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
  </PAKKET>
</PAKKETTEN>
</RELATIE>
</RELATIES>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.4 Factuur-View

Binnen de Factuur-view zijn de volgende entiteiten beschikbaar:

- Factuur
- Facspec
- Betaling
- Mandaat

In deze view kunnen de gegevens van een relatie worden opgevraagd.
Het request dient geplaatst te worden binnen de tag <DATA> .

4.4.1 Entiteit Factuur

De volgende combinaties zijn mogelijk:

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Factuur – Agent	0-2	AGE-AGENTNR == FAC-AGENT-1 OR AGE-AGENTNR == FAC-AGENT-2
Factuur – Betaling	0-n	BET-BET-KENMERK-FACTUUR = TRUE AND BET-FACNR = FAC-FACNR
Factuur – Dekking	0-n	DEK-RELNr = FAC-RELNr AND DEK-VOLG = FAC-VOLG AND DEK-VOLG-SUB = FAC-VOLG-SUB
Factuur – Dossier	0	Nvt
Factuur – Factuur	1	FAC-KEY-01 = FAC-KEY-01
Factuur – Gebruiker	1	FAC-GEBRUIKER = GEB-AANLOGNAAM
Factuur – Contact	0-n	CTC-FACNR = FAC-FACNR Nog niet Geimplementeerd
Factuur – Kantoor	1	FAC-KANTOORCODE = DAT-KANTOORCODE
Factuur – Maatschappij	0-1	MYB-MIJNR = FAC-POLIS-MIJ
Factuur – Pakket	0-1	POL-PAKKET = TRUE AND POL-RELNr = FAC-RELNr AND POL-VOLG = FAC-VOLG AND POL-VOLG-SUB = 0
Factuur – Polis	0-1	POL-RELNr = FAC-RELNr AND POL-VOLG = FAC-VOLG AND POL-VOLG-SUB = FAC-VOLG-SUB
Factuur – Recapitulatie	0	Nvt
Factuur – Relatie	1	NAW-RELNr = FAC-RELNr
Factuur – Schade	1	SC1-SCHADEKEY = FAC-SCHADENr-INT
Factuur – Schadebetrokkene	0-n	FAC-SCHADE = TRUE NS9-SCHADEKEY = FAC-SCHADENr-INT
Factuur – Schadedekking	0-n	FAC-SCHADE = TRUE AND DKS-SCHADEKEY = FAC-SCHADENr-INT
Factuur – Schadepolis	0-1	FAC-SCHADE = TRUE AND PLS-SCHADEKEY = FAC-SCHADENr-INT
Factuur – Wachtdekking	0-n	WDK-REL-VOLG = FAC-RELNr AND WAC-VOLG = FAC-VOLG AND WAC-VOLG-SUB = FAC-VOLG-SUB
Factuur – Wachtpolis	0-n	WAC-RELNr = FAC-RELNr AND WAC-VOLG = FAC-VOLG AND WAC-VOLG-SUB = FAC-VOLG-SUB

4.4.1.1 Sleutels op de tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen, aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Factuur – FACTUUR	00001	Relatienummer
Factuur – FACTUUR	93000	Factuurnummer
Factuur – FACTUUR	93004	Historie volgnummer (factuur)
Factuur – FACTUUR	93008	Kantoor
Factuur – FACTUUR	93009	Postbanknummer factuur
Factuur – FACTUUR	93010	Banknummer
Factuur – FACTUUR	93028	Boekdatum factuur
Factuur – FACTUUR	93110	Netto agent (factuur)
Factuur – FACTUUR	93115	Boekingssoort in factuur (eb, prol)

4.4.1.2 Opvragen factuurgegevens

Voorbeeld:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="display"/>
    <PARAM NAME="select">
      <FACTUREN>
        <FACTUUR>
          <L NR="00001"/>
          <L NR="93000"/>
          <L NR="93028"/>
          <L NR="93027"/>
          <L NR="93115"/>
          <L NR="93006"/>
          <L NR="93034"/>
          <L NR="93008"/>
        </FACTUUR>
        <WHERE>
          <L NR='93000' NE="0"/>
          <L NR='00001' EQ="00000001"/>
          <L NR='93115' EQ="00010"/>
          <L NR='93008' EQ="VOL"/>
          <L NR='93034' NE="0.00"/>
        </WHERE>
      </FACTUREN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <FACTUREN>
      <FACTUUR>
        <L NR="1" BEKNOPT="Rel.nr." DISPLAY="1">1</L>
        <L NR="93000" BEKNOPT="Factuurnr." DISPLAY="4797">4797</L>
        <L NR="93028" BEKNOPT="Boekdatum" DISPLAY="27-07-2018">20180727</L>
        <L NR="93027" BEKNOPT="Fact.datum" DISPLAY="27-07-2018">20180727</L>
        <L NR="93115" BEKNOPT="Bksoort." DISPLAY="Eenmalige boeking">10</L>
        <L NR="93006" BEKNOPT="Branche" DISPLAY="Personenauto">2100</L>
        <L NR="93034" BEKNOPT="Openst.fac" DISPLAY="108,90">108.9</L>
        <L NR="93008" BEKNOPT="Kantoor" DISPLAY="Anva Volmachtbedrijf">VOL</L>
      </FACTUUR>
      <FACTUUR>
        <L NR="1" BEKNOPT="Rel.nr." DISPLAY="1">1</L>
        <L NR="93000" BEKNOPT="Factuurnr." DISPLAY="4800">4800</L>
        <L NR="93028" BEKNOPT="Boekdatum" DISPLAY="29-08-2018">20180829</L>
        <L NR="93027" BEKNOPT="Fact.datum" DISPLAY="">00000000</L>
        <L NR="93115" BEKNOPT="Bksoort." DISPLAY="Eenmalige boeking">10</L>
        <L NR="93006" BEKNOPT="Branche" DISPLAY="Personenauto">2100</L>
        <L NR="93034" BEKNOPT="Openst.fac" DISPLAY="49,00">49</L>
        <L NR="93008" BEKNOPT="Kantoor" DISPLAY="Anva Volmachtbedrijf">VOL</L>
      </FACTUUR>
    </FACTUREN>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

4.4.2 Entiteit Facspec

De volgende combinaties zijn mogelijk:

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Facspec – Factuur	n-1	FACS-FACNR == FAC-FAC-NR
Facspec – Facspec	1	FACS-KEY-01 = FACS-KEY-01

4.4.2.1 Opvragen factuurdetails

Voorbeeld:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME='webview.select'>
    <PARAM NAME='oms' />
    <PARAM NAME='display' />
    <PARAM NAME='select'>
      <FACTUREN>
        <FACTUUR>
          <PK />
          <L NR='93000' />
          <L NR='93116' />
          <L NR='93045' />
          <L NR='93046' />
          <L NR='93041' />
          <L NR='93028' />
          <L NR='93027' />
          <L NR='93121' />
          <L NR='93015' />
          <L NR='93115' />
          <L NR='93139' />
          <L NR='93158' />
        <FACTUURSPECS>
          <FACTUURSPEC>
            <PK />
            <L NR='*' />
          </FACTUURSPEC>
        </FACTUURSPECS>
      </FACTUUR>
    </FACTUREN>
    <WHERE>
      <PK EQ='FACTUUR 0000480000000' />
    </WHERE>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <FACTUREN>
      <FACTUUR>
        <PK>FACTUUR 00004800000000</PK>
        <L NR="93000" OMS="Factuurnummer" DISPLAY="4800">4800</L>
        <L NR="93116" OMS="Netto premie factuur" DISPLAY="40,50">40.5</L>
        <L NR="93045" OMS="Tussenpersoonkosten factuur" DISPLAY="0,00">0</L>
        <L NR="93046" OMS="Assurantiebelasting (factuur)" DISPLAY="8,50">8.5</L>
        <L NR="93041" OMS="Incassobedrag (factuur)" DISPLAY="49,00">49</L>
        <L NR="93028" OMS="Boekdatum factuur" DISPLAY="29-08-2018">20180829</L>
        <L NR="93027" OMS="Factuurdatum" DISPLAY="">00000000</L>
        <L NR="93121" OMS="Ing. wijz. of vorige vvdat factuur" DISPLAY="15-02-2017">20170215</L>
        <L NR="93015" OMS="Premievervaldatum factuur" DISPLAY="01-01-2018">20180101</L>
        <L NR="93115" OMS="Boekingsoort in factuur (eb, prol)" DISPLAY="Eenmalige boeking">10</L>
        <L NR="93139" OMS="Premieperiode vanaf" DISPLAY="15-02-2017">20170215</L>
        <L NR="93158" OMS="Premieperiode tot en met" DISPLAY="31-12-2017">20171231</L>
      <FACTUURSPECS>
        <FACSPEC>
          <PK>FACSPEC 0000480000000000001</PK>
          <L NR="1" OMS="Relatienummer" DISPLAY="1">1</L>
          <L NR="10000" OMS="Volgnummer" DISPLAY="02001">02001</L>
          <L NR="10131" OMS="Volgnummer sub" DISPLAY="2001">2001</L>
          <L NR="93000" OMS="Factuurnummer" DISPLAY="4800">4800</L>
          <L NR="93005" OMS="Hoofdbranche" DISPLAY="Motorrijtuig en caravan">2000</L>
          <L NR="93006" OMS="Branche" DISPLAY="Personenauto">2100</L>
          <L NR="93007" OMS="Dekking" DISPLAY="W.A.">2010</L>
          <L NR="93041" OMS="Incassobedrag (factuur)" DISPLAY="12,34">12.34</L>
          <L NR="93042" OMS="Premie (factuur)" DISPLAY="34,00">34</L>
          <L NR="93043" OMS="B/M bedrag (factuur)" DISPLAY="23,80">-23.8</L>
          <L NR="93046" OMS="Assurantiebelasting (factuur)" DISPLAY="2,14">2.14</L>
          <L NR="93054" OMS="Incassoprovisie (factuur)" DISPLAY="2,81">2.81</L>
          <L NR="93076" OMS="Netto maatschappij (factuur)" DISPLAY="7,39">7.39</L>
          <L NR="93084" OMS="Korting/toeslagen factuur" DISPLAY="23,80">-23.8</L>
        </FACSPEC>
      </FACTUURSPECS>
    </FACTUUR>
  </FACTUREN>
</RESULT>
```

```

<L NR="93184" OMS="e-ABS boeking maatsch. aangeleverd" DISPLAY="Nee">N</L>
<L NR="98113" OMS="Afdrachtmethode" DISPLAY="Afdracht door kantoor">1</L>
<L NR="99022" OMS="Leader indicatie" DISPLAY="Nee">N</L>
<L NR="CRBK" OMS="Credit boeken j/n" DISPLAY="Nee">N</L>
<L NR="OMZBR" OMS="Omzet branche j/n" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="VLG" OMS="Volgnummer betaling" DISPLAY="1">1</L>
<L NR="VLGDK" OMS="Volgnummer dekking" DISPLAY="1">1</L>
<L NR="VOLBD" OMS="Volmachtbedrag" DISPLAY="9,53">9.53</L>
</FACSPEC>
<FACSPEC>
<PK>FACSPEC 000048000000000002</PK>
<L NR="1" OMS="Relatienummer" DISPLAY="1">1</L>
<L NR="10000" OMS="Volgnummer" DISPLAY="02001">02001</L>
<L NR="10131" OMS="Volgnummer sub" DISPLAY="2001">2001</L>
<L NR="93000" OMS="Factuurnummer" DISPLAY="4800">4800</L>
<L NR="93005" OMS="Hoofdbranche" DISPLAY="Motorrijtuig en caravan">2000</L>
<L NR="93006" OMS="Branche" DISPLAY="Personenauto">2100</L>
<L NR="93007" OMS="Dekking" DISPLAY="Casco">2030</L>
<L NR="93041" OMS="Incassobedrag (factuur)" DISPLAY="36,66">36.66</L>
<L NR="93042" OMS="Premie (factuur)" DISPLAY="101,00">101</L>
<L NR="93043" OMS="B/M bedrag (factuur)" DISPLAY="70,70">-70.7</L>
<L NR="93046" OMS="Assurantiebelasting (factuur)" DISPLAY="6,36">6.36</L>
<L NR="93054" OMS="Incassoprovisie (factuur)" DISPLAY="8,33">8.33</L>
<L NR="93076" OMS="Netto maatschappij (factuur)" DISPLAY="21,97">21.97</L>
<L NR="93084" OMS="Korting/toeslagen factuur" DISPLAY="70,70">-70.7</L>
<L NR="93184" OMS="e-ABS boeking maatsch. aangeleverd" DISPLAY="Nee">N</L>
<L NR="98113" OMS="Afdrachtmethode" DISPLAY="Afdracht door kantoor">1</L>
<L NR="99022" OMS="Leader indicatie" DISPLAY="Nee">N</L>
<L NR="CRBK" OMS="Credit boeken j/n" DISPLAY="Nee">N</L>
<L NR="OMZBR" OMS="Omzet branche j/n" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="VLG" OMS="Volgnummer betaling" DISPLAY="2">2</L>
<L NR="VLGDK" OMS="Volgnummer dekking" DISPLAY="2">2</L>
<L NR="VOLBD" OMS="Volmachtbedrag" DISPLAY="28,33">28.33</L>
</FACSPEC>
</FACTUURSPEC>
</FACTUUR>
</FACTUREN>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.4.2.2 Ophalen assurantiebelasting per land uit factuur

Het is mogelijk om via Webview assurantiebelasting per land per maatschappij per dekking op te halen uit de factuur van ANVA. Dit is een uitbreiding binnen het bestaande onderdeel **Factuurspecs**. De opvraging van die gegevens is via het volgende request mogelijk; zie het vet gedrukte onderdeel voor assurantiebelasting per land:

```

<REQUEST>
<FUNCTION NAME='webview.select'>
<PARAM NAME='oms' />
<PARAM NAME='display' />
<PARAM NAME='select'>
<FACTUREN>
<FACTUUR>
<PK>
<L NR="93000" />
<L NR="CRBK" />
<L NR="VLG" />
<FACTUURSPEC>
<FACTUURSPEC>
<PK>
<L NR="93000" />
<ASSBELFACSPEC>
<ASSBELFACSPEC>
<L NR="98648" />
<L NR="93046" />
</ASSBELFACSPEC>
</ASSBELFACSPEC>
</FACTUURSPEC>
</FACTUURSPEC>
</FACTUUR>
</FACTUREN>
<WHERE>
<PK EQ="FACTUUR_XXXXXXX00000" />
</WHERE>
</FACTUREN>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

4.4.3 Entiteit Betaling

De volgende combinaties zijn mogelijk:

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Betaling – Maatschappij	1	BET-MIJ = TRUE AND MYB-MIJNR = BET-MIJNR
Betaling – Pakket	0-1	(BET-ENK-BOEK = TRUE OR BET-PROLONGATIE = TRUE OR BET-SCHADE = TRUE OR BET-OVERIG = TRUE OR BET-SALDO = TRUE OR BET-VASTE-TRM = TRUE OR BET-VOORUIT-BETALING = TRUE) AND POL-REL-VOLG(1:13) = BET-RELN-RVOLG(1:13) AND POL-VOLG-SUB = 0
Betaling – Polis	0-1	(BET-ENK-BOEK = TRUE OR BET-PROLONGATIE = TRUE OR BET-SCHADE = TRUE OR BET-OVERIG = TRUE OR BET-SALDO = TRUE OR BET-VASTE-TRM = TRUE OR BET-VOORUIT-BETALING = TRUE) AND POL-REL-VOLG = BET-RELN-RVOLG
Betaling – Recapitulatie	0	Nvt
Betaling – Relatie	0-1	(BET-ENK-BOEK = TRUE OR BET-PROLONGATIE = TRUE OR BET-SCHADE = TRUE OR BET-OVERIG = TRUE OR BET-SALDO = TRUE OR BET-VASTE-TRM = TRUE OR BET-VOORUIT-BETALING = TRUE) AND NAW-RELN-R = BET-RELN-R
Betaling – Schade	1	SC1-SCHADEKEY = BET-SCHADENR-INT
Betaling – Schadebetrokkene	0-n	BET-SCHADE = TRUE AND NS9-SCHADEKEY = BET-SCHADENR-INT
Betaling – Schadedekking	0-n	BET-SCHADE = TRUE AND DKS-SCHADEKEY = BET-SCHADENR-INT
Betaling – Schadepolis	0-1	BET-SCHADE = TRUE AND PLS-SCHADEKEY = BET-SCHADENR-INT
Betaling – Wachtdkking	0-n	(BET-ENK-BOEK = TRUE OR BET-PROLONGATIE = TRUE OR BET-SCHADE = TRUE OR BET-OVERIG = TRUE OR BET-SALDO = TRUE OR BET-VASTE-TRM = TRUE OR BET-VOORUIT-BETALING = TRUE) AND WDK-REL-VOLG = BET-RELN-RVOLG
Betaling – Wachtpolis	0-n	(BET-ENK-BOEK = TRUE OR BET-PROLONGATIE = TRUE OR BET-SCHADE = TRUE OR BET-OVERIG = TRUE OR BET-SALDO = TRUE OR BET-VASTE-TRM = TRUE OR BET-VOORUIT-BETALING = TRUE) AND WAC-REL-VOLG = BET-RELN-RVOLG

4.4.3.1 Sleutels op de tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Betaling – BETALING	00001	Relatienummer
Betaling – BETALING	93008	Kantoor
Betaling – BETALING	93081	Afboekwijze
Betaling – BETALING	98051	Boekingssoort

4.4.3.2 Opvragen betalingen

Voorbeeld:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME='webview.select'>
    <PARAM NAME='oms' />
    <PARAM NAME='display' />
    <PARAM NAME='select'>
      <FACTUREN>
        <FACTUUR>
          <PK />
          <L NR='93000' />
          <L NR='93116' />
          <L NR='93045' />
          <L NR='93046' />
          <L NR='93041' />
          <L NR='93028' />
          <L NR='93027' />
          <L NR='93121' />
          <L NR='93015' />
          <L NR='93115' />
          <L NR='93139' />
          <L NR='93158' />
        </FACTUUR>
        <BETALING>
          <PK />
          <L NR='*' />
        </BETALING>
      </FACTUREN>
      <WHERE>
        <PK EQ='FACTUUR_0000479800000' />
      </WHERE>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <FACTUREN>
      <FACTUUR>
        <PK>FACTUUR 0000479800000</PK>
        <L NR="93000" OMS="Factuurnummer" DISPLAY="4798">4798</L>
        <L NR="93116" OMS="Netto premie factuur" DISPLAY="0,00">0</L>
        <L NR="93045" OMS="Tussenpersoonkosten factuur" DISPLAY="0,00">0</L>
        <L NR="93046" OMS="Assurantiebelasting (factuur)" DISPLAY="0,00">0</L>
        <L NR="93041" OMS="Incassobedrag (factuur)" DISPLAY="280,00">-280</L>
        <L NR="93028" OMS="Boekdatum factuur" DISPLAY="13-08-2018">20180813</L>
        <L NR="93027" OMS="Factuurdatum" DISPLAY="13-08-2018">20180813</L>
        <L NR="93121" OMS="Ing. wijz. of vorige vvdat factuur" DISPLAY="">000000000</L>
        <L NR="93015" OMS="Premievervaldatum factuur" DISPLAY="01-01-2018">20180101</L>
        <L NR="93115" OMS="Boekingssoort in factuur (eb, prol)" DISPLAY="Schade relatie">30</L>
        <L NR="93139" OMS="Premieperiode vanaf" DISPLAY=""></L>
        <L NR="93158" OMS="Premieperiode tot en met" DISPLAY=""></L>
      </FACTUUR>
      <BETALING>
        <PK>BETALING 10000047980000000000</PK>
        <L NR="1" OMS="Relatienummer" DISPLAY="1">1</L>
        <L NR="10000" OMS="Volgnummer" DISPLAY="02001">02001</L>
        <L NR="10131" OMS="Volgnummer sub" DISPLAY="2001">2001</L>
        <L NR="10193" OMS="Afmakingscourtage verzekerd" DISPLAY="Nee">N</L>
        <L NR="93000" OMS="Factuurnummer" DISPLAY="4798">4798</L>
        <L NR="93008" OMS="Kantoorcode" DISPLAY="Anva Volmachtbedrijf">VOL</L>
        <L NR="93011" OMS="Gebruiker" DISPLAY="Perdijk">MARPER</L>
        <L NR="93027" OMS="Factuurdatum" DISPLAY="13-08-2018">20180813</L>
        <L NR="93033" OMS="Betaald bedrag (factuur)" DISPLAY="280,00">-280</L>
        <L NR="93038" OMS="Koers relatie (factuur)" DISPLAY="1,00000">1</L>
        <L NR="93062" OMS="Schadenummer (factuur)" DISPLAY="180000101">180000101</L>
        <L NR="93066" OMS="Cascobedrag (factuur)" DISPLAY="280,00">-280</L>
        <L NR="93081" OMS="Afboekwijze" DISPLAY="Bank van de volmacht">100</L>
        <L NR="97000" OMS="Betrokkene soort" DISPLAY="">0</L>
        <L NR="98051" OMS="Boekingssoort" DISPLAY="Schade relatie">30</L>
        <L NR="VLGB" OMS="Betrokkene volgnummer" DISPLAY="100000">100000</L>
      </BETALING>
    </FACTUREN>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

```

</BETALINGEN>
</FACTUUR>
</FACTUREN>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.5 Dossier-View

In deze view kun je de gegevens van het dossier opvragen.

In pad **BYSA**, deel **3**, moet stuurcode **Toegang Dossier via XML** op **Ja** staan. Als je deze module nog niet geactiveerd hebt, dan kun je contact opnemen met Customer Support door een [ticket](#) aan te maken.

Binnen de xml-interface Dossier-view zijn de volgende entiteiten beschikbaar:

- Webview.select op entiteit Dossier
- dossier.getfilefromdocstore
- dossier.getdoc
- dossier.getpdf

Functie-naam	Omschrijving	Opmerking
Webview.select op entiteit Dossier	Ophalen van gegevens van een of meerdere dossier-items	
Dossier.getfilefromdocstore	Ophalen van een document uit de Documentstore	Documentstore ANVA of DDi
Dossier.getdoc	Ophalen van een ANVA Word-document	
Dossier.getpdf	• Ophalen van een ANVA-formulier; deze wordt eerst omgezet naar PDF. Ophalen van een PDF-formulier, welke nog op de client (lokaal) is opgeslagen.	

Je dient bij het opvragen van een document het ANVA-dossiernummer als parameter in het request mee te geven.

Alle documenten worden **base64** vertaald en aldus aangeboden in het xml-bericht.

4.5.1 Webview select op entiteit Dossier

Je kunt daarmee gegevens over een of meer dossieritems ophalen.

De volgende combinaties zijn mogelijk:

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Dossier – Agent	1	DOS-POLIS-KEY (1:5) = AGE-AGENTNR AND DOS-AGENT == TRUE
Dossier – Dekking	1-n	DOS-POLIS-KEY = DEK-REL-VOLG
Dossier – Dossier	1	DOS-KEY-01 = DOS-KEY-01
Dossier – Gebruiker	1	DOS-GEBRUIKER = GEB-AANLOGNAAM
Dossier – Maatschappij	1	DOS-POLIS-KEY(1:5) = MYB-MIJNR AND DOS-MIJ == TRUE
Dossier – Pakket	1	POL-PAKKET = TRUE AND POL-RELNR = DOS-RELNR AND POL-VOLG = DOS-VOLG AND POL-VOLG-SUB = 0
Dossier – Polis	1	POL-PAKKET = FALSE AND DOS-POLIS-KEY = POL-REL-VOLG
Dossier – Relatie	1	DOS-RELNR = NAW-RELNR

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Dossier – Schade	1	DOS-SCHADENR = SC1-SCHADEKEY
Dossier – Schadebetrokkene	1-n	NS9-SCHADEKEY = DOS-SCHADENR
Dossier – Schadedekking	1	DOS-SCHADENR = DKS-KEY-01
Dossier – Schadepolis	1	DOS-SCHADENR = PLS-KEY-01
Dossier – Wachtdekking	1-n	DOS-POLIS-KEY = WDK-REL-VOLG
Dossier – Wachtpolis	1	DOS-POLIS-KEY = WAC-REL-VOLG
Dekking – Dossier	0-n	DOS-POLIS-KEY = DEK-REL-VOLG
Gebruiker – Dossier	1	DOS-GEBRUIKER = GEB-AANLOGNAAM
Maatschappij – Dossier	0-n	DOS-POLIS-KEY (1:5) = MYB-MIJNR AND DOS-MIJ = TRUE
Pakket – Dossier	0-n	DOS-RELNR = POL-RELNR AND DOS-VOLG = POL-VOLG
Polis – Dossier	0-n	DOS-POLIS-KEY = POL-REL-VOLG
Relatie – Dossier	0-n	DOS-RELNR = NAW-RELNR
Wachtdekking – Dossier	0-n	DOS-POLIS-KEY = WDK-REL-VOLG
Wachtpolis – Dossier	0-n	DOS-POLIS-KEY = WAC-REL-VOLG

4.5.2 Sleutels op de tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Dossier – DOSSIER	00001	Relatienummer
Dossier – DOSSIER	90000	Schadenummer
Dossier – DOSSIER	97404	Dossier schadenr (ADI)
Dossier – DOSSIER	97410	Dossier dossiernummer (ADI)

4.5.3 Voorbeeld opvragen van de dossiers

We gaan in dit voorbeeld van een bepaalde polis vanaf een bepaalde datum de dossiers opvragen.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="select">
      <DOSSIERS>
        <DOSSIER>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </DOSSIER>
      <WHERE>
        <L NR="1" EQ="1" />
        <L NR="10000" EQ="05001" />
        <L NR="97409" GT="20090629" />
      </WHERE>
    </DOSSIERS>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <DOSSIERS>
      <DOSSIER>
        <PK>DOSSIER 200906301253570000</PK>
        <L NR="1">1</L>
        <L NR="10000">05001</L>
      </DOSSIER>
    </DOSSIERS>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

```

        <L NR="10131">5001</L>
        <L NR="97400">N</L>
        <L NR="97401">00002</L>
        <L NR="97403">1</L>
        <L NR="97405">00001</L>
        <L NR="97406">00002</L>
        <L NR="97409">20090630</L>
        <L NR="97410">200906301253570000</L>
        <L NR="97411">125357</L>
        <L NR="97413">Zonder begeleidend schrijven</L>
    </DOSSIER>
</DOSSIER>
<PK>DOSSIER 200906301257000000</PK>
    <L NR="1">1</L>
    <L NR="10000">05001</L>
    <L NR="10131">5001</L>
    <L NR="97400">N</L>
    <L NR="97401">00001</L>
    <L NR="97403">1</L>
    <L NR="97405">00001</L>
    <L NR="97406">00002</L>
    <L NR="97409">20090630</L>
    <L NR="97410">200906301257000000</L>
    <L NR="97411">125700</L>
    <L NR="97413">Blanco brief</L>
</DOSSIER>
</DOSSIERS>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.5.4 Entiteit Dossier.getfilefromdocstore

Via deze functie-entiteit kun je documenten uit de Documentstore (ANVA of DDi) ophalen, ongeacht de extensie.

Het volgende request wordt verstuurd:

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.getfilefromdocstore">
    <PARAM NAME="dossier">
      201811201324360000
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Het volgende request wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.getfilefromdocstore" CODE="0">
    <FILE NAME="/anva/anva-
apps/data/data1/werk/000/AbstractDocumentHandler1026962798/DOCUMENT-NAAM.EXTENSIE" SIZE="4608"
TYPE="application/pdf" ENCODING="base64">BASE64-DATA</FILE>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

DOCUMENTNAAM.EXTENSIE bevat de naam van het document met bijbehorende extensie zoals deze in het dossier is vastgelegd.

4.5.4.1 Mogelijke foutmeldingen

Foutief dossiernummer meegegeven

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.getfilefromdocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Fout bij lezen bestand DOSSIER (read eq).</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDOS01@OPHALEN-DOSSIER.3</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

Document niet in documentstore gevonden

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.getfilefromdocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="502">
    <DESCRIPTION>DOCAD-SW-STATUS-CODE Error Logging-id: ...</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDOS01.OPMAKEN-EXT-DOCUMENT-DSS.1</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```


4.6 Schade-View

Binnen de interface Schade-View zijn de volgende entiteiten beschikbaar;

- Schade
- Schadebetrokkene
- Schadedekking
- Schadepolis

In deze view kunnen de gegevens van een Schade worden opgevraagd.

Het request dient geplaatst te worden binnen de tag <DATA> .

4.6.1 Entiteit Schade

De volgende combinaties zijn mogelijk:

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Schade – Betaling	0-n	SC1-SCHADEKEY = BET-SCHADENR-INT
Schade – Contact	0-n	CTC-SCHADENR = SC1-SCHADENR and CTC-SCHADESUBNR = SC1-SCHADESUBNR Nog niet Geïmplementeerd
Schade – Dekking	1	DEK-RELNR = PLS-RELNR and DEK-VOLG = PLS-VOLG and DEK-VOLG-SUB = PLS-VOLG-SUB (intern via POLSCH)
Schade – Dossier	0-n	DOS-SCHADENR = SC1-SCHADEKEY
Schade – Factuur	0-n	SC1-SCHADEKEY = FAC-SCHADENR-INT
Schade – Gebruiker	1	SC1-BEHANDELAAR = GEB-AANLOGNAAM
Schade – Kantoor	1	SC1-KANTOORCODE == DAT-KANTOORCODE
Schade – Maatschappij	0	Nvt
Schade – Pakket	1	POL-RELNR = PLS-RELNR and POL-VOLG = PLS-VOLG and POL-VOLG-SUB = PLS-VOLG-SUB (intern via POLSCH)
Schade – Polis	1	POL-RELNR = PLS-RELNR and POL-VOLG = PLS-VOLG and POL-VOLG-SUB = PLS-VOLG-SUB (intern via POLSCH)
Schade – Recapitulatie	1-n	SC1-SCHADEKEY = RECAP-SCHADEKEY
Schade – Relatie	1	PLS-SCHADEKEY = SC1-SCHADEKEY (intern via POLSCH)
Schade – Schade	1	SC1-KEY-01 = SC1-KEY-01
Schade – Schadebetrokkene	1-n	NS9-SCHADEKEY = SC1-KEY-01
Schade – Schadedekking	1-n	SC1-KEY-01 = DKS-SCHADEKEY
Schade – Schadepolis	1	SC1-KEY-01 = PLS-KEY-01
Schade – Wachtdekking	0	Nvt
Schade – Wachtpolis	0	Nvt

4.6.1.1 Sleutels op de tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Schade – ALGSCH01	90000	Schadenummer
Schade – ALGSCH01	90002	Schadedatum
Schade – ALGSCH01	90017	Fish-koppeling

4.6.1.2 Voorbeeld opvragen van alle labels bij een schade van een relatie

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="oms"/>
    <PARAM NAME="select">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK/>
          <L NR="*" />
        </SCHADE>
      </SCHADES>
      <WHERE>
        <L NR="1" EQ="1" />
      </WHERE>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <SCHADES>
      <SCHADE>
        <PK>ALGSCH01 090000301</PK>
        <L NR="90000" OMS="Schadenummer">0900003</L>
        <L NR="90001" OMS="Schadesubnummer">1</L>
        <L NR="90002" OMS="Schadedatum">20090601</L>
        <L NR="90003" OMS="Schadetijd">21025487</L>
        <L NR="90005" OMS="Schadebehandelaar">EGBERT</L>
        <L NR="90008" OMS="Dossierdatum">20090619</L>
        <L NR="90009" OMS="Aanmelddatum (schade)">20090619</L>
        <L NR="90010" OMS="Hoofdvervaldatum-ek (schade)">19990911</L>
        <L NR="90011" OMS="Tekenjaar (schade)">2008</L>
        <L NR="90012" OMS="Schuldschade">N</L>
        <L NR="90014" OMS="Btw verrekening">J</L>
        <L NR="90015" OMS="Verwijderen uit dossier">J</L>
        <L NR="90016" OMS="Letselschade">N</L>
        <L NR="90017" OMS="Fish-koppeling">N</L>
        <L NR="90019" OMS="Aangifte politie (identif.geg.sch)">N</L>
        <L NR="90039" OMS="Omschrijving Ja/Nee">N</L>
        <L NR="90065" OMS="Afwijkend eigen risico (j/n) schade">N</L>
        <L NR="91012" OMS="Afgehandeld">N</L>
        <L NR="91013" OMS="Terugval">N</L>
        <L NR="91015" OMS="Ongeval">N</L>
        <L NR="91016" OMS="Vangnet">N</L>
        <L NR="91017" OMS="Verhaalschade">N</L>
        <L NR="91018" OMS="Dekkingsvolgnr schade EB-werknemer">1</L>
        <L NR="99042" OMS="Dekking">99000</L>
        <L NR="1" OMS="Relatienummer">1</L>
        <L NR="10000" OMS="Volgnummer">99001</L>
        <L NR="10131" OMS="Volgnummer sub">99001</L>
      </SCHADE>
    </SCHADES>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

4.6.2 Entiteit Schadebetrokkene

Collectie van Schadebetrokkenen.

De volgende combinaties zijn mogelijk:

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Schadebetrokkene – Agent	0-2	AGE-AGENTNR = NS9-AGENT
Schadebetrokkene – Betaling	0-n	BET-SCHADE = TRUE AND BET-SCHADENR-INT = NS9-SCHADEKEY
Schadebetrokkene – Dekking	0-n	DEK-RELNr = NS9-RELNr
Schadebetrokkene – Dossier	0-n	DOS-SCHADENr = NS9-SCHADEKEY

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Schadebetrokkene – Factuur	0-n	FAC-SCHADE = TRUE AND FAC-SCHADENR-INT = NS9-SCHADEKEY
Schadebetrokkene – Gebruiker	0	Nvt
Schadebetrokkene – Kantoor	1	DAT-KANTOORCODE = NS9-KANTOORCODE
Schadebetrokkene – Pakket	0-n	POL-RELNR = NS9-RELNR AND POL-VOLG-SUB = 0
Schadebetrokkene – Polis	0-n	POL-RELNR = NS9-RELNR AND POL-VOLG-SUB <> 0
Schadebetrokkene – Recapitulatie	1-n	RECAP-SCHADEKEY = NS9-SCHADEKEY
Schadebetrokkene – Relatie	0-1	NAW-RELNR = NS9-RELNR
Schadebetrokkene – Schade	1	SC1-SCHADEKEY = NS9-SCHADEKEY
Schadebetrokkene – Schadebetrokkene	1	NS9-KEY-01 = NS9-KEY-01
Schadebetrokkene – Schadedekking	1-n	DKS-SCHADEKEY = NS9-SCHADEKEY
Schadebetrokkene – Schadepolis	1	PLS-SCHADEKEY = NS9-SCHADEKEY
Schadebetrokkene – Wachtdekking	0-n	WDK-RELNR = NS9-RELNR
Schadebetrokkene – Wachtpolis	0-n	WAC-RELNR = NS9-RELNR AND WAC-VOLG-SUB <> 0

4.6.2.1 Sleutels op de tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Schadebetrokkene – NAWSCH99	00001	Relatienummer
Schadebetrokkene – NAWSCH99	00002	Achternaam
Schadebetrokkene – NAWSCH99	00011	Postcode
Schadebetrokkene – NAWSCH99	00100	Kantoorcode
Schadebetrokkene – NAWSCH99	08901	Achternaam
Schadebetrokkene – NAWSCH99	08904	Postcode
Schadebetrokkene – NAWSCH99	90000	Schadenummer
Schadebetrokkene – NAWSCH99	VLG	Volgnummer betrokkene
Schadebetrokkene – NAWSCH99	AFGEH	Afgehandeld

4.6.2.2 Voorbeeld opvragen van alle schadebetrokkenen

In dit voorbeeld vragen we van alle schadebetrokkenen bij een schade + schadepolis de informatie op.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="oms"/>
    <PARAM NAME="select">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK/>
          <SCHADEBETROKKENEN>
            <SCHADEBETROKKENE>
              <PK/>
              <L NR="8900"/>
            </SCHADEBETROKKENE>
          </SCHADEBETROKKENEN>
          <SCHADEPOLISSEN>
            <SCHADEPOLIS>
              <PK/>
            </SCHADEPOLIS>
          </SCHADEPOLISSEN>
        </SCHADE>
      </WHERE>
```

```

        <PK EQ="ALGSCH01 090000301"/>
      </WHERE>
    </SCHADES>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <SCHADES>
      <SCHADE>
        <PK>ALGSCH01 090000301</PK>
        <SCHADEBETROKKENEN>
          <SCHADEBETROKKENE>
            <PK>BTRSCH01 090000301000006</PK>
            <L NR="8900" OMS="Betrokkene soort omschrijving">REP</L>
          </SCHADEBETROKKENE>
          <SCHADEBETROKKENE>
            <PK>BTRSCH01 090000301000004</PK>
            <L NR="8900" OMS="Betrokkene soort omschrijving">GET</L>
          </SCHADEBETROKKENE>
          <SCHADEBETROKKENE>
            <PK>BTRSCH01 090000301000003</PK>
            <L NR="8900" OMS="Betrokkene soort omschrijving">TEG</L>
          </SCHADEBETROKKENE>
          <SCHADEBETROKKENE>
            <PK>BTRSCH01 090000301000002</PK>
            <L NR="8900" OMS="Betrokkene soort omschrijving">MIJ</L>
          </SCHADEBETROKKENE>
          <SCHADEBETROKKENE>
            <PK>BTRSCH01 090000301000001</PK>
            <L NR="8900" OMS="Betrokkene soort omschrijving">EIG</L>
          </SCHADEBETROKKENE>
        </SCHADEBETROKKENEN>
      <SCHADEPOLISSEN>
        <SCHADEPOLIS>
          <PK>POLSCH_090000301</PK>
        </SCHADEPOLIS>
      </SCHADEPOLISSEN>
    </SCHADE>
  </SCHADES>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.6.2.3 Opvragen van een schadebetrokkene met alle labels

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="oms"/>
    <PARAM NAME="select">
      <SCHADEBETROKKENEN>
        <SCHADEBETROKKENE>
          <L NR=""/>
        </SCHADEBETROKKENE>
        <WHERE>
          <PK EQ="BTRSCH01 090000301000003"/>
        </WHERE>
      </SCHADEBETROKKENEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <SCHADEBETROKKENEN>
      <SCHADEBETROKKENE>
        <L NR="28" OMS="Introductiedatum">20090925</L>
        <L NR="8900" OMS="Betrokkene soort omschrijving">TEG</L>
        <L NR="8901" OMS="Betrokkene naam">TegenPartij</L>
        <L NR="8925" OMS="Betrokkene voorl./voorv./achternaam">TegenPartij</L>
        <L NR="90000" OMS="Schadenummer">0900003</L>
        <L NR="90001" OMS="Schadesubnummer">1</L>
        <L NR="90039" OMS="Omschrijving Ja/Nee">N</L>
        <L NR="99902" OMS="Adresseringregel naam">TegenPartij</L>
      </SCHADEBETROKKENE>
    </SCHADEBETROKKENEN>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

4.6.3 Entiteit Schadepolis

Collectie van schadepolissen

De volgende combinaties zijn mogelijk:

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Schadepolis – Pakket	0-1	PLS-POLIS-SUB = TRUE AND POL-RELNK = PLS-RELNK AND POL-VOLG = PLS-VOLG AND POL-VOLG-SUB = 0
Schadepolis – Polis	1	POL-REL-VOLG = PLS-REL-VOLG
Schadepolis – Recapitulatie	1-n	PLS-SCHADEKEY = RECAP-SCHADEKEY
Schadepolis – Relatie	1	NAW-RELNK = PLS-RELNK
Schadepolis – Schade	1	SC1-SCHADEKEY = PLS-SCHADEKEY
Schadepolis – Schadebetrokkene	1-n	NS9-SCHADEKEY = PLS-SCHADEKEY
Schadepolis – Schadedekking	0-n	DKS-SCHADEKEY = PLS-SCHADEKEY
Schadepolis – Schadepolis	1	PLS-KEY-01 = PLS-KEY-01
Schadepolis – Wachtdekking	0-n	WDK-REL-VOLG = PLS-REL-VOLG
Schadepolis – Wachtpolis	0-n	WAC-REL-VOLG = PLS-REL-VOLG

4.6.3.1 Sleutels op de tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Schadepolis – POLSCH	00001	Relatienummer
Schadepolis – POLSCH	00100	Kantoorcode
Schadepolis – POLSCH	10001	Maatschappij
Schadepolis – POLSCH	10004	Polisnummer
Schadepolis – POLSCH	10015	Producent
Schadepolis – POLSCH	10027	Agent 1
Schadepolis – POLSCH	10033	Kenteken
Schadepolis – POLSCH	10095	Collectiviteit

4.6.4 Entiteit Schadedekking

Collectie van schadedekkingen.

De volgende combinaties zijn mogelijk:

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Schadedekking – Betaling	0	Nvt
Schadedekking – Dekking	1	DEK-REL-VOLG = DKS-REL-VOLG AND DEK-NUMMER = DKS-NUMMER
Schadedekking – Dossier	0-n	DKS-SCHADEKEY = DOS-SCHADENR AND DOS-POLIS-KEY = DKS-REL-VOLG
Schadedekking – Pakket	0-1	DKS-VOLG = DKS-VOLG-SUB(1:) AND PLS-RELNK = DKS-RELNK AND PLS-VOLG = DKS-VOLG AND PLS-VOLG-SUB == 0

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Schadedekking – Polis	1	POL-REL-VOLG = DKS-REL-VOLG
Schadedekking – Recapitulatie	1	DKS-SCHADEKEY = RECAP-SCHADEKEY and DKS-NUMMER = RECAP-DEKNUMMER
Schadedekking – Relatie	1	NAW-RELNR = DKS-RELNR
Schadedekking – Schade	1	DKS-KEY-01 = DKS-KEY-01
Schadedekking – Schadebetrokkene	1-n	NS9-SCHADEKEY = DKS-SCHADEKEY
Schadedekking – Schadedekking	1	DKS-KEY-01 = DKS-KEY-01
Schadedekking – Schadepolis	0-1	PLS-SCHADEKEY = DKS-SCHADEKEY
Schadedekking – Wachtdekking	0-n	WDK-REL-VOLG = DKS-REL-VOLG AND WDK-NUMMER = DKS-NUMMER
Schadedekking – Wachtpolis	0-n	WAC-REL-VOLG = DKS-REL-VOLG

4.6.4.1 Sleutels op de tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Schadedekking – DEKSCH	90000	Schadenummer

4.6.5 Entiteit schadereserveringen/schadebetalingen

4.6.5.1 Opvragen schadereserveringen met alle labels

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="display"/>
    <PARAM NAME="select">
      <SCHADERESERVERINGEN>
        <SCHADERESERVERING>
          <PK/>
          <L NR='*' />
        </SCHADERESERVERING>
        <WHERE>
          <L NR="90000" EQ="0500006" />
        </WHERE>
      </SCHADERESERVERINGEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <SCHADERESERVERINGEN>
      <SCHADERESERVERING>
        <PK>MLDSCH01 050000601000001</PK>
        <L NR="90000" BEKNOPT="Schadenr." DISPLAY="0500006">0500006</L>
        <L NR="90001" BEKNOPT="Schadesub." DISPLAY="1">1</L>
        <L NR="90020" BEKNOPT="Kantoorcde" DISPLAY="Kantoor 10">10</L>
        <L NR="90037" BEKNOPT="Reserv.sch" DISPLAY="Reserveren">1</L>
        <L NR="90059" BEKNOPT="Res.datum" DISPLAY="01-07-2005">20050701</L>
        <L NR="90060" BEKNOPT="Res.casco" DISPLAY="25.000,00">25000</L>
        <L NR="90061" BEKNOPT="Res. w.a." DISPLAY="2.000,00">2000</L>
        <L NR="90067" BEKNOPT="Dekking" DISPLAY="AVB standaard">6500</L>
        <L NR="VLGDK" BEKNOPT="Volgnr.dek" DISPLAY="1">1</L>
        <L NR="97020" BEKNOPT="Syst.datum" DISPLAY="29-07-2005">20050729</L>
      </SCHADERESERVERING>
      <SCHADERESERVERING>
        <PK>MLDSCH01 050000601000005</PK>
        <L NR="90000" BEKNOPT="Schadenr." DISPLAY="0500006">0500006</L>
        <L NR="90001" BEKNOPT="Schadesub." DISPLAY="1">1</L>
        <L NR="90020" BEKNOPT="Kantoorcde" DISPLAY="Kantoor 10">10</L>
        <L NR="90037" BEKNOPT="Reserv.sch" DISPLAY="Reserveren">1</L>
        <L NR="90059" BEKNOPT="Res.datum" DISPLAY="29-07-2005">20050729</L>
      </SCHADERESERVERING>
    </SCHADERESERVERINGEN>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```



```

<L NR="90062" BEKNOPT="Res.kosten" DISPLAY="1.000,00">1000</L>
<L NR="90067" BEKNOPT="Dekking" DISPLAY="AVB standaard">6500</L>
<L NR="VLGDK" BEKNOPT="Volgnr.dek" DISPLAY="1">1</L>
<L NR="97020" BEKNOPT="Syst.datum" DISPLAY="29-07-2005">20050729</L>
</SCHADERESERVERING>
<SCHADERESERVERING>
<PK>MLDSCH01 050000601000006</PK>
<L NR="90000" BEKNOPT="Schadenr." DISPLAY="0500006">0500006</L>
<L NR="90001" BEKNOPT="Schadesub." DISPLAY="1">1</L>
<L NR="90020" BEKNOPT="Kantoorcde" DISPLAY="Kantoor 10">10</L>
<L NR="90037" BEKNOPT="Reserv.sch" DISPLAY="Reserveren">1</L>
<L NR="90059" BEKNOPT="Res.datum" DISPLAY="29-07-2005">20050729</L>
<L NR="90061" BEKNOPT="Res. w.a." DISPLAY="2.000,00">-2000</L>
<L NR="90062" BEKNOPT="Res.kosten" DISPLAY="1.000,00">1000</L>
<L NR="90067" BEKNOPT="Dekking" DISPLAY="AVB standaard">6500</L>
<L NR="VLGDK" BEKNOPT="Volgnr.dek" DISPLAY="1">1</L>
<L NR="97020" BEKNOPT="Syst.datum" DISPLAY="29-07-2005">20050729</L>
</SCHADERESERVERING>
</SCHADERESERVERINGEN>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.6.5.2 Opvragen schadebetaling

Door middel van het request <SCHADEBETALINGEN> kun je de betalingen (uitkeringen) op een schade opvragen per dekking. Naast de lijst met labels met informatie uit de boeking, kun je ook filteren op het aanleveren van bedragen die in mindering van de schadereserve zijn geboekt.

De tag <MINSR> wordt gebruikt voor de filtering. Daarbij zijn er drie mogelijkheden:

1. De tag staat niet in het request. In dat geval worden alle bedragen van de schadebetaling geretourneerd.
2. In het request staat <L NR="MINSR" EQ="J" />. In dat geval worden alleen de bedragen geretourneerd die in mindering van de schadereserve geboekt zijn.
3. In het request staat <L NR="MINSR" EQ="N" />. In dat geval worden alleen de bedragen geretourneerd die **niet** in mindering van de schadereserve geboekt zijn.

In het volgende request worden alle labels geretourneerd, zonder te filteren op "In mindering schadereserve".

```

<REQUEST>
<FUNCTION NAME="webview.select">
<PARAM NAME="beknopt"/>
<PARAM NAME="display"/>
<PARAM NAME="select">
<SCHADEBETALINGEN>
<SCHADEBETALING>
<PK/>
<L NR='*' />
</SCHADEBETALING>
<WHERE>
<L NR="90000" EQ="0500006" />
<L NR="90001" EQ="01" />
</WHERE>
</SCHADEBETALINGEN>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

<RESPONSE>
<RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
<SCHADEBETALINGEN>
<SCHADEBETALING>
<PK>BETSCH01 050000601000002</PK>
<L NR="90000" BEKNOPT="Schadenr." DISPLAY="0500006">0500006</L>
<L NR="90001" BEKNOPT="Schadesub." DISPLAY="1">1</L>
<L NR="90020" BEKNOPT="Kantoorcde" DISPLAY="Kantoor 10">10</L>
<L NR="93028" BEKNOPT="Boekdatum" DISPLAY="29-07-2005">20050729</L>
<L NR="93065" BEKNOPT="Schadesrt" DISPLAY="Waterschade">3</L>
<L NR="93064" BEKNOPT="Schadecode" DISPLAY="Schade uitbetaling">9</L>
<L NR="93066" BEKNOPT="Casco" DISPLAY="1.000,00">-1000</L>
<L NR="93076" BEKNOPT="Netto mij." DISPLAY="1.000,00">-1000</L>
<L NR="TOT" BEKNOPT="Totaal b." DISPLAY="1.000,00">-1000</L>
<L NR="10193" BEKNOPT="Afm.Court." DISPLAY="Nee">N</L>
<L NR="99042" BEKNOPT="Dekking" DISPLAY="AVB standaard">6500</L>
<L NR="VLGDK" BEKNOPT="Volgnr.dek" DISPLAY="1">1</L>
<L NR="RCASC" BEKNOPT="Casco tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="RWA" BEKNOPT="Wa b. tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="RAFMC" BEKNOPT="Afm.c.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>

```



```

<L NR="RER" BEKNOPT="Eig.r.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="RPORT" BEKNOPT="Porti.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="ROND" BEKNOPT="Ond.b.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="RBEH" BEKNOPT="Behan.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
<L NR="RRENT" BEKNOPT="Rente tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="REXP" BEKNOPT="Exp.b.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="RDIV" BEKNOPT="Diver.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
<L NR="RTOT" BEKNOPT="Tot.b.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
</SCHADEBETALING>
<SCHADEBETALING>
  <PK>BETSCH01 050000601000003</PK>
  <L NR="90000" BEKNOPT="Schadenr." DISPLAY="0500006">0500006</L>
  <L NR="90001" BEKNOPT="Schadesub." DISPLAY="1">1</L>
  <L NR="90020" BEKNOPT="Kantoorcde" DISPLAY="Kantoor 10">10</L>
  <L NR="93028" BEKNOPT="Boekdatum" DISPLAY="29-07-2005">20050729</L>
  <L NR="93065" BEKNOPT="Schadesrt" DISPLAY="Waterschade">3</L>
  <L NR="93064" BEKNOPT="Schadecode" DISPLAY="Schade uitbetaling">9</L>
  <L NR="93074" BEKNOPT="Exp.bedrag" DISPLAY="500,00->-500</L>
  <L NR="93076" BEKNOPT="Netto mij." DISPLAY="500,00->-500</L>
  <L NR="TOT" BEKNOPT="Totaal b." DISPLAY="500,00->-500</L>
  <L NR="99042" BEKNOPT="Dekking" DISPLAY="AVB standaard">6500</L>
  <L NR="VLGDK" BEKNOPT="Volgnr.dek" DISPLAY="1">1</L>
  <L NR="RCASC" BEKNOPT="Casco tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="RWA" BEKNOPT="Wa b. tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="RAFCM" BEKNOPT="Afm.c.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="RER" BEKNOPT="Eig.r.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="RPORT" BEKNOPT="Porti.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="ROND" BEKNOPT="Ond.b.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="RBEH" BEKNOPT="Behan.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="RRENT" BEKNOPT="Rente tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="REXP" BEKNOPT="Exp.b.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="RDIV" BEKNOPT="Diver.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="RTOT" BEKNOPT="Tot.b.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
</SCHADEBETALING>
<SCHADEBETALING>
  <PK>BETSCH01 050000601000004</PK>
  <L NR="90000" BEKNOPT="Schadenr." DISPLAY="0500006">0500006</L>
  <L NR="90001" BEKNOPT="Schadesub." DISPLAY="1">1</L>
  <L NR="90020" BEKNOPT="Kantoorcde" DISPLAY="Kantoor 10">10</L>
  <L NR="93028" BEKNOPT="Boekdatum" DISPLAY="29-07-2005">20050729</L>
  <L NR="93065" BEKNOPT="Schadesrt" DISPLAY="Waterschade">3</L>
  <L NR="93064" BEKNOPT="Schadecode" DISPLAY="Schade uitbetaling">9</L>
  <L NR="93074" BEKNOPT="Exp.bedrag" DISPLAY="250,00->-250</L>
  <L NR="93076" BEKNOPT="Netto mij." DISPLAY="250,00->-250</L>
  <L NR="TOT" BEKNOPT="Totaal b." DISPLAY="250,00->-250</L>
  <L NR="10193" BEKNOPT="Afm.Court." DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="99042" BEKNOPT="Dekking" DISPLAY="AVB standaard">6500</L>
  <L NR="VLGDK" BEKNOPT="Volgnr.dek" DISPLAY="1">1</L>
  <L NR="RCASC" BEKNOPT="Casco tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="RWA" BEKNOPT="Wa b. tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="RAFCM" BEKNOPT="Afm.c.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="RER" BEKNOPT="Eig.r.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="RPORT" BEKNOPT="Porti.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="ROND" BEKNOPT="Ond.b.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="RBEH" BEKNOPT="Behan.tlvr" DISPLAY="Nee">N</L>
  <L NR="RRENT" BEKNOPT="Rente tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="REXP" BEKNOPT="Exp.b.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="RDIV" BEKNOPT="Diver.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
  <L NR="RTOT" BEKNOPT="Tot.b.tlvr" DISPLAY="Ja">J</L>
</SCHADEBETALING>
</SCHADEBETALINGEN>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

4.6.6 Entiteit schadeverhaalboeking

Door middel van het request <SCHADEVERHAALBOEKINGEN> kun je de betalingen (uitkeringen) op een schade opvragen per dekking.

4.6.6.1 Opvragen schadeverhaalboekingen met alle labels

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="beknopt"/>
    <PARAM NAME="display"/>
    <PARAM NAME="select">
      <SCHADEVERHAALBOEKINGEN>
        <SCHADEVERHAALBOEキング>
          <PK/>
          <L NR='*'/>
        </SCHADEVERHAALBOEキング>
        <WHERE>
          <L NR="90000" EQ="0500006" />

```

```

        <L NR="90001" EQ="01" />
    </WHERE>
</SCHADEVERHAALBOEKingEN>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

<RESPONSE>
<RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <SCHADEVERHAALBOEKingEN>
        <SCHADEVERHAALBOEKing>
            <PK>VRHSCH01_050000601000008</PK>
            <L NR="90000" BEKNOPT="Schadenr." DISPLAY="0500006">0500006</L>
            <L NR="90001" BEKNOPT="Schadesub." DISPLAY="1">1</L>
            <L NR="93028" BEKNOPT="Boekdatum" DISPLAY="28-05-2018">20180528</L>
            <L NR="93065" BEKNOPT="Schadesrt" DISPLAY="Waterschade">3</L>
            <L NR="93064" BEKNOPT="Schadecode" DISPLAY="S">S</L>
            <L NR="93066" BEKNOPT="Casco" DISPLAY="2.000,00">2000</L>
            <L NR="93076" BEKNOPT="Netto mij." DISPLAY="2.000,00">2000</L>
            <L NR="TOT" BEKNOPT="Totaal b." DISPLAY="2.000,00">2000</L>
            <L NR="99042" BEKNOPT="Dekking" DISPLAY="AVB standaard">6500</L>
            <L NR="VLGDK" BEKNOPT="Volgnr.dek" DISPLAY="1">1</L>
        </SCHADEVERHAALBOEKing>
        <SCHADEVERHAALBOEKing>
            <PK>VRHSCH01_050000601000011</PK>
            <L NR="90000" BEKNOPT="Schadenr." DISPLAY="0500006">0500006</L>
            <L NR="90001" BEKNOPT="Schadesub." DISPLAY="1">1</L>
            <L NR="90020" BEKNOPT="Kantoorcde" DISPLAY="Kantoor 10">10</L>
            <L NR="93000" BEKNOPT="Factuurnr." DISPLAY="289416">289416</L>
            <L NR="93028" BEKNOPT="Boekdatum" DISPLAY="28-05-2018">20180528</L>
            <L NR="93065" BEKNOPT="Schadesrt" DISPLAY="Waterschade">3</L>
            <L NR="93064" BEKNOPT="Schadecode" DISPLAY="V">V</L>
            <L NR="93066" BEKNOPT="Casco" DISPLAY="1.500,00">1500</L>
            <L NR="93076" BEKNOPT="Netto mij." DISPLAY="1.500,00">1500</L>
            <L NR="TOT" BEKNOPT="Totaal b." DISPLAY="1.500,00">1500</L>
            <L NR="10193" BEKNOPT="Afm.Court." DISPLAY="Ja">J</L>
            <L NR="99042" BEKNOPT="Dekking" DISPLAY="AVB standaard">6500</L>
            <L NR="VLGDK" BEKNOPT="Volgnr.dek" DISPLAY="1">1</L>
        </SCHADEVERHAALBOEKing>
    </SCHADEVERHAALBOEKingEN>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

5 Webmuteren

In de XML-module wordt voor het doorvoeren van een mutatie de functie 'webmuteren.update' gebruikt.

Een eenvoudige relatiemutatie ziet er als volgt uit:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK/>
          <L NR="...">...</L>
          ...
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

5.1 Algemeen

5.1.1 Muteren DTD

De Data Type Definition (DTD) voor dit bericht is als volgt:

```
<!ELEMENT REQUEST (FUNCTION)>
<!ELEMENT FUNCTION (PARAM)+>
<!ATTLIST FUNCTION
NAME (webmuteren.update) #REQUIRED>

<!ELEMENT PARAM (RELATIES | PAKKETTEN | POLISSEN | DEKKINGEN
| WACHTPOLISSEN | WACHTDEKKINGEN | SCHADES
| CONTACTEN)+>
<!ATTLIST PARAM
NAME (verbose|debug|execute|view|login) #REQUIRED>

<!-- View -->
<!ELEMENT RELATIES (RELATIE)+>
<!ELEMENT RELATIE (PK?, L*, (PAKKETTEN | POLISSEN | WACHTPOLISSEN
| CONTACTEN)*, UPDATE?)>

<!ELEMENT PAKKETTEN (PAKKET+)>
<!ELEMENT PAKKET (PK?, L*, (POLISSEN | WACHTPOLISSEN)*, UPDATE?)>

<!ELEMENT POLISSEN (POLIS+)>
<!ELEMENT POLIS (PK?, L*, (DEKKINGEN | WACHTPOLISSEN | SCHADES | CONTACTEN)*,
UPDATE?)>

<!ELEMENT DEKKINGEN (DEKKING+)>
<!ELEMENT DEKKING (PK?, L*, UPDATE?)>
<!ATTLIST DEKKING
ACTIE (opvoeren|wijzigen|verwijderen|identificatie) #IMPLIED>

<!ELEMENT WACHTPOLISSEN (WACHTPOLIS+)>
<!ELEMENT WACHTPOLIS (PK?, L*, WACHTDEKKINGEN*, UPDATE?)>

<!ELEMENT WACHTDEKKINGEN (WACHTDEKKING+)>
<!ELEMENT WACHTDEKKING (PK?, L*, UPDATE?)>

<!ELEMENT SCHADES (SCHADE+)>
<!ELEMENT SCHADE (PK?, L*, UPDATE?)>

<!ELEMENT CONTACTEN (CONTACT+)>
<!ELEMENT CONTACT (PK?, L*)*, UPDATE?)>

<!-- PK en labels -->
<!ELEMENT PK (#PCDATA)>
<!ELEMENT L (#PCDATA)>
<!ATTLIST L
NR CDATA #REQUIRED>

<!-- Per entiteit de ADI 2 opties -->
<!ELEMENT UPDATE (DEFAULTS?, MACROS?, MACROS-UITSLUITEN-IN-EXTERNE-ACCEPTATIE?, SLOTACTIES?,
VERPLICHTE_VELDEN?, CODES?)>
```

```

<!ELEMENT DEFAULTS EMPTY>
<!ATTLIST DEFAULTS
UITVOEREN (nee|systeem) 'systeem'>

<!ELEMENT MACROS EMPTY>
<!ATTLIST MACROS
UITVOEREN (nee|systeem) 'systeem'>

<!ELEMENT MACROS-UITSLUITEN-IN-EXTERNE-ACCEPTATIE EMPTY>
<!ATTLIST MACROS-UITSLUITEN-IN-EXTERNE-ACCEPTATIE
UITVOEREN (ja|systeem) 'systeem'>

<!ELEMENT SLOTACTIES (ADN | FORMULIER)*>
<!ATTLIST SLOTACTIES
UITVOEREN (nee|systeem) 'systeem'>

<!ELEMENT VERPLICHTE VELDEN EMPTY>
<!ATTLIST VERPLICHTE VELDEN
CONTROLEEREN (ja|nee|systeem) 'systeem'>

<!ELEMENT CODES EMPTY>
<!ATTLIST CODES
CONTROLEEREN (nee|systeem) 'systeem'>

<!ELEMENT ADN EMPTY>
<!ATTLIST ADN
VIEW CDATA #REQUIRED
VERSIE CDATA #REQUIRED
UITVOEREN (ja|nee|systeem) 'ja'>

<!ELEMENT FORMULIER EMPTY>
<!ATTLIST FORMULIER
SOORT CDATA #REQUIRED
NR CDATA #REQUIRED
AFDRUKKEN (ja|nee|systeem) 'ja'>

```

5.1.2 Parameters

Naam	Beschrijving
verbose	Optioneel. Indien aanwezig wordt voor elke entiteit de uitgevoerde acties teruggekoppeld.
debug	Optioneel. Indien aanwezig wordt voor elke entiteit de geschreven labels teruggekoppeld.
execute	Optioneel. Indien aanwezig worden de mutaties direct door ADI 2 verwerkt. Het resultaat van de ADI 2 verwerking wordt dan aan het eind van het result element geplaatst. De resulterende records kunnen daarna met Webview opgehaald worden.
view	Verplicht. In dit element wordt de mutatieview meegegeven.
login	Optioneel. Voer de mutatie uit als de opgegeven gebruiker.

5.1.3 Entiteiten

In het entiteitelement worden de wijzigingen doorgegeven:

```

<RELATIE>
  <PK>...</PK>
  <L NR="...">...</L>
  ...
</RELATIE>

```

Met PK wordt de primary key van het record meegegeven zoals deze bij een Webview-bericht is aangeleverd. Wanneer dit veld ontbreekt worden de primary key-gegevens uit de labels gehaald. Wanneer de entiteit genest is kunnen deze gegevens ook uit de parent gehaald worden.

Belangrijk: met het element <PK> wordt aangegeven of het een bestaande of nieuwe entiteit betreft.

- Als de <PK> in een entiteit ontbreekt zal deze worden opgevoerd (als nieuw record).
- Als de <PK> aanwezig is betreft het een mutatie op een bestaande entiteit.
- Als de <PK> aanwezig is en de entiteit wordt niet gevonden, dan kunnen zich afhankelijk van het soort entiteit twee situaties voordoen:

- **Bij de soorten Relatie, Polis, Dekking, Wachtpolis of Wachtdekking zal de entiteit worden opgevoerd als nieuw record, respectievelijk in het bestand NAWBES, POLBES, DEKKING, WACBES of WACDEK.**

Bij alle andere soorten wordt een foutmelding gegenereerd.

Alleen de te muteren labels dienen te worden meegegeven. Van de meegegeven labels zullen alleen de labels die verschillen met de waarden in ANVA opgenomen worden in het resultaat.

Wanneer de primary key niet overeenkomt met de corresponderende labels in de view dan zal het XML-bericht een fout genereren voor die entiteit. Het bericht zal dan niet verwerkt worden en in de response zal een foutmelding in de teruggekoppelde entiteit gezet worden.

5.1.4 Collecties

In de entiteit kunnen collecties worden genest.

```
<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK>...</PK>
    <L NR="...">...</L>
    ...
    <POLISSEN>
      <POLIS>
        <PK>...</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
      </POLIS>
    <DEKKINGEN>
      <DEKKING ACTIE="verwijderen">
        <PK>...</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
      </DEKKING>
    </DEKKINGEN>
    ...
  </RELATIE>
</RELATIES>
```

Wanneer een entiteit genest is in een entiteit waar deze niet direct toe behoort zal het XML-bericht een fout genereren voor die entiteit. Het bericht zal dan niet verwerkt worden en in de response zal een foutmelding in de teruggekoppelde entiteit gezet worden.

5.1.5 Update

Met dit element kunnen een aantal opties per entiteit aangepast worden.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Element	Attribuut	Waarden	Opmerking
DEFAULTS	UITVOEREN	Nee, systeem	Of de default waarden moeten worden ingevuld
MACROS	UITVOEREN	Nee, systeem	Of de macro's moeten worden uitgevoerd
MACROS-UITSLUITEN- IN-EXTERNE- ACCEPTATIE	UITVOEREN	Ja, systeem	Of de macro's in externe acceptatie moeten worden uitgesloten
SLOTACTIES	UITVOEREN	Nee, systeem	Of de default slotacties moeten worden uitgevoerd
VERPLICHTE_VELDEN	CONTROLLEREN	ja, nee, systeem	Of er gecontroleerd moet worden dat de verplichte velden zijn ingevuld

Element	Attribuut	Waarden	Opmerking
CODES	CONTROLLEREN	Nee, systeem	Of er gecontroleerd moet worden dat de gewijzigde codevelden een geldige waarde hebben
CODEFILTER	CONTROLLEREN	Nee, systeem	Of er gecontroleerd moet worden dat de gewijzigde codevelden een waarde hebben die wordt toegestaan door het AFD-codefilter voor uniforme polisschermen (volmacht).

5.1.6 Gebruik van ACTIE

Bij een entiteit kan een ACTIE worden opgegeven die aangeeft wat met de entiteit moet gebeuren. Op deze manier kan de standaardwerking van de programmatuur worden bijgestuurd.

De syntax luidt: `<ENTITEITNAAM ACTIE="gewenste actie">`

Hierbij kan de gewenste actie zijn: "opvoeren" of "verwijderen".

De actie "verwijderen" is alleen beschikbaar voor de entiteit (WACHT) DEKKING en maakt het mogelijk een bestaande dekking te verwijderen.

De actie "opvoeren" is beschikbaar voor de entiteiten RELATIE, (PAKKET/WACHT) POLIS en (WACHT) DEKKING. Hiermee kan worden gestuurd dat bij een opgegeven PK die geen geldige entiteit oplevert een nieuwe entiteit wordt opgevoerd. Hierbij wordt voor het toekennen van een nieuwe PK de bestaande methodiek van de programmatuur gehanteerd. Zonder de actie "opvoeren" zou in dit geval een foutmelding worden gegenereerd.

De acties "wijzigen" en "identificatie" zijn 'reserved words' en hebben (nog) geen sturende functie. Derhalve is het niet toegestaan om deze acties te gebruiken in een XML-string!

5.1.7 Nieuwe Records

Als Webmuteren het laatste deel van een primary key niet kan vaststellen (b.v. volgnummer van een polis) of het record in ANVA niet aanwezig is gaat de Webmuteren er van uit dat het om een nieuw record gaat.

Bij een nieuw contract is de maatschappij leidend bij de bepaling of het een polis- of servicecontract betreft; een servicemaatschappij leidt dus automatisch tot een servicecontract.

Foutmeldingen

Als Webmuteren het eerste deel van een primary key niet kan vaststellen (b.v. relatienummer van een polis) zal de Webmuteren een fout genereren voor die entiteit. Het bericht zal dan niet verwerkt worden en in de response zal een foutmelding in de entiteit gezet worden.

Ook bij polisgegevens in een servicecontract of bij servicegegevens in een poliscontract zal de response een foutmelding in de entiteit bevatten.

5.1.8 Execute

Wanneer de parameter “execute” aanwezig is worden de wijzigingen meteen door de XML-module doorgevoerd. Wanneer hier een fout optreedt wordt deze in het EXECUTE-element van de uitvoer teruggegeven. Hierbij worden zo mogelijk ook de entiteit en het label aangeduid waar de fout optrad.

Tijdens het uitvoeren van de wijzigingen wordt er geen lijst gegenereerd.

5.1.9 Result

In het resultaat wordt in de XML-module bij “Transactie ID” aangegeven waaronder de wijzigingen zijn weggeschreven. Ook wordt de aangeleverde view zonder labels teruggekoppeld. Waar bekend zijn de primaire sleutels aangegeven. Als er voor de entiteit gewijzigde labels zijn aangeleverd dan wordt ook een transactievolgnummer teruggekoppeld.

Als de wijzigingen meteen doorgevoerd worden wordt er ook een EXECUTE-element teruggekoppeld.

Het RESULT-element zal in de meeste gevallen de CODE “0” aangeven. Dit betekent echter alleen dat alles goed is gegaan totdat de view verwerkt werd. Om te controleren of de hele verwerking gelukt is zal ook gecontroleerd moeten worden of er niet ergens een ERROR-element is teruggegeven.

Als er een fout is opgetreden of als de wijzigingen meteen worden doorgevoerd zal de transactie automatisch uit het systeem verwijderd worden.

5.1.10 Time-out

Als een XML-request ingeschoten wordt, dat dusdanig groot of complex is, kan de verwerking lang duren en kan de verwerking in een time-out komen. Als de transactie nog niet is afgerond, wordt de volledige transactie teruggedraaid.

De volgende response volgt:

```
<RESPONSE>
  <FOOTER>
    <ERRORS>
      <ERROR CODE="800" CORRELATION-ID="...">
        <DESCRIPTION>
          TimeoutException:
            Waiting for nl.anva.bo.xml.resources.RequestResource$$Lambda$394/... timed out.
        </DESCRIPTION>
        <CODE LOCATION>
          nl.anva.cobol.executor.CobolFuture.get(CobolFuture.java:100)
        </CODE LOCATION>
      </ERROR>
    </ERRORS>
  </FOOTER>
</RESPONSE>
```

5.1.11 DTD Result

De DTD voor Result is als volgt:

```
<!ELEMENT RESPONSE (RESULT)>

<!ELEMENT RESULT (CREATING TRANSACTION, TRANSACTION ID,
  (RELATIES | PAKKETTEN | POLISSEN | DEKKINGEN
  | WACHTPOLISSEN | WACHTDEKKINGEN | SCHADES | CONTACTEN)*,
  EXECUTE?, DELETING TRANSACTION?)>

<!ELEMENT CREATING TRANSACTION EMPTY> <!-- Indien verbose -->
<!ELEMENT TRANSACTION ID (#PCDATA)>

<!-- View -->
<!ELEMENT RELATIES (RELATIE+)>
<!ELEMENT RELATIE (PK?, L*, (ERROR | ((TRANSACTION_VOLGNR, PK?)?,
```

```

                (PAKKETTEN | POLISSEN | WACHTPOLISSEN | CONTACTEN)*,
                UPDATE?)))>

<!ELEMENT PAKKETTEN (PAKKET+)>
<!ELEMENT PAKKET (PK?, L*, (ERROR | ((TRANSACTION VOLGNR, PK?)?,
                (POLISSEN | WACHTPOLISSEN)*, UPDATE?))))>

<!ELEMENT POLISSEN (POLIS+)>
<!ELEMENT POLIS (PK?, L*, (ERROR | ((TRANSACTION VOLGNR, PK?)?,
                (DEKKINGEN | WACHTPOLISSEN | SCHADES | CONTACTEN)*,
                UPDATE?))))>

<!ELEMENT DEKKINGEN (DEKKING+)>
<!ELEMENT DEKKING (PK?, L*, (ERROR | ((TRANSACTION_VOLGNR, PK?)?, UPDATE?))))>

<!ELEMENT WACHTPOLISSEN (WACHTPOLIS+)>
<!ELEMENT WACHTPOLIS (PK?, L*, (ERROR | ((TRANSACTION VOLGNR, PK?)?,
                WACHTDEKKINGEN*, UPDATE?))))>

<!ELEMENT WACHTDEKKINGEN (WACHTDEKKING+)>
<!ELEMENT WACHTDEKKING (PK?, L*, (ERROR | ((TRANSACTION VOLGNR, PK?)?,
                UPDATE?))))>

<!ELEMENT SCHADES (SCHADE+)>
<!ELEMENT SCHADE (PK?, L*, (ERROR | ((TRANSACTION VOLGNR, PK?)?, UPDATE?))))>

<!ELEMENT CONTACTEN (CONTACT+)>
<!ELEMENT CONTACT (PK?, L*, (ERROR | ((TRANSACTION VOLGNR, PK?)?, UPDATE?))))>

<!-- PK en labels -->
<!ELEMENT PK (#PCDATA)>
<!ELEMENT L (#PCDATA)> <!-- Indien debug -->
<!ATTLIST L
NR CDATA #REQUIRED>

<!-- Per entiteit de ADI 2 opties -->
<!ELEMENT UPDATE (DEFAULTS?, MACROS?, MACROS-UITSLUITEN-IN-EXTERNE-ACCEPTATIE?, SLOTACTIES?,
VERPLICHTE VELDEN?, CODES?)> <!-- Indien debug -->

<!ELEMENT DEFAULTS EMPTY>
<!ATTLIST DEFAULTS
UITVOEREN (nee|systeem) #REQUIRED>

<!ELEMENT MACROS EMPTY>
<!ATTLIST MACROS UITVOEREN (nee|systeem) #REQUIRED>

<!ELEMENT MACROS-UITSLUITEN-IN-EXTERNE-ACCEPTATIE EMPTY>
<!ATTLIST MACROS-UITSLUITEN-IN-EXTERNE-ACCEPTATIE
UITVOEREN (ja|systeem) #REQUIRED>

<!ELEMENT SLOTACTIES (ADN | FORMULIER)*>
<!ATTLIST SLOTACTIES
UITVOEREN (nee|systeem) #REQUIRED>

<!ELEMENT VERPLICHTE VELDEN EMPTY>
<!ATTLIST VERPLICHTE VELDEN
CONTROLLEREN (ja|nee|systeem) #REQUIRED>

<!ELEMENT CODES EMPTY>
<!ATTLIST CODES
CONTROLLEREN (nee|systeem) #REQUIRED>

<!ELEMENT ADN EMPTY>
<!ATTLIST ADN
VIEW CDATA #REQUIRED
VERSIE CDATA #REQUIRED
UITVOEREN (ja|nee|systeem) #REQUIRED>

<!ELEMENT FORMULIER EMPTY>
<!ATTLIST FORMULIER
SOORT CDATA #REQUIRED
NR CDATA #REQUIRED
AFDRUKKEN (ja|nee|systeem) #REQUIRED>

<!-- Error -->
<!ELEMENT ERROR (DESCRIPTION, CODE LOCATION, TRANSACTION VOLGNR?, L?)>
<!ATTLIST ERROR
CODE CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT EXECUTE (RELATIE | PAKKET | POLIS | DEKKING
| WACHTPOLIS | WACHTDEKKING | SCHADE | CONTACTEN)*>
<!-- Terugkoppeling van PK -->

<!ELEMENT DELETING_TRANSACTION EMPTY> <!-- Indien verbose -->

```


5.2 Relaties

5.2.1 Nieuwe relatie opvoeren

ANVA maakt een relatie aan indien er geen relatienummer wordt meegegeven. Label **40 Soort relatie** is verplicht.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <L NR="40">1</L>      | Soort relatie
          <L NR="27">2</L>      | Wijzigingsreden relatie
          <L NR="2">Jansen</L>   | Naam relatie
          <L NR="3">J.J.</L>     | voorletters relatie
          <L NR="58">20130729</L> | Wijzigingsdatum
        <UPDATE>
        </UPDATE>
      </RELATIE>
    </RELATIES>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

5.2.2 Compliance Check uitvoeren

De Compliance Check kan worden uitgevoerd bij het inschieten van een XML. Voorwaarde hiervoor is, dat de volgende opties in pad **BYSS** op **Ja** moeten staan:

- Compliance Check.
- Automatische bevraging Compliance Check.

Op niveau <RELATIE> moet de volgende tag aanwezig zijn:

```
<SLOTACTIES UITVOEREN="Systeem" />
```

5.2.3 Adreswijziging

5.2.3.1 Adreswijziging relatie niet doorvoeren in polis

Het is mogelijk om de in pad **BLL** gekoppelde gegevens wel op relatieniveau te wijzigen, maar niet in de onderliggende polissen, en andersom. Het gaat hier om gekoppelde labels van relatieniveau naar polis-, pakket- en dekkingsniveau, en om gekoppelde labels van polisniveau naar relatie-, pakket- en dekkingsniveau.

Om gekoppelde gegevens van wijziging uit te sluiten, moet in de UPDATE-sectie opgenomen worden:

```
<LABELS_KOPPELEN UITVOEREN="nee" />
```

Om de polisgegevens wel aan te passen, gebruikt je:

```
<LABELS_KOPPELEN UITVOEREN="ja" />
```

of

```
<LABELS_KOPPELEN UITVOEREN="systeem" />
```

of helemaal niets.

5.2.3.2 Adreswijziging voor kantoren in het Caribisch gebied

Bij het wijzigen van adresgegevens voor het Caribisch gebied is label **03040 Straat (West)** leidend, zowel voor wijk als land. Dus: als een straat via label **03040 Straat (West)** wordt toegevoegd, dan worden de wijk en het land ook gevuld in NAW/Polis.

Let op! Zodra er in een XML een wijk (label **03041 Wijk (West)**) of land (label **0008 Land**) wordt toegevoegd of gewijzigd, dan worden alle drie de labels leeggemaakt! Toevoegen en wijzigen kan alleen via label 03040 Straat (West).

5.2.4 Object opvoeren

5.2.4.1 Nieuw object bij bestaande relatie:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK>NAWBES_00000001</PK> | Id van de relatie
          <OBJECTEN>
            <OBJECT>
              <L NR="51000">MA</L> | Objectsoort
              <L NR="51001">Object Machine via XML</L>
              <L NR="51004">1</L>
              <L NR="51005">7</L>
              <L NR="51006">J</L>
              <L NR="51007">Samsung</L>
              <L NR="51008">468546</L>
              <L NR="51009">2014</L>
              <L NR="51010">15000</L>
              <L NR="51011">N</L>
              <L NR="51012">J</L>
              <L NR="51013">D</L>
              <L NR="51014">J</L>
              <L NR="51015">20000</L>
              <L NR="51016">50000</L>
            </OBJECT>
          </OBJECTEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
```

5.2.4.2 Bestaand object muteren bij een relatie:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK>NAWBES_00000001</PK>
          <OBJECTEN>
            <OBJECT>
              <PK>OBJECT_000000012b6f8a1e-a17f-4860-9e2c-28ffae2ca850</PK>
              <L NR="51001">Object Machine via XML Mutatie</L>
              <L NR="51004">2</L>
              <L NR="51005">5</L>
              <L NR="51006">N</L>
              <L NR="51011">J</L>
              <L NR="51012">J</L>
              <L NR="51013">W</L>
              <L NR="51014">J</L>
            </OBJECT>
          </OBJECTEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
```

5.3 Contracten

Voor het muteren van contracten zijn de volgende entiteiten beschikbaar:

- Pakketten
- Polissen en dekkingen
- Verdelingen (beurs)
- Wachtpolissen en -dekkingen

5.3.1 Datum opgeven

Bij het muteren van een polis, dekking of pakket wordt gecontroleerd of de datum een geldige datum is.

Het juiste formaat is **EEJJMMDD**.

Voor de volgende labels wordt een uitzondering gemaakt, omdat hierbij alleen de dag (1-31) en maand (1-12) en niet de combinatie gecontroleerd wordt:

- 10006 Premievervaldatum
- 10147 Hoofdvervaldatum
- 10031 Contractvervaldatum
- 60006 Premievervaldatum pakket
- 61001 Hoofdvervaldatum pakket
- 60031 Contractvervaldatum pakket

5.3.2 Formulier gegeneneren bij muteren of invoeren van een (wacht)polis

Dit voorbeeld is van het opgeven van een formulier in de slotacties bij het toevoegen of muteren van een polis (in de wacht).

```
<UPDATE>
  <SLOTACTIES UITVOEREN="Nee">
    <FORMULIER SOORT="AB001" NR="BB001" AFDRUKKEN="DIRECT" RETURN-DOSSIERNR="JA"/>
  </SLOTACTIES>
  <VERPLICHT VELDEN CONTROLLEREN="Nee"/>
  <DEFAULTS UITVOEREN="Nee"/>
  <CODES CONTROLLEREN="Nee"/>
  <MACROS UITVOEREN="Nee"/>
</UPDATE>
```

5.3.3 Automatisch salderen

Via de XML-interface kun je label **93185 Trigger automatisch salderen** toevoegen aan een polis. Hierdoor wordt in de slotacties via automatisch rekenen een eenmalige boeking aangemaakt met dit label in de factuur. Na de financiële verwerking kun je salderen (via pad FDS), waarbij deze facturen automatisch geselecteerd worden.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="login"/>
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <POLISSEN>
        <POLIS>
          <PK>POLBES_000001560500105001</PK>
          <L NR="10010">20230311</L>
          <L NR="10017">00060</L>
          <L NR="10038">1625</L>
          <L NR="93185">"J"</L>
        </POLIS>
      </POLISSEN>
      <UPDATE>
        <CODES CONTROLLEREN="NEE"/>
        <VERPLICHT VELDEN CONTROLLEREN="NEE"/>
      </UPDATE>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```

        <SLOTACTIES UITVOEREN="Systeem"/>
      </UPDATE>
    </POLIS>
  </POLISSEN>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

5.3.4 Macro uitvoeren op medewerker

Om actie- en labelmacro's alleen te laten uitvoeren door bepaalde medewerkers kan een criterium opgenomen worden met het label **97103 Medewerker**.

Om zo'n macro te activeren bij het muteren van een polis met een XML-bericht gebruik je de tag

```
<PARAM NAME="Login">loginnaam medewerker</PARAM>
```

Voorbeeld:

Medewerker/loginnaam = Hessel, dan wordt de tag `<PARAM NAME="Login">Hessel</PARAM>`

Als je geen loginnaam invult wordt de default gebruikt (ABSANVA).

Het is ook mogelijk om in de macro een criterium op het gebruikersprofiel te maken. In het criterium dient dan het systeemlabel **X0001 Profiel ingelogde gebruiker** opgenomen te worden. Het gebruikersprofiel wordt bepaald uit het gebruikersprofiel van de medewerker uit bovenstaande tag.

5.3.5 Polis in de wacht

Notitie: Een niet-actieve collectiviteit kan ingeschoten worden in een polis in de wacht, daarbij worden ook kortingen toegepast.

Bij de `<WACHTPOLIS>` moet in het `<PK>` element de primary key van de wachtpolis meegegeven worden. Deze bestaat uit het relatiefolnummer van de betreffende polis met daarachter het folnummer van de wacht.

```

<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK>21000033</PK>
    <L NR="...">...</L>
    ...
    <WACHTPOLISSEN>
      <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 210000330200102001001</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
      </WACHTPOLIS>
    </WACHTPOLISSEN>
    ...
  </RELATIE>
</RELATIES>

```

Wordt een wachtvolnummer niet, leeg of nul meegegeven, dan wordt dit beschouwd als een nieuw aan te maken wacht. Op basis van het relatiefolnummer wordt in Anva de bestaande polis gezocht. Wordt deze gevonden, dan wordt een wachtsituatie aangemaakt bij deze bestaande polis. Is nog geen polis aanwezig met het betreffende relatiefolnummer, dan wordt een nieuwe polis in de wacht gemaakt.

```

<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK>21000033</PK>
    <L NR="...">...</L>
    ...
    <WACHTPOLISSEN>
      <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 210000330200102001000</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
      </WACHTPOLIS>
    </WACHTPOLISSEN>
    ...
  </RELATIE>
</RELATIES>

```

```

        ...
        </WACHTPOLIS>
    </WACHTPOLISSEN>
    ...
</RELATIE>
</RELATIES>

```

5.3.6 Dekking in de wacht

Bij de <WACHTDEKKING> moet in het <PK>-element de primary key van de wachtdekking meegegeven worden. Deze bestaat uit het relatiefolnummer van de betreffende polis aangevuld met het wachtvolnummer en het folnummer van de dekking. Het wachtvolnummer moet gelijk zijn aan die op polisniveau.

```

<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK>21000033</PK>
    <L NR="...">...</L>
    ...
    <WACHTPOLISSEN>
      <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 210000330200102001001</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
      </WACHTPOLIS>
      <WACHTDEKKINGEN>
        <WACHTDEKKING>
          <PK>WACDEK 21000033020010200100000001</PK>
          <L NR="...">...</L>
          ...
        </WACHTDEKKING>
      </WACHTDEKKINGEN>
    </WACHTPOLISSEN>
  </RELATIE>
</RELATIES>

```

Wordt een wachtvolnummer leeg, nul of niet meegegeven, dan wordt dit beschouwd als een nieuw aan te maken wacht. Op basis van de combinatie relatiefolnummer en folnummer dekking wordt in ANVA de bestaande dekking gezocht. Wordt deze gevonden, dan wordt een wachtsituatie aangemaakt bij deze bestaande dekking.

```

<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK>21000033</PK>
    <L NR="...">...</L>
    ...
    <WACHTPOLISSEN>
      <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 210000330200102001000</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
      </WACHTPOLIS>
      <WACHTDEKKINGEN>
        <WACHTDEKKING>
          <PK>WACDEK 21000033020010200100000001</PK>
          <L NR="...">...</L>
          ...
        </WACHTDEKKING>
      </WACHTDEKKINGEN>
    </WACHTPOLISSEN>
  </RELATIE>
</RELATIES>

```

5.3.6.1 Wachtdekking verwijderen

In de wacht verwijderen van een dekking gebeurt op dezelfde wijze als mutatie van een dekking in de wacht. Een dekking kan verwijderd worden door WACHTDEKKING ACTIE = "verwijderen" toe te voegen aan het element <WACHTDEKKING>. E.e.a. als in onderstaand voorbeeld.

```

<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK>21000033</PK>
    <L NR="...">...</L>
    ...
    <WACHTPOLISSEN>
      <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 210000330200102001000</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
      </WACHTPOLIS>
      <WACHTDEKKINGEN>
        <WACHTDEKKING ACTIE="verwijderen">
          <PK>WACDEK 21000033020010200100000001</PK>
          <L NR="...">...</L>
          ...
        </WACHTDEKKING>
        ...
      </WACHTDEKKINGEN>
      ...
    </WACHTPOLISSEN>
    ...
  </RELATIE>
</RELATIES>

```

5.3.6.2 Herstellen van wachtdekking

Het herstellen van een verwijderde wachtdekking kan uitgevoerd worden door WACHTDEKKING ACTIE="herstellen" toe te voegen aan het element <WACHTDEKKING>. E.e.a. als in onderstaand voorbeeld.

```

<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK>21000033</PK>
    <L NR="...">...</L>
    ...
    <WACHTPOLISSEN>
      <WACHTPOLIS>
        <PK>WACBES 210000330200102001000</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
      </WACHTPOLIS>
      <WACHTDEKKINGEN>
        <WACHTDEKKING ACTIE="herstellen">
          <PK>WACDEK 21000033020010200100000001</PK>
          <L NR="...">...</L>
          ...
        </WACHTDEKKING>
        ...
      </WACHTDEKKINGEN>
      ...
    </WACHTPOLISSEN>
    ...
  </RELATIE>
</RELATIES>

```

5.3.7 Verwijderen van een dekking

Een dekking kun je verwijderen door de actie "verwijderen" mee te geven aan de dekking.

```

<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK>...</PK>
    <L NR="...">...</L>
    ...
    <POLISSEN>
      <POLIS>
        <PK>...</PK>
        <L NR="...">...</L>
        <L NR="10010">20031231</L>
        ...
      <UPDATE>
        <SLOTACTIES UITVOEREN="systeem"/>
      </UPDATE>
    </POLIS>
    <DEKKINGEN>
      <DEKKING ACTIE="verwijderen">
        <PK>...</PK>
        <L NR="...">...</L>
        ...
      ...
    </DEKKINGEN>
  </RELATIE>
</RELATIES>

```

```

        </DEKKING>
        .
        .
    </DEKKINGEN>
    .
    .
</POLISSEN>
.
.
</RELATIE>
</RELATIES>

```

Bij verwijderen van een dekking is het belangrijk dat op polisniveau wordt aangegeven dat de slotacties worden uitgevoerd. Alleen dan wordt namelijk de bijhorende premieverrekening uitgevoerd.

Let op! Bij bepaling van de periode waarover deze verrekening plaats zal vinden wordt uitgegaan van de wijzigingsdatum in de polis. Het is dus van belang dat deze wijzigingsdatum meegegeven wordt in het bericht (label 10010 in de polis).

5.3.8 E-ABS-polis en verdeling

Het is mogelijk om een beurspolis met een maatschappij-verdeling in te schieten of te muteren: de algemene verdelingsgegevens, de percentage- of bedragverdeling met verzekeraarscode(s) en het aandeelpercentage of -bedrag.

Bij een mutatie van een verdeling hoeven uitsluitend de maatschappijen, waar een wijziging gedaan moet worden, te worden aangeleverd met mij-code en het percentage of het bedrag. Indien een maatschappij-aandeel moet vervallen dan het percentage 0 % of het bedrag 0 aangeven.

De polis dient bij voorkeur als wachtpolis te worden ingeschoten. ANVA voert controles uit op de e-ABS-gerelateerde labels.

Let op! Voor het inschieten van de gegevens voor de verdeling is het noodzakelijk dat de juiste volgorde van opbouw van de XML gebruikt wordt:

1. Polis
2. Dekking
3. Verdeling

5.3.8.1 Nieuwe e-ABS-wachtpolis met een percentage-verdeling

Anmaak van een nieuwe beurspolis in de wacht, met een %-verdeling, met 2 maatschappijen en met 1 dekking:

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <L NR="00001">156</L>
          <WACHTPOLISSEN>
            <WACHTPOLIS>
              <L NR="1">156</L>
              <L NR="100">20</L>
              <L NR="10141">05000</L>
              <L NR="10142">05000</L>
              <L NR="10001">X498</L>
              <L NR="10004">2024-02-13-17</L>
              <L NR="10017">2</L>
              <L NR="10008">20240207</L>
              <L NR="10007">12</L>
              <L NR="10009">12</L>
              <L NR="10015">10</L>
              <L NR="10018">polisverdelinglekkingbrand</L>
              <L NR="10020">200</L>
              <L NR="99020"/>
              <L NR="99024">100</L> ??? verzekerd aandeel %
              <!-- <L NR="10039">99999</L> -->
              <L NR="97103">ROBDJ</L>
              <L NR="13220">20</L>
              <L NR="10194">ASSVD</L>
              <L NR="10195">1</L>
            </WACHTPOLIS>
          </WACHTPOLISSEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM NAME="view">
  </FUNCTION NAME="webmuteren.update">
</REQUEST>

```

```

<L NR="10293">N</L>
<!-- <L NR="13222">84B9-B097-8B43-A0BA</L>
<L NR="13223">ADCA-C6E0-E748-6BF3</L> -->
<UPDATE>
  <CODES CONTROLLEREN="Systeem"/>
  <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="Systeem"/>
  <MACROS UITVOEREN="Nee"/>
  <SLOTACTIES UITVOEREN="Nee"/>
  <!--EXTERN-TARIFEREN UITVOEREN="Ja" /-->
</UPDATE>
<WACHTDEKKINGEN>
  <WACHTDEKKING>
    <L NR="10021" OMS="Incassoprovisie % niet provinciaal"
    <L NR="99042" OMS="Dekking">5200</L>
    <L NR="10039" OMS="verzekerd bedrag">10000000</L>
    <L NR="10144" OMS="Premiepromillage">2</L>
    <UPDATE>
      <CODES CONTROLLEREN="Systeem"/>
      <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="Systeem"/>
      <MACROS UITVOEREN="Nee"/>
      <SLOTACTIES UITVOEREN="Nee"/>
      <!--EXTERN-TARIFEREN UITVOEREN="Ja" /-->
    </UPDATE>
  </WACHTDEKKING>
</WACHTDEKKINGEN>
<WACHTVERDELINGEN>
  <WACHTVERDELINGALGEMEEN>
    <L NR="FRMST">ASSVD</L>
    <L NR="FRMNR">00001</L>
  </WACHTVERDELINGALGEMEEN>
  <WACHTVERDELING>
    <L NR="1">156</L>
    <L NR="99020">Q201</L>
    <L NR="99022">J</L>
    <L NR="99024">90</L>
    <L NR="99023">10000000</L>
    <L NR="99028">20</L>
    <L NR="99033">90</L>
    <L NR="99034">90</L>
    <L NR="99035">90</L>
    <L NR="99702">1</L>
  </WACHTVERDELING>
  <WACHTVERDELING>
    <L NR="1">156</L>
    <L NR="99020">Q202</L>
    <L NR="99022">N</L>
    <L NR="99024">10</L>
    <L NR="99023">1000000</L>
    <L NR="99028">20</L>
    <L NR="99030">.31</L>
    <L NR="99029">37</L>
    <L NR="99031">1</L>
    <L NR="99033">10</L>
    <L NR="99034">10</L>
    <L NR="99035">10</L>
    <L NR="99702">2</L>
  </WACHTVERDELING>
</WACHTVERDELINGEN>
</WACHTPOLIS>
</WACHTPOLISSEN>
</RELATIE>
</RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

5.3.8.2 Wijziging e-ABS wachtpolis met mutatie van een percentage-verdeling

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.Update">
    <PARAM NAME="Execute"/>
    <PARAM NAME="login">ROBDJ</PARAM>
    <PARAM NAME="view">
      <WACHTPOLISSEN>
        <WACHTPOLIS>
          <PK>WACBES_000001560500505005001</PK>
          <L NR="10010">20240130</L>
          <UPDATE>
            <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="Nee"/>
            <LABELS KOPPELEN UITVOEREN="Nee"/>
            <SLOTACTIES UITVOEREN="Nee"/>
          </UPDATE>
          <WACHTVERDELINGEN>
            <WACHTVERDELINGALGEMEEN>
              <PK>WACVERDA_000001560500505005001</PK>
              <L NR="FRMST">ASSVD</L>
            </WACHTVERDELINGALGEMEEN>
            <WACHTVERDELING>

```



```

        <PK>WACVERD 000001560500505005001001</PK>
        <L NR="99024">94</L>
        <UPDATE>
            <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="Nee"/>
            <LABELS KOPPELEN UITVOEREN="Nee"/>
            <SLOTACTIES UITVOEREN="Nee"/>
        </UPDATE>
    </WACHTVERDELING>
    <WACHTVERDELING>
        <PK>WACVERD 000001560500505005001002</PK>
        <L NR="99024">6</L>
        <UPDATE>
            <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="Nee"/>
            <LABELS KOPPELEN UITVOEREN="Nee"/>
            <SLOTACTIES UITVOEREN="Nee"/>
        </UPDATE>
    </WACHTVERDELING>
</WACHTVERDELINGEN>
</WACHTPOLIS>
</WACHTPOLISSEN>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

5.3.8.3 Nieuwe e-ABS-polis met een percentage-verdeling

```

<REQUEST>
    <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
        <PARAM NAME="execute"/>
        <PARAM NAME="view">
            <RELATIES>
                <RELATIE>
                    <L NR="00001">156</L>
                <POLISSEN>
                    <POLIS>
                        <L NR="10141">05000</L>
                        <L NR="10142">05005</L>
                        <L NR="10001">X498</L>
                        <L NR="10004">20240222-156-01</L>
                        <L NR="10017">2</L>
                        <L NR="10008">20240222</L>
                        <L NR="10007">12</L>
                        <L NR="10009">12</L>
                        <L NR="10015">10</L>
                        <L NR="10018">polisverdeling1dekkingbrand</L>
                        <L NR="10020">200</L>
                        <L NR="97103">ROBDJ</L>
                        <L NR="10194">ASSVD</L>
                        <L NR="10195">1</L>
                        <L NR="10293">N</L>
                    <UPDATE>
                        <CODES CONTROLLEREN="Systeem"/>
                        <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="Systeem"/>
                        <MACROS UITVOEREN="Nee"/>
                        <SLOTACTIES UITVOEREN="Nee"/>
                    </UPDATE>
                <DEKKINGEN>
                    <DEKKING>
                        <L NR="10021" OMS="Incassoprovisie % niet provinciaal">
                            <L NR="99042" OMS="Dekking">5780</L>
                            <L NR="10039" OMS="verzekerd bedrag">10000000</L>
                            <L NR="10144" OMS="Premiepromillage">2</L>
                        <UPDATE>
                            <CODES CONTROLLEREN="Systeem"/>
                            <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="Systeem"/>
                            <MACROS UITVOEREN="Nee"/>
                            <SLOTACTIES UITVOEREN="Nee"/>
                            <!--EXTERN-TARIFEREN UITVOEREN="Ja" /-->
                        </UPDATE>
                    </DEKKING>
                </DEKKINGEN>
            </VERDELINGEN>
            <VERDELINGALGEMEEN>
                <L NR="FRMST">ASSVD</L>
                <L NR="FRMNR">00001</L>
            </VERDELINGALGEMEEN>
            <VERDELING>
                <L NR="1">156</L>
                <L NR="99020">Q212</L>
                <L NR="99022">J</L>
                <L NR="99024">90</L>
                <L NR="99023">10000000</L>
                <L NR="99028">20</L>
                <L NR="99033">90</L>
                <L NR="99034">90</L>
                <L NR="99035">90</L>
                <L NR="99702">1</L>
            </VERDELING>
        </PARAM>
    </FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

<VERDELING>
  <L NR="1">156</L>
  <L NR="99020">Q211</L>
  <L NR="99022">N</L>
  <L NR="99024">10</L>
  <L NR="99023">1000000</L>
  <L NR="99028">20</L>
  <L NR="99030">.31</L>
  <L NR="99029">37</L>
  <L NR="99031">1</L>
  <L NR="99033">10</L>
  <L NR="99034">10</L>
  <L NR="99035">10</L>
  <L NR="99702">2</L>
</VERDELING>
</VERDELINGEN>
</POLIS>
</POLISSEN>
</RELATIE>
</RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

5.3.8.4 Nieuwe e-ABS-polis met een bedragenverdeling

Aanmaak van een nieuwe beurspolis, met een bedragverdeling, met 2 maatschappijen en met 1 dekking;

Let op! Het is bij een bedragverdeling niet mogelijk om meer dan 1 actieve dekking te hebben.

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="login"/>
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK>NAWBES 00000156</PK>
          <CODES CONTROLEREN="Nee"/>
          <VERPLICHTE VELDEN CONTROLEREN="Nee"/>
          <MACROS UITVOEREN="systeem"/>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

<L NR="10018">Amersfoortsestraat 26, AMSTERDAM</L>
<L NR="10293">N</L>
<L NR="10132">700020102</L>
<L NR="10123">6600</L>
<L NR="10371">01</L>
<L NR="10791">1080873</L>
<L NR="10794">1</L>
<L NR="10796">20230310</L>
<L NR="10797">38989</L>
<L NR="10792">1123635</L>
<L NR="10795">1</L>
<UPDATE>
  <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="NEE"/>
  <SLOTACTIES UITVOEREN="NEE">
    <AAN AFMELDEN UITVOEREN="NEE"/>
    <EXTERN-TARIFEREN UITVOEREN="NEE"/>
  </SLOTACTIES>
</UPDATE>
<DEKKINGEN>
  <DEKKING>
    <L NR="99042">5200</L> | dekking
    <L NR="10021">20</L> | incassoprovisie % niet provinciaal
    <L NR="10022">1320</L> | incassoprovisie totaal berekend
    <L NR="10039">3300000</L> | verzekerd bedrag
  </DEKKING>
  <DEKKING>
    <L NR="99042">5300</L> | dekking
    <L NR="10021">20</L> | incassoprovisie % niet provinciaal
    <L NR="10022">1320</L> | incassoprovisie totaal berekend
    <L NR="10039">3300000</L> | verzekerd bedrag
  </DEKKING>
</DEKKINGEN>
<VERDELINGEN>
  <VERDELINGALGEMEEN>
    <L NR="FRMST">ASSVD</L>
    <L NR="FRMNR">00001</L>
  </VERDELINGALGEMEEN>
  <VERDELING>
    <L NR="1">156</L>
    <L NR="98111">3</L> | maatschappij is lid VNAB
    <L NR="99020">Q201</L> | maatschappij
    <L NR="99022">J</L> | leaderindicatie
    <L NR="99025">90000</L> | verzekerd bedrag aandeel
    <L NR="99028">20</L> | incassoprovisie %
    <L NR="99033">90</L> | aandeel incassoprovisie %
    <L NR="99034">90</L> | aandeel afsluitprovisie %
    <L NR="99035">90</L> | aandeel tekencommissie %
    <L NR="99702">1</L> | volgorde binnen verdeling
  </VERDELING>
  <VERDELING>
    <L NR="1">156</L>
    <L NR="98111">3</L> | maatschappij is lid VNAB
    <L NR="99020">Q202</L> | maatschappij
    <L NR="99022">N</L> | leaderindicatie
    <L NR="99025">10000</L> | verzekerd bedrag aandeel
    <L NR="99028">20</L> | incassoprovisie %
    <L NR="99033">10</L> | aandeel incassoprovisie %
    <L NR="99034">10</L> | aandeel afsluitprovisie %
    <L NR="99035">10</L> | aandeel tekencommissie %
    <L NR="99702">2</L> | volgorde binnen verdeling
  </VERDELING>
</VERDELINGEN>
</POLISSEN>
</RELATIE>
</RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

Mogelijke foutmeldingen :

- Meer dan 1 dekking is niet mogelijk

5.3.9 UIV-polis

Bij de UIV-schermen zitten vanuit de maatschappijspecificaties filters op coderingen. Als je een afwijkende afspraak met de maatschappij hebt is het mogelijk om de filtering in een polis uit te zetten. Hiervoor zijn de volgende labels in de UIV-schermen aanwezig of kunnen worden toegevoegd:

- 15541 Afwijkende afspraken J/N.
- 15542 Toelichting afwijkende afspraken.

Voor de juiste verwerking van een XML voor een polis van een UIV-product waarvoor de klant een afwijkende afspraak heeft gemaakt met de maatschappij, is ADXPARM-parameter aanwezig: ADXPARM-SW-UIV-AFSPRAKEN-AFWIJKING.

Deze specifieke werking moet via een regel in de XML geactiveerd kunnen worden. Dat werkt door toevoeging van de volgende regel:

```
<UIV_AFWIJKENDE_AFSpraak="ja"></UIV>
```

Dat kan onder een gewone polis of onder een wachtpolis, en wel bij de update-opties, dus

```
<POLIS>
. . . <L NR="15541">J</L>
. . . <L NR="15542">Speciale afspraak met maatschappij Xyz</L>
. . . <UPDATE>
. . . . . <UIV_AFWIJKENDE_AFSpraak="ja"> </UIV>
. . . </UPDATE>
</POLIS>
```

respectievelijk

```
<WACHTPOLIS>
. . . <L NR="15541">J</L>
. . . <L NR="15542">Speciale afspraak met maatschappij Xyz</L>
. . . <UPDATE>
. . . . . <UIV_AFWIJKENDE_AFSpraak="ja"> </UIV>
. . . </UPDATE>
</WACHTPOLIS>
```

6 Slotacties

6.1 Inleiding

Slotacties zijn (deels) stuurbaar vanuit het XML-request door de juiste attributen met een specifieke waarde mee te geven. Voor de slotacties is `<SLOTACTIES UITVOEREN="systeem" />` de default.

In de [tabel Standaard ANVA indien "slotacties uitvoeren" = Ja of Systeem](#) staan de slotacties genoemd die ANVA zelf aanstuurt.

Hierna staan de slotacties beschreven die een kantoor zelf kan activeren via het XML-bericht, indien `<SLOTACTIES UITVOEREN="Nee">`.

Per slotactie worden de attributen met hun mogelijke waarden aangegeven. Daarnaast wordt vermeld op welke entiteiten ze van toepassing zijn.

6.2 Slotacties zelf activeren bij `<SLOTACTIES UITVOEREN="Nee">`

6.2.1 Slotacties `<SLOTACTIES>`

- Uitvoeren = nee / systeem
- In RELATIE, PAKKET, POLIS, WACHTPOLIS, SCHADE

6.2.2 ADN `<ADN>`

- View = (5 pos.)
- Versie = (3 pos.)
- Uitvoeren = ja / nee / systeem
- In PAKKET, POLIS, WACHTPOLIS

6.2.3 ADN View `<ADN View>`

In het element `<Slotacties>` kunnen ook ADN-views en formulieren opgegeven worden:

```
<SLOTACTIES>
  <ADN VIEW="..." VERSIE="..." UITVOEREN="..." />
  ...
  <FORMULIER SOORT="..." NR="..." AFDRUKKEN="..." />
  ...
</SLOTACTIES>
```

Hiermee kunnen specifieke ADN-berichten en formulieren worden toegevoegd of onderdrukt.

In het ADN-element zijn de VIEW- en VERSIE-attributen verplicht. Het attribuut UITVOEREN kan één van de volgende waarden bevatten: "ja", "nee" of "systeem". De defaultwaarde is "ja".

In het FORMULIER-element zijn de SOORT- en NR-attributen verplicht. Het attribuut AFDRUKKEN kan één van de volgende waarden bevatten: "ja", "nee" of "systeem". De defaultwaarde is "ja".

De volgende tabel geeft aan bij welke entiteiten de slotacties ADN en FORMULIER kunnen worden toegepast:

Element	Toegestaan bij entiteiten
ADN	POLIS en WACHTPOLIS
FORMULIER	RELATIE, POLIS en WACHTPOLIS

6.2.4 Extern tarifieren <EXTERN-TARIFEREN>

- Uitvoeren = ja / nee / systeem
- In POLIS, WACHTPOLIS

6.2.5 Formulier <FORMULIER>

- Soort = (5 pos.)
- Nr = (5pos.)
- Afdrukken = ja / direct / nee / systeem
- Return-dossiernr = ja
- In RELATIE, PAKKET, POLIS, WACHTPOLIS, SCHADE

6.2.5.1 Brieven aanmaken bij de slotacties

Bij het handmatig muteren van een polis is het mogelijk om bij de slotacties te kiezen voor de optie "Brieven aanmaken" en zelf een formulier te selecteren.

Om dit vanuit de XML te doen, kun je na de tag <UPDATE> onder de tag <SLOTACTIES

UITVOEREN="systeem"> de volgende tags gebruiken:

- <FORMULIER SOORT="F2" NR="00010" AFDRUKKEN="Ja"/>
Hiermee wordt het formulier klaargezet om op te bouwen via pad DO.
- <FORMULIER SOORT="F2" NR="00010" AFDRUKKEN="direct" RETURN-DOSSIERNR="Ja"/>
Hiermee wordt het formulier direct aangemaakt en in de response komt ook de dossiersleutel terug.

</DOSSIER><PK>DOSSIER_201706121145160000</PK></DOSSIER>

6.2.6 NAW Schade <NAW-SCHADE>

- Uitvoeren = ja / nee / systeem
- In RELATIE
VERHUISBERICHT
- Verhuisdatum = (8 pos.)
- Uitvoeren = ja / nee / systeem
- In RELATIE

6.2.7 Boeking <BOEKING>

Uitvoeren is niet stuurbaar, maar de stuurgegevens worden toegepast bij automatisch rekenen indien deze slotactie wordt uitgevoerd

- In-excasso = ``Nee`` (*1)
- Datum = (8 pos.) ``EEJJMMDD`` (*2)
- FACTUURDATUM = (8 pos.) ``EEJJMMDD`` (*3)
- EXTERN_FACNR = "<Tekst>" (20 posities)
- NOTA_TEKST_1 = "<Tekst>" (70 posities)
- NOTA_TEKST_2 = "<Tekst>" (70 posities)
- NOTA_TEKST_3 = "<Tekst>" (70 posities)
- NOTA_TEKST_4 = "<Tekst>" (70 posities)
- NOTA_TEKST_5 = "<Tekst>" (70 posities)
- In PAKKET, POLIS

- (*1) deze tag uitsluitend te gebruiken om de in- of excasso NIET aan te laten maken
- (*2) naar Boekdatum in factuur
- (*3) naar Factuurdatum in factuur

6.2.8 FISH Nabevraging <FISH-NABEVAGING AANMAKEN>

- BEVRAGINGSID = (Numeriek , 17 pos.)
- BEVRAGINGSDATUM = (8 pos.) "DDMMEEJJ"
- BEVRAGINGSTIJD = (8 pos.) "UUMM0000"
- BEVRAGINGSOORT = Alfnumeriek, keuze uit vaste codes:
- "V" = Verzekeringnemer
- "B" = Bestuurder van Verzekeringnemer
- "T" = Tegenpartij
- "BT" = Bestuurder van Tegenpartij

Voorbeeld:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <POLISSEN>
            <POLIS>
              <PK>POLBES_000000160200102001</PK>
              <L NR="10017">00003</L>
              <UPDATE>
                <CODES CONTROLLEREN="Nee"/>
                <SLOTACTIES>
                  <FISH-NABEVAGING AANMAKEN = "ja"
                    BEVRAGINGSID="13588"
                    BEVRAGINGSDATUM="09062020"
                    BEVRAGINGSTIJD="13220000"
                    BEVRAGINGSOORT="V" />
                  </SLOTACTIES>
                <VERPLICHTE_VELDEN CONTROLLEREN="nee" />
              </UPDATE>
            </POLIS>
          </POLISSEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Dit voorbeeld is puur voor deze slotactie. Uiteraard kunnen er ook andere slotacties toegevoegd worden. Eventueel in combinatie met mutatievelden voor de polis.

6.2.9 RDW-melding <AAN_AFMELDEN>/<AANMELDEN>/<AFMELDEN>

T.b.v. RDW

- Uitvoeren = systeem / nee
- In POLIS, WACHTPOLIS

Opmerking: plaats deze slotactie altijd als laatste. Als de polis niet definitief gemaakt kan worden, doordat bijvoorbeeld het extern tarifieren niet lukt, dan wordt de XML afgekeurd en wordt er ook geen aanmelding verzonden. Pas als de polis definitief is, wordt de aanmelding van het kenteken verzonden.

6.3 Tabel Standaard ANVA <SLTACTIES UITVOEREN="Ja" of "Systeem">

Nivo	Slotactie	Provinciaal	Volmacht
Pakket	Polisvolgblad		X
Pakket	Pakketformulier		X
Polis	Extern tarifieren		X
Polis	Boeking – Automatisch rekenen / Restitutie berekenen		X
Polis	Polisblad		X
Polis	Verzekeringsbewijzen		X
Polis	Nota direct afdrukken	X	X
Polis	Assuradeuren verdeling		X
Polis	Roy-data		X
Polis	Maatschappij (ADN) view opgeven	X	X
Polis	Boeking PMI	X	
Polis	FISH-nabevraging aanmaken		X
Polis	Aan- en afmelden RDW (*)		X

(*) Deze slotactie wordt als laatste uitgevoerd. Als de polis niet definitief gemaakt kan worden, doordat bijvoorbeeld het extern tarifieren niet lukt, dan wordt de XML afgekeurd en wordt er ook geen aanmelding verzonden. Pas als de polis definitief is, wordt de aanmelding van het kenteken verzonden.

7 Mandaatgegevens (SEPA)

Een mandaat-request kan niet genest worden binnen een relatie- of polis-request. Ze kunnen wel achter elkaar als twee aparte requests in één XML. In het geval van een nieuwe relatie is de volgorde: eerst een request voor relatie en daarna een request voor het mandaat. In deze volgorde worden **beide requests** verwerkt, maar er wordt slechts **één response** gegeven.

Om toch voor beide requests een response te krijgen, moet je één request per XML aanmaken. Dus in het geval van een nieuwe relatie: eerst een XML met een request voor de relatie en daarna een XML met een request voor het mandaat. Zo krijgt elke XML-request een aparte response.

7.1 Mandaatgegevens opvragen

7.1.1 Entiteit Mandaat

De volgende combinatie is mogelijk:

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Mandaat – Mandaat	n-1	MNDT-KEY-01 = MNDT-KEY-01

Voorbeeld:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="oms"/>
    <PARAM NAME="display"/>
    <PARAM NAME="select">
      <MANDATEN>
        <MANDAAT>
          <L NR="00100"/>
          <L NR="99322"/>
          <L NR="99323"/>
          <L NR="99318"/>
          <L NR="99319"/>
          <L NR="99320"/>
          <L NR="99321"/>
        </MANDAAT>
      </MANDATEN>
      <WHERE>
        <PK EQ="MANDAAT 00010NL91ABNA0417164300"/>
      </WHERE>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <MANDATEN>
      <MANDAAT>
        <L NR="100" OMS="Kantoorcode" DISPLAY="Kantoor 10">10</L>
        <L NR="99322" OMS="Mandaat IBAN" DISPLAY="NL91 ABNA 0417 1643
00">NL91ABNA0417164300</L>
        <L NR="99323" OMS="Mandaat ID" DISPLAY="000100417164300">000100417164300</L>
        <L NR="99318" OMS="Mandaat ondertekeningsdatum" DISPLAY="01-03-
2014">20140301</L>
        <L NR="99319" OMS="Mandaat einddatum" DISPLAY=""/>
        <L NR="99320" OMS="Mandaat sequence type" DISPLAY="RCUR">RCUR</L>
        <L NR="99321" OMS="Mandaat laatst gebruikt" DISPLAY=""/>
      </MANDAAT>
    </MANDATEN>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

7.1.2 Mandaatgegevens opvragen zonder kantoorcode (geen concern of concern met één boekhouding)

In dit geval gebruik je kantoorcode '00000'.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="oms"/>
    <PARAM NAME="display"/>
    <PARAM NAME="select">
      <MANDATEN>
        <MANDAAT>
          <L NR="99318"/>
          <L NR="99319"/>
          <L NR="99320"/>
          <L NR="99321"/>
          <L NR="99324"/>
          <L NR="99325"/>
          <L NR="99330"/>
        </MANDAAT>
      </MANDATEN>
      <WHERE>
        <PK EQ="MANDAAT_00000NL02INGB0000186030"/>
      </WHERE>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

7.2 Mandaatgegevens muteren

Bij het muteren van mandaatgegevens dient de primary key (kantoorcode en IBAN) te worden opgegeven. Label **99321** (laatst gebruikt) kan niet worden gemuteerd.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <MANDATEN>
        <MANDAAT>
          <PK>MANDAAT_0000010NL02INGB0000186030</PK>
          <L NR="99318">20130524</L>
          <L NR="99319">20140524</L>
          <L NR="99320">RCUR</L>
          <L NR="99324"/>Janssen</L>
          <L NR="99325"/>Postweg</L>
          <L NR="99330"/>Kijkduin</L>
        </MANDAAT>
      </MANDATEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

7.2.1 Mandaatgegevens muteren zonder kantoorcode (geen concern of concern met één boekhouding)

In dit geval gebruik je kantoorcode '00000'.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <MANDATEN>
        <MANDAAT>
          <PK>MANDAAT_00000NL02INGB0000186030</PK>
          <L NR="99318">20130524</L>
          <L NR="99319">20140524</L>
          <L NR="99320">RCUR</L>
        </MANDAAT>
      </MANDATEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

7.2.2 Mandaatgegevens muteren met kantoorcode (concern)

Voorbeeld Kantoor 10:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <MANDATEN>
        <MANDAAT>
          <PK>MANDAAT 00010NL91ABNA0417164300</PK>
          <L NR="99319">20181016</L>
        </MANDAAT>
      </MANDATEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webmuteren.update" CODE="0">
    <TRANSACTION ID>2018082913292262</TRANSACTION ID>
    <MANDATEN>
      <MANDAAT>
        <PK>MANDAAT 00010NL91ABNA0417164300</PK>
        <TRANSACTION_VOLG NR>1</TRANSACTION_VOLG NR>
      </MANDAAT>
    </MANDATEN>
    <EXECUTE>
      <MANDAAT>
        <TRANSACTION_VOLG NR>1</TRANSACTION_VOLG NR>
        <PK>MANDAAT 00010NL91ABNA0417164300</PK>
      </MANDAAT>
    </EXECUTE>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

Voorbeeld Kantoor VOL:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <MANDATEN>
        <MANDAAT>
          <PK>MANDAAT VOL NL91ABNA0417164300</PK>
          <L NR="99318">20171015</L>
          <L NR="99319">20181016</L>
          <L NR="99320">RCUR</L>
        </MANDAAT>
      </MANDATEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webmuteren.update" CODE="0">
    <TRANSACTION_ID>2018082909394021</TRANSACTION_ID>
    <MANDATEN>
      <MANDAAT>
        <PK>MANDAAT VOL NL91ABNA0417164300</PK>
        <TRANSACTION_VOLG NR>1</TRANSACTION_VOLG NR>
      </MANDAAT>
    </MANDATEN>
    <EXECUTE>
      <MANDAAT>
        <TRANSACTION_VOLG NR>1</TRANSACTION_VOLG NR>
        <PK>MANDAAT VOL NL91ABNA0417164300</PK>
      </MANDAAT>
    </EXECUTE>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

8 Memo en notitie

8.1 Toevoegen van een memo

Een memo kan toegevoegd worden aan een:

- Relatie
- Pakket
- Polis

Een voorbeeld van het toevoegen van een memo bij een relatie:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.Update">
    <PARAM NAME="Execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK>NAWBES 00000001</PK>
          <L NR="2" ">Voorbeeldnaam</L>
          <MEMO>DIT IS EEN MEMO</MEMO>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

8.2 Notitie opgeven

Om een notitie mee te geven kan je het volgende toevoegen aan de request. De locatie in de request maakt niet uit.

```
<NOTITIE ONDERWERP="Onderwerp van de notitie">

  Tekst van de notitie

</NOTITIE>
```

9 Agenda en werklĳst

Voor het muteren en opvragen van de gegevens van een agenda en een werklĳstitem zijn de volgende entiteiten beschikbaar;

- Agenda
- Werklĳst

Het request dient geplaatst te worden binnen de tag <DATA> .

9.1 Hashtotaal

Voor de entiteiten AGENDA en WERKLIJST geldt bij mutatie dat door middel van een hashtotaal de inhoud van de records in ANVA-4/5 van vóór de wijziging gecontroleerd worden alvorens mutatie toe te staan. Door deze voorziening wordt voorkomen dat dezelfde records tegelijk gewijzigd zouden kunnen worden door verschillende gebruikers. Gevolg is dat bij gelijktijdig muteren door verschillende gebruikers de mutatie die als eerste wordt aangeboden succesvol zal zijn. Dat is weliswaar in tegenstelling tot de methode die in ANVA-4/5 in de backoffice-kant wordt gehanteerd: daar geldt dat de eerste die het record als onderdeel van een geheel (bijvoorbeeld agenda van een relatie) bezet, degene is die een mutatie kan doorvoeren. Een volgende gebruiker krijgt direct de melding dat mutatie niet mogelijk is omdat een andere gebruiker de relatiegegevens in behandeling heeft.

9.2 Entiteit Agenda en Werklĳst

De volgende combinaties zijn mogelijk:

Entiteit – Tabel	Aantal	Omschrijving
Agenda - agent	0-n	AGA-SOORT-KEY = "A" and AGA-ANVA-KEY(1:5) = AGE-KEY-01
Agenda – algsch01	0-n	AGA-SOORT-KEY = "S" and AGA-SCHADEKEY = SC1-KEY-01
Agenda – nawbes	0-n	AGA-SOORT-KEY = "N" and AGA-RELNK NAW-KEY-01
Agenda – polbes	0-n	AGA-SOORT-KEY = "P" and AGA-POL-KEY = POL-KEY-01
Agenda – werklĳst	1-1	AGA-KEY-01 = WKL-AGENDA-KEY
Werklyst – agenda	1-1	AGA-KEY-01 = WKL-AGENDA-KEY
Werklyst – polbes	0-n	WKL-SOORT-DOCUMENT = "00002" and WKL-AGA-POL-KEY = POL-KEY-01
Werklyst – algsch01	0-n	WKL-SOORT-DOCUMENT = "00003" and WKL-AGA-SCHADE-KEY = SC1-KEY-01
Werklyst – nawbes	0-n	WKL-RELNK = NAW-KEY-01

Voor de entiteiten AGENDA en WERKLIJST geldt bij mutatie dat door middel van een hash totaal de inhoud van de records in ANVA-4/5 van vóór de wijziging gecontroleerd worden alvorens mutatie toe te staan. Door deze voorziening wordt voorkomen dat dezelfde records tegelijk gewijzigd zouden kunnen worden door verschillende gebruikers. Gevolg is dat bij gelijktijdig muteren door verschillende gebruikers de mutatie die als eerste wordt aangeboden succesvol zal zijn. Dat is weliswaar in tegenstelling tot de methode die in ANVA-4/5 in de backoffice-kant wordt gehanteerd: daar geldt dat de eerste die het record als onderdeel van een geheel (bijvoorbeeld agenda van een relatie) bezet degene is die een mutatie kan doorvoeren. Een volgende gebruiker krijgt direct de melding dat mutatie niet mogelijk is omdat een andere gebruiker de relatiegegevens in behandeling heeft.

9.2.1 Extra entiteiten

Extra entiteiten die per Agenda en Werklĳst kunnen worden opgevraagd:

- MUTEERBAAR

- HASHCODE
- MEMO

9.2.2 Sleutels op de tabellen

Op de tabellen die door Webview worden ondersteund kan een sortering worden opgevraagd. Dit kan de selectie aanzienlijk versnellen aangezien in sommige gevallen niet de complete tabel doorzocht hoeft te worden. Als in de WHERE-clausule dit label als eerste voorkomt, wordt er gesorteerd op het desbetreffende label.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke labels een index aanwezig is.

Entiteit – Tabel	Label	Omschrijving
Agenda - AGENDA	97006	Dossiernummer
	90000	Schadenummer
Werklijst - WERKLYST	97006	Dossiernummer

9.3 Opvragen Agenda

Voorbeeld opvragen van een Agenda met daarin voor deze agenda relevante informatie.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="display" />
    <PARAM NAME="select">
      <AGENDAAS>
        <AGENDA>
          <PK />
          <L NR="97121" />
          <L NR="97127" />
          <L NR="97128" />
          <L NR="97122" />
          <L NR="97124" />
          <L NR="97129" />
          <L NR="97130" />
          <L NR="97014" />
          <L NR="97123" />
          <L NR="97138" />
          <L NR="98138" />
          <L NR="97011" />
          <L NR="97103" />
        </AGENDA>
        <MUTEERBAAR />
        <HASHCODE />
        <MEMO />
        <PAKKETTEN>
          <PAKKET>
            <L NR="60000" />
            <L NR="60018" />
          </PAKKET>
        </PAKKETTEN>
        <POLISSEN>
          <POLIS>
            <L NR="10000" />
            <L NR="10018" />
            <L NR="10033" />
          </POLIS>
          <WACHTPOLISSEN>
            <WACHTPOLIS>
              <L NR="10018" />
            </WACHTPOLIS>
          </WACHTPOLISSEN>
        </POLISSEN>
        <SCHADES>
          <SCHADE>
            <L NR="90000" />
            <L NR="90004" />
          </SCHADE>
          <SCHADEPOLISSEN>
            <SCHADEPOLIS>
              <L NR="10033" />
            </SCHADEPOLIS>
          </SCHADEPOLISSEN>
        </SCHADES>
        <FACTUREN>
          <FACTUUR>
```

```

        <L NR="93000" />
        <L NR="93027" />
        <L NR="93034" />
        <L NR="93110" />
    </FACTUUR>
</FACTUREN>
    <RELATIES>
    <RELATIE>
        <PK />
        <L NR="1" />
        <L NR="2" />
        <L NR="3" />
        <L NR="4" />
        <L NR="40" />
        <L NR="3000" />
        <L NR="10826" />
    </RELATIE>
</RELATIES>
</AGENDA>
    <WHERE>
        <PK>
        EQ="AGENDA P00000002020010200100000001" />
    </WHERE>
    </AGENDAAS>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

<RESPONSE>
<RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <AGENDAAS>
    <AGENDA>
        <PK>AGENDA P000000020200102001 00000001</PK>
        <L NR="97121" DISPLAY="15-09-2006">20060915</L>
        <L NR="97127" DISPLAY=""/>
        <L NR="97128" DISPLAY=""/>
        <L NR="97122" DISPLAY=""/>
        <L NR="97124" DISPLAY=""/>
        <L NR="97129" DISPLAY="Is de polis geroyeerd per 01-08-2006?">Is de polis
geroyeerd per 01-08-2006?</L>
        <L NR="97130" DISPLAY=""/>
        <L NR="97014" DISPLAY="Einde contract">30</L>
        <L NR="97123" DISPLAY="">>0</L>
        <L NR="97138" DISPLAY="Nee">N</L>
        <L NR="98138" DISPLAY="Weken">W</L>
        <L NR="97011" DISPLAY="ANVA Insurance"/>
        <L NR="97103" DISPLAY="Anva">ANVA</L>
        <MUTEERBAAR>J</MUTEERBAAR>
        <HASHCODE>+0001889284751</HASHCODE>
    <MEMO/>
    <PAKKETTEN>
    <POLIS>
        <L NR="60000" DISPLAY="02001">02001</L>
        <L NR="60018" DISPLAY=""/>
    <MEMO/>
    </POLIS>
</PAKKETTEN>
    <POLISSEN>
    <POLIS>
        <L NR="10000" DISPLAY="02001">02001</L>
        <L NR="10018" DISPLAY="Hyundai Atos 1.0 i">Hyundai Atos 1.0 i</L>
        <L NR="10033" DISPLAY="XZ-BT-83">XZBT83</L>
    <MEMO/>
    <WACHTPOLISSEN>
    <WACHTPOLIS>
        <L NR="10018" DISPLAY="Opel Vectra 1.9">Opel Vectra 1.9</L>
    </WACHTPOLIS>
    </WACHTPOLISSEN>
    </POLIS>
</POLISSEN>
    <SCHADES/>
    <FACTUREN/>
    <RELATIES>
    <RELATIE>
        <PK>NAWBES 00000002</PK>
        <L NR="1" DISPLAY="2">2</L>
        <L NR="2" DISPLAY="ANVA Assurantiën">ANVA Assurantiën</L>
        <L NR="3" DISPLAY=""/>
        <L NR="4" DISPLAY=""/>
        <L NR="40" DISPLAY="Particulier">10</L>
        <L NR="3000" DISPLAY=""/>
        <L NR="10826" DISPLAY=""/>
    <MEMO/>
    </RELATIE>
    </RELATIES>
    </AGENDA>
    </AGENDAAS>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

9.4 Opvragen Werklijst

In dit voorbeeld vragen we een werklĳst op waarbij de extra entiteiten HASHCODE en MUTEERBAAR zijn opgenomen.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webview.select">
    <PARAM NAME="display" />
    <PARAM NAME="select">
      <WERKLIJSTEN>
        <WERKLIJST>
          <PK />
          <L NR="*" />
          <MUTEERBAAR />
          <HASHCODE />
          <RELATIES>
            <RELATIE>
              <PK />
              <L NR="1" />
              <L NR="2" />
              <L NR="3" />
              <L NR="4" />
              <L NR="40" />
              <L NR="3000" />
              <L NR="10826" />
            </RELATIE>
          </RELATIES>
        </WERKLIJST>
        <WHERE TOP="1" />
      </WERKLIJSTEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webview.select" CODE="0">
    <WERKLIJSTEN>
      <WERKLIJST>
        <PK>WERKLYST 200506010953140000</PK>
        <L NR="97004" DISPLAY="00001">1</L>
        <L NR="97010" DISPLAY="Beheer">5</L>
        <L NR="97050" DISPLAY="Openstaand">1</L>
        <L NR="97103" DISPLAY="Anva">ANVA</L>
        <L NR="97121" DISPLAY="15-09-2006">20060915</L>
        <L NR="97148" DISPLAY="Einde contract">Einde contract</L>
        <MUTEERBAAR>N</MUTEERBAAR>
        <HASHCODE>-0000358783931</HASHCODE>
        <RELATIES>
          <RELATIE>
            <PK>NAWBES 00000002</PK>
            <L NR="1" DISPLAY="2">2</L>
            <L NR="2" DISPLAY="A.B.N. Assurantiën">A.B.N. Assurantiën</L>
            <L NR="3" DISPLAY=""/>
            <L NR="4" DISPLAY=""/>
            <L NR="40" DISPLAY="Particulier">10</L>
            <L NR="3000" DISPLAY=""/>
            <L NR="10826" DISPLAY=""/>
            <MEMO/>
          </RELATIE>
        </RELATIES>
      </WERKLIJST>
    </WERKLIJSTEN>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

9.5 Agenda muteren

Agenda's kunnen opgegeven worden onder een:

- Relatie
- Polis
- Wachtpolis
- Pakket

Of als een losse entiteit.

9.5.1 Losse Agenda

In dit voorbeeld wordt de Agenda als losse entiteit gebruikt.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="display" />
    <PARAM NAME="login">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <AGENDAAS>
        <AGENDA>
          <L NR="97121">20090904</L>
          <L NR="97127" />
          <L NR="97128" />
          <L NR="97129">ANVA</L>
          <L NR="97130" />
          <UPDATE>
            <SLOTACTIES UITVOEREN="systeem" />
            <VERPLICHT VELDEN CONTROLEREN="ja" />
            <DEFAULTS UITVOEREN="systeem" />
          </UPDATE>
        </AGENDA>
      </AGENDAAS>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

9.5.2 Agenda bij Polis

Eenvoudig voorbeeld van een polisagenda via de functie Webmuteren:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <POLISSEN>
        <POLIS>
          <PK>POLBES 000000038000102001</PK>
          <AGENDAAS>
            <AGENDA>
              <L NR="97014">20</L>
              <L NR="97103">GEBRNaam</L>
              <L NR="97121">20070709</L>
              <L NR="97125">20070710</L>
              <L NR="97129">onderwerp regel 1</L>
              <L NR="97130">onderwerp regel 2</L>
              <MEMO>Kenmerk 8/80001/02001 Inhoud memo .....</MEMO>
            </AGENDA>
          </AGENDAAS>
        </POLIS>
      </POLISSEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

9.6 Werklijst muteren

Eenvoudig voorbeeld voor het toevoegen van een werkljstitem:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="display" />
    <PARAM NAME="login">JAN</PARAM>
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <WERKLIJSTEN>
        <WERKLIJST>
          <L NR="97011">1</L>
          <L NR="97148">fotoootje</L>
          <L NR="97129"></L>
          <L NR="97130"></L>
          <L NR="97103">ANVA</L>
          <L NR="97010">1</L>
          <L NR="97004">1</L>
          <L NR="97014">10</L>
          <L NR="97050">4</L>
          <L NR="97121">20071030</L>
          <MEMO>leuk</MEMO>
        </WERKLIJST>
      </WERKLIJSTEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```

    <UPDATE>
      <SLOTACTIES UITVOEREN="systeem" />
      <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="nee" />
      <DEFAULTS UITVOEREN="systeem" />
    </UPDATE>
  </WERKLIJST>
</WERKLIJSTEN>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

Voor wat betreft de prioriteit zijn er drie mogelijkheden:

- Er wordt geen prioriteit meegestuurd: dan wordt de default prioriteit van de werklĳst ingevuld.
- Er wordt een prioriteit meegestuurd, wat bekend is in ANVA (label **97004 Prioriteit werklĳstitem**).
- Er wordt een prioriteit meegestuurd, wat niet bekend is in ANVA. Er volgt een foutmelding en het XML-bericht wordt niet verwerkt.

10 Verwijzing opgeven

Het is mogelijk om via de XML-module een verwijzing op te geven. In de request geef je eerst de relatie en eventueel de polis aan waaruit de verwijzing opgegeven moet worden. En vervolgens geef je in het collectie-element <Verwijzingen> de gegevens van de verwijzing in, dus naar welk relatienummer en welke soort verwijzing (label **99094 Soort verwijzing**).

Optioneel kan de soort relatiecode doorgegeven worden door de labels **97002 Verwijzing relatiecode naar** en label **97031 Verwijzing relatiecode van** toe te voegen in de request. Bij een 'betaling polis door' zullen de rekeninggegevens nog handmatig toegevoegd moeten worden. Er kunnen meerdere verwijzingen binnen één relatie tegelijk ingeschoten worden. Het is niet mogelijk om via de XML-module een verwijzing te muteren of te verwijderen.

10.1 Voorbeeld verwijzing 'betaling polis door'

Hiermee wordt in polis 2001 van relatie 1 een verwijzing (polis wordt betaald door) opgenomen naar relatie 2.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.Update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK>NAWBES 000000001</PK>
          <UPDATE>
            <CODES CONTROLLEREN="Nee"/>
            <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="Nee"/>
            <MACROS UITVOEREN="systeem" />
            <MACROS-UITSLUITEN-IN-EXTERNE-ACCEPTATIE UITVOEREN="systeem" />
          </UPDATE>
          <POLISSEN>
            <POLIS>
              <PK>POLBES 0000000010200102001</PK>
              <L NR="10041">34368</L>
              <UPDATE>
                <CODES CONTROLLEREN="Nee"/>
                <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="Nee"/>
                <SLOTACTIES UITVOEREN="Systeem" />
              </UPDATE>
              <VERWIJZINGEN>
                <VERWIJZING>
                  <L NR="1">2</L>
                  <L NR="99094">2</L>
                  <UPDATE>
                    <CODES CONTROLLEREN="nee" />
                    <DEFAULTS UITVOEREN="systeem" />
                    <MACROS UITVOEREN="systeem" />
                    <MACROS-UITSLUITEN-IN-EXTERNE-ACCEPTATIE UITVOEREN="systeem" />
                    <SLOTACTIES UITVOEREN="nee" />
                    <VERPLICHTE VELDEN CONTROLLEREN="nee" />
                  </UPDATE>
                </VERWIJZING>
              </VERWIJZINGEN>
            </POLIS>
          </POLISSEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

10.2 Voorbeeld verwijzing tussen twee relaties opgeven

Hiermee laat je relatie 2 naar relatie 1 verwijzen in een werkgever (code 70) en werknemer (code 80) relatie:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.Update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <RELATIES>
        <RELATIE>
          <PK>NAWBES_00000001</PK>
          <VERWIJZINGEN>
            <VERWIJZING>
              <L NR="1">2</L>
              <L NR="99094">1</L>
              <L NR="97002">70</L>
              <L NR="97031">80</L>
            </VERWIJZING>
          </VERWIJZINGEN>
        </RELATIE>
      </RELATIES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

11 Boeking

11.1 Boeking volmacht/pool/beurs

Deze functies zijn uitsluitend toepasbaar als de module 'Boeking volmacht/pool/beurs via XML' actief is (pad **BYSA**, deel **6**).

In deze functie gelden de volgende kenmerken en beperkingen:

- Uitsluitend boekingsgegevens kunnen worden verwerkt. Er is via deze functie geen mutatie van polis- of dekkingsgegevens mogelijk.
- Er is uitsluitend invoer van een nieuwe boeking mogelijk, dus er wordt geen mutatie van een bestaande boeking gefaciliteerd. Uitzondering daarop is het definitief maken van wachtboekingen, die eerder via XML zijn ingeschoten.

Het gewenste polisdossier wordt geïdentificeerd door het relatie-volgnr-volgsbnr (in 18 posities) aan te leveren als KEY-waarde. De polis wordt 'in beheer' genomen, zodat andere gebruikers niet tegelijkertijd kunnen muteren in deze polis(schermen).

11.1.1 Functie 1: Het toevoegen van een boeking

11.1.1.1 Polisversie

Om door ANVA de juiste versie van de polis te laten bepalen, kan in het bericht de versie van de polishistorie worden meegegeven. Met het versienummer (label **98600**) wordt rechtstreeks het polishistorierecord opgehaald. Dit in verband met het feit dat er op één dag meerdere versies van een polis aanwezig kunnen zijn.

Als alternatief kan de peildatum in label **10793** worden meegegeven. Dit is de 'Ingangsdatum dekkingsperiode polis'. Dit label wordt ook gebruikt in Webview om de juiste versie van de pakket/polis(sen) te bepalen.

Bij meerdere mutaties op de peildatumdag wordt door ANVA de polisversie, die behoort bij de **laatste** wijziging van die dag, toegepast.

ANVA beoordeelt eerst de aanwezigheid van het versienummer.

Het is niet toegestaan zowel een polisversienummer als een peildatum door te geven. In dat geval wordt de boeking afgekeurd.

De versie van de polis bepaalt ook de overige componenten van de polis, zoals de dekkingen en bij beurs de maatschappijverdeling.

Agentbericht:

Indien de vernieuwde agentmodule actief is, dan wordt de agent gecontroleerd. Als deze agent in pad BBA ingesteld staat voor het ontvangen van mutatieberichten, dan wordt bij het maken van de boeking via XML ook een mutatiebericht voor de agent aangemaakt. Dit is een PFUNK = 300-bericht "Boeking zonder poliswijziging".

11.1.1.2 Boeking in de wacht

Voor het maken van een beursboeking in de wacht dient de stuurcode **Beursboeking in de wacht toegestaan** (**BYSS**, deel **IV**) op **Ja** te staan.

11.1.1.3 Details per boeking

Voor beursverdelingen geldt dat optioneel een afwijkende verdeling kan worden meegegeven. Die is te vergelijken met de 'handmatige verdeling' in het boekingsscherm. Bij een handmatige verdeling wordt de boeking conform standaard ANVA niet naar e-ABS (VNAB) gezonden.

In [Tabel 1](#) is aangegeven welke koplabels van het boekingsscherm in het XML-bericht kunnen worden opgenomen. In deze tabel staan ook de stuurparameters vermeld.

Bij een boeking op een volmacht- of beurspolis kunnen boekingsbedragen op 1 of meerdere dekkingen worden meegegeven. In [Tabel 3](#) is aangegeven welke bedragenlabels potentieel in het XML-bericht kunnen worden opgenomen per dekking.

Er kan een stuurcode worden meegegeven die bepaalt of de overige boekingscomponenten door ANVA moeten worden berekend of niet. Dit is analoog aan de sturing die in ANVA userinterfaceversie (scherm) mogelijk is.

De syntax voor die optie is: `<BOEキング OVERIGE_COMP_BEREKENEN = "Ja" />`

Als de optie niet wordt meegestuurd, dan worden de overige componenten niet herrekend.

Het tekenjaar wordt altijd door ANVA bepaald.

11.1.2 Functie 2: Terugboeken factuur

Naast het aanmaken van boekingen is er ook een functie beschikbaar, waarmee een eerder aangemaakte factuur (volmacht/pool/beurs) kan worden teruggeboekt door het maken van een tegenboeking. De uitvoering van de functie is gelijk aan die van de terugboeking vanuit het behandelen van een factuur (vanuit een acceptatiescherm).

Boekdatum	11032019
Omschrijving	
Creditnota	☐ Ja ☒ Nee
Incassoprovisie	☒ Ja ☐ Nee
Afsluitprovisie	☒ Ja ☐ Nee
Bonusprovisie	☒ Ja ☐ Nee
Zelfwerkzaamheidsprov.	☒ Ja ☐ Nee
Agentkosten	☒ Ja ☐ Nee
Agentprovisie	☒ Ja ☐ Nee
Notatekst aanpassen	☐ Ja ☒ Nee

11.1.2.1 Voorbeeld XML-request

De samenstelling van het request voor gebruik van die functie is als volgt:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.Update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="verbose"/>
    <PARAM NAME="view">
      <FACTUREN>
        <FACTUUR ACTIE="wijzigen">
          <PK>FACTUUR_00005970</PK>
          <BOEキング TERUGBOEキング = "Ja" />
          <BOEキング TERUGBOEキング_DATUM = "20190301"/>
        </FACTUUR>
      </FACTUREN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```

        <BOEKING TERUGBOEKING OMS = "Omschr. van de terugboeking"/>
        <BOEKING TERUGBOEKING NOTA = "Nee"/>
    </FACTUUR>
</FACTUREN>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

De opties voor het maken van een terugboeking zijn beperkt tot de boekdatum (verplicht), de omschrijving (optioneel) en de keuze of er een nota van de terugboeking (creditnota) moet worden opgesteld. De overige opties (in het rode kader in de afbeelding) zijn vast ingesteld conform de defaultwaarde (Ja) in het scherm.

Agentbericht:

Indien de vernieuwde agentmodule actief is, dan wordt gecontroleerd of er bij het terugboeken via xml een nog niet verzonden agentbericht aanwezig is, zo ja dan wordt deze verwijderd.

11.1.2.2 Voorbeeld succesvolle XML-response

Ingeval van een succesvolle terugboeking, is de response als volgt:

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webmuteren.Update" CODE="0">
    <CREATING TRANSACTION/>
    <TRANSACTION ID>2019030512094429</TRANSACTION ID>
    <FACTUREN>
      <FACTUUR>
        <PK>FACTUUR_00005970</PK>
        <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
      </FACTUUR>
    </FACTUREN>
    <EXECUTE>
      <FACTUUR>
        <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>FACTUUR_00005971</PK>
      </FACTUUR>
    </EXECUTE>
    <DELETING TRANSACTION/>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

Naast de input wordt ook het factuurnummer van de tegenboeking doorgegeven, dit staat in het blok <EXECUTE>.

11.1.3 Mogelijke foutmeldingen

Code	Omschrijving
92000	Incasso/excasso wordt aangepast
92001	Incasso/excasso wordt verwijderd
92002	Factuur is voor een deel afgeboekt
92003	Factuur was al teruggeboekt
92004	Incasso/excasso al verzonden
92005	Incasso/excasso gefiatteerd
92006	Incasso/excasso gestorneerd
92007	Factuur staat in wacht
92008	Boekdatum valt buiten de toegestane periode

Mogelijke foutmeldingen beursboeking

Code	Omschrijving
90875	Combinatie maatschappij/dekking moet uniek zijn
90876	Bij maatschappij/dekking is verdeling niet toegestaan

11.1.4 Tabel 1 Stuurparameters / algemene labels

Omschrijving	Tag	Label/Waarde	Verplicht	Extra informatie
		REQUEST BOEKING TOEVOEGEN		
Polisversie	<L>	98600	Nee	Met het polisversienummer (label 98600) wordt rechtstreeks het polishistorie-record opgehaald.
Ingangsdatum dekkingperiode	<L>	10793	Nee	
Boekdatum	<L>	93028	Ja	
Factuurdatum	<L>	93027	Nee	Maatwerk (MWA00444/Raetsheren) moet actief zijn.
Uitvoerdatum	<L>	99858	Nee	Datum waarop een incasso (machtiging) of excasso wordt uitgevoerd.
Omschrijving factuur	<L>	93023	Nee	Als deze niet wordt aangeleverd, dan wordt de omschrijving uit de polis (label 10018 Omschrijving) in de factuur gezet. Aangeleverde afwijkende omschrijving overschrijft de standaard omschrijving.
Incassowijze	<L>	93014	Nee	Als deze niet wordt aangeleverd, dan wordt de incassowijze op de reguliere manier bepaald. Dat houdt in dat de hiërarchie wordt gevolgd van polis->pakket->relatie->kantoor met de nodige uitzonderingen voor RC-relaties.
Producent	<L>	93026	Nee	Als de niet wordt aangeleverd, dan wordt de waarde uit de polis overgenomen.
Agent	<L>	93017	Nee	Als de niet wordt aangeleverd, dan wordt de waarde uit de polis overgenomen.
Extern factuurnummer	<L>	93179	Nee	
Notatekst	<L>	93100 t/m 93104	Nee	Extra factuurteksten 1 t/m 5.
Overige componenten	<BOEKING>	OVERIGE_COMP_ BEREKENEN = "Ja"	Nee	

Omschrijving	Tag	Label/Waarde	Verplicht	Extra informatie
Boeking in wacht	<BOEKing>	BOEKing_WACHT = "Ja"	Nee	
Incasso/excasso	<BOEKing IN-EXCASSO = "NEE" />		Nee	Deze optie zorgt ervoor dat de incasso (machtiging) of excasso niet wordt aangemaakt. Default wordt wel een opdracht aangemaakt.
		RESPONSE BOEKing TOEVOEGEN		Zie in blok <EXECUTE>
Factuur	<PK><FACTUUR>	93000		Factuurnummer.
		REQUEST TERUGBOEKing		
	<BOEKing TERUGBOEKing =		Ja	
	<BOEKing TERUGBOEKing_DATUM =	93132	Ja	Boekdatum.
	<BOEKing TERUGBOEKing_OMS =	93023	Nee	Omschrijving van de terugboeking.
	<BOEKing TERUGBOEKing_NOTA =	TBMCN	Nee	'Ja' of 'Nee' Defaultwaarde is Nee.
		RESPONSE TERUGBOEKing		Zie in blok <EXECUTE>
	<PK><FACTUUR>	93000		Factuurnummer van tegenboeking.

11.1.5 Tabel 2 Maatschappijtabel handmatige verdeling

Optioneel bij polis met beursverdeling

Omschrijving	ANVA-label	Verplicht	Verwerking
Maatschappij	99020	Ja	
Aandeel% bedragen	99024	Ja	Het totaal v.d. verdeling moet 100% bedragen
Incassoprovisie%	99028		

Conform standaard ANVA-werking:

Ook bij een polis met bedragenverdeling kan de handmatige verdeling uitsluitend in aandeel% worden opgegeven.

Bij een handmatige verdeling wordt de boeking niet naar e-ABS (VNAB) gezonden.

11.1.6 Tabel 3 Bedragenlabels boekingscherm

Omschrijving	ANVA-label	Verplicht	Verwerking
Dekking	93007	Ja	Controle op aanwezigheid bij polis
Premie	93042		
Ass-bel	93046		
Doorl-prov	93054		
Vmbeloning	93058		
Agent-kosten	93060		Controle op aanwezigheid agent I
Mooz-pool	93048		

Omschrijving	ANVA-label	Verplicht	Verwerking
Wtz	93049		
Extra-hef	93087		
Toeslag-bd	93047		
Bm-nocclaim	93043		
Toeslag-termijn	93086		
Retourprovisie	93050		
Pakket-korting	93051		
Coll-korting	93088		Controle op aanwezigheid collectiviteit
Afsluitprov	93055		
Bonus-prov	93057		
Zelfwerk-prov	93056		
Agent-inc-prov	93113		Controle op aanwezigheid agent 1
Agent-afsluit	93114		Controle op aanwezigheid agent 1
Agent-bonus	93144		Controle op aanwezigheid agent 1
Mij-kosten	93044		
Tp-kosten	93045		
Arbo-kosten	93156		
Arbo-kosten-btw	93157		

Betreft een repeterend onderdeel in het XML-bericht.

11.1.7 Voorbeelden XML-request

11.1.7.1 Boeking volmachtpolis

In de volgende boeking wordt alleen premie meegegeven voor twee dekkingen. De overige componenten, zoals korting/toeslagen en provisie, worden door het systeem berekend op basis van de polisversie. De boeking wordt in de wacht gezet. Dat houdt in dat de automatische incasso nog niet wordt aangemaakt en ook zorgt dit ervoor dat de boeking niet financieel verwerkt wordt.

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.Update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="verbose"/>
    <PARAM NAME="view">
      <POLISSEN>
        <POLIS>
          <PK>POLBES 0000000020200102001</PK>
          <PREMIEBOEKINGEN>
            <PREMIEBOEKING>
              <L NR="10793">20160501</L>
              <L NR="93028">20161216</L>
              <L NR="93023">XML-boeking volmacht </L>
              <L NR="93017">100</L>
              <L NR="93014">25</L>
              <L NR="93100">Factuurtekst 1</L>
              <L NR="93101">Factuurtekst 2</L>
              <L NR="93102">Factuurtekst 3</L>
              <L NR="93103">Factuurtekst 4</L>
              <L NR="93104">Factuurtekst 5</L>
              <BOEKing OVERIGE COMP BEREKENEN = "Ja" />
              <BOEKing BOEKing WACHT = "Ja" />
              <BOEKing IN-EXCASSO = "NEE" />
              <PREMIEBOEKingDEKKINGEN>
                <PREMIEBOEKingDEKKING>
                  <L NR="VLGDK">1</L>
                  <L NR="93042">100.00 </L>
                </PREMIEBOEKingDEKKING>
                <PREMIEBOEKingDEKKING>
                  <L NR="VLGDK">2</L>
                  <L NR="93042">200.00 </L>
                </PREMIEBOEKingDEKKING>
              </PREMIEBOEKingDEKKINGEN>
            </PREMIEBOEKing>
          </PREMIEBOEKingEN>
        </POLIS>
      </POLISSEN>
    </FUNCTION>
  </REQUEST>

```

```

</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

De response van dit request is:

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webmuteren.Update" CODE="0">
    <CREATING TRANSACTION/>
    <TRANSACTION ID>2017061310342088</TRANSACTION ID>
    <POLISSEN>
      <POLIS>
        <!-- ADX key 00000002020010200100000000000000 -->
        <PK>POLBES 000000020200102001</PK>
        <PREMIEBOEKINGEN>
          <PREMIEBOEKING>
            <!-- ADX key 000000020200102001 -->
            <PK>POLBES 000000020200102001</PK>
            <L NR="10793">20160501</L>
            <L NR="93028">20161216</L>
            <L NR="93023">XML-boeking volmacht</L>
            <L NR="93014">25</L>
            <L NR="93017">100</L>
            <L NR="93100">Factuurtekst 1</L>
            <L NR="93101">Factuurtekst 2</L>
            <L NR="93102">Factuurtekst 3</L>
            <L NR="93103">Factuurtekst 4</L>
            <L NR="93104">Factuurtekst 5</L>
            <BOEKING OVERIGE COMP BEREKENEN="Ja"/>
            <BOEKING BOEKING WACHT="Ja"/>
            <PREMIEBOEKINGDEKKINGEN>
              <PREMIEBOEKINGDEKKING>
                <L NR="VLGDK">1</L>
                <L NR="93042">200.00</L>
              </PREMIEBOEKINGDEKKING>
            </PREMIEBOEKINGDEKKINGEN>
            <TRANSACTION_VOLGNR>1</TRANSACTION_VOLGNR>
          </PREMIEBOEKING>
        </PREMIEBOEKINGEN>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
    <EXECUTE>
      <!-- ADX key 00000002020010200100000000000000 -->
      <FACTUUR>
        <TRANSACTION_VOLGNR>1</TRANSACTION_VOLGNR>
        <PK>FACTUUR 00005208</PK>
      </FACTUUR>
    </EXECUTE>
    <DELETING_TRANSACTION/>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

In ANVA ziet de boeking er als volgt uit:

Zoeken factuurnummer						
Help						
Factuurnummer Verzamelnummer Postbanknummer Banknummer						
Factuurnummer 5208						
Factuur	Relatie	Naam	Fact-datum	Soort	Saldo	Opmerking
00005208	00000002	M.H. Barendse		Enmalige boeking	96,80	Wacht

Details van de boeking:

Boekingen

Acties

Info

Dossier

Premieperiode

Help

?

🏠

📄

⌂

Enmalige boeking

Rel.nr.

2

M.H. Barendse

Volg.

02001

Mijnr.

Poolverdeling, 2 maatP400

Prod

Buitendienst

Polnr.

P400-100001

Factuurnr.

5208

Agent 1

Agent 100

Boekdatum

16-12-2016

Incassowz.

Enkele nota / postbankmachtiging

Tekenjaar

2016

Omschr.

Volvo 440 1.9 TD Dynamic Hatchback

⬅

➡

W.A.

Premie	200,00
Heffingen	0,00 ⓘ
Kort/toesl	120,00- ⓘ
Kosten	0,00 ⓘ
Ass.bel.	16,80
Afsl.prov.	0,00 ⓘ
Inc.prov.	16,00
Volm. bel.	6,40
Agent prov	0,00 ⓘ
Agent kstn	0,00
Incasso	96,80
Netto mij.	57,60

Totalen

200,00
0,00
120,00-
0,00
16,80
0,00
16,00
6,40
0,00
0,00
96,80
57,60

Het volgende request maakt deze boeking definitief:

```
<REQUEST>
<FUNCTION NAME="webmuteren.Update">
  <PARAM NAME="execute"/>
  <PARAM NAME="verbose"/>
  <PARAM NAME="debug"/>
  <PARAM NAME="view">
    <FACTUREN>
      <FACTUUR ACTIE="wijzigen">
        <PK>FACTUUR 00005208</PK>
        <BOEKING BOEKING DEFINITIEF = "Ja" />
      </FACTUUR>
    </FACTUREN>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

Deze actie heeft als gevolg dat de factuur nu wel financieel verwerkt zal worden en tevens wordt er een machtiging aangemaakt voor de incasso.

11.1.7.2 Boeking beurspolis met eigen verdeling

```
<REQUEST>
<FUNCTION NAME="webmuteren.Update">
  <PARAM NAME="execute"/>
  <PARAM NAME="verbose"/>
  <PARAM NAME="debug"/>
  <PARAM NAME="view">
    <POLISSEN>
      <POLIS>
        <PK>POLBES 000000020200102001</PK>
        <PREMIEBOEKINGEN>
          <PREMIEBOEKING>
            <!-- meer dan 1 boeking mogelijk -->
            <L NR="10793"> </L> <!--ingangsdatum dekkingsperiode polis -->
```

```

<L NR="93028"> </L> <!-- Boekdatum -->
<L NR="93027"> </L> <!-- Factuurdatum (maatwerk Raetsheren -->
<L NR="99858"> </L> <!-- Uitvoerdatum incasso of excasso -->
<L NR="93023"> </L> <!-- Omschrijving -->
<L NR="93014"> </L> <!-- Incassowijze -->
<L NR="93026"> </L> <!-- Producent -->
<L NR="93017"> </L> <!-- Agent -->
<L NR="93179"> </L> <!-- Extern facnr -->
<L NR="93100"> </L> <!-- Factuurtekst 1 -->
<L NR="93101"> </L> <!-- Factuurtekst 2 -->
<L NR="93102"> </L> <!-- Factuurtekst 3 -->
<L NR="93103"> </L> <!-- Factuurtekst 4 -->
<L NR="93104"> </L> <!-- Factuurtekst 5 -->
<BOEKING OVERIGE COMP BEREKENEN = "Ja" />
<BOEKING BOEKING WACHT = "Ja" />
<BOEKING IN-EXCASSO = "NEE" />
<PREMIEBOEKingVERDELING> <!-- Optioneel -->
  <PREMIEBOEKingAANDEEL>
    <L NR="99020"> </L> <!-- Maatschappij -->
    <L NR="99024"> </L> <!-- Aandeel% -->
    <L NR="99028"> </L> <!-- Incassoprovisie% -->
  </PREMIEBOEKingAANDEEL>
</PREMIEBOEKingVERDELING>
<PREMIEBOEKingDEKKINGEN>
  <PREMIEBOEKingDEKKING>
    <L NR="VLGDK">1</L> <!-- Volgnr dekking -->
    <L NR="93042"> </L> <!-- PREMIE -->
    <L NR="93046"> </L> <!-- ASS-BEL -->
    <L NR="93054"> </L> <!-- DOORL-PROV -->
    <L NR="93058"> </L> <!-- VMBELONING -->
    <L NR="93060"> </L> <!-- AGENT-KOSTEN -->
    <L NR="93048"> </L> <!-- MOOZ-POOL -->
    <L NR="93049"> </L> <!-- WTZ -->
    <L NR="93087"> </L> <!-- EXTRA-HEF -->
    <L NR="93047"> </L> <!-- TOESLAG-BD -->
    <L NR="93043"> </L> <!-- BM-NOCLAIM -->
    <L NR="93086"> </L> <!-- TOESLAG-TERMIJN -->
    <L NR="93050"> </L> <!-- RETOURPROVISIE -->
    <L NR="93051"> </L> <!-- PAKKET-KORTING -->
    <L NR="93088"> </L> <!-- COLL-KORTING -->
    <L NR="93055"> </L> <!-- AFSLUITPROV -->
    <L NR="93057"> </L> <!-- BONUS-PROV -->
    <L NR="93056"> </L> <!-- ZELFWERK-PROV -->
    <L NR="93113"> </L> <!-- AGENT-INC-PROV -->
    <L NR="93114"> </L> <!-- AGENT-AFSLUIT -->
    <L NR="93144"> </L> <!-- AGENT-BONUS -->
    <L NR="93044"> </L> <!-- MIJ-KOSTEN -->
    <L NR="93045"> </L> <!-- TP-KOSTEN -->
    <L NR="93156"> </L> <!-- ARBO-KOSTEN -->
    <L NR="93157"> </L> <!-- ARBO-KOSTEN-BTW -->
  </PREMIEBOEKingDEKKING>
</PREMIEBOEKingDEKKINGEN>
</PREMIEBOEKing>
</PREMIEBOEKingEN>
</POLIS>
</POLISSEN>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

11.1.7.3 Boeking per dekking per assuradeur

In de volgende boeking wordt alleen een premiebedrag meegegeven voor twee dekkingen en twee assuradeuren. De overige bedragen kunnen op basis van labels in [Tabel 3](#) worden toegevoegd. Bij deze boeking dient met de volgende punten rekening te worden gehouden:

- De combinatie maatschappij/dekking mag slechts eenmaal voorkomen in het XML request
- Er dient geen verdeling in de XML te staan.
- De assuradeuren en dekkingen in de XML dienen in de polis aanwezig te zijn, anders wordt een foutmelding gegeven.
- Er vindt geen herberekening plaats. Het is de verantwoordelijkheid van gebruiker om juiste bedragen op te geven.
- Bij opgeven van een dekking kan zowel label 99042 als label "VLGDK" worden gebruikt

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.Update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="verbose"/>
    <PARAM NAME="view">
      <POLISSEN>
        <POLIS>
          <PK>POLBES 000001560600106001</PK>
          <PREMIEBOEKINGEN>
            <PREMIEBOEKING>
              <L NR="93028">20240711</L>
              <L NR="93023">XML-boeking volmacht </L>
              <L NR="93017">100</L>
              <L NR="93014">11</L>
              <L NR="93100">Factuurtekst 1</L>
              <BOEKING OVERIGE_COMP_BEREKENEN = "Nee" />
              <BOEKING BOEKING_WACHT = "Nee" />
              <BOEKING IN-EXCASSO = "Nee" />
              <BOEKINGENPERASSURADEUR>
                <BOEKINGPERASSURADEUR>
                  <L NR="VLGDK">1</L>
                  <L NR="99020">Q211</L>
                  <L NR="93042">50.00 </L>
                </BOEKINGPERASSURADEUR>
                <BOEKINGPERASSURADEUR>
                  <L NR="VLGDK">1</L>
                  <L NR="99020">Q212</L>
                  <L NR="93042">100.00 </L>
                </BOEKINGPERASSURADEUR>
                <BOEKINGPERASSURADEUR>
                  <L NR="VLGDK">2</L>
                  <L NR="99020">Q211</L>
                  <L NR="93042">200.00 </L>
                </BOEKINGPERASSURADEUR>
                <BOEKINGPERASSURADEUR>
                  <L NR="VLGDK">2</L>
                  <L NR="99020">Q212</L>
                  <L NR="93042">400.00 </L>
                </BOEKINGPERASSURADEUR>
              </BOEKINGENPERASSURADEUR>
            </PREMIEBOEKING>
          </PREMIEBOEKINGEN>
        </POLIS>
      </POLISSEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

11.1.8 Meerdere boekingen

Het is mogelijk om meerdere boekingen bij verschillende polissen mee te sturen. Dat betekent dat je een XML-bericht met meerdere polissen per polis één boeking in ANVA kan verwerken. Het is niet mogelijk om op één polis meerdere boekingen te verwerken.

Het uitvoeren is niet stuurbaar, maar de stuurgegevens worden toegepast bij automatisch rekenen indien deze slotactie wordt uitgevoerd, zie verder [Slotacties – Boeking](#).

11.1.9 Automatisch rekenen met restitutie en suppletie

Er zijn twee standaard polislabels beschikbaar, die via een XML-polismutatatiebericht gebruikt kunnen worden bij de berekening van restitutie en suppletie:

- 14769 Premieberekening vanaf (XML)
- 14770 Premieberekening tot (XML)

Bij de automatische berekening van de eenmalige boeking, worden deze labels gebruikt in de plaats van de wijzigingsdatum (POLMUT-waarde) en de premievervaldatum (POLBES-restitutie en POLMUT-suppletie).

Deze twee polislabels kunnen uitsluitend in de XML-interface worden toegepast.

De label-waarden worden in de polis opgeslagen.

Deze labels worden niet gebruikt in het automatisch rekenen in de scherm-versie van ANVA.

De twee labels worden automatisch leeggemaakt voordat een eventueel volgende XML-polismutatie wordt uitgevoerd.

De factuurlabels **93139** (Premieperiode vanaf) en **93158** (premieperiode tot en met) worden in de boeking ook gevuld met de aangeleverde waarden van de nieuwe polislabeis.

Voorbeeld XML-bericht:

```
<RELATIES>
  <RELATIE>
    <PK>NAWBES 00000001</PK>
    <UPDATE>
      <CODES CONTROLLEREN="Nee"/>
      <VERPLICHTTE VELDEN CONTROLLEREN="Nee"/>
      <MACROS UITVOEREN="systeem" />
    </UPDATE>
    <POLISSEN><POLISSEN>
      <POLIS>
        <L NR="10001">B400</L>
        <L NR="10004">000000001-4e</L>
        <L NR="10007">12</L>
        <L NR="10008">20080221</L>
        <L NR="10009">12</L>
        <L NR="10017">00001</L>
        <L NR="10032">6642AH</L>
        <L NR="10033">HTNY63</L>
        <L NR="10034">2006</L>
        <L NR="10035">19870601</L>
        <L NR="10036">00001</L>
        <L NR="10038">687</L>
        <L NR="10042">2500000</L>
        <L NR="10102">1</L>
        <L NR="10112">2808</L>
        <L NR="10141">02000</L>
        <L NR="10142">02700</L>
        <L NR="10177">5</L>
        <L NR="10194">POLIS</L>
        <L NR="10195">10</L>
        <L NR="10218">Citroen</L>
        <L NR="10219">Ax</L>
        <L NR="10220">1.1 TGE INJ.</L>
        <L NR="10241">5000</L>
        <L NR="10242">10000</L>
        <L NR="10243">500</L>
        <L NR="14769">20210101</L>
        <L NR="14770">20210701</L>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
    <UPDATE>
      <CODES CONTROLLEREN="Nee"/>
      <VERPLICHTTE VELDEN CONTROLLEREN="Nee"/>
      <SLOTACTIES UITVOEREN="Systeem" />
    </UPDATE>
    <DEKKINGEN>
      <DEKKING>
        <L NR="99042">02010</L>
        <L NR="10020">200</L>
        <L NR="10058">-20</L>
      </DEKKING>
      <DEKKING>
        <L NR="99042">02020</L>
        <L NR="10020">200</L>
        <L NR="10058">-20</L>
      </DEKKING>
    </DEKKINGEN>
  </RELATIE>
</RELATIES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

11.2 Afwijkende omschrijving

Premie- en schadeboekingen van externe partijen kunnen via XML-interface aangeleverd worden. In de omschrijving van de incasso of excasso wordt de omschrijving uit de polis (label **10018**) overgenomen. Voor sommige partijen is het gewenst om een afwijkende omschrijving aan te leveren, zodat bepaalde kenmerken overeenkomen met hun eigen administratie. Als in de XML een omschrijving wordt

aangeleverd, wordt die omschrijving in de factuur/incasso/excasso weggeschreven in label **Omschrijving**. Als in de XML geen omschrijving wordt aangeleverd, blijft de oorspronkelijke omschrijving staan.

Voor verzamelacturen blijft de omschrijving 'Diverse'. Ook voor premieboekingen via de slotactie **Automatisch rekenen** verandert er niets.

In de XML dient de regel `<L NR="93023">` (label **93023 Factuurtekst**, max. 80 posities) toegevoegd te worden.

11.3 Terugboeken verzameling

Een verzameling facturen kan in zijn geheel teruggeboekt worden via XML/Webmuteren. De optie om een losse factuur terug te boeken via XML was al aanwezig.

In de request van de XML is de regel `BOEKING TERUGBOEKING_VERZAMELING = />` toegevoegd.

Voorbeeld:

```
<FACTUREN>
  <FACTUUR ACTIE=wijzigen>
    <PK>FACTUUR_00005699</PK>
    <BOEKING TERUGBOEKING=Ja/>
    <BOEKING TERUGBOEKING OMS=Omschrijving van de terugboeking/>
    <BOEKING TERUGBOEKING DATUM=20250619/>
    <BOEKING TERUGBOEKING NOTA=Nee/>
    <BOEKING TERUGBOEKING VERZAMELING=Ja/>
  </FACTUUR>
</FACTUREN>
```

Staat de optie op Ja, dan wordt de hele verzameling teruggeboekt.

Staat de optie op Nee of de regel is niet toegevoegd, dan wordt uitsluitend de betreffende factuur teruggeboekt.

11.4 Boeking Sentoo (Cariben)

De module Sentoo Payment is alleen beschikbaar voor klanten in Caribisch gebied. Het betreft automatisch rekenen met ophalen Sentoo-links (Cariben).

Onderstaande geldt als:

- De module Sentoo Payment (Cariben) actief is.
 - Of bij de (uitgebreide) concernmodule met kantoren Financieel apart bij een kantoor in pad **BYKFA** de module actief is.
- Indien de incassowijze is **29** of **10029** (enkele factuur) én in pad **BYKS** de switch **Nota direct** op **Ja** staat, dan wordt in de XML-verwerking bij slotactie **Automatisch rekenen** de aanroep naar Sentoo direct uitgevoerd.
Het resultaat is dat er een SENTOOAFROEP-record met status 2 (=verwerkt) is aangemaakt, met daarin de Sentoo-betaallinks gekoppeld aan het relatie-/factuurnummer. In de slotactie **Nota direct** kunnen de Sentoo-betaallinks vervolgens direct in de nota opgenomen worden. Hiervoor zijn afdruklabels beschikbaar.
Desgewenst kan je ook de Sentoo-expiratedatum, het openstaand bedrag en de omschrijving, die Sentoo vanuit ANVA ontvangt, opnemen als afdruklabel.
 - Indien **Nota direct** is ingesteld op **Nee** (zie pad **BYKS**) of het betreft een Sentoo-verzamelnota (de incassowijze is **39**, **49**, **10039** of **10049**) dan wordt de Sentoo-link altijd pas **na** de financiële verwerking

van de boeking opgehaald, namelijk via het **pad DSD**. Jouw kantoor bouwt daarna de Nota's via **pad DO** op waarin de betaallinks voor Sentoo kunnen worden opgenomen.

Zie de handleiding [Sentoo Payment \(Cariben\)](#) in ANVA Help.

12 Dossier en documenten

Om de gegevens van een dossieritem te muteren of een nieuw dossieritem aan te maken zijn de volgende entiteiten beschikbaar:

- dossier.adddocument (zie hoofdstuk [Extern document in dossier](#))
- dossier.addfiletodocstore (zie hoofdstuk [Document naar documentstore + werkljstitem](#))
- dossier.addfiledocschade (Zie hoofdstuk [Document vanuit iFile/DIS 2.0](#))

Functie dossier	Document opslaan in Documentstore	Dossier, evt werkljst in ANVA	Postex	GRS-agent	Dossiersoort
Adddocument	Nee. Document vooraf opgeslagen op fileshare.	Ja	Nee	nee	EXTERN-DOC (21)
addfiletodocstore	Ja, deze functie legt het document zelf vast in ANVA DS of DDi	Ja	Ja	Ja	EXTERN-DOC (21) of DIS-ANVA (6)
addfiledocschade	Nee, Document is vooraf opgeslagen in DDi	Ja	Ja	Ja	DIS-ANVA (6)

12.1 Extern document in dossier

Voor het plaatsen van externe documenten is in de XML-Interface Dossier-mut de functie-entiteit **dossier.adddocument** beschikbaar.

Dit betreft uitsluitend de aanmaak of mutatie van dossieritems van de Dossiersoort "Extern document". Bij de aanmaak van een dossieritem met deze soort hoort een record in bestand DOSACNM, waarin de locatie van het externe document wordt vastgelegd.

In pad **BYSA**, deel 3, moet stuurcode **Toegang Dossier via XML** op **Ja** staan. Als je deze module nog niet geactiveerd hebt, dan kun je een ticket aanmaken voor Customer Support.

Via deze functie-entiteit kun je documenten voor de volgende onderdelen koppelen:

- Relaties.
- Polissen.
- Pakketten.
- Schades.

De functie-entiteit ziet er in XML als volgt uit:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.adddocument">
    <PARAM NAME="..."?></PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOSSIER>...</DOSSIER>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

De volgende XML-velden worden gewijzigd in het dossier in ANVA:

Veld in XML	Vertaald naar ANVA-label	Bestand	Veldnaam in bestand
<OMSCHRIJVING>	97413	DOSSIER	DOS-OMSCHRIJVING
<GEBRUIKER>	97103	DOSSIER	DOS-GEbruiker

Veld in XML	Vertaald naar ANVA-label	Bestand	Veldnaam in bestand
	92009		
<DOCUMENT-DATUM>	97409		
<DOCUMENT-URL>		DOSACNM	DNM-PAD-NAAM
	97419	DOSSIER	DOS-LOCATIENR
		DOSACNM	DNM-VOLGNR
<DOSSIERSEGMENT>	98509	DOSSIER	DOS-DOSSIER-SEGMENT code veld
<DOSSIERSOORT>	97009	DOSSIER	DOS-DOSSIER-SOORT
<VERZENDEN>	99452	DOSINDEX	Als je gebruikmaakt van de Postex-koppeling: DOSINDEX-PROCES (waarde 00001)
<PROLONGATIE>	99451	DOSINDEX	Als je gebruikmaakt van de Postex-koppeling: DOSINDEX-VELD (DOS-STATUS-BERICHT- POSTEX) ; DOSINDEX-WAARDE = 1
<FORMULIERSOORT>	97425	DOSSIER	DOS-DOSSIER-SUBSOORT (*)
<FORMULIERNUMMER>	97401	DOSSIER	DOS-FORMULIER-NUMMER (*)

(*) Verplichte velden in het request als je gebruikmaakt van de Postex-koppeling (pad **BYSA** deel **5**) of als je agentberichten via de GRS-postbus verstuurd (pad **BYSA** deel 2, optie **Agentberichten via GRS**).

12.1.1 Toevoegen document aan relatie

Het volgende request wordt verstuurd:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.adddocument">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">test</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">1</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <RELNr>00000001</RELNr>
        <OMSCHRIJVING>TEST van EGBERT </OMSCHRIJVING>
        <GEBRUIKER>ANVA</GEBRUIKER>
        <DOCUMENT-DATUM>20090705</DOCUMENT-DATUM>
        <DOCUMENT-URL>\\S393\D$\ANVA45\TEST\VERDANA\F-00011VA046-
20090703134750-000.PDF</DOCUMENT-URL>
        <DOSSIERSOORT>SRT01</DOSSIERSOORT>
        <DOSSIERSEGMENT>SEG03</DOSSIERSEGMENT>
        <VERZENDEN>J</VERZENDEN>
        <PROLONGATIE>N</PROLONGATIE>
        <FORMULIERSOORT>1</FORMULIERSOORT>
        <FORMULIERNUMMER>18</FORMULIERNUMMER>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Het volgende response wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.adddocument" CODE="0">200907081503310000</RESULT>
</RESPONSE>
```

12.1.2 Toevoegen document aan polis

Het volgende request wordt verstuurd:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.adddocument">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">test</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
```

```

                <DOCUMENT>
                    <RELNR>00000001</RELNR>
                    <POLVOLG>99001</POLVOLG>
                    <POLSUB>99001</POLSUB>
                    <OMSCHRIJVING>TEST van EGBERT </OMSCHRIJVING>
                    <GEBRUIKER>ANVA</GEBRUIKER>
                    <DOCUMENT-DATUM>20090705</DOCUMENT-DATUM>
                    <DOCUMENT-URL>\\S393\D$\ANVA45\TEST\VERDANA\F-00011VA046-
20090703134750-000.PDF</DOCUMENT-URL>
                    <DOSSIERSEGMENT>SEG04</DOSSIERSEGMENT>
                    <VERZENDEN>J</VERZENDEN>
                    <PROLONGATIE>J</PROLONGATIE>
                    <FORMULIERSOORT>POL04</FORMULIERSOORT>
                    <FORMULIERNUMMER>19</FORMULIERNUMMER>
                </DOCUMENT>
            </PARAM>
        </FUNCTION>
    </REQUEST>

```

Het volgende response wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```

<RESPONSE>
    <RESULT NAME="dossier.adddocument" CODE="0">200907081503310000</RESULT>
</RESPONSE>

```

12.1.3 Toevoegen document aan schade

Het volgende request wordt verstuurd:

```

<REQUEST>
    <FUNCTION NAME="dossier.adddocument">
        <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
        <PARAM NAME="FROM">test</PARAM>
        <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
        <PARAM NAME="KANTOORCODE">1</PARAM>
        <PARAM NAME="DOC">
            <DOCUMENT>
                <RELNR>00000001</RELNR>
                <POLVOLG>99001</POLVOLG>
                <POLSUB>99001</POLSUB>
                <SCHADENR>090000301</SCHADENR>
                <OMSCHRIJVING>TEST van EGBERT </OMSCHRIJVING>
                <GEBRUIKER>ANVA</GEBRUIKER>
                <DOCUMENT-DATUM>20090705</DOCUMENT-DATUM>
                <DOCUMENT-URL>\\S393\D$\ANVA45\TEST\VERDANA\F-00011VA046-
20090703134750-000.PDF</DOCUMENT-URL>
                <DOSSIERSEGMENT>SEG05</DOSSIERSEGMENT>
                <VERZENDEN>J</VERZENDEN>
                <PROLONGATIE>N</PROLONGATIE>
                <FORMULIERSOORT>SCH01</FORMULIERSOORT>
                <FORMULIERNUMMER>20</FORMULIERNUMMER>
            </DOCUMENT>
        </PARAM>
    </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Het volgende response wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```

<RESPONSE>
    <RESULT NAME="dossier.adddocument" CODE="0">200907081503310000</RESULT>
</RESPONSE>

```

12.1.4 Mogelijke foutmeldingen

12.1.4.1 Foutieve gebruiker meegegeven

```

<RESPONSE>
    <RESULT NAME="dossier.adddocument" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
        <DESCRIPTION>Gebruiker SJAKIE is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
        <CODE_LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.2</CODE_LOCATION>
    </RESULT>
</RESPONSE>

```

12.1.4.2 Geen gebruiker meegegeven

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.adddocument" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>element GEBRUIKER is verplicht</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.1</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.1.4.3 Relatienummer niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.adddocument" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Relatie 00000007 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CONTROLEER-RELATIE.1</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.1.4.4 Schadenr niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.adddocument" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Schade 090000302 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOCIFILE.4</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.2 Document naar documentstore + werkljstitem

Met de entiteit **Dossier.addfiletodocstore** kun je een fysiek document/bestand in de Documentstore opnemen, waarbij een dossierregel en eventueel een werkljst-item worden aangemaakt.

Het bestand wordt in de ANVA Documentstore opgeslagen, tenzij je gebruikmaakt van ANVA DDi. In dat geval wordt het bestand in de DDi Documentstore opgeslagen.

Dit betreft uitsluitend de aanmaak van:

- MS Word-bestanden (doc / docx / docm / rtf)
- MS Excel-bestanden (xls / xlsx / xlsxm)
- MS Powerpoint-bestanden (ppt / pptx)
- Open Office-bestanden (odp / ods / odt)
- Mail-bestanden (msg)
- Afbeeldingen (jpg / jpeg / pdf / png / tif / tiff)
- Tekstbestanden (csv / txt)
- Internetbestanden (eml / htm / html)

Via deze functie-entiteit kun je documenten importeren in de Documentstore en aan de volgende onderdelen koppelen:

- Relaties.
- Polissen.
- Pakketten.
- Schades.

De functie-entiteit ziet er in XML als volgt uit:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addfiletodocstore">
    <PARAM NAME="..."?</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>...</DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

De volgende velden worden door ANVA bepaald in het dossierrecord:

Veld / waarde		Bestand	Veldnaam in bestand
Indien <DOCUMENT-DATUM> niet wordt aangeleverd, dan systeemdatum	97409	DOSSIER	DOS-DATUM
Systeemtijd	97410	DOSSIER	DOS-TIJD
Volgnummer dossier	97412	DOSSIER	DOS-VOLGNR

De volgende XML-velden worden opgenomen in het dossier in ANVA:

Veld in XML	Vertaald naar ANVA-label	Bestand	Veldnaam in bestand
<DOCTYPE>	Wordt gebruikt om o.a. agentnr te bepalen in NAW- of POL-record		Verplicht veld! Mogelijk waarden DOCTYPE: "RELATIE" "POLIS" "PAKKET" "SCHADE" "AGENT" "COLLECTIVITEIT" "MAATSCHAPPIJ"
<RELNr>		DOSSIER	DOS-RELNr
<POLVOLG>		DOSSIER	DOS-VOLG
<POLSUB>		DOSSIER	DOS-VOLG-SUB
<OMSCHRIJVING>	97413	DOSSIER	DOS-OMSCHRIJVING
<GEBRUIKER>	97103 92009	DOSSIER	DOS-GEBRUIKER
<DOCUMENT-DATUM>	97409	DOSSIER	DOS-DATUM
<DOCUMENT-NAAM>	97420	DOSSIER	DOS-DOCUMENT-ID
<DOCUMENT-DATA>		BASE64 DATA	
<DOSIERSEGMENT>	98509	DOSSIER	DOS-DOSSIER-SEGMENT code veld
<DOCUMENT-PUBL-AGENT>	98511	DOSSIER	DOS-PUBLI-AGENT
<DOCUMENT-PUBL-EINDKLANT>	98510	DOSSIER	DOS-PUBLI-EINDKLANT
<DOCUMENT-PUBL-COLLECTIVITEIT>	98512	DOSSIER	DOS-PUBLI-COLLECTIVITEIT
<FORMULIERSOORT>	97425	DOSSIER	DOS-DOSSIER-SUBSOORT (*)
<FORMULIERNUMMER>	97401	DOSSIER	DOS-FORMULIER-NUMMER (*)
<DDI-DOCUMENT-TYPE>	98519	DOSSIER	DOS-DDI-DOCUMENT-TYPE 1 = E-mail 2 = Gescand 3 = BPM (Business Proces Management) 4 = ANVA-Word 5 = ANVA-PDF
<VERZENDEN>	99452	DOSINDEX	J=verzenden Als je gebruikmaakt van de Postex-koppeling: DOSINDEX-PROCES (waarde 00001)
<PROLONGATIE>	99451	DOSINDEX	Als je gebruikmaakt van de Postex-koppeling: DOSINDEX-VELD (DOS-STATUS-BERICHT-POSTEX); DOSINDEX-WAARDE = 1

(*) Verplichte velden in het request als je gebruikmaakt van de Postex-koppeling (pad **BYSA** deel 5) of als je agentberichten via de GRS-postbus verstuurt (pad **BYSA** deel 2, optie **Agentberichten via GRS**).

12.2.1 Informatie Postex en Agentberichten via GRS

Postex-koppeling

De Postex-koppeling (pad BYSA deel 5) ondersteunt uitsluitend documenten die in PDF-formaat in de ANVA Documentstore zijn opgeslagen. Als je opgeslagen PDF-document wilt doorzenden aan Postex, dan zijn VERZENDEN, FORMULIERSOORT, FORMULIERNUMMER en PROLONGATIE verplichte velden.

- Geef VERZENDEN de waarde **J** om het document voor verzending aan Postex te markeren.
- Met de rubrieken FORMULIERSOORT en FORMULIERNUMMER worden in het ANVA-formulierbeheer (pad **BFVF**) de velden **Soort bijlage (AFD)** en **Proces (AFD)** opgehaald. Deze velden worden meegegeven in de metadata bij het PDF-document aan Postex.
- De indicatie PROLONGATIE (met waarde **J** of **N**) wordt ook aan Postex meegegeven.

Agentberichten via GRS

Als je agentberichten via de GRS-postbus verstuurt (pad **BYSA** deel 2), dan zijn FORMULIERSOORT en FORMULIERNUMMER verplichte rubrieken in het request. Daarmee worden in het ANVA-formulierbeheer (pad **BFVF**) de velden **Soort bijlage (AFD)** en **Proces (AFD)** opgehaald. Deze velden worden meegegeven in de metadata bij het agentbericht.

De volgende velden worden door ANVA gewijzigd in het dossier-record:

Veld / waarde	Vertaald naar ANVA-label	Bestand	Veldnaam in bestand
BYSA/V - Postex j/n		DOSINDEX	DOSINDEX-VELD-POSTEX
AFD-PROCES van Formulier soort – of -nummer	98629	DOSINDEX	DOSINDEX-PROCES
AFD-BERICHTSOORT van Formulier soort – of -nummer	98626	DOSINDEX	
Postex fiatteren van Formulier soort – of -nummer			DOSINDEX-STADIUM (DOSINDEX-POSTEX-TE-FIATTEREN)

12.2.2 Toevoegen document aan relatie

Het volgende request wordt verstuurd:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addfiletodocstore">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">test</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">1</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <DOCTYPE>RELATIE</DOCTYPE>
        <RELN>123456</RELN>
        <OMSCHRIJVING>TEST OMSCHRIJVING</OMSCHRIJVING>
        <DOCUMENT-NAAM>verhuisbrief.pdf</DOCUMENT-NAAM>
        <GEBRUIKER>ANVA1</GEBRUIKER>
        <DOCUMENT-DATUM>20180405</DOCUMENT-DATUM>
        <DOCUMENT-TIJD>083400</DOCUMENT-TIJD>
        <DOCUMENT-DATA>BASE64-DATA</DOCUMENT-DATA>
        <DOSSIERSEGMENT>SEG03</DOSSIERSEGMENT>
        <DOCUMENT-PUBL-AGENT>J</DOCUMENT-PUBL-AGENT>
        <DOCUMENT-PUBL-EINDKLANT>J</DOCUMENT-PUBL-EINDKLANT>
        <DOCUMENT-PUBL-COLLECTIVITEIT>J</DOCUMENT-PUBL-COLLECTIVITEIT>
        <DDI-DOCUMENT-TYPE>3</DDI-DOCUMENT-TYPE>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Het volgende request wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore" CODE="0">201903081503310000</RESULT>
</RESPONSE>
```

12.2.3 Toevoegen document aan polis

Het volgende request wordt verstuurd:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addfiletodocstore">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">test</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <RELN>00000001</RELN>
        <POLVOLG>99001</POLVOLG>
        <POLSUB>99001</POLSUB>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Het volgende request wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.adddocument" CODE="0">200907081503310000</RESULT>
</RESPONSE>
```

12.2.4 Toevoegen document aan pakket

Het volgende request wordt verstuurd:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addfiletodocstore">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">DDI</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <DOCTYPE>PAKKET</DOCTYPE>
        <RELN>123456</RELN>
        <POLVOLG>80001</POLVOLG>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

De volgende response wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore"
CODE="0">201903081503310000</RESULT>
</RESPONSE>
```

12.2.5 Toevoegen document aan schade

Het volgende request wordt verstuurd:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addfiletodocstore">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">test</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">1</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <RELN>00000001</RELN>
        <POLVOLG>99001</POLVOLG>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```



```

<POLSUB>99001</POLSUB>
<SCHADENR>090000301</SCHADENR>

Zie bij Relatie

</DOCUMENT>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

Het volgende request wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.adddocument" CODE="0">200907081503310000</RESULT>
</RESPONSE>

```

12.2.6 Mogelijke foutmeldingen

12.2.6.1 Foutieve gebruiker meegegeven

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Gebruiker SJAKIE is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.2</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

12.2.6.2 Geen gebruiker meegegeven

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>element GEBRUIKER is verplicht</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.1</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

12.2.6.3 Relatienummer niet correct

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Relatie 00000007 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CONTROLEER-RELATIE.1</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

12.2.6.4 Schadenr niet correct

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Schade 090000302 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOCIFILE.4</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

12.2.6.5 Geen rechten voor raadplegen van Dossier via XML

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledoc" CODE="03003" HTTP-STATUS="403">
    <DESCRIPTION>Geen rechten voor raadplegen van DOSSIER via XML</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS02@HANDLE-MESSAGE.1</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

12.2.6.6 Documentnaam ontbreekt

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Document-naam ontbreekt</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOCIFILE.5</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>

```

12.2.6.7 Extensie niet toegestaan

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Extensie ... niet toegestaan</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CONTROLEER-FILE-EXTENSION.1</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.3 Document vanuit iFile/DIS 2.0

Binnen de interface Dossier-iFile-mut is de volgende entiteit beschikbaar;

- Dossier.addifiledocschade

Dit is een Interface om documenten aan ANVA toe te voegen vanuit iFile met indexering en workflowmogelijkheid.

Deze interface is van toepassing bij kantoren die in een bulkproces een hoeveelheid documenten hebben vastgelegd in DDi, waarna in ANVA zonder tussenkomst van de behandelaar een indexering in het ANVA-dossier moet plaatsvinden.

Via deze interface kunnen iFile-documenten gekoppeld worden in het ANVA-dossier bij een:

- relatie
- pakket
- polis
- schade-dossier

Tevens is het mogelijk om hierbij een taak voor de werklíst aan te maken. Het onderdeel **Werkstroom** kan toegevoegd worden aan de request. Hierin wordt een prioriteit voor het werklístitem meegegeven.

Ook kan een losse request gestuurd worden voor een taak in de werklíst.

De interface Dossier-iFile-mut is uitsluitend mogelijk voor ANVA-kantoren die de module iFile/DIS 2.0 actief hebben.

Let op! Aanroep mag alleen gedaan worden door DDi, anders volgt een foutmelding en wordt het proces afgebroken.

12.3.1 Informatie Postex en Agentberichten via GRS

Postex-koppeling

De Postex-koppeling (pad BYSA deel 5) ondersteunt uitsluitend documenten die in PDF-formaat in de ANVA-documentstore zijn opgeslagen. Als je gebruikmaakt van de Postex-koppeling en je wilt het opgeslagen PDF-document doorzenden aan Postex, dan zijn VERZENDEN, FORMULIERSOORT, FORMULIERNUMMER en PROLONGATIE verplichte velden.

- Geef VERZENDEN de waarde **J** om het document voor verzending aan Postex te markeren.
- Met de rubrieken FORMULIERSOORT en FORMULIERNUMMER worden in het ANVA-formulierbeheer (pad **BFVF**) de velden **Soort bijlage (AFD)** en **Proces (AFD)** opgehaald. Deze velden worden meegegeven in de metadata bij het PDF-document aan Postex.
- De indicatie PROLONGATIE (met waarde **J** of **N**) wordt ook aan Postex meegegeven.

Agentenberichten via GRS

Als je agentberichten via de GRS-postbus verstuurt (pad **BYSA** deel 2) dan zijn **FORMULIERSOORT** en **FORMULIERNUMMER** verplichte rubrieken in het request. Daarmee worden in het ANVA-formulierbeheer (pad **BFVF**) de velden **Soort bijlage (AFD)** en **Proces (AFD)** opgehaald. Deze velden worden meegegeven in de metadata bij het PDF-document.

Daarnaast is DOCTYPE een verplicht veld, omdat hiermee op het juiste niveau de agentcode kan worden bijgelezen.

De kop van het request-deel ziet er in XML als volgt uit:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addifiledocschade">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">IFILE</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">PP</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>...</DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

De volgende velden worden door ANVA bepaald in het dossierrecord:

Veld / waarde		Bestand	Veldnaam in bestand
Indien <DOCUMENT-DATUM> niet wordt aangeleverd, dan systeemdatum	97409	DOSSIER	DOS-DATUM
Systeemtijd Indien <DOCUMENT-TIJD> niet wordt aangeleverd, dan systeemtijd	97410	DOSSIER	DOS-TIJD
Volgnummer dossier	97412	DOSSIER	DOS-VOLGNR

De volgende XML-velden worden opgenomen in het dossier in ANVA:

Veld in XML	Vertaald naar ANVA-label	Bestand	Veldnaam in bestand
<DOCTYPE>	Wordt gebruikt om o.a. agentnr te bepalen in NAW- of POL-record		Verplicht veld! Mogelijk waarden DOCTYPE: "RELATIE" "POLIS" "PAKKET" "SCHADE" "AGENT" "COLLECTIVITEIT" "MAATSCHAPPIJ"
<RELNR>		DOSSIER	DOS-RELNR
<POLVOLG>		DOSSIER	DOS-VOLG
<POLSUB>		DOSSIER	DOS-VOLG-SUB
<OMSCHRIJVING>	97413	DOSSIER	DOS-OMSCHRIJVING
<GEBRUIKER>	97103 92009	DOSSIER	DOS-GEBRUIKER
<DOCUMENT-DATUM>	97409	DOSSIER	DOS-DATUM (DOS-DOSSIERNR (1:8) Formaat EEJJMMDD
<DOCUMENT-TIJD>	97411	DOSSIER	DOS-TIJD (DOS-DOSSIERNR (9:6) Formaat HHMMSS in 6 posities; dus 175903 (betekent 17:59:03) 083400 (betekent 8:34:00). Optioneel veld: Indien DOCUMENT-TIJD niet wordt aangeleverd, dan vult ANVA deze met de systeemtijd

Veld in XML	Vertaald naar ANVA-label	Bestand	Veldnaam in bestand
<DOCUMENT-NAAM>	97420	DOSSIER	DOS-DOCUMENT-ID
<DOCUMENT-DATA>		BASE64 DATA	
<DOSIERSEGMENT>	98509	DOSSIER	DOS-DOSSIER-SEGMENT code veld
<DOCUMENT-PUBL-AGENT>	98511	DOSSIER	DOS-PUBLI-AGENT
<DOCUMENT-PUBL-EINDKLANT>	98510	DOSSIER	DOS-PUBLI-EINDKLANT
<DOCUMENT-PUBL-COLLECTIVITEIT>	98512	DOSSIER	DOS-PUBLI-COLLECTIVITEIT
<DDI-DOCUMENT-TYPE>	98519	DOSSIER	Indien opslag in DDI dan kan de DDi-bron worden meegegeven: DOS-DDI-DOCUMENT-TYPE 1 = E-mail 2 = Gescand 3 = BPM (Business Proces Management)
<FORMULIERSOORT>	97425	DOSSIER	DOS-DOSSIER-SUBSOORT
<FORMULIERNUMMER>	97401	DOSSIER	DOS-FORMULIER-NUMMER

12.3.2 Toevoegen document aan relatie

Het volgende request wordt verstuurd

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addifiledocschade">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">IFILE</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">Bedrijf1</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <DOCTYPE>RELATIE</DOCTYPE>
        <RELNr>1</RELNr>
        <OMSCHRIJVING>Adreswijziging-of-zoiets</OMSCHRIJVING>
        <GEBRUIKER>SJAKIE</GEBRUIKER>
        <BEDRIJF>Bedrijf1</BEDRIJF>
        <DOCUMENT-ID>{16FBB7F2-3E38-4506-8A7D-F89A07779EA7}</DOCUMENT-ID>
        <DOCUMENT-DATUM>20130618</DOCUMENT-DATUM>
        <DOCUMENT-TIJD>083400</DOCUMENT-TIJD>
        <DOSSIERSEGMENT>00001</DOSSIERSEGMENT>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Het request met workflow:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addifiledocschade">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">IFILE</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">Bedrijf1</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <DOCTYPE>RELATIE</DOCTYPE>
        <RELNr>1</RELNr>
        <OMSCHRIJVING> Adreswijziging-of-zoiets </OMSCHRIJVING>
        <GEBRUIKER>SJAKIE</GEBRUIKER>
        <BEDRIJF>Bedrijf1</BEDRIJF>
        <DOCUMENT-ID>{16FBB7F2-3E38-4506-8A7D-F89A07779EA7}</DOCUMENT-ID>
        <DOCUMENT-DATUM>20130618</DOCUMENT-DATUM>
        <DOCUMENT-TIJD>083400</DOCUMENT-TIJD>
        <DOSSIERSEGMENT>00001</DOSSIERSEGMENT>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
    <PARAM NAME="workflow">
      <WERKSTROOM NR="1">
        <BEHANDELAAR>EGBERT</BEHANDELAAR>
      </WERKSTROOM>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

```

        <DATUM>20110325</DATUM>
        <OMSCHRIJVING>Controle Adreswijziging</OMSCHRIJVING>
        <PRIORITEIT>01</PRIORITEIT>
    </WERKSTROOM>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

De volgende response (met dossiersleutel) wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="0">201103171054220000</RESULT>
</RESPONSE>

```

12.3.3 Toevoegen document aan pakket

Het volgende request wordt verstuurd:

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addifiledocschade">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">IFILE</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">Bedrijf1</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <DOCTYPE>PAKKET</DOCTYPE>
        <OMSCHRIJVING>Brief over 123-pakket</OMSCHRIJVING>
        <RELN>1</RELN>
        <POLVOLG>80001</POLVOLG>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Zie verder bij Relatie

12.3.4 Toevoegen document aan polis

Het volgende request wordt verstuurd:

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addifiledocschade">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">IFILE</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">Bedrijf1</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <DOCTYPE>POLIS</DOCTYPE>
        <RELN>1</RELN>
        <OMSCHRIJVING>Adreswijziging-of-zoiets</OMSCHRIJVING>
        <POLVOLG>02001</POLVOLG>
        <POLSUB>02001</POLSUB>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Zie verder bij Relatie

Het request met workflow:

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addifiledocschade">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">IFILE</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">Bedrijf1</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <DOCTYPE>POLIS</DOCTYPE>
        <RELN>1</RELN>
        <OMSCHRIJVING> Adreswijziging-of-zoiets OMSCHRIJVING>
        <POLVOLG>02001</POLVOLG>
        <POLSUB>02001</POLSUB>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Zie verder bij Relatie

```

    </DOCUMENT>
  </PARAM>
  <PARAM NAME="workflow">
    <WERKSTROOM NR="1">
      <BEHANDELAAR>EGBERT</BEHANDELAAR>
      <PRIORITEIT>01</PRIORITEIT>
    </WERKSTROOM>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

De volgende response (met dossiersleutel) wordt teruggegeven indien goed verwerkt:

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="0">201103171054220000</RESULT>
</RESPONSE>

```

12.3.5 Toevoegen document aan schade-dossier

Het volgende request wordt verstuurd (bij <SCHADENR> altijd de volledige schadekey van 9 posities ingeven):

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addifiledocschade">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">IFILE</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">Bedrijf1</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <RELNR>1</RELNR>
        <OMSCHRIJVING>Adreswijziging-of-zoiets-</OMSCHRIJVING>
        <DOCTYPE>SCHADE</DOCTYPE>
        <POLVOLG>02001</POLVOLG>
        <POLSUB>02001</POLSUB>
        <SCHADENR>070000701</SCHADENR>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Zie verder bij Relatie

```

  <FORMULIERSOORT>SCH01</ FORMULIERSOORT>
  <FORMULIERNUMMER>20</FORMULIERNUMMER>
</DOCUMENT>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

Het request met workflow:

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addifiledocschade">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">IFILE</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">Bedrijf1</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <RELNR>1</RELNR>
        <OMSCHRIJVING> Adreswijziging-of-zoiets OMSCHRIJVING>
        <POLVOLG>02001</POLVOLG>
        <POLSUB>02001</POLSUB>
        <SCHADENR>070000701</SCHADENR>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  <PARAM NAME="workflow">
    <WERKSTROOM NR="1">
      <BEHANDELAAR>EGBERT</BEHANDELAAR>
      <PRIORITEIT>01</PRIORITEIT>
    </WERKSTROOM>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

Zie verder bij Relatie

De volgende response (met dossiersleutel) wordt teruggegeven indien het goed is verwerkt:

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="0">201103171054220000</RESULT>
</RESPONSE>

```

12.3.6 Toevoegen taak aan werklĳst

Het volgende request wordt verstuurd voor het aanmaken van een taak voor de werklĳst:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="WERKLIJST.createTask">
    <PARAM NAME="from">IFILE</PARAM>
    <PARAM NAME="to">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="doc">
      <DOCUMENT>
        <OMSCHRIJVING>WERKLIJST.CREATETASK DOCUMENT</OMSCHRIJVING>
        <GEBRUIKER>ANVA</GEBRUIKER>
        <BEDRIJF>Bedrijf1</BEDRIJF>
        <DOCUMENT-ID>{16FBB7F2-3E38-4506-8A7D-F89A07779EA7}</DOCUMENT-ID>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
    <PARAM NAME="workflow">
      <WERKSTROOM NR="1">
        <BEHANDELAAR>ANVA</BEHANDELAAR>
        <DATUM>20230101</DATUM>
        <OMSCHRIJVING>WERKLIJST.CREATETASK WERKSTROOM</OMSCHRIJVING>
        <PRIORITEIT>01</PRIORITEIT>
      </WERKSTROOM>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Voor wat betreft de prioriteit zijn er drie mogelijkheden:

- Er wordt geen prioriteit meegestuurd: dan wordt de default prioriteit van de werklĳst ingevuld.
- Er wordt een prioriteit meegestuurd, wat bekend is in ANVA (label **97004 Prioriteit werklĳstitem**).
- Er wordt een prioriteit meegestuurd, wat niet bekend is in ANVA. Er volgt een foutmelding en het XML-bericht wordt niet verwerkt.

12.3.7 Mogelijke foutmeldingen

12.3.7.1 Foutieve gebruiker meegegeven

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Gebruiker SJAKIE is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.2</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.3.7.2 Geen gebruiker meegegeven

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>element GEBRUIKER is verplicht</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.1</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.3.7.3 Relatienummer niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledoc" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Relatie 00000007 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS02@CHECK-DOC.2</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.3.7.4 Schadekey niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Schade 070000702 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOCIFILE.4</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.3.7.5 Behandelaar niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Gebruiker WERKER is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@HAAL-GEBRUIKER-GEGEVENS.1</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.3.7.6 Documentnaam ontbreekt

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Document-naam ontbreekt</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOCIFILE.5</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.4 Document vanuit Postex

Voorwaardelijk is dat de Postex-koppeling (pad **BYSA** deel **5**) geactiveerd staat en dat bij het ANVA-formuliernummer de instelling **PDF-doc naar Postex** formuliernummer (pad **BFVF**) op **Ja** staat.

De Postex-afroep ondersteunt uitsluitend documenten die in PDF-formaat in de ANVA- of DDi-Documentstore zijn opgeslagen (zie hiervoor onderdeel [Postex](#) in ANVA Help).

De verplichte velden in het XML-bericht zijn o.a. FORMULIERSOORT en FORMULIERNUMMER, het ANVA-formuliersoort en -nummer. Met deze velden worden in het ANVA-formulierbeheer (pad **BFVF**) de velden **PDF-doc. naar Postex j/n**, **Fiatteren Postex j/n**, **Soort bijlage (AFD)** en **Proces (AFD)** opgehaald.

In het xml-bericht kun je bepaalde instellingen overrulen:

- Geef VERZENDEN-POSTEX (of VERZENDEN) de waarde **N** om de afroep voor verzending aan Postex te de-activeren; indien het veld niet wordt aangeleverd (of de waarde **J** wordt aangeleverd) dan geldt de instelling **PDF-doc naar Postex** bij het formuliernummer (pad **BFVF**).
- Middels het optionele veld FIATTEREN-POSTEX de waarde **J** om het document eerst te laten fiatteren voor de verzending; geef de waarde **N** om het document niet te laten fiatteren. Indien dit veld niet wordt aangeleverd dan geldt de instelling van het ANVA-formulier (pad **BFVF**).
- De optionele indicatie PROLONGATIE (met waarde **J**) wordt ook aan Postex meegegeven. Indien de waarde **J** wordt aangeleverd dan wordt de AFD-Proces-code (uit pad **BFVF**) overruled met de waarde **1** = **Prolongatie**. Dit overrulen gebeurt ook bij een in ANVA aangemaakt formulier.

De velden **Soort bijlage (AFD)** en **Proces (AFD)** van het ANVA-formulier worden meegegeven in de metadata bij het PDF-document aan Postex.

De volgende bestandsvelden worden door ANVA gewijzigd in het dossier- en dosindex-record:

Veld / waarde	Vertaald naar ANVA-label	Bestand	Veldnaam in bestand
<FORMULIERSOORT>	97425	DOSSIER	DOS-DOSSIER-SUBSOORT
<FORMULIERNUMMER>	97426	DOSSIER	DOS-FORMULIER-NUMMER
<VERZENDEN-POSTEX = N>		DOSINDEX	Indien afroep schrijven → DOSINDEX-VELD-POSTEX

Veld / waarde	Vertaald naar ANVA-label	Bestand	Veldnaam in bestand
Overruled de instelling PDF-doc. naar Postex j//n van Formulierennummer			
<FIATTEREN-POSTEX> of anders Postex fiatteren j//n van Formulierennummer		DOSINDEX	DOSINDEX-STADIUM Indien te fiatteren-> (DOSINDEX-POSTEX-TE-FIATTEREN , anders DOSINDEX-POSTEX-TE-VERWERKEN
<PROLONGATIE>			Zie AFD-Proces
AFD-Proces van Formuliersoort – of -nummer; tenzij <PROLONGATIE> = J, dan wordt AFD-Proces 1 = Prolongatie	98629	DOSINDEX	DOSINDEX-PROCES (AFD)
AFD-Soort bijlage van Formuliersoort – of -nummer	98626	DOSINDEX	DOSINDEX-AFD-BERICHTSOORT

12.4.1 Toevoegen document aan polis met afroep voor Postex

Voorbeeld request met de instellingen van Formuliersoort en -nummer:

```
REQUEST>
<FUNCTION NAME="dossier.addfiletodocstore">
<PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
  <PARAM NAME="FROM">test</PARAM>
  <PARAM NAME="KANTOORCODE">10</PARAM>
  <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
  <PARAM NAME="DOC">
    <DOCUMENT>
      <DOCTYPE>POLIS</DOCTYPE>
      <RELNr>00000001</RELNr>
      <POLVOLG>99001</POLVOLG>
      <POLSUB>99001</POLSUB>
      <OMSCHRIJVING>TEST OMSCHRIJVING</OMSCHRIJVING>
      <DOCUMENT-NAAM>polisbrief.pdf</DOCUMENT-NAAM>
      <GEBRUIKER>ANVA1</GEBRUIKER>
      <DOCUMENT-DATUM>20190405</DOCUMENT-DATUM>
      <DOCUMENT-TIJD>083400</DOCUMENT-TIJD>
      <DOCUMENT-DATA>BASE64-DATA</DOCUMENT-DATA>
      <DOSSIERSOORT>SRT01</DOSSIERSOORT>
      <DOSSIERSEGMENT>SEG03</DOSSIERSEGMENT>
      <DOCUMENT-PUBL-AGENT>J</DOCUMENT-PUBL-AGENT>
      <DOCUMENT-PUBL-EINDKLANT>J</DOCUMENT-PUBL-EINDKLANT>
      <DOCUMENT-PUBL-COLLECTIVITEIT>J</DOCUMENT-PUBL-COLLECTIVITEIT>
    </DOCUMENT>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

Voorbeeld request waarbij de afroep naar Postex op fiatteren wordt gezet via het veld FIATTEREN-POSTEX = J

```
<FORMULIERSOORT>POLIS</FORMULIERSOORT>
<FORMULIERNUMMER>18</FORMULIERNUMMER>
<FIATTEREN-POSTEX>J</FIATTEREN-POSTEX>
<PROLONGATIE>N</PROLONGATIE>
```

Voorbeeld request waarbij de afroep naar Postex wordt gedeactiveerd (uitgeschakeld) door het veld VERZENDEN-POSTEX = N

```
<FORMULIERSOORT>POLIS</FORMULIERSOORT>
<FORMULIERNUMMER>18</FORMULIERNUMMER>
<PROLONGATIE>N</PROLONGATIE>
<VERZENDEN-POSTEX>N</VERZENDEN-POSTEX>
```

12.4.1 Mogelijke foutmeldingen

12.4.1.1 Foutieve gebruiker meegegeven

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Gebruiker SJAKIE is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.2</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.4.1.2 Geen gebruiker meegegeven

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>element GEBRUIKER is verplicht</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.1</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.4.1.3 Relatienummer niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledoc" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Relatie 00000007 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS02@CHECK-DOC.2</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.4.1.4 Schadekey niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Schade 070000702 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOCIFILE.4</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.4.1.5 Behandelaar niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Gebruiker WERKER is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS01@HAAL-GEBRUIKER-GEGEVENS.1</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.4.1.6 Documentnaam ontbreekt

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiletodocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Document-naam ontbreekt</DESCRIPTION>
    <CODE_LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOCIFILE.5</CODE_LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.5 Document vanuit Agentberichten via GRS (ANVA Postbus)

Voorwaardelijk is dat de module **Agentberichten via de GRS** (pad **BYSA** deel 2) geactiveerd staat (dit is een onderdeel van de Uitgebreide agentenmodule), en dat bij het ANVA-formuliertnummer de instelling **PDF-doc via GRS agenten** (zie pad **BFVF**) op **Ja** staat.

De GRS-agentmodule ondersteunt uitsluitend documenten die in PDF-formaat in de ANVA- of DDi Documentstore zijn opgeslagen. Zie ook het onderdeel **Agenten**, hoofdstuk [Agentberichten via ANVA Postbus](#) in ANVA Help.

De verplichte velden zijn `FORMULIERSOORT` en `FORMULIERNUMMER`, het ANVA-formuliersoort en -nummer. Met deze velden worden in het ANVA-formulierbeheer (pad **BFVF**) de velden **PDF-doc. via GRS agenten j/n, Fiatteren GRS Agent j/n, Soort bijlage (AFD)** en **Proces (AFD)** opgehaald.

In het xml-bericht kun je enkele default waarden overrulen met de volgende velden:

- Geef `VERZENDEN-AGENT-GRS` de waarde **N** om de afroep voor verzending te de-activeren; indien het veld niet wordt aangeleverd (of de waarde J wordt aangeleverd) dan geldt de instelling **PDF-doc via GRS-agenten** bij het formuliernummer (pad **BFVF**).
- Middels het optionele veld `FIATTEREN-AGENT-GRS` de waarde **J** om het document eerst te laten fiatteren voor de verzending; geef de waarde **N** om het document niet te laten fiatteren. Indien dit veld niet wordt aangeleverd dan geldt de instelling van het ANVA-formulier (pad **BFVF**).
- De optionele indicatie `PROLONGATIE` (met waarde **J**) wordt ook aan GRS Agent meegegeven. Indien de waarde **J** wordt aangeleverd dan wordt de AFD-Proces-code (uit pad **BFVF**) overruled met de waarde **1** = Prolongatie.

De velden **Soort bijlage (AFD)** en **Proces (AFD)** van het ANVA-formulier worden meegegeven in de metadata bij het PDF-document.

De volgende bestandsvelden worden door ANVA gewijzigd in het dossier- en dosindex-record:

Veld / waarde	Vertaald naar ANVA-label	Bestand	Veldnaam in bestand
<FORMULIERSOORT>	97425	DOSSIER	DOS-DOSSIER-SUBSOORT
<FORMULIERNUMMER>	97426	DOSSIER	DOS-FORMULIER-NUMMER
<VERZENDEN-AGENT-GRS> = N Overruled de instelling PDF Doc via agenten GRS j//n van Formuliernummer		DOSINDEX	Indien afroep schrijven → DOSINDEX-VELD-AGENT-VIA-GRS-APLAZA
Fiatteren GRS Agent j/n van Formuliernummer of <FIATTEREN-AGENT-GRS>		DOSINDEX	DOSINDEX-STADIUM Indien te fiatteren-> (DOSINDEX-GRS-TE-FIATTEREN , anders DOSINDEX-GRS-TE-VERZENDEN Zie AFD-PROCES
<PROLONGATIE>			
AFD-Proces van Formuliersoort - of -nummer; tenzij <PROLONGATIE> = J, dan wordt AFD-Proces 00001 = Prolongatie	98629	DOSINDEX	DOSINDEX-PROCES (AFD)
AFD-Berichtsoort van Formuliersoort - of -nummer	98626	DOSINDEX	DOSINDEX-AFD-BERICHTSOORT

12.5.1 Toevoegen document aan polis met afroep voor GRS Agent

Voorbeeld request met de instellingen van Formuliersoort en – nummer:

```
REQUEST>
  <FUNCTION NAME="dossier.addfiletodocstore">
    <PARAM NAME="TO">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="FROM">test</PARAM>
    <PARAM NAME="KANTOORCODE">10</PARAM>
    <PARAM NAME="GEBRUIKER">ANVA</PARAM>
    <PARAM NAME="DOC">
      <DOCUMENT>
        <DOCTYPE>POLIS</DOCTYPE>
        <RELNr>00000001</RELNr>
        <POLVOLG>99001</POLVOLG>
        <POLSUB>99001</POLSUB>
        <OMSCHRIJVING>TEST OMSCHRIJVING</OMSCHRIJVING>
        <DOCUMENT-NAAM>polisbrief.pdf</DOCUMENT-NAAM>
        <GEBRUIKER>ANVA1</GEBRUIKER>
        <DOCUMENT-DATUM>20190405</DOCUMENT-DATUM>
        <DOCUMENT-DATA>BASE64-DATA</DOCUMENT-DATA>
        <DOCUMENT-TIJD>083400</DOCUMENT-TIJD>
        <DOSSIERSEGMENT>SEG03</DOSSIERSEGMENT>
        <DOCUMENT-PUBL-AGENT>J</DOCUMENT-PUBL-AGENT>
        <DOCUMENT-PUBL-EINDKLANT>J</DOCUMENT-PUBL-EINDKLANT>
        <DOCUMENT-PUBL-COLLECTIVITEIT>J</DOCUMENT-PUBL-COLLECTIVITEIT>
        <FORMULIERSOORT>POLIS</FORMULIERSOORT>
        <FORMULIERNUMMER>18</FORMULIERNUMMER>
        <VERZENDEN-AGENT-GRS>J</VERZENDEN-AGENT-GRS>
        <PROLONGATIE>J</PROLONGATIE>
        <DDI-DOCUMENT-TYPE>3</DDI-DOCUMENT-TYPE>
      </DOCUMENT>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Voorbeeld request waarbij de afroep op fiatteren wordt gezet via het veld FIATTEREN-AGENT-GRS = J

```
<FORMULIERSOORT>POLIS</FORMULIERSOORT>
<FORMULIERNUMMER>18</FORMULIERNUMMER>
<FIATTEREN-AGENT-GRS>J</FIATTEREN-AGENT-GRS>
<PROLONGATIE>N</PROLONGATIE>
```

Voorbeeld request waarbij de afroep wordt gedeactiveerd uitgeschakeld door het veld VERZENDEN-AGENT-GRS = N

```
<FORMULIERSOORT>POLIS</FORMULIERSOORT>
<FORMULIERNUMMER>18</FORMULIERNUMMER>
```

12.5.1 Mogelijke foutmeldingen

12.5.1.1 Foutieve gebruiker meegegeven

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Gebruiker SJAKIE is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.2</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.5.1.2 Geen gebruiker meegegeven

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>element GEBRUIKER is verplicht</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOC.1</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.5.1.3 Relatienummer niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledoc" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Relatie 00000007 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS02@CHECK-DOC.2</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.5.1.4 Schadekey niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Schade 070000702 is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOCIFILE.4</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.5.1.5 Behandelaar niet correct

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addifiledocschade" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Gebruiker WERKER is niet bekend in ANVA</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@HAAL-GEBRUIKER-GEGEVENS.1</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

12.5.1.6 Documentnaam ontbreekt

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="dossier.addfiletodocstore" CODE="-1" HTTP-STATUS="400">
    <DESCRIPTION>Document-naam ontbreekt</DESCRIPTION>
    <CODE LOCATION>ABSDIS01@CHECK-DOCIFILE.5</CODE LOCATION>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

13 Schade

Met de volgende entiteiten kunnen de gegevens van een schade gemuteerd worden.

Schade-mut:

- Schade (*Algemene schadegegevens*).
- Schade relatie-gegevens.
- Schadepolis
- Schadedekking.
- Vluchtige betrokkene.
- Koppelen vaste betrokkene.
- Schadememo.
- Schadeoorzaak.
- Schadereserve.
- Koppeling extern document.

Schade-boeking:

- Schade uitkering.
- Schade uitkering in de wacht.
- Schade boeking verhaald

Bij het aanmaken en muteren van een schadedossier is het mogelijk de meeste soorten schade(sub)berichten te combineren tot één bericht. Voorwaarde is dat de bovenliggende sleutelgegevens bekend zijn.

Bij het aanmaken kun je wel gebruikmaken van de schadekey, maar bijvoorbeeld niet van het volgnummer betrokkene anders dan de verzekeringnemer.

Er zijn 2 extra stuuropies om te bepalen op welke polisversie het schadedossier moet worden aangemaakt.

Bij een schade op een volmachtpolis wordt automatisch een FISH-schademeldingsbericht gegenereerd.

13.1 Nieuwe schadedossier

In <PK> onder <POLIS> moet je de sleutel van de polis meegeven.

```
<POLISSEN>
  <POLIS>
    <PK>POLBES 210000330200102001</PK>
    <SCHADES>
      <SCHADE>
        <L NR="90002">20060529</L>
        <L NR="90005">OSCARK</L>
        ...
      </SCHADE>
    </SCHADES>
  </POLIS>
</POLISSEN>
```

De <PK>POLBES_relatievevolgsub-groep bestaat uit de volgende ANVA-labels :

- 00001 Relatienummer.
- 10000 Volgnummer.
- 10131 Volgnummer-sub.

Dit leidt tot de aanmaak van een nieuw schadedossier.

Voor de aanmaak van de schade zijn minimaal de velden schadedatum en -behandelaar noodzakelijk:

- 90002 Schadedatum.
- 90005 Schadebehandelaar. Als je dit veld niet meegeeft, dan is de standaard ABSANVA.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"></PARAM>
    <PARAM NAME="view">
      <POLISSEN>
        <POLIS>
          <PK>POLBES 000000110200102001</PK>
          <SCHADES>
            <SCHADE>
              <L NR="90002">20070313</L>
              <L NR="90004">00001</L>
              <L NR="90003">2301</L>
              <L NR="90005">JANWL</L>
              <L NR="90012">N</L>
              <L NR="90013">123.43</L>
              <L NR="90065">J</L>
              <L NR="91013">J</L>
              <L NR="90019">J</L>
              <MEMO TYPE="SCHADEMEMO">Geschat schadebedrag 3100 euro</MEMO>
              <MEMO TYPE="SCHADEOORZAAK">Lantarenpaal ging niet op tijd aan de kant</MEMO>
            </SCHADE>
          </SCHADES>
        </POLIS>
      </POLISSEN>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Andere labels op schadeniveau die in dit bericht kunnen worden verwerkt zijn:

- 10033 Kenteken. Dit moet overeenkomen met het kenteken in de polis.
- 90003 Schadetijd.
- 90004 Schadesoort.
- 90011 Tekenjaar (schade). Deze wordt anders door ANVA bepaald. Het tekenjaar moet numeriek zijn.
- 90012 Schuldschade.
- 90013 Afwijkend eigen risico (schade).
- 90016 Letselschade.
- 90019 Aangifte politie (identif.geg.sch).
- 91013 Terugval.
- 90041 Datum afgehandeld casco (schade).
- 90042 Datum afgehandeld w.a. (schade).
- 90043 Datum afgehandeld kosten (schade).
- 90060 Reservering casco-bedrag (schade).
- 90061 Reservering w.a.-bedrag.
- 90062 Reservering kostenbedrag (schade).
- 90065 Afwijkend eigen risico (j/n) schade.
- 91281 Directe Schadeafh. soort (DSA)
 - Code DV = DSA Verhaal (tgp aansprakelijk)
 - Code DA = DSA Aansprakelijk (tgp behandelt)
- 91282 Schade in buitenland j/n
- 90087 Schadelocatie

13.1.1 Nieuw schadedossier op de actuele polis

Met deze optie wordt het schadedossier op basis van de actuele polisversie aangemaakt, ook al ligt de schadedatum vóór de poliswijzigingsdatum en zou de schade eigenlijk op een historische polisversie moeten worden aangemaakt.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"></PARAM>
    <PARAM NAME="view">
      <POLISSEN>
        <POLIS>
          <PK>POLBES 000000110200102001</PK>
          <UPDATE>
            <NIEUWE SCHADE ACTUELE POLIS="Ja" />
          </UPDATE>
        <SCHADES>
          <SCHADE>
            <L NR="90002">20170313</L>
            <L NR="90004">00001</L>
            <L NR="90003">2301</L>
            <L NR="90005">JANWL</L>
            <L NR="90012">N</L>
            <L NR="90013">123.43</L>
            <L NR="90065">J</L>
            <L NR="91013">J</L>
            <L NR="90019">J</L>
            <MEMO TYPE="SCHADEMEMO">Geschat schadebedrag 3100 euro</MEMO>
            <MEMO TYPE="SCHADEOORZAAK">Lantaarnpaal ging niet op tijd aan de kant</MEMO>
          </SCHADE>
        </SCHADES>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

13.1.2 Nieuw schadedossier op een polishistorie-versienummer

Met deze optie wordt het schadedossier op basis van een aangeleverd polishistorie-versienummer aangemaakt:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"></PARAM>
    <PARAM NAME="view">
      <POLISSEN>
        <POLIS>
          <PK>POLBES 000000110200102001</PK>
        <SCHADES>
          <SCHADE>
            <L NR="90002">20170314</L>
            <L NR="90004">00001</L>
            <L NR="90003">2301</L>
            <L NR="90005">JANWL</L>
            <L NR="90012">N</L>
            <L NR="90013">123.43</L>
            <L NR="90065">J</L>
            <L NR="91013">J</L>
            <L NR="90019">J</L>
            <MEMO TYPE="SCHADEMEMO">Geschat schadebedrag 3100 euro</MEMO>
            <MEMO TYPE="SCHADEOORZAAK">Lantaarnpaal ging niet op tijd aan de kant</MEMO>
          <UPDATE>
            <NIEUWE SCHADE POLIS VERSIE="10"/>
          </UPDATE>
          </SCHADE>
        </SCHADES>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```


13.1.3 Nieuw schadedossier met inlooprisico

De schadedatum mag zowel voor als na de ingangsdatum van de polis liggen.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <POLISSEN>
        <POLIS>
          <PK>POLBES 000000020200602006</PK>
          <UPDATE>
            <CODES CONTROLEREN="nee"/>
            <DEFAULTS UITVOEREN="systeem"/>
            <MACROS UITVOEREN="systeem"/>
            <SLOTACTIES UITVOEREN="nee"/>
            <VERPLICHTE_VELDEN CONTROLEREN="nee"/>
          </UPDATE>
        </POLIS>
      </POLISSEN>
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <UPDATE>
            <INLOOP RISICO="Ja"/>
          </UPDATE>
          <L NR="90002">20090101</L>
          <L NR="90004">00006</L>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </FUNCTION>
  </REQUEST>
```

13.1.4 Response-bericht met de nieuwe schadekey

De ANVA schadekey (schadenummer + schadesubnummer) wordt in het retourbericht teruggezonden aan de verzender van de aanvraag. Zie hieronder het voorbeeld XML-resultaat.

- Het ANVA schadenummer 070000301 staat achter de <PK>POLSCH.
- De sleutels teruggegeven van de aangemaakte betrokkenen staan achter BTRSCH01: "Verzekerde" (EIG) en "Maatschappij". Indien aanwezig wordt ook een betrokkene "Agent" aangemaakt.

Van eventueel aanwezige memo's wordt de sleutel van MEMSCH of OMSCH01 teruggegeven. De waarde hiervan is gelijk aan de schadekey.

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webmuteren.update" CODE="0">
    <TRANSACTION_ID>2007022013501955</TRANSACTION_ID>
    <POLISSEN>
      <POLIS>
        <PK>POLBES 000000020500105001</PK>
        <SCHADES>
          <SCHADE>
            <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
          </SCHADE>
        </SCHADES>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
    <EXECUTE>
      <SCHADE>
        <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>POLSCH_070000301</PK>
      </SCHADE>
      <BETROKKENESCHADE>
        <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>BTRSCH01 070000301000001</PK>
        <L NR="08900">EIG</L>
      </BETROKKENESCHADE>
      <BETROKKENESCHADE>
        <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>BTRSCH01 070000301000002</PK>
        <L NR="08900">MIJ</L>
      </BETROKKENESCHADE>
      <MEMO TYPE="SCHADEOORZAAK">
        <TRANSACTION VOLGNR>2</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>OMSCH01 070000301</PK>
      </MEMO TYPE="SCHADEOORZAAK">
        <TRANSACTION VOLGNR>3</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>MEMSCH 070000301</PK>
      </MEMO>
    </EXECUTE>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

13.2 Mutatie van een bestaand schadedossier

Geef de schadekey mee achter <PK>POLSCH_

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 070000101</PK>
          <L NR="90002">20070118</L>
          <L NR="90004">00001</L>
          <L NR="90012">N</L>
          <L NR="90013">254.78</L>
          <L NR="90016">J</L>
          <L NR="90019">J</L>
          <L NR="91013">J</L>
          <L NR="90041">20070202</L>
          <L NR="90042">20070203</L>
          <L NR="90043">20070131</L>
          <L NR="90065">J</L>
          <UPDATE>
            <SLOTACTIES UITVOEREN="systeem">
              <FORMULIER SOORT="6" NR="1"/>
              <FORMULIER SOORT="5" NR="1"/>
            </SLOTACTIES>
          </UPDATE>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Label **90002 Schadedatum**: ANVA controleert of de aangeleverde schade binnen hetzelfde schadejaar ligt als de oorspronkelijke schadedatum. Een schadedatum vóór de polisingangsdatum binnen dit schadejaar is toegestaan.

13.3 Afroep van een formulier

Je kunt bij de aanmaak of mutatie van een schadedossier een of meerdere afroepen voor formulieren laten schrijven door de volgende toevoeging(en) met FORMULIER SOORT en NR.

```
<SCHADE>
  <PK>POLSCH 070000101</PK>
  <L NR="90002">20070118</L>
  ..
  <UPDATE>
    <SLOTACTIES UITVOEREN="systeem">
      <FORMULIER SOORT="6" NR="3"/>
      <FORMULIER SOORT="5" NR="1"/>
    </SLOTACTIES>
  </UPDATE>
```

13.4 Betrokkene(n) toevoegen in schadedossier

Onderstaand zie je een aantal voorbeelden van het koppelen van betrokkenen aan een schade. Let op het onderscheid tussen het koppelen van de verschillende soorten betrokkenen:

- 1^e lijns betrokkene: alleen "TEG" is toegestaan.
- 2^e of 3^e lijns vluchtige betrokkene: koppelen aan een bestaande 1^e of 2^e lijns betrokkene op basis van de sleutel van de bovenliggende betrokkene (schadekey + betrokkene volgnummer). Alle labels voor betrokkenen zijn toegestaan.
- 2^e lijns vaste betrokkene. Koppelen aan een bestaande 1^e lijns betrokkene op basis van de sleutel van de bovenliggende betrokkene (schadekey + betrokkene volgnummer). De vaste betrokkene wordt gekoppeld op basis van de soort betrokkene (**08900**) en het volgnummer vaste betrokkene.
- Maatschappij of tussenpersoon koppelen aan een 1^e lijns betrokkene.

13.4.1 Toevoegen 1^e lijns betrokkene Tegenpartij

Bij toevoegen van deze soort betrokkene <TEG> is de sleutel schade <PK>POLSCH_ voldoende.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 070000101</PK>
          <BETROKKENENSCH>
            <BETROKKENESCHADE>
              <L NR="08900">TEG</L>
              <L NR="08901">Boer</L>
              <L NR="08902">P</L>
              <L NR="08903">de</L>
              <L NR="08904">8933CC</L>
              <L NR="08905">64</L>
              <L NR="08906">Oane</L>
              <L NR="08910">Spoarstrjitte</L>
              <L NR="08912">Ljouwert</L>
              <L NR="08914">19501213</L>
              <L NR="08915">0582478987</L>
            <!--
              <L NR="08900"></L> Alle labels voor betrokkenen zijn bruikbaar
              <L NR="08900"></L> -->
            </BETROKKENESCHADE>
          </BETROKKENENSCH>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

13.4.2 Response-bericht met het volgnummer schadebetrokkene

In het response-bericht wordt het volgnummer schadebetrokkene teruggemeld.

Voorbeeld

Zie de regel:

```
PK>BTRSCH01_070000101000005</PK>
```

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webmuteren.update" CODE="0">
    <TRANSACTION ID>2007022710335627</TRANSACTION ID>
    <SCHADES>
      <SCHADE>
        <BETROKKENENSCH>
          <BETROKKENESCHADE>
            <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
            </BETROKKENESCHADE>
          </BETROKKENENSCH>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    <EXECUTE>
      <BETROKKENESCHADE>
        <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>BTRSCH01 070000101000005</PK>
        <L NR="08900">TEG</L>
      </BETROKKENESCHADE>
    </EXECUTE>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

13.4.3 Toevoegen 2^e lijns betrokkene onder Verzekeringnemer

Door in <PK>BTRSCH01 het volgnummer 000001 op te nemen achter de schadekey, wordt de betrokkene (in dit voorbeeld een "losse" betrokkene getuige (soort GET)) aangemaakt onder de verzekeringnemer (1^e lijns betrokkene met volgnr **000001**).

```
<BETROKKENENSCH>
<BETROKKENESCHADE>
<PK>BTRSCH01_070000101000001</PK>
```

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <BETROKKENENSCH>
      <BETROKKENESCHADE>
      <PK>BTRSCH01_070000101000001</PK>
      <BETROKKENENSCH>
      <BETROKKENESCHADE>
        <L NR="08900">GET</L>
        <L NR="08901">Boersma</L>
        <L NR="08902">H</L>
        <L NR="08904">8933CC</L>
        <L NR="08905">62</L>
        <L NR="08906">Hylke</L>
        <L NR="08910">Spoarstrjitte</L>
        <L NR="08912">Ljouwert</L>
        <L NR="08915">0582478987</L>
      </BETROKKENESCHADE>
    </BETROKKENESCHADE>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

13.4.4 Koppelen vaste betrokkene (EXP, 2^e lijns) onder Verzekeringnemer

Toevoegen vaste betrokkene soort expert (EXP) met vaste betrokkene-nr 1 bij schade **0700001** betrokkene **000001** (verzekeringnemer).

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <BETROKKENENSCH>
      <BETROKKENESCHADE>
      <PK>BTRSCH01_070001101000001</PK>
      <BETROKKENENSCH>
      <BETROKKENESCHADE>
        <L NR="VNN">00000001</L>
        <L NR="08900">EXP</L>
      </BETROKKENESCHADE>
    </BETROKKENESCHADE>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

13.4.5 Koppelen vaste betrokkene (MIJ, TUS , 2^e lijns) onder Tegenpartij

Koppelen van maatschappij en tussenpersoon aan een bestaande betrokkene tegenpartij (met volgnr **000003**). De BETROKKENESCHADE is genest in een BETROKKENENSCH.

L NR = '08900': de soort betrokkene.

L NR = 'VNN': nummer of code van de vaste betrokkene, de maatschappij of de agent.

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <BETROKKENENSCH>
      <BETROKKENESCHADE>
      <PK>BTRSCH01_070000201000003</PK>
      <BETROKKENENSCH>
      <BETROKKENESCHADE>
        <L NR="08900">EXP</L>
        <L NR="VNN">367</L>
      </BETROKKENESCHADE>
    </BETROKKENESCHADE>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

```

        </BETROKKENESCHADE>
        <BETROKKENESCHADE>
            <L NR="08900">TUS</L>
            <L NR="VNN">00003</L>
        </BETROKKENESCHADE>
    </BETROKKENENSCH>
</BETROKKENESCHADE>
</BETROKKENENSCH>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

13.5 Schadereservering

Er zijn twee varianten mogelijk:

- Het opgeven van de stand reservebedragen (labels 91277 t/m 91279)
- Het toevoegen van schadereservebedragen (labels 90060 t/m 90062)

Per bericht kan slechts één variant worden toegepast. Als één van de labels **91277**, **91278** of **91279** in het bericht voorkomt, dan wordt het bericht beschouwd als een wijziging van de standreserve.

Na het verwerken van de reservering wordt automatisch gecontroleerd of er een FISH-bericht moet worden aangemaakt.

13.5.1 Schadereservering standreserve

De standreservebedragen moeten positief worden aangeleverd.

De standreservebedragen worden niet als zodanig opgeslagen in ANVA: als er een nieuwe stand van de schadereserve verwerkt moet worden, dan wordt eerst de stand in ANVA bepaald. Vervolgens wordt het verschil met de standbedragen vanuit het aangeleverde bericht bepaald en dat verschil wordt als aanpassing van de schadereserve in ANVA toegevoegd.

De reserveringscode (label **90037**) wordt niet verwerkt in het standsreserve-bericht.

```

<REQUEST>
</FUNCTION>
</REQUEST>
<FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
        <SCHADES>
            <SCHADE>
                <PK>POLSCH 170011601</PK>
                <L NR="VLGDK">1</L>
                <L NR="90037">1</L>
                <L NR="91277">500</L>
                <L NR="91278">500</L>
                <L NR="91279">100</L>
            </SCHADE>
        </SCHADES>
    </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

XML-veld	ANVA-veld	Toelichting ANVA
<PK>POLSCH_	ANVA Schadenr+subnr	9 posities.
VLGDK	Dekkingsvolgnummer ("Dekking")	Volgnummer van dekking in bestand DEKSCH is verplicht als er meer dan één dekking aanwezig is. Als er één dekking aanwezig is, dan wordt door ANVA automatisch het volgnummer van deze dekking opgenomen.

XML-veld	ANVA-veld	Toelichting ANVA
91277	Standreserve cascobedrag	Positief bedrag.
91278	Standreserve WA-bedrag	Positief bedrag.
91279	Standreserve kostenbedrag	Positief bedrag.
	Boekdatum (reserveringsdatum)	Wordt automatisch gevuld met de systeemdatum

13.5.2 Schadereservering bedragen toevoegen

De reservebedragen moeten net als in de ANVA-schermen positief worden aangeleverd, tenzij de reserve verlaagd moet worden.

```

<REQUEST>
</FUNCTION>
</REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 170011601</PK>
          <L NR="VLGDK">1</L>
          <L NR="90037">1</L>
          <L NR="90060">500</L>
          <L NR="90061">500</L>
          <L NR="90062">100</L>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
  <!--Schadekey -->
  <!--Volgnr dekking -->
  <!--Reserveringscode -->
  <!--Reserve Cascobdr.>
  <!--Reserve WA-bedrag>
  <!--Reserve Kosten-->

```

XML-veld	ANVA-veld	Toelichting ANVA
<PK>POLSCH_	ANVA Schadenr+subnr	9 posities
VLGDK	Dekkingsvolgnummer ("Dekking")	Volgnummer van dekking in bestand DEKSCH is verplicht als er meer dan één dekking aanwezig is. Als er één dekking aanwezig is, dan wordt door ANVA automatisch het volgnummer van deze dekking opgenomen.
90060	Cascobedrag	
90061	WA-bedrag	
90062	Kostenbedrag	
90037	Reserveringscode	Controle op aanwezigheid in tabel in pad BLC.
	Boekdatum (reserveringsdatum)	Wordt automatisch gevuld met de systeemdatum.

13.6 Schadeboeking (uitkering)

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 070011301</PK>
          <SCHADEBOEKINGEN>
            <SCHADEBOEKING>
              <L NR="93011">HENKB</L>
            </SCHADEBOEKING>
          </SCHADEBOEKINGEN>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
  <!-- Schadekey -->
  <!-- Behandelaar -->

```

```

<L NR="VLGB">1</L> <!-- Volgnummer betrokkene -->
<L NR="VLGDK">1</L> <!-- Volgnr dekking -->
<L NR="93014">91000</L> <!-- Incassowijze -->
<L NR="93028">20070415</L> <!-- Boekdatum -->
<L NR="98118">9</L> <!-- Schadecode -->
<L NR="93066">-12345.68</L> <!-- Bedrag casco -->
<!--negatief=uitkering; positief=incasso -->
<L NR="93153">1</L> <!-- Cascoomschr.Code) -->
<L NR="93067">-400.00</L> <!-- Bedrag WA -->
<!--negatief=uitkering; positief=incasso -->
<L NR="93069">75.00</L> <!-- Bedrag ER -->
<L NR="93071">6.80</L> <!-- Onderzoekskosten -->
<L NR="93072">23.20</L> <!-- Behandelkosten -->
<L NR="93073">1.57</L> <!-- Bedrag wettelijke rente-->
<L NR="93074">-500.00</L> <!-- Expertisekosten -->
<L NR="93075">-256.34</L> <!-- Diverse kosten -->
<L NR="93068">20.33</L> <!-- Afmakingscourtagebedrag-->
<L NR="10193">J</L> <!--Afmakingscourtage-verzekerd-->
<L NR="93070">2.60</L> <!-- Portisluitkosten -->
<L NR="93179">12345678901234567890</L> <!-- Extfacnr.-->
<L NR="93100">Factuurtekst 1</L> <!-- Notatekst 1 -->
<L NR="93101">Factuurtekst 2</L> <!-- Notatekst 2 -->
<L NR="93102">Factuurtekst 3</L> <!-- Notatekst 3 -->
<L NR="93103">Factuurtekst 4</L> <!-- Notatekst 4 -->
<L NR="93104">Factuurtekst 5</L> <!-- Notatekst 5 -->
<L NR="90040">Extern schadenr S98765</L> <!--Verz.gegevens -->
</SCHADEBOEKING>
</SCHADEBOEKINGEN>
</SCHADE>
</SCHADES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

Als in pad **BYSS** (deel II) de optie **Negatieve schadereserve automatisch nulstellen** op **Ja** staat, wordt een negatieve reserve als gevolg van de uitkering automatisch nulgesteld.

XML-veld	ANVA-veld	Toelichting ANVA
<PK>POLSCH_	ANVA Schadenr+subnr	9 posities
93011	Behandelaar boeking	Behandelaar boeking.
VLGB	Betrokkene-volgnummer	
VLGDK	Dekkingsvolgnummer ("Dekking")	Volgnummer van dekking in bestand DEKSCH. Verplicht als er meer dan één dekking aanwezig is. Als er één dekking aanwezig is, dan wordt door ANVA automatisch het volgnummer van deze dekking opgenomen.
93065	Schadesoort	Indien niet aangeleverd, wordt de schadesoort uit de algemene schadegegevens overgenomen.
93014	Incassowijze	
93028	Boekdatum	
98118	Schadecode	Niet toegestaan zijn de codes 3, 4 en C. Toegestaan 2, 5, 9, M Indien BYSS/2 DSA Boekingscodes financieel = Ja dan is ook 2DV en 9DV mogelijk
93066	Cascobedrag	
93153	Omschrijving cascobedrag	Code-veld.
93067	WA-bedrag	
93069	Eigen risicobedrag	
93071	Onderzoekbedrag	
93072	Behandelbedrag	Behandelkosten
93073	Wettelijke rentebedrag	

XML-veld	ANVA-veld	Toelichting ANVA
93074	Expertisebedrag	
93075	Diverse bedrag	
93068	Afmakingscourtagebedrag	
10193	Afmakingscourtage meeverzekerd j/n	J=Ja.
93070	Portisluit bedrag	
93179	Extern factuurnummer	
93100	Notatekst 1	
93101	Notatekst 2	
93102	Notatekst 3	
93103	Notatekst 4	
93104	Notatekst 5	
90040	Extern schadenummer	Wordt opgenomen in een verzekeringsbericht.

13.6.1 Ziektekostenvolmacht boeking (uitkering)

Als de module Ziektekostenvolmacht actief is kunnen een aantal aanvullende velden worden ingeschoten bij de tag <SCHADEBOEKING>. In de volgorde van de velden in het boekingsscherm zijn dit de xml-velden. Voor de volledigheid zijn ook de velden genoemd die al in standaard boeking zijn opgenomen, bijvoorbeeld 'Boekdatum'.

XML-veld	ANVA-veld in scherm Ziektekosten uitkering	Toelichting
91026	Notanummer	
91205	Prestatiedatum	Formaat: eejjmmdd
93028	Boekdatum	Is al in standaard boeking opgenomen
91207	Declaratiebedrag	Positief aanleveren
93066	Bruto uitkering	Negatief aanleveren in Cascobedrag, - Is al in standaard boeking opgenomen
93069	Eigen risico	Is al in standaard boeking opgenomen
91218	Aantal prestaties	
98118	Schadecode	Niet toegestaan zijn de codes 3, 4 en C. Toegestaan 2, 5, 9, M
93065	Schadesoort	Is al in standaard boeking opgenomen
91029	Verzekerd onderdeel	Zie code-tabel in pad BLC
91217	Stat.code	Zie code-tabel in pad BLC
91213	Herkomst-code	Zie code-tabel in pad BLC
98093	Ten laste van	1 = Maatschappij Zie code-tabel in pad BLC
Optioneel middels maatwerk	Valuta velden	Indien de valuta afwijkt van de standaard-valuta (EUR) in pad BYSA/2. Indien uitkering gewoon in EUR dan deze drie velden niet aanleveren.

De aanvullende velden voor de boeking ziektekostenvolmacht zijn **vet** gedrukt

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 170011301</PK>          <!-- Schadekey -->
          <SCHADEBOEKINGEN>
            <SCHADEBOEキング>
              <L NR="93011">HENKB</L>          <!-- Behandelaar -->
              <L NR="VLGB">1</L>                <!-- Volgnummer betrokkene -->
              <L NR="VLGDK">1</L>                <!-- Volgnr dekking -->
              <L NR="91206">N2017-0028</L><!-- Notanummer -->
              <L NR="91205">20170328</L> <!-- Prestatiedatum -->
              <L NR="93028">20170415</L> <!-- Boekdatum -->
              <L NR="98118">9</L>                <!-- Schadecode -->
              <L NR="91207">1234.68</L> <!-- Bedrag declaratie (positief)>
              <L NR="93066">-12345.68</L> <!-- Bedrag casco(uitkering) negatief>
              <L NR="93069">75.00</L>            <!-- Bedrag ER -->
              <L NR="91209">2<L>                <!-- Verzekerd onderdeel, code>
              <L NR="91217">204<L>              <!-- Stat.code>
              <L NR="91213">4<L>                <!-- Herkomst, code>
              <L NR="98093">1<L>                <!-- Ten laste van, code>
              <L NR="90040">Extern schadenr S98765</L> <!--Verz.gegevens -->
              <!--Optioneel maatwerk Valuta -- zie $ 2. 6.2.-->
            </SCHADEBOEキング>
          </SCHADEBOEKINGEN>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

13.6.1.1 Valuta in ziektekosten boeking (Maatwerk)

Optioneel ook Ztkst.valutasoort, Ztkst. valuta-koers aanleveren binnen de tag, als de gewenste valuta afwijkt van de standaard valuta (EUR) in pad **BYSA/2**. Ztkst. valuta-datum is daarbij niet verplicht, de soort en de koers zijn dan wel verplicht. Als de uitkering in EUR is, dan deze drie velden niet aanleveren, of minimaal de eerste twee velden!

```
<!--Optioneel maatwerk Valuta in Ziektekostenboeking -->
<L NR="91221">USD</L>          <!--Valuta-soort -->
<L NR="91222">1.17</L>         <!--Valuta-koers -->
<L NR="91223">20170101</L>     <!--Valuta-datum -->
```

XML-veld	ANVA-veld in scherm Ziektekosten uitkering	Toelichting ANVA
91221	Valuta-soort	
91222	Valuta-koers	
91223	Valuta -datum	niet verplicht.

13.6.2 Excasso onderdrukken bij schadeboeking

Let op dat de "NEE" tussen dubbele aanhalingstekens staat en let op de sluittag ">/>",

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 070011301</PK>          <!-- Schadekey -->
          <SCHADEBOEKINGEN>
            <SCHADEBOEキング>
              <SCHADEBOEキング EXCASSO="NEE"/>
              <L NR="VLGDK">1</L>                <!-- Volgnr dekking -->
              <L NR="VLGB">1</L>                <!-- Volgnummer betrokkene -->
              <L NR="93014">91000</L>          <!-- Incassowijze -->
              <L NR="98118">9</L>                <!-- Schadecode -->
            </SCHADEBOEキング>
          </SCHADEBOEKINGEN>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

13.6.3 Retourbericht met nieuw ANVA boekingsbericht-volgnr en factuurnr

De combinatie ANVA-schadekey + volgnummerbericht wordt in een tag <PK>BETSCH01_ in een XML-retourbericht teruggezonden aan de verzender van de aanvraag.

Zie voorbeeld in de regel <PK>BETSCH01_070011301000002</PK>.

Het ANVA-factuurnummer wordt eveneens teruggezonden in de tag <FACTUUR>.

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webmuteren.update" CODE="0">
    <TRANSACTION ID>2007022013501955</TRANSACTION ID>
    <SCHADES>
      <SCHADE>
        <SCHADEBOEKINGEN>
          <SCHADEBOEキング>
            <TRANSACTION VOLGNR>5</TRANSACTION VOLGNR>
            <PK>BETSCH01_070011301000002<
              <FACTUUR>
                <PK>FACTUUR_00006248</PK>
              </FACTUUR>
            </SCHADEBOEキング>
          </SCHADEBOEKINGEN>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </EXECUTE>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

13.6.4 Schade-boeking in de wacht

Het is mogelijk om een schadeboeking in de wacht aan te maken.

```
<L NR="98118">5</L>      <!-- Schadecode -->
```

Deze boeking moet later door de schadebehandelaar in de backoffice geaccordeerd worden tot een definitieve boeking, inclusief eventuele slotacties zoals de aanmaak van de excasso /incasso, de formulier(en) en agenda/werklijst item(s).

13.7 Schade verhaaldboekingen

De volgende verhaalberichtsoorten zijn mogelijk:

- Schadeverhaald (schadecode **V**).
- Schadeverhaaldservice (schadecode **S**) – deze leidt tot een verhaaldboeking plus een doorboeking aan de relatie met schadecode **D**.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 170018901</PK>      <!-- Schadekey -->
          <SCHADEVERHAALBOEKINGEN>
            <SCHADEVERHAALBOEキング>
              <L NR="98119">S</L>      <!-- Schadecode verhaald-->
              <L NR="VLGB">1</L>      <!-- Volgnummer betrokkene -->
              <L NR="VLGDK">1</L>      <!-- Volgnr dekking -->
              <L NR="93065">120</L>    <!-- Schadesoort -->
              <L NR="93028">20070415</L> <!-- Boekdatum -->
              <L NR="93066">12347.65</L> <!-- Bedrag casco -->
              <L NR="93067">700.00</L>  <!-- Bedrag WA -->
```

```

        <L NR="93071">6.80</L>      <!-- Onderzoekbedrag -->
        <L NR="93072">23.20</L>      <!-- Behandelbedrag -->
        <L NR="93073">1.57</L>      <!-- Bedrag wettelijke rente-->
        <L NR="93074">500.00</L>    <!-- Expertisekosten -->
        <L NR="93075">256.34</L>    <!-- Diverse kosten -->
      </SCHADEVERHAALBOEKING>
    </SCHADEVERHAALBOEKINGEN>
  </SCHADE>
</SCHADES>
</PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>

```

XML-veld	ANVA-veld	Toelichting ANVA
<PK>POLSCH_	ANVA Schadenr+subnr	9 posities.
VLGDB	Betrokkene-volnummer	
VLGDK	Dekkingsvolnummer ("Dekking")	Volnummer van dekking in bestand DEKSCH. Verplicht als er meer dan één dekking aanwezig is. Als er één dekking aanwezig is, dan wordt door ANVA automatisch het volnummer van deze dekking opgenomen.
98119	Schadecode verhaald	Toegestaan zijn de codes P, S en V. Indien BYSS/2 DSA Boekingscodes financieel = Ja dan is ook PDV mogelijk
93065	Schadesoort	Indien niet aangeleverd, wordt de schadesoort uit de algemene schadegegevens overgenomen.
93028	Boekdatum	
93066	Cascobedrag	
93153	Omschrijving cascobedrag	Code-veld.
93067	WA-bedrag	
93069	Eigen risicobedrag	
93071	Onderzoekbedrag	
93072	Behandelbedrag	Behandelenkosten.
93073	Wettelijke rentebedrag	
93074	Expertisebedrag	
93075	Diverse bedrag	

13.7.1 Retourbericht met ANVA verhaaldboekingsbericht-volgnr

De combinatie ANVA-schadekey + volnummerbericht wordt in een tag <PK>VRHSCH01_ in een XML-retourbericht teruggezonden aan de verzender van de aanvraag.

Zie voorbeeld in de regel <PK>VRHSCH01_170018901000005</PK>.

```

<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webmuteren.update" CODE="0">
    <TRANSACTION ID>2017022013501955</TRANSACTION ID>
    <SCHADES>
      <SCHADE>
        <SCHADEVERHAALBOEKINGEN>
          <SCHADEVERHAALBOEKING>
            <TRANSACTION VOLGNR>76</TRANSACTION VOLGNR>
            <PK>VRHSCH01_170018901000005</PK>
          </SCHADEVERHAALBOEKING>
        </SCHADEVERHAALBOEKINGEN>
      </SCHADE>
    </SCHADES>
    ...
  </EXECUTE>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

13.8 Verzekeringsbericht in schadedossier

Het is mogelijk de gegevens voor een verzekeringsbericht toe te voegen. Deze gegevens worden opgeslagen in **VRZSCH01**.

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 070000801</PK>
          <GEGEVENSVERZEKERING>
            <VERZEKERINGGEGEVENS>
              <L NR="VLG">0</L>          <!-- Volgnr bericht: 0 = nieuw -->
              <L NR="VLGB">000001</L>    <!-- Volgnr betrokkenen -->
              <L NR="90021">AA2185-yey</L> <!-- Extern polisnr -->
              <L NR="90040">Extern schnr</L> <!-- Extern schadenummer -->
            </VERZEKERINGGEGEVENS>
          </GEGEVENSVERZEKERING>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

XML-veld	ANVA-veld	Toelichting ANVA
<PK>POLSCH_	ANVA Schadenr+subnr	9 posities.
VLG	Berichtvolgnummer	0 = nieuw. Als de waarde 1 of hoger is, dan wordt het bestaande bericht gemuteerd.
VLGB	Betrokkene-volgnummer	Indien gevuld, wordt het bericht gekoppeld aan deze betrokkene. Indien niet gevuld, dan vindt koppeling plaats aan de maatschappij onder de verzekeringnemer.
90021	Extern polisnummer	
90040	Extern schadenummer	

13.8.1 Retourbericht verzekeringsgegevens in schade

De rubriek ANVA-schadekey + volgnummerbericht wordt in een tag <PK>VRZSCH01_ een XML-retourbericht teruggezonden aan de verzender van de aanvraag.

```
<RESPONSE>
  <RESULT NAME="webmuteren.update" CODE="0">
    <TRANSACTION ID>2007060809400110</TRANSACTION ID>
    <POLISSEN>
      <POLIS>
        <PK>POLBES_000000110200102001</PK>
        <SCHADES>
          <SCHADE>
            <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
            <TRANSACTION VOLGNR>2</TRANSACTION VOLGNR>
            <GEGEVENSVERZEKERING>
              <VERZEKERINGGEGEVENS>
                <TRANSACTION VOLGNR>4</TRANSACTION VOLGNR>
              </VERZEKERINGGEGEVENS>
            </GEGEVENSVERZEKERING>
          </SCHADE>
        </SCHADES>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
    <EXECUTE>
      <SCHADE>
        <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>POLSCH 070009701</PK>
      </SCHADE>
      <BETROKKENESCHADE>
        <TRANSACTION _VOLGNR>1</TRANSACTION _VOLGNR>
      </BETROKKENESCHADE>
    </EXECUTE>
  </RESULT>
</RESPONSE>
```

```

        <PK>BTRSCH01 070009701000001</PK>
        <L NR="08900">EIG</L>
    </BETROKKENESCHADE>
    <BETROKKENESCHADE>
        <TRANSACTION VOLGNR>1</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>BTRSCH01 070009701000002</PK>
        <L NR="08900">MIJ</L>
    </BETROKKENESCHADE>
    <MEMO TYPE="SCHADEOORZAAK">
        <TRANSACTION VOLGNR>2</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>OMSCH01 070009701</PK>
    </MEMO>
    <VERZEKERINGGEGEVENS>
        <TRANSACTION VOLGNR>4</TRANSACTION VOLGNR>
        <PK>VRZSCH01 070009701000001</PK>
    </VERZEKERINGGEGEVENS>
</EXECUTE>
</RESULT>
</RESPONSE>

```

13.9 Memo schade oorzaak

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 070000101</PK>
          <MEMO TYPE="SCHADEOORZAAK">Remmen weigerden</MEMO>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Bij een latere mutatie kan optioneel gekozen worden voor het aanvullen van de memo (onder de al aanwezige regels). Als AANVULLEN = "JA" als volgt wordt meegegeven dan wordt de memo aangevuld:

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 210000101</PK>
          <MEMO TYPE="SCHADEOORZAAK" AANVULLEN = "JA">Met deze regel wordt de memo
aangevuld </MEMO>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Bij AANVULLEN = "NEE" - dan wordt de memo vervangen. Ook bij het niet meegeven van AANVULLEN = "" dan wordt de memo geheel vervangen.

Deze mutatie van een memo kan ook in combinatie met andere mutaties van de schadegegevens doorgevoerd worden.

13.10 Memo schade omschrijving

```

<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 070000101</PK>
          <MEMO TYPE="SCHADEMEMO">Geschat schadebedrag 300 euro</MEMO>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>

```

Bij een latere mutatie kan optioneel gekozen worden voor het aanvullen van de memo, onder de al aanwezige regels. Als AANVULLEN = "JA" als volgt wordt meegegeven dan wordt de memo aangevuld:

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH 210000101</PK>
          <MEMO TYPE="SCHADEMEMO" AANVULLEN = "JA"> Met deze regel wordt de memo
aangevuld </MEMO>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Bij AANVULLEN = "NEE" dan wordt de memo vervangen. Ook bij het niet meegeven van AANVULLEN = "" dan wordt de memo geheel vervangen.

Deze mutatie van een memo kan ook in combinatie met andere mutaties van de schadegegevens doorgevoerd worden.

13.11 Dossiergegevens gekoppeld document

Bij een op het schadeportaal gemelde schade moeten de gegevens van een extern document kunnen worden vastgelegd in het ANVA-dossier.

Deze gegevens worden opgeslagen in DOSSIER, DOSACNM en DOSMEMO.

XML-veld omschrijving	Label ANVA	Toelichting ANVA
ANVA Schadenummer	90000 90001	Alleen bij losse xml aanleveren. DOS-SHADENR Identificatie.
Dossieromschrijving	97413 Dossier omschrijving	DOS-OMSCHRIJVING.
Document-id	97420 Dossier document id	DOS-DOCUMENT-ID x(35).
Locatie		DOS-LOCATIENR 9(5)
Dossiersoort	97405 Dossiersoort	DOS-DOSSIER-SOORT altijd 21 = DOS-EXTERN-DOC.
	97406 Dossier subsoort	-SUBSOORT.
Medewerker	97103 Medewerker	Controle op aanwezigheid in ANVA pad BGG . Indien niet aanwezig een signaal, maar wel verwerkt. Vullen in DOS-GEBRUIKER.
Segment	98509	Indien niet aangeleverd dan vult ANVA Code 8 Schade.
	97409 97411 97412	DOS-DATUM = systeemdatum. DOS-TIJD = systeemtijd. DOS-VOLGNR = aut.bepaald (tezamen DOS-KEY-01).
		DOS-POLIS-KEY = vullen met polsch-REL- VOLG.
	97403	DOS-VOLLEDIG = true DOS-ANVAWORD-OPGEBOUWD
	97401	DOS-FORMULIER-NUMMER
Guid	97417	GUID
	97420	DOCUMENT-ID
	97421	NOTIFICATIE-DATUM
	98510	PULICATIE-EINDKLANT

XML-veld omschrijving	Label ANVA	Toelichting ANVA
	98511	PULICATIE-AGENT
	98512	PULICATIE-COLLECTIVITEIT
	DOSPA	DOCUMENT-PAD

13.11.1 Retourbericht ANVA-dossiergegevens

De rubriek ANVA-dossier-key-01 wordt in een XML-retourbericht teruggezonden aan de verzender van de aanvraag. Deze zal door het schadeportaal verwerkt moeten worden, omdat het later bij een eventuele mutatie-opdracht wel gevuld moet zijn.

13.12 Voorbeelden gecombineerd bericht voor aanmaak schadedossier en boeking

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute"/>
    <PARAM NAME="view">
      <POLISSEN>
        <POLIS>
          <PK>POLBES 000000020200602006</PK>
          <UPDATE>
          </UPDATE>
          <SCHADES>
            <SCHADE>
              <L NR="90002">20090101</L>
              <L NR="90004">00006</L>
              <L NR="90005">GERTH</L>
              <L NR="90015">J</L>
              <L NR="90016">N</L>
              <L NR="90019">N</L>
              <L NR="90012">N</L>
              <L NR="91013">N</L>
              <L NR="90041">20090101</L>
              <L NR="90042">20090101</L>
              <L NR="90043">20090101</L>
              <MEMO TYPE="SCHADEOORZAAK">uitgevallen, inhoud bedorven</MEMO>
            <GEGEVENSVERZEKERING>
              <VERZEKERINGGEGEVENS>
                <L NR="VLG">1</L>
                <L NR="VLGB">000001</L>
                <L NR="90040">schadevergoeding</L>
              </VERZEKERINGGEGEVENS>
            </GEGEVENSVERZEKERING>
            <SCHADEBOEKINGEN>
              <SCHADEBOEKING>
                <L NR="VLGDK">1</L>
                <L NR="VLGB">1</L>
                <L NR="98118">9</L>
                <L NR="93011">GERTH</L>
                <L NR="93028">20151127</L>
                <L NR="93066">-110.99</L>
                <L NR="93014">00011</L>
                <L NR="93179">Extern facnr.sch.123</L>
                <L NR="93100">Factuurtekst 1</L>
                <L NR="93101">Factuurtekst 2</L>
                <L NR="93102">Factuurtekst 3</L>
                <L NR="93103">Factuurtekst 4</L>
                <L NR="93104">Factuurtekst 5</L>
              </SCHADEBOEKING>
            </SCHADEBOEKINGEN>
          </SCHADE>
        </SCHADES>
      </POLIS>
    </POLISSEN>
  </PARAM>
</FUNCTION>
</REQUEST>
```

13.13 FISH-schademeldingen

Als de beheergegevens voor FISH-schademelden (zie pad **BOFF** en de vertaaltabelen in pad **BOFB** en **BOFO**) zijn geactiveerd, dan wordt bij een volmachtpolis automatisch een FISH-bericht gegenereerd :

- na de aanmaak van het eerste schadereservebericht.
- (als er nog geen schadereserve is geboekt) na de aanmaak van de eerste schadeboeking (uitkering).
- na gereedmelding van het schadedossier.

13.14 Schadedossier gereedmelden

Dit bericht is eigenlijk een schadedossier mutatiebericht, waarbij de labels **90041** t/m **90043** aangeleverd worden. Het muteren van deze drie labels kun je combineren met het muteren van andere schadegegevens.

Als in pad **BYSS** (deel **V**) de optie **Reserve automatisch nulstellen bij afg. schade** op **Ja** staat, worden saldoreserves automatisch nulgesteld.

Geef de schadekey mee achter <PK>POLSCH_

```
<SCHADES>
  <SCHADE>
    <PK>POLSCH_070000101</PK>
```

```
<REQUEST>
  <FUNCTION NAME="webmuteren.update">
    <PARAM NAME="execute" />
    <PARAM NAME="view">
      <SCHADES>
        <SCHADE>
          <PK>POLSCH_070000101</PK>
          <L NR="90041">20070202</L>
          <L NR="90042">20070203</L>
          <L NR="90043">20070131</L>
          <UPDATE>
            <SLOTACTIES UITVOEREN="systeem">
              <FORMULIER SOORT="6" NR="1"/>
              <FORMULIER SOORT="5" NR="1"/>
            </SLOTACTIES>
          </UPDATE>
        </SCHADE>
      </SCHADES>
    </PARAM>
  </FUNCTION>
</REQUEST>
```

Na de gereedmelding van het schadedossier wordt automatisch een FISH-schademelding uitgevoerd (zie [FISH-schademeldingen](#)).

14 Webtariferen

Met de module XML Interface-Webtariferen kan je via de XML Interface tarieven in pakketten, polissen en dekkingen in te schieten in ANVA.

Om gebruik van de XML Interface-Webtariferen te kunnen maken dient de XML Interface-View geactiveerd te zijn. Er wordt vanuit gegaan dat er reeds kennis en ervaring is opgedaan met de werking van de XML Interface-View en XML Interface-Muteren.

Let op! Tariferen via de XML-interface is alleen mogelijk met een Bedrijfscertificaat.

14.1 XML Interface-Webtariferen functionele entiteitgroep

Binnen de XML Interface-Webtariferen kennen we de onderstaande functionele entiteitgroep.

XML Interface-Webtariferen	Entiteiten
Webtariferen	Pakket Polis Dekking

14.2 XML Interface-Webtariferen functies

14.2.1 webtariferen.start

14.2.1.1 Request

Deze functie verwerkt een request met vereiste parameters. Hiermee worden de gegevens van de relatie gekopieerd van de fil- naar de TRF-directory; dus van productieomgeving naar webtarifeer-omgeving.

```
<FUNCTION NAME="webtariferen.start">  
  <PARAM NAME="relnr">00000001  
  </PARAM>  
</FUNCTION>
```

14.2.1.2 Response indien correct verwerkt

```
<RESPONSE>  
  <RESULT NAME="webtariferen.start" CODE="0"/>  
</RESPONSE>
```

14.2.1.3 Response indien niet correct verwerkt

De onderstaande response duidt op het feit dat de TRF-directory is geblokkeerd.

```
<RESPONSE>  
  <RESULT NAME="webtariferen.start" CODE="-1" HTTP-STATUS="409">  
    <DESCRIPTION>Het ANVA-systeem is geblokkeerd door GEBRUIKER</DESCRIPTION>  
    <CODE_LOCATION>WEBMUT@WEBTARIFEREN-START.3</CODE_LOCATION>  
  </RESULT>  
</RESPONSE>
```

De onderstaande response duidt op een relatie in de TRF-directory die al in gebruik is.

```
<RESPONSE>  
  <RESULT NAME="webtariferen.start" CODE="-1" HTTP-STATUS="409">  
    <DESCRIPTION>Relatie is in behandeling</DESCRIPTION>  
    <CODE_LOCATION>WEBMUT@WEBTARIFEREN-START.3</CODE_LOCATION>  
  </RESULT>  
</RESPONSE>
```

14.2.2 webtariferen.update

Deze functie heeft dezelfde werking als de functie `webmuteren.update`. Als een XML-request `webtariferen.update` wordt gebruikt, dan worden de gegevens verwerkt in de kopiebestanden voor Webtariferen in de TRF-directory. De gegevens worden dus niet verwerkt in de productiebestanden zoals bij `webmuteren.update`.

14.2.3 webtariferen.select

Deze functie heeft dezelfde werking als de functie `webview.select`. Als een XML-request `webtariferen.select` wordt gebruikt, dan worden de gegevens verwerkt in de kopiebestanden voor Webtariferen in de TRF-directory. De gegevens worden dus niet verwerkt in de productiebestanden zoals bij `webview.select`.

14.3 TRF-directory initieel vullen en periodiek verversen

Om gebruik te kunnen maken van de XML Interface-Webtariferen, moet de TRF-directory initieel gevuld worden met gegevens uit de fil-directory. Het initieel vullen van de TRF-directory gebeurt automatisch als de Extracttool wordt uitgevoerd.

Tijdens het uitvoeren van de Extracttool wordt achtereenvolgens de TRF-directory vrijgegeven, de beheerbestanden worden ververs, de relatiebestanden worden ververs, de bestanden in de TRF-directory worden gecontroleerd en tot slot wordt de TRF-directory opnieuw vrijgegeven.

De Extracttool zorgt dus niet alleen voor het initieel vullen van de TRF-directory, maar ook voor het dagelijks verversen en controleren van de aanwezige bestanden.

Als er fouten optreden bij het verversen van de beheer- en relatiebestanden, dan worden deze in het logbestand **`/anva-apps/data/data1/anvalog/trfdir.log`** weggeschreven.

Als er fouten optreden bij het controleren van de TRF-directory, dan worden deze in het logbestand **`/anva-apps/data/data1/anvalog/log4co.log`** weggeschreven.

Let op! Indien je geen gebruikmaakt van Front Office van ANVA bv, dan heb je een aangepast script nodig voor het initieel vullen, verversen en controleren van de TRF-directory. Neem hiervoor contact op met [Customer Support](#) door een ticket aan te maken.

15 Foutcodes

Foutmelding	Code	Omschrijving
Algemene fouten		
88 ADXLINK-GEEN-ANVA	90000	Het bestand DATBES ontbreekt
88 ADXLINK-ONBEKENDE-FUNCTIE	90001	De uit te voeren functie is onbekend
88 ADXLINK-ILLEGAL-CALLER	90002	Het verwerkingsprogramma wordt onjuist aangeroepen
Transactie-structuur fouten		
88 ADXLINK-TS-ALGEMEEN	90010	Er is een fout in de transactiestructuur ontdekt
88 ADXLINK-TS-LOS-BERICHT	90011	De transactie bevat een of meerdere niet gekoppelde berichten
88 ADXLINK-TS-POLBES-WRITE-FOUT	90012	Er is een fout in de transactiestructuur ontdekt
88 ADXLINK-TS-POLBES-REWRITE-FOUT	90013	Er is een fout in de transactiestructuur ontdekt
88 ADXLINK-TS-WACBES-WRITE-FOUT	90014	De transactie tracht een record in wacbes te schrijven met een volgnr > 999
Fouten in gegevensstructuur		
88 ADXLINK-GEGEVENS-GETAL-FOUT	90030	Structuur van een getal is fout
88 ADXLINK-GEGEVENS-DATUM-FOUT	90031	Datum moet ingevuld zijn als JJJJMMDD
88 ADXLINK-GEGEVENS-SWITCH-FOUT	90032	Een Ja/Nee waarde mag alleen J, N of spatie bevatten
88 ADXLINK-GEGEVENS-TIJD-FOUT	90033	Tijd moet ingevuld zijn als HHMM
Transaction-management fouten		
88 ADXLINK-TM-ALGEMEEN	90040	Er is een fout in het transactionmanagement-systeem opgetreden
88 ADXLINK-TM-START-FAILED	90041	Het starten van de transactie is mislukt
88 ADXLINK-TM-COMMIT-FAILED	90042	Het doorvoeren van de transactie is mislukt
88 ADXLINK-TM-ROLLBACK-FAILED	90043	Het terugdraaien van de transactie is mislukt
I-O fouten		
88 ADXLINK-IO-ALGEMEEN	90050	Er is een algemene I-O fout opgetreden
88 ADXLINK-IO-LOCKTABLE	90051	De 'locktable' is te klein voor deze transactie
Fout in Generateld		
88 ADXLINK-GENERATE-ID-MISLUKT	90100	Het aanmaken van een transactie-id is mislukt
Algemene fouten		
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-ID-NOT-FOUND	90200	Onbekende transactie-id
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-KANTOORCODE-FOUT	90201	Kantoorcode fout
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-NO-PARM	90202	Transactie bevat geen berichten
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-NO-TOP	90203	Er is geen top-level bericht
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-STATUS-FOUT	90204	Transactie heeft verkeerde status
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-BEHANDEL	90205	Transactie is in behandeling
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-DEK-LEVEL-FOUT	90206	Dekkingsbericht op verkeerde niveau aangeleverd
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-NAW-LEVEL-FOUT	90207	Relatiebericht op verkeerde niveau aangeleverd
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-PAK-LEVEL-FOUT	90208	Pakketbericht op verkeerde niveau aangeleverd
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-POL-LEVEL-FOUT	90209	Polisbericht op verkeerde niveau aangeleverd
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-WAC-LEVEL-FOUT	90210	Wachtbericht op verkeerde niveau aangeleverd

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-SCHADE-LEVEL-FOUT	90211	Schadebericht op verkeerde niveau aangeleverd
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-LABEL-ONBEKEND	90212	Ongeldig label (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-BERICHT-ONBEKEND	90213	Onbekend bericht aangeleverd
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-AGA-LEVEL-FOUT	90214	Agenda level fout
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-KANTOORCODE-LEEG	90215	Kantoorcode leeg
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-VERD-LEVEL-FOUT	90216	Verdelingen op verkeerde niveau aangeleverd
Fouten in NAW-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-VERPL-VELDEN	90226	Verplicht NAW-label (label-omschrijving) ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-BEHEER	90227	Kan relatie niet in beheer nemen
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-PERMISSIE	90228	Behandelaar heeft niet de juiste NAW permissie
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-SCHERMIND	90229	NAW schermindeling onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-ROY-MISLUKT	90230	Royeren relatie is mislukt
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-REL-ONBEKEND	90231	Onbekende relatie
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-KANTOORCODE-FOUT	90232	Naw-kantoorcode
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-RELNRS-VOL	90233	Naw-relnrs-vol
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-SLOTACTIE-FOUT	90234	Fout in de slotacties voor de relatie
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-CODELABEL-FOUT	90235	Fout in NAW codelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-RELN-RELAAT-AL	90236	Relatienummer bestaat al
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-DATUM-LABEL-FOUT	90237	Fout in NAW datumlabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-RELN-LEEG	90238	Relatienummer niet gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-KIND-ID-FOUT	90239	Eerste kind label geen identificatie label
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-KIND-MAX	90240	Er kunnen maximaal 5 kinderen geregistreerd worden
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-SOORT-RELATIE-1	90241	Type relatie is niet wijzigbaar als label 3000 is gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-SOORT-RELATIE-2	90242	De webservice is niet tot een goed einde gekomen
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-BLUEM-AANMELDING	90243	Aanmelden FINBOX alleen vanuit relatie zelf toegestaan
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-ROY-FAC-OPEN	90244	Royeren niet mogelijk, er is nog een openstaande factuur
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-ROY-POLIS-NAB	90245	Royeren niet mogelijk, er is nog een VNAB-polis actief
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-ROY-POLIS-ACTIEF	90246	Royeren niet mogelijk, er is nog een actieve polis
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-ROY-SCHADE-ACTIEF	90247	Royeren niet mogelijk, er is nog een actieve schade
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-ROY-VERWIJZING	90248	Royeren niet mogelijk, er is nog een verwijzing aanwezig
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-SOORT-RELATIE-3	90249	Label 40 (soort relatie) ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-SOORT-RELATIE-4	90250	Code niet aanwezig bij label 40 (soort relatie)
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-KANTOORCODE-LEEG	90251	NAW-kantoorcode niet gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-RELN-HACK	90252	Relatienummer foutief toegekend
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-DATBES-AFWEZIG	90253	DATBES-record afwezig
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-IN-BEHANDELING	90254	Relatie is in behandeling
88 ADLINK-EXECUTE-NAW-FACTUUR-AANWEZIG	90255	Factuurgegevens aanwezig bij relatienummer
88 ADXLINK-EXECUTE-NAW-SCHADE-AANWEZIG	90256	Schadegegevens aanwezig bij relatienummer
Fouten in pakket-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-ALG-PAK-LEVEL-FOUT	90276	

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-PAK-PER-FOUT	90277	Behandelaar heeft niet de juiste pakketpermissie
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-REL-VOLG-LEEG	90278	Relatievolgnummer in pakket niet volledig gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-BEHEER	90279	Kan pakket niet in beheer nemen
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-POLIS-ONBEKEND	90280	Onbekend pakket
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-ROY-POL-ACTIEF	90281	Pakket bevat actieve polissen
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-VERPL-VELDEN	90282	Verplicht pakket-label (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-GEEN-POL	90283	Pakket bevat geen actieve polissen
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-SLOTACTIE-FOUT	90284	Fout in de slotacties voor het pakket
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-CODELABEL-FOUT	90285	Fout in pakketcodelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-LABEL-FOUT	90286	Fout in pakketlabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-VERWERKING-FOUT	90287	Soort verwerking pakket niet mogelijk bij soort verwerking bovenliggend bericht
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-RELN-FOUT	90288	Pakketbericht aangeleverd bij verkeerde relatie
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-PROL-NIET-DEF	90289	Niet alle polissen zijn definitief geprolongeerd
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-VOLGNR-FOUT	90290	Pakket met dit volgnummer bestaat reeds
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-ALTBEL-MODULE	90291	Label 62117 alleen wijzigbaar in module Alternatieve beloning
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-ALTBEL-62117	90292	Label 62117 alleen wijzigbaar per eerstkomende hoofd- of premieervaldatum
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-RULES-PAKKET-ID	90293	Rules product-ID ontbreekt.
88 ADXLINK-EXECUTE-PAK-AFDDATA-GUID	90294	ID Rules AFD-coderingen ontbreekt.
Fouten in polis-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-POLIS-ONBEKEND	90326	Onbekende polis
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-HFDBRA-FOUT	90327	Hoofdbranche onjuist
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-BRA-FOUT	90328	Branche onjuist
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-MIJ-FOUT	90329	Maatschappij onjuist
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-VERZV-FOUT	90330	Verzekeringsvorm onjuist
Combinatie Hoofdbranche-branche:		
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-HFDBRA-BRA-FOUT	90331	Onjuiste hoofdbranche / branche combinatie
Geen permissie		
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-MIJ-PER-FOUT	90332	Geen permissie maatschappij
Mij provinciaal/volmacht komt niet overeen met permissie		
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-MIJSOORT-FOUT	90333	Maatschappij soort provinciaal/volmacht komt niet overeen
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-NAW-GEROYEERD	90334	Relatie geroyeerd
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-NAW-ONBEKEND	90335	Relatie onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PAK-ONBEKEND	90336	Pakket onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PAK-BEHEER	90337	Pakket kan niet in beheer genomen worden
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-NAW-KANTOORCODE	90338	Kantoorcode
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PAK-SOORT-FOUT	90339	Pakketsoort is fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-POL-PER-FOUT	90340	Polis permissie fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-WAC-FOUT	90341	Polis staat in de wacht
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-VERPL-VELDEN	90342	Verplicht polislabel (label-omschrijving) ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-DATUM-LABEL-FOUT	90343	Polis datum label fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-ROY-PER-FOUT	90344	Behandelaar heeft geen permissie om polis te royeren
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-INCCODE-FOUT	90345	Polis incassocode fout

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-AANT-DEK-FOUT	90346	Polis aantal dekkingen fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-GEEN-DEK	90347	Polis heeft geen dekking
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-VERD-MIJ	90348	Polis maatschappij verdeling fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PROL-FOUT	90349	Polis prolongatie fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-AFW-REKNR-FOUT	90350	Polis afwijkend rekeningnummer fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-POLNR-FOUT	90351	Polisnummer fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PAKPERC-PROL-FOUT	90352	Pakket percentage prolongatie fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-AFSPRAAK-FOUT	90353	Polis afspraak fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-LABEL-FOUT	90354	Fout in polislabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-MELDCODE-FOUT	90355	Polis meldcode fout
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-CODELABEL-FOUT	90356	Fout in poliscodelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-BEHEER	90357	Polis reeds in beheer
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-REL-VOLG-LEEG	90358	Sleutel polisbericht niet gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-VERWERKING-FOUT	90359	Soort verwerking polis niet mogelijk bij soort verwerking bovenliggend bericht
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-RELN-REL-FOUT	90360	Polisbericht aangeleverd bij verkeerde relatie
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-NAB-NUMMER	90361	Onjuist NAB-nummer in de polis
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-VERVALDATUM	90362	Onjuiste vervaldatum in de polis
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PROL-ROY	90363	De polis is geroyeerd
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PROL-NIET-PROL	90364	De polis staat op 'niet prolongeren'
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PROL-OPSCHORT	90365	De polis is opgeschort
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PROL-NIET-WIJZ	90366	Een prolongatielabel mag niet gewijzigd worden
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-VASTE-AFSPRAAK	90367	Fout in een 'vaste afspraak'-veld
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-VAR-AFSPRAAK	90368	Fout in een 'variabele afspraak'-veld
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-ACTIEMACRO-MELDING	90369	Fout in de macro-uitvoering
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-AGENT-VIEW	90370	Fout in polis agent-view
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-WACHT-NIET-MUT	90371	Fout in vaste polis agent-view
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-ACTIEMACRO-NIET-ACCEPTEREN	90372	Fout in de macro-uitvoering nr :
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-VOLGNR-FOUT	90373	Polis met dit volgnummer bestaat reeds
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-EXT-TABEL-VOL	90374	Per request kunnen maximaal 999 polissen in de wacht worden geplaatst
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-EXT-TABEL-UIT-SYNC	90375	Onverwachte fout tijdens verwerking wachtmutatie
Fouten in dekking-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-GEEN-DEKNR	90376	Dekkingsnummer ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-AFW-DEKCODE	90377	Dekkingscode ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-DEKCODE-FOUT	90378	Onjuiste dekkingscode
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-CODELABEL-FOUT	90379	Fout in dekkingscodelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-WACHTSTATUS-FOUT	90380	Status dekkingsbericht (wacht/definitief) wijkt af van bijbehorende polis
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-DEKKING-ONBEKEND	90381	Onbekende dekking
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-DEKKING-VERWIJDER	90382	Dekking is verwijderd
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-DEKKING-EB-WIJZDAT	90383	
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-AGENT-VIEW	90384	Fout in de dekking agent-view
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-NIEUW-NIET	90385	Nieuwe dekking mag niet verwijderd worden
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-GEEN-TARIEF	90386	Tariefsoort en tariefdatum komen niet voor bij de maatschappij van deze polis
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-GEEN-TARIEFBASISLABEL	90387	Tariefbasis-label ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-LABEL-NIET-NUM	90388	Het tariefbepalend label is niet numeriek
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-TARIEF-TE-LAAG	90389	De opgegeven waarde is te hoog. Het tarief is niet toereikend

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-LABEL-2-NIET-NUM	90390	et premiebasis-label is niet numeriek
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-KORTING-GEEN-LABEL	90391	Kortingslabel ontbreekt.
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-KORTING-FOUT	90392	Kortingsgegevens onvolledig: basisgegevens korting is geen bedrag en geen code
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-WAARDE-ONTBREEKT	90393	De opgegeven waarde komt in het tarief niet voor
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-TARIEF-TE-HOOG	90394	Tariefbasis-label is nul
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-GEEN-PREIEBASISLABEL	90395	Premiebasis-label ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-MATRIX-GEEN-PREMIE	90396	Geen premie bepaald bij de tarifieringsmethode matrix
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-PREIEBASISLABEL-LEEG	90397	Geen waarde opgegeven bij premiebasis-label
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-IB-PERIODIEK-TYPE-DEKKING	90398	
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-IB-PERIODIEK-NIET-NIEUW	90399	
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-HERSTEL-ZONDER-VERVAL	90400	Herstel dekking van niet vervallen dekking
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-RULES-BLOKKADE	90401	Een dekking van een Rules-polis kan niet worden gewijzigd middels Webmuteren
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-LABEL-COMP-ID-15708-FOUT	90402	Het component-number (e-ABS-dekking) mag niet worden aangepast
88 ADXLINK-EXECUTE-DEK-LABEL-COM-ID-MAX-BEREIKT	90403	Het maximum van 999 component-numbers is bereikt. Dekkingen toevoegen is niet meer mogelijk
Fouten in wacht-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-WAC-NAW-GEROYEERD	90426	Relatie geroyeerd
88 ADXLINK-EXECUTE-WAC-TOE-FOUT	90427	Wacht toevoegen niet toegestaan
88 ADXLINK-EXECUTE-WAC-WACHT-ONBEKEND	90428	
Fouten in slotacties:		
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-FORMSRT-LEEG	90451	Formuliersoort ontbreekt in de polis
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-FORMSRT-FOUT	90452	Onjuiste formuliersoort in de polis
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-FORMNR-LEEG	90453	Formuliernummer ontbreekt in de polis
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-FORMNR-FOUT	90454	Onjuist formuliernummer in de polis
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-AAN-AFMELD-FOUT	90455	Geen aan-/afmelding aangemaakt
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-AMR-FOUT	90456	Fout in de slotactie voor de AMR-koppeling
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-EXT-TAR-ERROR	90457	
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-EXT-TAR-WARNING	90458	
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-ADN-VIEW	90459	
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-VOLM-WAM-FOUT	90460	WAM-nummer fout in de slotactie aan-/afmelden
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-KENTEKEN-FOUT	90461	Kenteken fout in de slotactie aan-/afmelden
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-AAN-AF-DATUM-FOUT	90462	Datum aan- of afmelding niet gevuld in de slotactie aan-/afmelden
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-MUT-CODE-FOUT	90463	Mutatiecode niet gevuld in de slotactie aan-/afmelden
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-MELD-CODE-FOUT	90464	Meldcode niet gevuld in de slotactie aan-/afmelden
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-POLNR-FOUT	90465	Polisnummer niet gevuld in de slotactie aan-/afmelden
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-ADN-VIEW-ONBEKEND	90467	
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-ADN-LOCK-CONFLICT	90468	Lockconflict in de slotactie ADN-view, user xxxxxxxx
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-FNC-OPEN-FOUT	90469	

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-FNC-ID-FOUT	90470	FISH bevragings-ID niet gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-FNC-TIMESTAMP-FOUT	90471	FISH timestamp niet gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-FNC-SOORT-FOUT	90472	FISH soort bevraging niet gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-ORG-EIND-DAT-FOUT	90473	Fout RDW originele einddatum onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-ORG-POLNR-FOUT	90474	Fout RDW originele polisnummer onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-POL-ORG-ING-DAT-FOUT	90475	Fout RDW originele ingangsdatum onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-SLOT-RDW-ALGEMENE-FOUT	90476	Fout RDW: xxxxxx
Fouten in verwijs-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-SOORT-FOUT	90501	Onjuiste verwijzingssoort
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-RELN-VERVALLEN	90502	Relatie vervallen
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-RELN-ONBEKEND	90503	Verwijzing naar onbekende relatie
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-ZELFVERWIJZING	90504	Zelfverwijzing
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-POLIS-ONBEKEND	90505	Verwijzing naar onbekende polis
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-INCCODE-FOUT	90506	Verwijzing incassocode fout
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-BETAALDE-POLIS	90507	Verwijzing naar betaalde polis
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-CODELABEL-FOUT	90508	Fout in verwijzingscodelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-LABEL-ONBEKEND	90509	Ongeldig label (label-omschrijving) in verwijzing
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-VERWIJZING-ONBEKEND	90510	Onbekende verwijzing
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-BESTAANDE-VERWIJZING	90511	Verwijzing bestaat al
88 ADXLINK-EXECUTE-VRW-KANTOORCODE-ONGELIJK	90212	Ongelijke kantoorcode
Fouten in agenda-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-AGA-SOORT-FOUT	90521	Onjuiste agendasoort
88 ADXLINK-EXECUTE-AGA-AGENDA-ONBEKEND	90522	Onbekende agenda
88 ADXLINK-EXECUTE-AGA-KANTOORCODE1	90523	Onjuiste agenda kantoorcode
88 ADXLINK-EXECUTE-AGA-CODELABEL-FOUT	90524	Fout in agenda codelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-AGA-MAX-VOLGNUM-BEREIKT	90525	Volgnummer agenda kan niet worden bepaald
88 ADXLINK-EXECUTE-AGA-KANTOORCODE2	90526	Onjuiste agenda-kantoorcode
88 ADXLINK-EXECUTE-AGA-KANTOORCODE3	90527	Onjuiste agenda-kantoorcode
88 ADXLINK-EXECUTE-AGA-KANTOORCODE-CONC	90528	Kantoorcode agenda wijkt af van gebruiker
88 ADXLINK-EXECUTE-AGA-KANTOORCODE-CONC-UITG	90529	Kantoorcode agenda wijkt af van gebruiker
Fouten in agendamemo-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-AGD-AGENDA-ONBEKEND	90531	Onbekende agenda
88 ADXLINK-EXECUTE-AGD-LABEL-ONBEKEND	90532	Ongeldig label (label-omschrijving) in agenda
88 ADXLINK-EXECUTE-WKL-LABEL-ONBEKEND	90536	
Fouten in dossier-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-DOS-AGENDA-ONBEKEND	90541	Onbekend dossieragenda
88 ADXLINK-EXECUTE-DOS-DOSSIER-ONBEKEND	90542	Onbekend dossier
88 ADXLINK-EXECUTE-DOS-CODELABEL-FOUT	90543	Fout in dossier codelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-DOS-AANMAAK	90544	Fout bij aanmaken dossier (ALG219)
88 ADXLINK-EXECUTE-DOS-REL-VOLG-SCHADE-FOUT	90545	Relatie/volgnummer uit schade klopt niet met opgegeven nummer
88 ADXLINK-EXECUTE-DOS-BEHANDELAAR-FOUT	90546	Onjuiste behandelaar voor dossier
Fouten in relatie/polismemo-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-MMB-POLIS-ONBEKEND	90551	Onbekende polis in de memo

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-MMB-LABEL-ONBEKEND	90552	Ongeldig label (label-omschrijving) in de memo
88 ADXLINK-EXECUTE-MMB-RELATIE-ONBEKEND	90553	Onbekende relatie in de memo
88 ADXLINK-EXECUTE-MMB-BESTAAND-MEMO	90554	Memo bestaat al
88 ADXLINK-EXECUTE-MMB-PAKKET-ONBEKEND	90555	Onbekend pakket in de memo
Fouten in werklĳst-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-WKL-SOORT-FOUT	90561	Onjuiste werklĳstsoort
88 ADXLINK-EXECUTE-WKL-WERKL-ONBEKEND	90562	Onbekende werklĳst
88 ADXLINK-EXECUTE-WKL-KANTOORCODE	90563	Onjuiste werklĳst kantoorcode
88 ADXLINK-EXECUTE-WKL-CODELABEL-FOUT	90564	Fout in werklĳst codelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-WKL-DIS-DOCUMENT	90565	Werklĳstsoort DIS alleen wijzigbaar in Anva45
88 ADXLINK-EXECUTE-WKL-MAX-VOLGNER-BEREIKT	90566	
Fouten in werklĳstmemo-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-MD-WERKL-ONBEKEND	90571	Onbekende werklĳst
88 ADXLINK-EXECUTE-MD-LABEL-ONBEKEND	90572	Ongeldig label (label-omschrijving) in werklĳst
Fouten in relatie/polisnotitie-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-NTT-POLIS-ONBEKEND	90581	Onbekende polis in de notitie
88 ADXLINK-EXECUTE-NTT-LABEL-ONBEKEND	90582	Ongeldig label xxxxx in de notitie
88 ADXLINK-EXECUTE-NTT-RELATIE-ONBEKEND	90583	Onbekende relatie in de notitie
88 ADXLINK-EXECUTE-NTT-BESTAANDE-NOTITIE	90584	Notitie bestaat al
Fouten in verdeling-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-VALG-CODELABEL-FOUT	90601	Fout in verdeling codelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-VALG-FORMNR-ONTBREEKT	90602	Formuliernummer ontbreekt in de verdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-VALG-FORMSRT-FOUT	90603	Onjuiste formuliersoort in de verdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-VALG-FORMNR-FOUT	90604	Onjuist formuliernummer in de verdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-WACHTSTATUS-FOUT	90605	Onjuiste wachtstatus in de verdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-VERDELING-ONTBREEKT	90610	Verdeling bestaat niet
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-MIJNR-BESTAAND	90611	Maatschappij komt al in de verdeling voor
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-MIJNR-ONBEKEND	90612	Onbekende verdeling/maatschappij combinatie
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-VALUTA-CODE	90613	Afwijkende valutacode in de verdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-PERC-4-CIJFES	90614	Bij VNAB verdelingen mag de percentage niet meer dan 4 cijfers achter de komma hebben
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-CODELABEL-FOUT	90615	Fout in verdeling codelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-PERM-PREMILAGE	90616	Premie promillage ontbreekt in de verdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-MAX-ONDERTEKEN	90617	Het maximum te ondertekenen bedrag is in de verdeling overschreden
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-GEEN-LEADER	90618	Geen leader in de verdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-PREMIE-PERM-GELIJK	90619	Premie promillage is niet in de hele verdeling gelijk
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-PROV-PERC-GELIJK	90620	Provisie percentage is niet in de hele verdeling gelijk
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-TOTAAL-VERDELING	90621	De verdeling komt niet uit op 100%
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-VERWIJDER-VERBOD	90622	Verdelingen mogen niet verwijderd worden
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-MIJ-SOORT	90623	Onjuiste maatschappijsoort in de verdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-MIJ-SOORT	90624	Bij een bedragverdeling kun je geen verzekerde aandeel% vullen
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-VERZ-BEDRAG	90625	Bij percentageverdeling kun je geen verzekerd bedrag vullen

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-PREMIE-PROM	90626	Bij percentageverdeling kun je geen premiepromillage vullen
88 ADXLINK-EXECUTE-VRD-DEKKINGEN	90627	Bij bedragverdeling mag maar 1 dekking aanwezig zijn
Fouten in schade-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-SCHADEDATUM	90701	Schadedatum ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-BEHANDELAAR	90702	Behandelaar ontbreekt in de schadepolis
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-NAW-ONBEKEND	90703	Relatie onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-POL-ONBEKEND	90704	Polis onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-POL-HOOFD-VVD	90705	Onjuiste hoofdvervaldatum in de schadepolis
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-POL-WIJZ-DATUM	90706	Geen historie-polis bij schadedatum
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-POL-KANTOORCODE	90707	Onjuiste kantoorcode in de schadepolis
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-POL-ING-DATUM	90708	Onjuiste ingangsdatum
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-NIET-VERWERKT	90709	Schade is niet verwerkt
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-SCHADE-ONBEKEND	90710	Schade onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-LABEL-ONBEKEND	90711	Ongeldig label (label-omschrijving) in schadebericht
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-POL-VERDELING	90712	Beurs / Verdeling niet toegestaan
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-BEHEER	90713	Schade is in beheer
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-BEHANDELAAR-FOUT	90714	Onjuiste behandelaar in schadebericht
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-KENTEKEN-FOUT	90715	Kenteken komt niet overeen met kenteken in polis
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-AFW-ER-FOUT	90716	Bij afwijkend eigen risicobedrag moet ook de instelling afw. eigen risico aanstaan
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-OORZAAK-FOUT	90717	Schadeoorzaak is niet gevuld of bevat een onjuiste waarde
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-BETROKKENE-SRT-F	90718	Soort betrokkene wordt niet ondersteund
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-BETROKKENE-VLG2	90719	Volgnummer bovenliggende betrokkene niet gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-BETROKKENE-GEKOP	90720	Betrokkene is al gekoppeld
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-BETROKKENE-VLG-F	90721	Bovenliggende betrokkene niet bekend
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-GEEN-DEKNUM	90722	Volgnummer dekking is niet gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-BETR-VAST-DOSSIER	90723	Betrokkene komt al voor in dit dossier
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-GEEN-BETR-VLG	90724	Betrokkene volgnummer niet gevonden
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-25	90725	Nieuw bericht
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-26	90726	
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-27	90727	
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-28	90728	
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-29	90729	
Fouten in schade-berichten betrokkene tegenpartij		
88 ADXLINK-EXECUTE-NS9-CODELABEL-FOUT	90730	Fout in codelabel (label-omschrijving) in schadebericht betrokkene
88 ADXLINK-EXECUTE-NS9-LABEL-ONBEKEND	90731	Ongeldig label (label-omschrijving) in schadebericht betrokkene
88 ADXLINK-EXECUTE-NS9-BETR-ONBEKEND	90732	Onjuiste betrokkene soort in schadebericht betrokkene
88 ADXLINK-EXECUTE-NS9-BETR-FOUT	90733	Onjuiste betrokkene soort in schadebericht betrokkene
Fouten in schade-berichten memo schade		
88 ADXLINK-EXECUTE-MMS-LABEL-ONBEKEND	90740	Ongeldig label (label-omschrijving) in schadebericht memo schade

Foutmelding	Code	Omschrijving
Fouten in schade-berichten memo oorzaak		
88 ADXLINK-EXECUTE-OSI-LABEL-ONBEKEND	90746	Ongeldig label (label-omschrijving) in schadebericht memo oorzaak
Fouten in schade-objecten		
88 ADXLINK-EXECUTE-S-O-VOLGNR-BETR	90747	
88 ADXLINK-EXECUTE-S-O-SOORT-OBJECT	90748	
Fouten in polisvolgblad-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-PVF-POLIS-ONBEKEND	90750	Polis onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-PVF-BESTAAND-PV	90751	Polisvolgblad bestaat al
88 ADXLINK-EXECUTE-PVF-LABEL-ONBEKEND	90752	Ongeldig label (label-omschrijving) in polisvolgbladbericht
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-LABEL-ONBEKEND	90760	Ongeldig label (label-omschrijving) in schadeboeking
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-CASCO-OMSCHR	90761	Onbekende code bij omschrijving casco-bedrag
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-SCHADECODE	90762	Onbekende of niet toegestane schadecode
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-DEKSCH	90763	Dekking in schade niet gevonden
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-BEDRAG-NEGATIEF	90764	Bedrag eigen risico mag niet negatief zijn
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-BEDRAG-POSITIEF	90765	Bedrag voor Casco of WA mag niet positief zijn
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-INCCODE	90766	Opgegeven incasso-code bij schade is onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-VRHSCH-SCHADESOORT	90767	
88 ADXLINK-EXECUTE-VRHSCH-BETROKKENE	90768	
88 ADXLINK-EXECUTE-VRZSCH-ONBEKEND	90770	Verzekeringsgegevens niet gevonden
88 ADXLINK-EXECUTE-VRZSCH-3E-LIJNS	90771	Volgnr betrokkene hoort niet bij een 1e of 2e lijns-betrokkene
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-GEEN-WACHT-DEK	90772	De dekkingsgegevens wacht ontbreken
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-GEEN-WACHT	90773	De wachtgegevens ontbreken
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-GEEN-WACHT-MY-BRA	90774	Maatschappij- en/of branchegegevens ontbreken (wacht)
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-VERSIE-FOUT	90775	Nieuwe schade: specifieke polisversie is niet gevonden
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-VERSIE-DUBBEL	90776	Nieuwe schade: polisversie en actuele polis zijn niet tegelijk mogelijk
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-GEENVRIJ-SCHAENUMMER	90777	Geen vrij schadenummer meer voor jaar xxxx
88 ADXLINK-EXECUTE-PBRA-GEEN-POOLVERDELING	90778	Geen poolverdeling op de peildatum
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-SCHADECODE-DSA-NIET-ACTIEF	90779	DSA boekingscodes niet actief in BYSS
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-DSA-DA-DV-ONGELIJK	90780	DSA boekingscodes zijn ongelijk aan schade-instelling
88 ADXLINK-EXECUTE-BEI-DSA-VRH-PDV-ONGELIJK	90781	DSA verhaalde schadecode is ongelijk aan schade-instelling
88 ADXLINK-EXECUTE-BETZORG-VALUTA-GEEN-KOERS	90782	Ziektekostenvolmacht: valutacode zonder koers
88 ADXLINK-EXECUTE-BETZORG-KOERS-GEEN-VALUTA	90783	Ziektekostenvolmacht: koers zonder valutacode
88 ADXLINK-EXECUTE-SC1-SCHADE-AL-GESLOTEN	90784	Dit schadedossier heeft de status Afgehandeld
Fouten in contact-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-NIET-GEVONDEN	90801	Contact niet gevonden
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-NIVO-ONBEKEND	90802	Contactnivo ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-KEYS-ONBEKEND	90803	Contact alternatieve sleutels ontbreken

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-DATUMTIJD	90804	Contact datum en tijd niet correct
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-TYPE-ONBEKEND	90805	Contacttype is onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-INITIA-ONBEKEND	90806	Contact initiatief is onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-SOORT-ONBEKEND	90807	Contactsoort is onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-CODELABEL-FOUT	90808	Fout in contact codelabel (label-omschrijving)
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-NUMMERING-FOUT	90809	Fout bij toekenning contactnummer
88 ADXLINK-EXECUTE-CTC-SCHRIJVEN-FOUT	90810	Fout bij schrijven contactrecord
Fouten in berichten tbv Empl Benefits		
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-WN-ONBEKEND	90821	Onbekend relatienummer voor werknemer
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-WG-ONBEKEND	90822	Onbekend relatienummer voor werkgever
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-DVB-ONBEKEND	90823	Onbekend dienstverband nummer
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-GEEN-WG	90824	Relatie is geen werkgever
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-WG-ALS-WN	90825	Een werknemer kan niet gelijktijdig werkgever zijn
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-WG-VERVALLEN	90826	Werkgever is vervallen
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-LEEG-LABEL	90827	Niet alle verplichte labels zijn gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-VERKEERD-LABEL	90828	Onbekend label voor dienstverband
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-FOUT-WG-IN-DVB	90829	Verkeerde werkgever bij bestaand dienstverband
88 ADXLINK-EXECUTE-EBF-FOUT-WN-IN-DVB	90830	Verkeerde werknemer bij bestaand dienstverband
Fouten in facturen		
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-INCASSOCODE-LEEG	90850	Incassocode is niet gevuld. Naverrekening is niet mogelijk.
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-INCASSOTABEL-FOUT	90851	Er is geen naverrekeningsnota gedefinieerd in de incassotabel.
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-NAVERR-FOUT	90852	Fout in naverrekenen
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-FIN-VERWERKING	90853	Eenmalige boeking niet mogelijk tijdens financiële verwerking.
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-GEEN-POOLVERD	90854	Geen boeking mogelijk. De poolverdeling ontbreekt.
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-MEER-BOEKJAREN	90855	De boeking heeft betrekking op verschillende jaren. Dat is niet toegestaan.
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-DUAL-CONTROL-FOUT	90856	Nog niet goedgekeurde wachtboeking Dual Control
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-GEEN-DEKKING	90857	Er zijn geen dekkingen bij deze polis aanwezig! Geen boeking mogelijk.
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-ICC-VERPLICHT	90858	Incassocode is verplicht
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-ICC-FOUT	90859	Incassocode bestaat niet
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-ICC-RC-1	90860	Incassocode niet toegestaan bij rekening-courant
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-ICC-RC-2	90861	Incassocode alleen toegestaan bij rekening-courant
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-ICC-AGE	90862	Incassocode agent niet toegestaan als agent ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-ICC-NAVERR	90863	Verzamelincasso niet toegestaan bij naverrekenen
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-MACHT-LIMIET-MIN	90864	Incassobedrag is kleiner dan het toegestane minimum bedrag voor een machtiging
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-MACHT-LIMIET-MAX	90865	Incassobedrag is groter dan het toegestane maximum bedrag voor een machtiging
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-ICC-AFW-REKNR	90866	Incassocode niet toegestaan bij afwijkend rekeningnummer in polis

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-LABEL-NIET-MUT	90867	Dit label mag niet gemuteerd worden
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-FACTUUR-NIET-MUT	90868	Deze factuur mag niet gemuteerd worden
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-MEER-DAN-30-DGN	90869	Datum wijkt meer dan 30 dagen af van systeemdatum
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-ONBEKEND	90870	Onbekende factuur
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-BOEKDATUM-FOUT	90871	Boekdatum fout
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-BOEKDATUM-LEEG	90872	Boekdatum niet gevuld
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-BOEKPERIODE-AFGESLOTEN	90873	Boekperiode is reeds afgesloten
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-BOEKJAAR-NIET-AANWEZIG	90874	Boekjaar is niet aanwezig
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-GROOTB-ADVIES-NIET-AANW	90875	
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-GROOTB-BEMIDDELING-NIET-AANW	90876	
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-GROOTB-BTW-NIET-AANW	90877	
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-GROOTB-ASSBEL-NIET-AANW	90878	
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-GROOTB-SERVICEKOSTEN-NIET-AANW	90879	
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-GROOTB-AGENT-NIET-AANW	90880	
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-AGENT-ONBEKEND	90881	Onbekende agent
88 ADXLINK-EXECUTE-FAC-BEDRAGEN-ZONDER-AGENT	90882	Agentbedragen zonder agent niet toegestaan
88 ADXLINK-EXECUTE-90884-MIJ-PROV-FOUT	90884	Boeking op provinciale maatschappij is niet toegestaan
88 ADXLINK-EXECUTE-90885-HAND-VERD-NIET-100-PC	90885	Handmatige verdeling is niet 100 procent
88 ADXLINK-EXECUTE-90886-INC-WIJZE-FOUT	90886	Incassowijze onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-90887-PRODUCENT-FOUT	90887	Producent onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-90888-DEKKING-ONBEKDN	90888	Dekking niet aanwezig bij deze polisversie
88 ADXLINK-EXECUTE-90889-VERSIE-EN-PEILDATUM	90889	Zowel een polisversie als een versiedatum aanleveren is niet toegestaan
88 ADXLINK-EXECUTE-90890-POLIS-VERSIE-ONBEKEND	90890	De polisversie is niet aanwezig
88 ADXLINK-EXECUTE-90891-GEEN-BEURS-POLIS	90891	Verdeling niet toegestaan: geen beurspolis
88 ADXLINK-EXECUTE-90892-GEEN-POOLVERDELING	90892	Poolverdeling ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-90893-LABEL-NIET-TOEGESTAAN	90893	Factuur: stuurlabel is niet toegestaan
88 ADXLINK-EXECUTE-90894-MIJ-ONTBREKT-IN-VERSIE	90894	Factuur: maatschappij ontbreekt in verdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-90895-INC-WIJZE-INACTIEF	90895	Incassowijze niet actief
88 ADXLINK-EXECUTE-90896-FOUT-BIJ-PB-BERICHT	90896	Fout bij aanmaken PMB bericht, waardoor geen boeking is gemaakt
Fouten in contactpersoon-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-BBI-SOORT-ONBEKEND	90901	Betrokkene is geen contactpersoon (CON)
88 ADXLINK-EXECUTE-BBI-RELN-VERVALLEN	90902	Relatie vervallen
88 ADXLINK-EXECUTE-BBI-RELN-ONBEKEND	90903	Contactpersoon bij onbekende relatie
88 ADXLINK-EXECUTE-BBI-BTRBAS02-ONBEKEND	90904	Koppeling relatie/contactpersoon onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-BBI-CODELABEL-FOUT	90908	Fout in contactpersoon codelabel xxxxx
88 ADXLINK-EXECUTE-BBI-LABEL-ONBEKEND	90909	Ongeldig label xxxxx

Foutmelding	Code	Omschrijving
Fouten in roydata-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-AANM-DATUM	90911	Berichtdatum onjuist in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-HVV-DATUM	90912	Hoofdvervaldatum onjuist in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-WIJZ-DATUM	90913	Mutatiedatum onjuist in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-GEB-DATUM	90914	Geboortedatum onjuist in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-ROY-DATUM-LEEG	90915	Royementsdatum ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-VP-GESLACH-LEEG	90916	Geslacht/rechtspersoon ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-VP-VOORL-LEEG	90917	Voorletter ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-VP-GEBDAT-LEEG	90918	Geboortedatum ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-VP-ANAAM-LEEG	90919	Naam ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-VP-PCODE-LEEG	90920	Postcode ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-VP-HUISNR-LEEG	90921	Huisnummer ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-PP-HVVDAT-LEEG	90922	Hoofdvervaldatum ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-PP-NUMMER-LEEG	90923	Polisnummer ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-OB-KENTEKE-LEEG	90924	Kenteken ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-GEEN-NAW	90925	Relatiegegevens ontbreken in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-GEEN-GEVKODE	90926	Gevolmachtigde code ontbreekt in Melding roy-data
88 ADXLINK-EXECUTE-ROYBR-GEEN-WAM-NR	90927	WAM-nummer ontbreekt in Melding roy-data
Alternatieve beloningsvormen		
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-ALTBEL-MODULE	90990	Label 13117 alleen wijzigbaar met module Alternatieve beloning
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-ALTBEL-13117	90991	Label 13117 alleen wijzigbaar per eerstkomende hood- en premievervaldatum
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-IB-PERIODIEK-FOUT	90992	Verkeerd label gebruikt in service-polis
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PERMISSIE	90993	Behandelaar heeft niet de juiste polispermis­sie
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-VOLG-SUB-LEEG	90994	Volgnr-sub leeg in polismutatie. Zie de logging in Absanv.log.
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-PMB-AANWEZIG	90995	Royeren is nog niet mogelijk: bij de nieuwe polis is een mutatiebericht met boeking aanwezig, dit eerst verzenden.
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-RULES-BLOKKADE	90996	Een Rules-polis kan niet worden gewijzigd middels webmuteren
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-RULES-PRODUCT-ID	90997	Rules product-ID ontbreekt.
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-AFDDATA-GUID	90998	ID Rules AFD-coderingen ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-POL-SW-PAKKET-FOUT	90999	Pakketrecord bevat polisgegevens
Fout in convert		
88 ADXLINK-CONVERT-KANTOORCODE	91000	Onjuiste kantoorcode in conversie ADI bericht
88 ADXLINK-MANDAAT-DATUM-FOUT	91021	Onjuiste mandaatdatum
88 ADXLINK-MANDAAT-SEQUENCE-FOUT	91022	Onjuiste sequence-type: het mag alleen 'RCUR' zijn
88 ADXLINK-MANDAAT-LST-GEB-FOUT	91023	'Laatstgebruikt' mag niet gemuteerd worden
88 ADXLINK-EXECUTE-MANDAAT-IBAN-FOUT	91024	Onbekende IBAN in mandaatgegevens
Fout in SEPA		
88 ADXLINK-EXECUTE-SEPA-LABEL-ONTBREEKT	91031	IBAN-label ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-IBAN-BIC-MISMATCH	91032	Mismatch landcode van IBAN en BIC
88 ADXLINK-EXECUTE-BIC-FOUT	91033	BIC is fout
88 ADXLINK-EXECUTE-IBAN-FOUT	91034	BIC is fout

Foutmelding	Code	Omschrijving
Fout in object-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-OBJECT-RELN-VERVALLEN	91051	Relatie vervallen
88 ADXLINK-EXECUTE-OBJECT-RELN-ONBEKEND	91052	Relatie vervallen
88 ADXLINK-EXECUTE-OBJECT-FOUT-VERWERKING	91053	
Fout in locatie-berichten		
88 ADXLINK-EXECUTE-LOCATIE-FOUT-VERWERKING	91071	
88 ADXLINK-EXECUTE-LOCATIE-ADRES-MUTATIE	91072	
88 ADXLINK-EXECUTE-LOCATIE-PLOTNUMMER	91073	
Fout in polisseriemaatwerk		
88 ADXLINK-EXECUTE-POLISSERIE-GEEN-SCHEIDINGSTEKEN	91100	Geen polissnr.toevoeging hoofdbranche
88 ADXLINK-EXECUTE-POLISSERIE-GEEN-SERIE-AANWEZIG	91101	Geen polisnummer serie gevonden
88 ADXLINK-EXECUTE-POLISSERIE-HOOGSTE-IN-SERIE	91102	Hoogste nummer in serie bereikt
88 ADXLINK-EXECUTE-POLISSERIE-HOOGSTE-TOEVOEGING	91103	Hoogste toevoeging mijnr/branche bereikt
88 ADXLINK-EXECUTE-POLISSERIE-POLISNUMMER-IN-GEBRUIK	91104	Polisnummer reeds aanwezig
Facturen		
88 ADXLINK-FAC-92000-VERZAMELING-NIET-TERUGGEBOEKT	92000	Verzameling niet teruggeboekt
88 ADXLINK-FAC-92001-PMB-BERICHT-AANWEZIG	92001	PMB Bericht aanwezig
88 ADXLINK-FAC-92002-TGB-ONMOGELIJK-IVM-BET	92002	Factuur is voor een deel afgeboekt
88 ADXLINK-FAC-92003-FACTUUR-IS-AL-TGB	92003	Factuur was al teruggeboekt
88 ADXLINK-FAC-92004-INC-EXC-VERZONDEN	92004	Incasso/excasso al verzonden
88 ADXLINK-FAC-92005-INC-EXC-GEFIATTEERD	92005	Incasso/excasso gefiatteerd
88 ADXLINK-FAC-92006-INCASSO-GESTORNEERD	92006	Incasso/excasso gestorneerd
88 ADXLINK-FAC-92007-FACTUUR-STAA-T-IN-WACHT	92007	Factuur staat in wacht
88 ADXLINK-FAC-92008-BOEKDATUM-FOUT	92008	Boekdatum valt buiten de toegestane periode
88 ADXLINK-FAC-92009-FACTUUR-IN-BEHANDELING	92009	Factuur in behandeling
Labelnabewerking		
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-PRODUCT-INACTIEF	92101	Het product is inactief
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-DATUM-200-JAAR	92102	De datum wijkt meer dan 200 jaar af
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-PAKKETNR-BESTAAT	92103	Het polisnummer komt reeds voor in een pakket
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-POLISNR-BESTAAT	92104	Het polisnummer xxxxxxxxx komt reeds voor
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-POLISNR-WAC-BESTAAT	92105	Het polisnummer komt reeds voor in de wacht
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MIJ-ONBEKEND	92106	De maatschappij is onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MIJ-GEEN-BEURS	92107	Dit is geen beursmaatschappij
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MIJ-GEEN-PERMISSIE	92108	Permissie voor maatschappijsoort ontbreekt
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MIJ-PERC-VERD-FOUT	92109	Maatschappijsoort is ongelijk aan percentageverdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MIJ-BEDR-VERD-FOUT	92110	Maatschappijsoort is ongelijk aan bedragenverdeling
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-AGENT-ONBEKEND	92111	De agent is onbekend
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-POLIS-IN-PROL-SEL	92112	Deze polis is geselecteerd voor prolongatie
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MIJ-GEEN-BEURS-NAB	92113	Dit is geen beurs-maatschappij (NAB)
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MIJ-GEEN-NAB-NRS	92114	Het NAB-nummer kan niet worden toegekend
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MIJ-NAB-NR-FOUTI	92115	Het NAB-nummer bestaat reeds

Foutmelding	Code	Omschrijving
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-AGENT-INCWIJZE-FOUT	92116	De incassowijze van de agent is fout
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MIJ-NAB-NR-FOUT2	92117	Het NAB-nummer is fout
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-TOTAAL-BEDRAG-NEG	92118	Het bedrag 'Totaal te ontvangen' moet positief zijn
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-REEDS-ONTV-FOUT	92119	'Totaal reeds ontvangen' is groter dan 'Totaal te ontvangen'
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-VERVALDATUM-FOUT1	92120	De vervaldatum moet kleiner zijn dan de expiratedatum
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-VERVALDATUM-FOUT2	92121	De vervaldatum ligt in het verleden
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-STARTDATUM-FOUT	92122	De startdatum van de vaste afspraak moet klein er zijn dan de expiratedatum
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-ASTE-AFSPRAAK-FOUT	92123	De vervalmaand/-jaar van de vaste afspraak is fout
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-VAR-AFSPRAAK-FOUT	92124	De vervalmaand/-jaar van de variabele afspraak is fout
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-TERMIJN-ASTE-AFSPR	92125	De laatste termijn van de vaste afspraak moet kleiner zijn dan de expiratedatum
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MAATWERK-3-FOUT	92126	Maatwerk locatie 3: afgekeurd
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-MAATWERK-3-FOUT-ALG	92127	Maatwerk locatie 3: afgekeurd
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-KENTEKEN-FOUT	92128	De lengte van het kenteken wijkt af van de standaardlengte
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-KENTEKEN-ONGELDIG	92129	Het kenteken bevat een ongeldig teken
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-PAK-PROV-LOOS-FOUT	92130	Pakketlabel 62117 (provisieeloos) mag niet worden gewijzigd voor de eerstkomende hoofd- of premievervaldatum
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-POL-PROV-LOOS-FOUT	92131	Polisabel 13117 (provisieeloos) mag niet worden gewijzigd voor de eerstkomende hoofd- of premievervaldatum
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-ALT-BELONING-FOUT	92132	Module Alternatieve beloning is niet actief
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-CLAUS-VOORW-FOUT1	92133	Fout in clauses of voorwaarden (pakketsoort)
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-CLAUS-VOORW-FOUT2	92134	Fout in clauses of voorwaarden (hoofbranche)
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-CLAUS-VOORW-FOUT3	92135	Fout in clauses of voorwaarden (branche)
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-CLAUS-VOORW-FOUT4	92136	Fout in clauses of voorwaarden (maatschappij)
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-CLAUS-VOORW-FOUT5	92137	Fout in clauses of voorwaarden (verzekeringsvorm)
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-E-ABS-UITSL-FOUT	92138	Het muteren van dit label is niet toegestaan op een bestaande polis
88 ADXLINK-EXECUTE-LABNAB-E-ABS-UITSL-FOUT-N	92139	Deze polis is reeds uitgesloten van e-ABS. Je dient een nieuwe polis op te maken om deze aan te kunnen leveren aan e-ABS
e-ABS		
88 ADXLINK-STATUS-FOUT-EABS-WACHT	92200	EABS polis met aanleveren via de wacht via XML interface is niet mogelijk
88 ADXLINK-STATUS-FOUT-EABS-WACHT-AANGELEVERD	92201	EABS wachtpolis is in onderhandeling bij e-ABS (negotiation)
88 ADXLINK-STATUS-FOUT-EABS-POLIS-AFGEKEURD	92202	EABS polismutatie is niet toegestaan, omdat e-ABS-gegevens zijn aangepast